

Декоративна техника „Дърво“



При проектирането на модерни сгради естествените повърхности като дърво са все по-предпочитани.

Декоративната техника, имитираща дърво, ви дава възможност да създадете структуриран вид на дърво, което е трудно да се победи по отношение на естествеността. Чрез вариация в обработката и оцветяването дизайнърските възможности са огромни.

Необходими продукти
и разход

- Fassaden-Feinspachtel разреден с 15 % вода
- Histolith Antiklasur цвят SIENA 80
- Histolith Antiklasur цвят AMBER 5

Инструменти

- Валяк
- Овална четка
- Гъба
- Шалон/ четка за структуриране

Основа

Топлоизолационна система Capatect. Структурата зависи от шаблона или четката, а цвета от вашия избор.

Декоративна техника „Дърво“

Стъпка 1

След като топлоизолационната система е изградена, нанесете Fassaden-Feinspachtel, като слоя не трява да е попълтен от 1-2mm.

Стъпка 2

Fassaden-Feinspachtel се разрежда с 15% вода, като го нанасяте с валяк. Нанасяйте равномерно върху цялата повърхност. Структурирайте с шаблон или структурираща четка. Оставете да изсъхне за около 24 часа.

Използвайте четка, за да нанесете лазурното покритие и оставете да изсъхне за 4 часа.

Стъпка 3

Използвайте четка за лазура и нанесете по-тъмната цвят на повърхността. Протъркайте с мокра гъба. По този начин в дълбините на структурата ще останат по-тъмни нюанси, а по повърхността, ще е по светъл.

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други материали, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба, дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му.

Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес www.caparol.bg. Видеоклипове с начина на нанасяне също са на ваше разположение. Ако имате въпроси винаги може да се свържете с техническите ни консултанти.

ДАУ Бента България ЕООД
тел. +359 88 2 393894
E-mail: office.sofia@caparol.bg;
Технически отдел: technical.dept@caparol.bg
www.caparol.bg