

Capatect Gewebe 645

Армираща мрежа за термоизолационни системи

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение	Тъкана стъклофибърна мрежа, използвана като армировка в термоизолационните системи Caparol в комбинация с минерални или органични базови покрития.
Характеристики	<ul style="list-style-type: none">• Устойчивост на хлъзгане• Голяма якост на опън• Лесно нанасяне• Устойчивост на основи
Опаковка	Ролки с дължина 50 m и ширина 1100 mm = 55 m ²
Цвят	Оранжев
Съхранение	На сухи места
Технически данни	<ul style="list-style-type: none">• Размер на мрежата: 4 x 4,5 mm• Специфично тегло: 145 g/m² ± 10 %• Дебелина на мрежата: 0,5 (± 0,2) mm
Допълващи продукти	<ul style="list-style-type: none">• Capatect-Diagonalarmierung 651/00 Нарязана армираща мрежа за диагонална армировка на ъглите на фасадните отвори, например: врати и прозорци. Размери: около 330 x 545 mm Опаковка: кутия със 100 броя• Capatect-Sturzeckwinkel 651/20 Нарязана армираща мрежа за диагонална армировка в комбинация с армировка по вътрешни ръбове, например: на страните на прозорци и врати. Размери: около. 200 x 200 mm За страни с ширина до 20 cm. Опаковка: кутия с 25 броя



НАНАСЯНЕ

Нанасяне

Армиращата мрежа се монтира вертикално, като се започне от горната част на стената. Базовото покритие се нанася с помощта на мистия от неразждаема стомана, върху ширината на армиращата мрежа. Трябва да се използва назъбена мистрия, за да се осигури равномерна дебелина на армировъчния материал. Мрежата се нанася върху мокрия слой, след което се вгражда от центъра към ъглите, като се притиска леко с мистрията. Армировъчната мрежа трябва да се вгради в горната една трета на подложния състав. Лентите мрежа трябва да се припокриват с минимум 10cm. Трябва да се спазва дебелината на подложния слой, препоръчана в техническата карта.

СЪВЕТИ

Депониране

Материалите и всички свързани с тях опаковки трябва да се депонират по безопасен начин в съответствие с изискванията на местните власти. Особено внимание трябва да се обърне на отстраняването на отпадъците от обекта в съответствие с процедурите на строителния обект.

Европейски код на отпадъците: Депонирането на отпадъчни материали според ЕАК 101103 (отпадъчни материали на основата на стъклени влакна) или според код ЕАК 170904 (смесени отпадъци от строителство и събаряне)

Техническо съдействие

ДАУ Бента България ЕООД
тел. +359 885 611 777
E-mail: showroom@caparol.bg
Технически отдел: technical.dept@caparol.bg
www.caparol.bg