

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.: CAP-998-823335

Produkttyp

Sanierputzmörtel CS II

Identifikation/Chargennummer

Histolith Trass-Sanierputz

Chargennummer - siehe Verpackung des Produkts

Verwendungszweck

Sanierputzmörtel CS II als Außen- und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände

Hersteller

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

Harmonisierte technische Spezifikation

EN 998-1: 2016

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
Wasserdampfdurchlässigkeit	< 15
Wasseraufnahme	> 0,3 kg/m ² nach 24 h
Haftzugfestigkeit	> 0,08 N/mm ² (bei Bruchbild A,B oder C)
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	NPD
Wärmeleitfähigkeit	< 0,39 W/(m*K) für P=50% < 0,44 W/(m*K) für P=90%
Brandverhalten	A1
Gefährliche Substanzen	NPD

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Ober-Ramstadt, 27.06.22



Thomas Ellerhoff
Technischer Leiter Innenraum



Dr. Christian Brandes
Techniker Bauwerkserhaltung

Histolith Trass-Sanierputz



CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt

22

Nr.: CAP-998-823335

Sanierputzmörtel CS II als Außen- und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände

Wasserdampfdurchlässigkeit	< 15
Wasseraufnahme	> 0,3 kg/m ² nach 24 h
Haftzugfestigkeit	> 0,08 N/mm ² (bei Bruchbild A,B oder C)
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	NPD
Wärmeleitfähigkeit	< 0,39 W/(m*K) für P=50% < 0,44 W/(m*K) für P=90%
Brandverhalten	A1
Gefährliche Substanzen	NPD