



Caparol Latex Gloss 60

Date Tehnice

Utilizare	Strat de protecție
Densitate	1,33 g/cm ³
Rezistență la frecare	Clasa 1 (conform DIN EN 13300)
Rezistență la contrast	Clasa 2 (conform DIN EN 13300)
Consum	150 ml/m ²
Grad de luciu	Lucios (conform DIN EN 13300)

Ingrediente

Cod produs/GISCODE	M-DF01
Mijloace de conservare (biocide)	contine
Conținut de COV conform RL 2004/42/CE	0% <1g/l
Conținut de COV conform LEED (fără apă)	<1g/l
Fără solventi și plastifianti conform VdL- RL 01	da
Solubilitatea în apă conform 2004/42/CE (vopsea decorativă)	solutibil în apă
Continut de plumb cadmiu, cromVI	nu conține

Protecția Mediului

Coresponde cerintelor in ceea ce priveste continutul de COV-uri

Conform RAL-UZ 102

Fisă de sustenabilitate

Certificarea pentru clădiri

Conform DGNB, criteriul ENV 1.2 (2012) "Prezintă risc pentru mediul înconjurator"

Nr.	Categorie	Tipul de produs	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
2	Strat lichid de acoperire preponderent pentru suprafete minerale	Vopsea decorativă	Da	Da	Da	Da
27	Suprafete vopsite în prealabil: uși, elemente de fațadă, etc	Grund,vopsea,lac	Da	Da	Da	Da

În conformitate cu criteriul LEED	Categoria (IEQ4.2-2009) COV maxim admis: Limita îndeplinită:	strat de acoperire fără asperități 100g/l da
	Categoria (IEQ4.2-2009) COV maxim admis: Limita îndeplinită:	vopsea fără asperități nuanțată în punctele de desfacere 150g/l da
Componente pentru reciclare	Nu conține	
Adresa producătorului	Deutsche Amphibolin-Werke Rossdorfer Strasse 50 DE-64372 Ober-Ramstadt	

Fisă de sustenabilitate · Ediție: 16.01.2013

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informativă privind actualitatea acestei fișe tehnice pe www.caparol.ro

DAW BENTÀ Romania SRL · Str. Principală Nr. 201 · 547525 Sâncraiu de Mureș, Mureș · Tel./Fax 0265-320.354, 320.522 · E-mail office@caparol.ro · Internet www.caparol.ro
Reprezentanță București · Sos. Titulescu Nr. 119 · 011136 București · Tel./Fax 021-223.29.66 · E-mail officebuc@caparol.ro