



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

за продукт:

Capatect SocketFlex Carbon

Номер на декларацията за експлоатационни характеристики и уникален идентификационен код на типа продукт:

Nr.: DD_20_002_0319

Употреба:

Фабрично изработена външна мазилка с органични свързващи вещества за използване върху външни стени, тавани и стълбове

Производител:

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

Системи за оценка и проверка на постоянството на работата:

System 3 (Поведение при огън) / System 4 (други съществени характеристики)

Хармонизиран стандарт:

EN 15824:2017

Нотифициран орган:

IBS Linz

Идентификационен номер: 1322

Декларирали характеристики:

Основни функции	Стойност
Пропускливост на водната пара	V ₂
Водопогълщащаемост	W ₃
Адхезивна якост	1,1 MPa
Трайност	NPD
Топлопроводимост	NPD
Реакция на огън	C-s2,d0
Опасни вещества	NPD

Ефективността на горепосоченият продукт съответства на декларираните експлоатационни показатели. Посоченият по-горе производител е единствено отговорен за изготвянето на декларацията за експлоатационни показатели в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011.

Подписано за и от името на производителя от:

i.V. Hardy Rüdiger, Leiter Technischer Service Gebäudehülle

Ober-Ramstadt, den 18.02.2020