

UVTools2 web tool



Перевести

Доступен автоматический перевод с помощью Google Translate: [Откройте переведенную версию](#).

Веб -инструмент UVTools2

UVTools2 — это браузерный вспомогательный инструмент для этой прошивки. Он работает через Web Serial API и может использоваться в Chrome, Edge или Opera.

Откройте его здесь:

<https://armel.github.io/uvtools2/>

Важный

Используйте UVTools2 только с прошивкой UV-K1 / UV-K5 V3 Fusion. Инструмент работает непосредственно с флэш-памятью и EEPROM, поэтому убедитесь, что используете актуальную версию инструмента и соответствующую версию прошивки.

Что умеет UVTools2

В настоящее время в UVTools2 доступны следующие вкладки:

1. Flash Firmware: прошить прошивку .bin файлом
2. Dump Calib: считать область калибровки радио и загрузить ее как calibration.dat
3. Restore Calib: записать ранее сохраненный calibration.dat файл обратно в радио
4. Upload Logo: преобразовать изображение и записать его в качестве пользовательского загрузочного логотипа
5. Download Logo: считать текущий загрузочный логотип с радио и загрузить его как logo.png

Режим радио

Требуемый режим работы радио зависит от выполняемой операции:

1. перепрошивка встроенного ПО: включите радио в режиме DFU / перепрошивки
2. сброс настроек, восстановление настроек, загрузка логотипа и выгрузка логотипа: включите радио в обычном режиме

Если UVTools2 не может установить связь с радиоприемником, отсоедините кабель, перезагрузите радиоприемник в нужном режиме, снова подключите кабель и выберите последовательный порт.

Флэш-прошивка

1. Запустите радио в режиме вспышки.
2. Откройте UVTools2 в совместимом браузере.
3. Выберите вкладку Flash Firmware .
4. Выберите файл прошивки .bin .
5. Нажмите Flash firmware.
6. Дождитесь завершения программирования, прежде чем отсоединять кабель.

UVTools2 проверяет версию загрузчика, указанную в радиоприемнике, и может предупредить, если она несовместима с выбранной прошивкой.

Сброс и восстановление калибровки

Данные калибровки зависят от конкретного устройства. Прежде чем экспериментировать с образами прошивок или низкоуровневыми настройками, сделайте резервную копию данных калибровки и сохраните ее в надежном месте.

Чтобы сделать резервную копию данных калибровки:

1. Запустите радио в обычном режиме.
2. Выберите вкладку Dump Calib .
3. Нажмите Dump Calibration Data.
4. Загрузите сгенерированный calibration.dat файл.

Для восстановления калибровки:

1. Включите радио в обычном режиме.
2. Выберите вкладку Restore Calib .
3. Выберите подходящий calibration.dat файл.
4. Нажмите Restore Calibration Data.

Предупреждение

Восстанавливайте только те данные калибровки, которые относятся к тому же радиоприемнику, если только вы точно не знаете, что делаете.

Изготовленный на заказ логотип ботинка

В текущих сборках с поддержкой логотипа можно отобразить пользовательский монохромный загрузочный логотип размером 128x64. Логотип хранится во внешней флэш-памяти и выбирается в радиоменю с помощью POnMsg = LOGO.

UVTools2 самостоятельно преобразует изображение:

1. браузер поддерживает распространенные форматы изображений, такие как PNG или JPEG
2. изображение помещается в 128x64 логический холст
3. преобразуется в монохромное
4. с помощью ползунка порога можно настроить степень осветления или затемнения
5. при инвертировании черный цвет меняется на белый
6. в предварительном просмотре используются физические пропорции радиодисплея, поэтому он больше похож на настоящий ЖК-дисплей, чем на квадратный пиксельный предварительный просмотр

Чтобы загрузить логотип:

1. Включите радио в обычном режиме.
2. Откройте UVTools2 и выберите Upload Logo.
3. Выберите файл с изображением.
4. Регулируйте Threshold и Invert colors до тех пор, пока изображение не станет выглядеть правильно.
5. Нажмите Upload Logo to Radio.
6. На радио откройте меню POnMsg и выберите LOGO.
7. Перезапустите радио, чтобы увидеть логотип при запуске.

Чтобы скачать текущий логотип:

1. Запустите радио в обычном режиме.
2. Выберите Download Logo.
3. Нажмите Download Logo from Radio.
4. Используйте сгенерированный logo.png, если хотите заархивировать или отредактировать текущий логотип.

Связанные страницы

1. [Начало работы](#)
2. [Меню](#)
3. [Дополнительные функции](#)
4. [Устранение неполадок](#)