Инструкция: Администрирование Pods в Kubernetes

Быстрое руководство по управлению, проверке состояния и отладке подов с помощью kubectl.

1. Просмотр состояния (Inspection)

• kubectl get pods — список всех подов в текущем пространстве имен (namespace).

• kubectl get pods -n <namespace> — список подов в конкретном namespace.

• kubectl get pod <pod-name> -o yaml — просмотр полной конфигурации пода в формате YAML.

• kubectl describe pod <pod-name> — подробная информация о поде (события, статус контейнеров, причины ошибок).

2. Отладка и логирование (Debugging)

• kubectl logs <pod-name> — просмотр логов пода (контейнера).

• kubectl logs <pod-name> -c <container-name> — логи конкретного контейнера (если в поде их несколько).

• kubectl logs -f <pod-name> — просмотр логов в реальном времени (стриминг).

• kubectl exec -it <pod-name> -- sh — подключение к терминалу внутри контейнера (вместо sh можно использовать bash).

3. Управление жизненным циклом (Lifecycle)

• kubectl delete pod <pod-name> — удаление (перезапуск) конкретного пода.

• kubectl apply -f <file-name>.yaml — создание или обновление пода из файла конфигурации.

• kubectl replace --force -f <file-name>.yaml — принудительное пересоздание пода.

4. Перенаправление портов (Порт-форвардинг)

• kubectl port-forward <pod-name> <local-port>:<pod-port> — проброс порта с локальной машины в под для быстрого тестирования (например, 8080:80).