

HOLEX®**Расточной канавочный резец правый соотв. DIN 263 (ISO 11), P20/K25,
Хвостовик квадратного сечения: 16 мм****Данные для заказа**

Номер для заказа	297135 16
GTIN	4045197521378
Класс артикула	22E

Описание**Исполнение:**

Твердосплавные – Стальные хвостовики прочностью 700 – 800 Н/мм² и фрезерованной плоской опорной поверхностью. Оснащены твердосплавными СМП с алмазной шлифовкой. Фаска на задней грани СМП - также с точной шлифовкой. Все токарные резцы поставляются с острыми режущими кромками. Посредством правки режущей кромки с использованием ручного бруска из карбида бора увеличивается стойкость режущего клина. Степень правки режущей кромки зависит от условий работы. При обдирочных работах и прерывистом резании правка режущей кромки обязательна.

Оснащены твердосплавными режущими пластинами алмазной шлифовки.

Применение:

P20/K25 для обработки стали чугуна.

M20 для обработки нержавеющей сталей.

Внимание:

При обдирке и прерывистом резании режущая кромка должна доводиться с помощью ручного бруска из карбида бора № 558400 или 558420.

общая длина: 180 мм

ширина режущей кромки: 5 мм

Для отверстий с Ø от: 40 мм

макс. глубина прорезания $t_{\text{макс}}$: 12 мм

Техническое описание

Для отверстий с Ø от	40 мм
ширина режущей кромки	5 мм
макс. глубина прорезания $t_{\text{макс}}$	12 мм

Хвостовик квадратного сечения	16 мм
общая длина	180 мм
Инструментальный материал	P20/K25