



Державка головки для долбления канавок, стандартная, Ø хвостовика 20 мм, от ширины канавки m: 4 мм



Данные для заказа

Номер для заказа	290354 4
GTIN	4045197926678
Класс артикула	21U

Описание

Исполнение:

Максимальная жесткость за счет сплошного основания от посадочного места плиты до хвостовика, обеспечивающего высочайшую устойчивость.

указание:

- **Отдельные размеры державок пригодны для канавок различной ширины. В этих случаях всегда используйте оптимальную комбинацию держателя и режущей пластины (одинакового размера) для максимальной устойчивости.**
- **На токарных станках без оси Y следует использовать эксцентриковую втулку № 290391–290393 для точной регулировки координаты Y.**
- **В многоцелевых обрабатывающих центрах для проверки ориентации шпинделя используйте установочное приспособление № 290397 и индикатор часового типа.**

Внутреннее охлаждение: да

длина хвостовика L_s : 50 мм

подходит для ширины канавки m: 4; 5 мм

длина рабочей части L_N : 40 мм

смещение центров: 5,5 мм

мин. Ø пилотного отверстия $D_{\text{мин}}$: 11 мм

Винт: 290399 1

Техническое описание

Винт	290399 1
мин. Ø пилотного отверстия $D_{\text{мин}}$	11 мм
длина рабочей части L_N	40 мм

подходит для ширины канавки m	4; 5 мм
смещение центров	5,5 мм
Ø хвостовика	20 мм
тип зажимного патрона	Ø хвостовика 20 мм
Внутреннее охлаждение	да
длина хвостовика L _s	50 мм