

**Торцовая фреза 43° Octo, насадная, Ø D /число зубьев Z: 100/7 мм****Данные для заказа**

Номер для заказа	213300 100/7
GTIN	4045197702036
Класс артикула	210

Описание**Исполнение:**

Торцевая фреза 43°, до 8 эффективных режущих кромок на СМП.

Применение:

Выраженная положительная геометрия обеспечивает очень хорошее качество обрабатываемой поверхности. Торцовая фреза с очень мягким резом.

указание:

Для использования всех **8 граней**, СМП должна **всегда вращаться в указанном направлении**.

Ориентировочные режимы для $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$.

$a_{p \text{ макс}}$ 2,2 мм: (**Z = 8**),

$a_{p \text{ макс}}$ 3,5 мм: (**Z = 7**).

Используйте динамометрическую отвертку GARANT TQ № **211750** разм. **3,8** с битой № **674252** разм. **15IP**.

Угол установки к: 43 градусов

Применение при фрезеровании: Врезание под углом

Шаг зубьев фрезы: неравномерный

Внутреннее охлаждение: да

Смена инструмента: Карта PowerCard

макс. наружный Ø $D_{\text{макс}}$: 109 мм

общая длина $L_{\text{общ}}$: 50 мм

Посадочное отверстие \varnothing : 32 мм
Подходящая СМП: OF.. 050405
набор винтов для СМП: 219808 (15IP; 3,8 Н•м)

Техническое описание

макс. наружный \varnothing D _{макс}	109 мм
набор винтов для СМП	219808 (15IP; 3,8 Н•м)
\varnothing режущей кромки D _c	100 мм
общая длина L _{общ}	50 мм
Посадочное отверстие \varnothing	32 мм
Подходящая СМП	OF.. 050405
Число режущих кромок Z	7
Серия	Торцовые фрезы
Угол установки к	43 градусов
исполнение хвостовика	насадная
Угол установки к	43 градусов
Применение при фрезеровании	Врезание под углом
Шаг зубьев фрезы	неравномерный
Внутреннее охлаждение	да
Смена инструмента	Карта PowerCard

Дополнительное оснащение

Комплект винтов для СМП 10 предмет	219808
Бита для винтов Torx Plus®, хвостовик E 6,3 профиль Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Динамометрическая отвёртка, с заданным моментом Установленный крутящий момент 3,8 Н•м	211750 3,8