

**Режущая головка H7, TiN, для ширины канавки m: 4 мм****Данные для заказа**

| | |
|------------------|---------------|
| Номер для заказа | 290373 4 |
| GTIN | 4045197881700 |
| Класс артикула | 21U |

Описание**Исполнение:**

С покрытием TiN.
Возможна переточка.

Применение:

Для изготовления канавок согласно DIN 6885, DIN 138 и заводским стандартам.
Для ширины канавок с допуском JS9 используйте режущие пластины с допуском H7.

указание:

- **Нестандартные размеры (ширина канавок) поставляются на заказ.**
- **При ширине канавки от 16 мм в обязательном порядке требуются два прохода.**
Первый проход нужно выполнять примерно в половину ширины канавки (например, 10 мм при ширине канавки 18 мм).
- **Подробную информацию об ориентировочных режимах вы найдете в информационном блоке на с. 727.**

Указание – текст для рекламных целей:

- **Нестандартные размеры (ширина канавок) поставляются на заказ.**
- **При ширине канавки от 16 мм в обязательном порядке требуются два прохода.**
Первый проход нужно выполнять примерно в половину ширины канавки (например, 10 мм при ширине канавки 18 мм).
- **Подробную информацию об ориентировочных режимах можно найти в информационном блоке на с. 724 в томе 1 каталога.**

ширина режущей кромки w: 4,012 мм

глубина канавки t: 2,6 мм

толщина режущей кромки b: 7 мм

Техническое описание

| | |
|--------------------------|----------|
| глубина канавки t | 2,6 мм |
| ширина режущей кромки w | 4,012 мм |
| толщина режущей кромки b | 7 мм |
| для ширины канавки m | 4 мм |
| Покрытие | TiN |
| для точности посадки | H7 |