



Державка для точения канавок 45°, правые, Ширина хвостовика / канавки w: 16/3



Данные для заказа

| Номер для заказа | 273762 16/3 |
|------------------|---------------|
| GTIN | 4045197869258 |
| Класс артикула | 21W |

Описание

Применение:

Для выточки непосредственно у бурта, чтобы делать канавки для резьбонарезных и шлифовальных работ.

указание:

- $\cdot \varnothing D_{MMH} = 30 \text{ MM}.$
- · Использовать только с радиусной СМП для проточки канавок № 273735–273739 разм. 3.

Внутреннее охлаждение: false глубина прорезания $t_{\text{макс}}$: 0,5 мм

Рабочая ширина: 19 мм Длина головки: 33 мм Ширина хвостовика: 16 мм общая длина: 100 мм Винт: 279903 (T25; 6 H•м)

Техническое описание

| Ширина канавки w | 3 мм |
|--------------------------------------|---------------------|
| глубина прорезания t _{макс} | 0,5 мм |
| Винт | 279903 (Т25; 6 Н•м) |
| Длина головки | 33 мм |
| Рабочая ширина | 19 мм |



| общая длина | 100 мм |
|----------------------------|---------------------|
| Ширина хвостовика | 16 мм |
| Серия | Ширина канавки 3 мм |
| Тип насадки | правые |
| Внутреннее охлаждение | false |
| возможно осевое прорезание | нет |
| вид хвостовика | Державка |

Дополнительное оснащение

Зажимной винт 279903