Превит, теперь мы можем переходить к localRunner.
На строне c# демо код будет выглядеть примерно следующим образом:

```
NnClLoc.Run(()=>{
A=sin(A);
C=cos(B);
A/=q;
C/=q;
B+=0.5
}
);
```

Таким образом нам нужно спроектировать универсальный cl конвеер , но учитовать что A и C могут иметь разные длины. Также c# часть должна уметь захватывать значения переменных (в даннгом случае q) и подставлять их в cl код ядра.

В первой версии я использовал конструкции вида

```
if(tid<aLength){
a[TID]=sin(a[tid]);
}
if(tid<cLength){
c[tid]=cos(b[tid]);
}
```

Однако, насколько я понял , gpu не очень хорошо работают с ветсвлениями и лучше использовать функии select,clamp,min,max с мусорной переменной в которую пишеться результат если не попали.
Также имеет смывсл не обьращаться кучу раз в VRAM,а задеймтвовать private переменные.
Тогда код будет выглядеть примерно так:

```
float priva=a[min(tid,aLength-1)];
float privb=b[min(tid,bLength-1)];
float privc=c[min(tid,cLength-1)];
priva=sin(priva);
privc=cos(privb);
//…
if(tid<aLength){
a[tid]=priva;
}
if(tid<cLength){
c[tid]=privc;
}
//...
```