Вариант 3. Использование `ExpandoObject` (Объект с динамическими свойствами)

Если вам очень хочется писать в C# коде красивый синтаксис вида `context.A` вместо `context["A"]`, но при этом не иметь никакой проверки типов при компиляции, используйте `System.Dynamic.ExpandoObject`.

Это гибрид словаря и `dynamic`. Вы можете налету добавлять в него любые поля.

csharp

```csharp
using System;
using System.Dynamic;

class Program
{
    static void Main()
    {
        // Создаем динамический контекст
        dynamic context = new ExpandoObject();

        // В момент вызова наполняем его свойствами с любыми типами
        context.A = new double[] { 10, 20 };
        context.B = 5;
        context.MyFunction = new Action(() => Console.WriteLine("Hello из контек

        // Передаем этот context в ваш движок псевдоязыка
        ExecutePseudoLanguage(context);
    }

    static void ExecutePseudoLanguage(dynamic ctx)
    {
        // Внутри этого метода компилятор C# ВООБЩЕ не проверяет типы.
        // Всё будет вычисляться строго в момент работы этой строки.
        ctx.A[0] = ctx.A[0] + ctx.B;
        ctx.MyFunction();
```

Этот подход интересн, но внесу важное уточнение:
Пусть есть следующий псевдокод:

A=MyClass.Sin(A);
B=MyClass.Cos(B);
A-=q;
B/=0.25;

Здесь A,B массивы которые меняються во время выполнения.
q- переменная, значение которой становиться известно в момент компиляции. (она передаеться из основного приложения).
MyClass – класс, содержащий методы разрешенные в псевдокоде (преджположим нетепизированные).

Можно ли с помощью 3 варианта реализовать подобный псевдокод? (важно чтобы нельзя было вызывать функции кроме тех которын присутвуют в MyClass).