

Формальные языки

Домашнее задание 5
Спецификация языка
Дмитрий Орехов

1 Литералы

Literal

- NumericLiteral

NumericLiteral: Знак минус (опционально), последовательность из хотя бы одной цифры:
 $-(\backslash d)^+$

2 Ключевые слова

Ключевые слова языка.

Keyword

- if
- then
- else
- while
- read
- write

3 Идентификаторы

Идентификатор является последовательностью букв латинского алфавита, нижних подчеркиваний и цифр, причем начинаться должен с буквы или нижнего подчеркивания. Идентификатор также не может являться ключевым словом языка.

Ident:

IdentSequence but not a Keyword

IdentSequence:

$[a-zA-Z_]+[a-zA-Z_d]^*$

4 Операторы выражений

Операторы выражений, делятся на три группы: булевы операторы, операторы сравнения, арифметические операторы. Приведены с приоритетом и ассоциативностью.

Operator:

- BooleanOperator
- ComparisonOperator
- ComputeOperator

BooleanOperator:

- && (2 RightAssoc)
- || (1 RightAssoc)

ComparisonOperator:

- ==, !=, <=, <, >=, > (3 NoAssoc)

ComputeOperator:

- ^ (6 RightAssoc)
- *, / (5 LeftAssoc)
- +, - (4 LeftAssoc)

5 Выражения

Выражения языка также делятся на три типа.

Перед и после выражений может идти произвольное число пробелов.

Expression:

- BooleanExpression
- ComparisonExpression
- ComputeExpression

Идентификаторы являются булевыми выражениями, об их evaluation в комментарии 1. Цепочки булевых выражений или выражений сравнения, соединенных булевыми операторами, являются булевыми выражениями. Булевы выражения могут быть обрамлены круглыми скобками, они влияют на приоритет булевых операторов.

BooleanExpression:

- Ident
- (BooleanExpression)
- BooleanExpression or ComparisonExpression BooleanOperator
BooleanExpression or ComparisonExpression

Идентификаторы и выражения сравнения раскрываются в два арифметических выражений, между которыми мы проводим некоторую операцию сравнения. Выражения сравнения могут быть обрамлены круглыми скобками. ComparisonExpression:

- (ComparisonExpression)
- ComputeExpression ComparisonOperator ComputeExpression

Идентификаторы и числа являются арифметическими выражениями. Арифметические выражения могут быть обрамлены круглыми скобками, обозначающими приоритет операций. Арифметические выражения рекурсивно раскрываются в два арифметических выражения, над которыми проводится бинарная операция арифметическим оператором. ComputeExpression:

- NumericLiteral
- Ident
- (ComputeExpression)
- ComputeExpression ComputeOperator ComputeExpression

О пробельных символах и операторах выражений:

Вокруг операторов ставится произвольное число пробелов, прочие пробельные символы недопустимы (`\t`, `\n`,...).

О пробельных символах внутри выражений:

Внутри выражений, между скобками, тоже может быть произвольное число пробельных символов, то есть `"(1 + 20)` это корректное выражение.

Однако `"1 + 2` нет. Я это сделал так, потому что в самом языке само выражение, в любом случае, не может являться отдельным statement. Поэтому нет смысла, на верхний уровень парсера выражений вытаскивать парсер пробелов.

На уровне языка выражения вида `"x = 1 + 2"` запарсятся корректно, благодаря уже парсеру statementов, но не expressionов.

Комментарий 1:

Ident встречается у меня как в BooleanExpression, так и в ComputeExpression. Оценивать значения идентификаторов в BooleanExpression я буду как в Python:

- Если идентификатор, хранящий натуральное число, стоит в BooleanExpression, то это False, если там 0, в остальных случаях True.

6 Операторы statements

Операторы, использующиеся в statements языка. Пока что только оператор присваивания.
StatementOperator:

- =

7 Statements¹

Statement являются: присвоения значения в переменную, условное выражение, while-цикл, операции чтения и записи, последовательность Statements.

Перед и после Statement может быть произвольное число пробелов или табов, разделять разные statement можно символами \n.

Statement:

- Assignment
- IfThenElse
- WhileLoop
- Read
- Write
- Statement Statement

8 Присвивание

Имя переменной связывается с численным значением с помощью оператора =. После инструкции ставится ;. Число пробелов вокруг оператора присваивания произвольное, прочие пробельные символы недопустимы.

Assignment:

Ident = NumericLiteral;

9 Условные выражения

После if стоит Expression в круглых скобках, блоки Statement обрамлены фигурными скобками.

Число разделяющих пробелов внутри конструкции произвольное.

IfThenElse:

if (Expression) then {Statement} else {Statement}

¹Не придумал адекватного перевода на русский язык

10 While цикл

После if стоит Expression в круглых скобках, Statement блок обрамлен фигурными скобками. Число разделяющих пробелов внутри конструкции произвольное.

WhileLoop:

```
while (Expression) {Statement}
```

11 Чтение

Операция чтения значения из потока ввода в идентификатор. Между read и Ident от одного пробела. В конце ставится ;.

Read:

```
read Ident;
```

12 Запись

Операция записи результата выражения в поток вывода. Выражение обрамляется круглыми скобками. Между write и (Expression) от одного пробела.

Write:

```
write (Expression);
```

13 Источники вдохновения

1. [Java Grammar](#)
2. [Python Grammar](#)