

# Формальные языки

## Домашнее задание 5 Спецификация языка Дмитрий Орехов

### 1 Литералы

Literal

- NumericLiteral

NumericLiteral: Знак минус (опционально), последовательность из хотя бы одной цифры:  
 $-(\backslash d)^+$

### 2 Ключевые слова

Ключевые слова языка.

Keyword

- if
- then
- else
- while
- read
- write

### 3 Идентификаторы

Идентификатор является последовательностью букв латинского алфавита, нижних подчеркиваний и цифр, причем начинаться должен с буквы или нижнего подчеркивания. Идентификатор также не может являться ключевым словом языка.

Ident:

IdentSequence but not a Keyword

IdentSequence:

$[a-zA-Z\_] + [a-zA-Z\_]^\ast$

## 4 Операторы выражений

Операторы выражений, делятся на три группы: булевы операторы, операторы сравнения, арифметические операторы. Приведены с приоритетом и ассоциативностью.

Operator:

- BooleanOperator
- ComparisonOperator
- ComputeOperator

BooleanOperator:

- && (2 RightAssoc)
- || (1 RightAssoc)

ComparisonOperator:

- ==, !=, <=, <, >=, > (3 NoAssoc)

ComputeOperator:

- ^ (6 RightAssoc)
- \*, / (5 LeftAssoc)
- +, - (4 LeftAssoc)

## 5 Выражения

Выражения языка также делятся на три типа.

Перед и после выражений может идти произвольное число пробелов.

Expression:

- BooleanExpression
- ComparisonExpression
- ComputeExpression

Идентификаторы являются булевыми выражениями, об их evaluation в комментарии 1. Цепочки булевых выражений или выражений сравнения, соединенных булевыми операторами, являются булевыми выражениями. Булевы выражения могут быть обрамлены круглыми скобками, они влияют на приоритет булевых операторов.

BooleanExpression:

- Ident
- (BooleanExpression)
- BooleanExpression *or* ComparisonExpression BooleanOperator  
BooleanExpression *or* ComparisonExpression

Идентификаторы и выражения сравнения раскрываются в два арифметических выражений, между которыми мы проводим некоторую операцию сравнения. Выражения сравнения могут быть обрамлены круглыми скобками. ComparisonExpression:

- (ComparisonExpression)
- ComputeExpression ComparisonOperator ComputeExpression

Идентификаторы и числа являются арифметическими выражениями. Арифметические выражения могут быть обрамлены круглыми скобками, обозначающими приоритет операций. Арифметические выражения рекурсивно раскрываются в два арифметических выражения, над которыми проводится бинарная операция арифметическим оператором. ComputeExpression:

- NumericLiteral
- Ident
- (ComputeExpression)
- ComputeExpression ComputeOperator ComputeExpression

#### **О пробельных символах и операторах выражений:**

Вокруг операторов ставится произвольное число пробелов, прочие пробельные символы недопустимы (`\t`, `\n`,...).

#### **Комментарий 1:**

Ident встречается у меня как в BooleanExpression, так и в ComputeExpression. Оценивать значения идентификаторов в BooleanExpression я буду как в Python:

- Если идентификатор, хранящий натуральное число, стоит в BooleanExpression, то это False, если там 0, в остальных случаях True.

## **6 Операторы statements**

Операторы, использующиеся в statements языка. Пока что только оператор присваивания. StatementOperator:

- =

## 7 Statements<sup>1</sup>

Statement являются: присвоения значения в переменную, условное выражение, while-цикл, операции чтения и записи, последовательность Statements.

Перед и после Statement может быть произвольное число пробелов или табов, разделять разные statement можно символами \n.

Statement:

- Assignment
- IfThenElse
- WhileLoop
- Read
- Write
- Statement Statement

## 8 Присвоение

Имя переменной связывается с численным значением с помощью оператора =. После инструкции ставится ;. Число пробелов вокруг оператора присвоения произвольное, прочие пробельные символы недопустимы.

Assignment:

Ident = NumericLiteral;

## 9 Условные выражения

После if стоит Expression в круглых скобках, блоки Statement обрамлены фигурными скобками.

Число разделяющих пробелов внутри конструкции произвольное.

IfThenElse:

if (Expression) then {Statement} else {Statement}

## 10 While цикл

После if стоит Expression в круглых скобках, Statement блок обрамлен фигурными скобками.

Число разделяющих пробелов внутри конструкции произвольное.

WhileLoop:

while (Expression) {Statement}

---

<sup>1</sup>Не придумал адекватного перевода на русский язык

## 11 Чтение

Операция чтения значения из потока ввода в идентификатор. Между read и Ident от одного пробела. В конце ставится ;.

Read:

read Ident;

## 12 Запись

Операция записи результата выражения в поток вывода. Выражение обрамляется круглыми скобками. Между write и (Expression) от одного пробела.

Write:

write (Expression);

## 13 Источники вдохновения

1. [Java Grammar](#)
2. [Python Grammar](#)