

Variables et fonctions du fichier de configuration `Text.conf`

Dimitri OBEID

2022

Table des matières

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | Présentation | 3 |
| 1.1 | Description | 3 |
| 1.2 | Définition des éléments mentionnés | 3 |
| 1.2.1 | Chemins des fichiers | 3 |
| 1.2.2 | Fonctions externes appelées | 3 |
| 1.2.3 | Variables globales externes et / ou variables d'environnement appelées | 3 |
| 2 | Liste des fonctions | 3 |

1 Présentation

1.1 Description

Ce fichier de configurations liste chaque variable globale de texte utilisée par la librairie, avec sa ou ses valeurs par défaut.

Elles sont chargées en mémoire lors de l'inclusion du fichier **Initialization.sh** appartenant au module principal.

1.2 Définition des éléments mentionnés

1.2.1 Chemins des fichiers

| Dossier parent - gestionnaire de modules | Nom du fichier |
|--|--------------------|
| \$_BU_MODULE_UTILS_ROOT | Status.conf |

1.2.2 Fonctions externes appelées

| Fonction | Fichier de définition |
|---|---------------------------|
| BU.ModuleInit.DisplayInitGlobalVarsInfos | Bash-utils-init.sh |
| BU.ModuleInit.Msg | Bash-utils-init.sh |

1.2.3 Variables globales externes et / ou variables d'environnement appelées

| Variable globale | Fichier de définition |
|--------------------------------|-----------------------|
| \$_BU_MAIN_STAT_TXT_FMT | Statut.lib |

2 Liste des fonctions