

Variables et fonctions du fichier de configuration `Text.conf`

Dimitri OBEID

2022

Table des matières

1	Présentation	3
1.1	Description	3
1.2	Définition des éléments mentionnés	3
1.2.1	Chemins des fichiers	3
1.2.2	Fonctions externes appelées	3
1.2.3	Variables globales externes et / ou variables d'environnement appelées	3
2	Liste des fonctions	3

1 Présentation

1.1 Description

Ce fichier de configurations liste chaque variable globale de texte utilisée par la librairie, avec sa ou ses valeurs par défaut.

Elles sont chargées en mémoire lors de l'inclusion du fichier **Initialization.sh** appartenant au module principal.

1.2 Définition des éléments mentionnés

1.2.1 Chemins des fichiers

Dossier parent - gestionnaire de modules	Nom du fichier
\$_BU_MODULE_UTILS_ROOT	Status.conf

1.2.2 Fonctions externes appelées

Fonction	Fichier de définition
BU : :ModuleInit : :DisplayInitGlobalVarsInfos	Bash-utils-init.sh
BU : :ModuleInit : :Msg	Bash-utils-init.sh

1.2.3 Variables globales externes et / ou variables d'environnement appelées

Variable globale	Fichier de définition
\$_BU_MAIN_STAT_TXT_FMT	Statut.lib

2 Liste des fonctions