

Variables et fonctions du fichier de configuration Colors.conf

Dimitri OBEID

2021

Table des matières

1	Présentation	3
2	Liste des variables	3

1 Présentation

Ce fichier de configurations liste chaque variable globale de couleur utilisée par la librairie, avec leurs valeurs par défaut, qui sont chargées en mémoire lors de l'inclusion du fichier **Initialization.sh** appartenant au module principal.

2 Liste des variables

Nom de la variable	Type	Valeurs acceptées
--------------------	------	-------------------

Description de la variable :

\$_BU_MAIN_STAT_DEBUG	Booléen	false true
------------------------------	---------	-----------------------------

\$_BU_MAIN_STAT_DECHO	Chaîne de caractères	authorize forbid restrict
------------------------------	----------------------	--

\$_BU_MAIN_STAT_ECHO	Booléen	false true
-----------------------------	---------	-----------------------------

\$_BU_MAIN_STAT_ERROR	Chaîne de caractères	<i>aucune valeur</i> fatal
------------------------------	----------------------	--------------------------------------

\$_BU_MAIN_STAT_INITIALIZING	Booléen	false true
-------------------------------------	---------	-----------------------------

\$_BU_MAIN_STAT_LOG	Booléen	false true
----------------------------	---------	-----------------------------

\$_BU_MAIN_STAT_LOG_REDIRECT	Chaîne de caractères	<i>aucune valeur</i> log tee
-------------------------------------	----------------------	--

\$_BU_MAIN_STAT_OPERATE_ROOT	Chaîne de caractères	authorized forbidden restricted
-------------------------------------	----------------------	--

\$_BU_MAIN_STAT_TIME_HEADER | Nombre décimal

Cette variable sert à mettre en pause l'exécution du script pendant un temps bref lors de l'affichage d'un header.

\$_BU_MAIN_STAT_TIME_NEWLINE | Nombre décimal

\$_BU_MAIN_STAT_TIME_TXT | Nombre décimal

\$_BU_MAIN_STAT_TXT_FMT | Booléen | **false** || **true**

Cette variable de statut vérifie que le script ait la permission de formater le texte (couleurs, gras, italique, soulignage, clignotement, etc...).

\$_BU_MAIN_STAT_USER_OS | |