

Fonctions et variables du script d'initialisation du module principal

Dimitri OBEID

2023

Table des matières

1	Présentation	3
1.1	Description	3

1 Présentation

1.1 Description

Ce fichier sert de script d'initialisation pour le module principal en incluant chaque fichier de librairie et de configuration dont les chemins ont été configurés dans le fichier **module.conf** appartenant au même module.

1.2 Définitions des éléments mentionnés

1.2.1 Chemins des fichiers

Dossier parent - gestionnaire de modules	Nom du fichier
\$_BU_MODULE_INSTALL/	Bash-utils-init.sh

Dossier parent - dossier des configurations	Nom du fichier
\$_BU_MODULE_UTILS_ROOT/config/modules/main	Colors.conf
\$_BU_MODULE_UTILS_ROOT/config/modules/main	Status.conf
\$_BU_MODULE_UTILS_ROOT/config/modules/main	Text.conf

Dossier parent - dossier de la librairie	Nom du fichier
\$_BU_MAIN_ROOT_DIR_PATH/lib/functions/main	Checkings.lib
\$_BU_MAIN_ROOT_DIR_PATH/lib/functions/main	Decho.lib
\$_BU_MAIN_ROOT_DIR_PATH/lib/functions/main	Errors.lib
\$_BU_MAIN_ROOT_DIR_PATH/lib/functions/main	Headers.lib
\$_BU_MAIN_ROOT_DIR_PATH/lib/functions/main	Status.lib