

Fonctions du fichier de librairie Checkings.lib

Dimitri OBEID

2021

Table des matières

1 Présentation

Ce fichier de configurations liste chaque variable globale de statut utilisée par la librairie, avec leurs valeurs par défaut, qui sont chargées en mémoire lors de l'inclusion du fichier **Initialization.sh** appartenant au module principal.

2 Liste des variables

Variable : **\$_BU_MAIN_STAT_DEBUG**

Description :

Type :

Cette variable

Valeurs acceptées :

1.

Valeur par défaut :

Variable : **\$_BU_MAIN_STAT_**

Description :

Type :

Cette variable

Valeurs acceptées :

1.

Valeur par défaut :

Variable : **\$_BU_MAIN_STAT_**

Description :

Type :

Cette variable

Valeurs acceptées :

1.

Valeur par défaut :

Variable : `$_BU_MAIN_STAT_`

Description :

Type :

Cette variable

Valeurs acceptées :

1.

Valeur par défaut :

Variable : `$_BU_MAIN_STAT_`

Description :

Type :

Cette variable

Valeurs acceptées :

1.

Valeur par défaut :

Variable : `$_BU_MAIN_STAT_`

Description :

Type :

Cette variable

Valeurs acceptées :

1.

Valeur par défaut :

Variable : \$_BU_MAIN_STAT_

Description :

Type :

Cette variable

Valeurs acceptées :

1.

Valeur par défaut :
