

Variables et fonctions du fichier de configuration Colors.conf

Dimitri OBEID

2021

Table des matières

1	Présentation	3
2	Liste des fonctions	3
2.1	Fonctions d'encodage	3
2.1.1	BU::Main::ModConfig::Colors::SetBGColor	3
2.1.2	BU::Main::ModConfig::Colors::SetTextColor	3
2.2	Fonctions d'affichage de texte	3
3	Liste des variables	4
3.1	Codes couleur	4

1 Présentation

Ce fichier de configurations liste chaque variable globale de couleur utilisée par la librairie, avec leurs valeurs par défaut, qui sont chargées en mémoire lors de l'inclusion du fichier **Initialization.sh** appartenant au module principal.

2 Liste des fonctions

2.1 Fonctions d'encodage

2.1.1 BU : :Main : :ModConfig : :Colors : :SetBGColor

Fonction : BU : :Main : :ModConfig : :Colors : :SetBGColor

Description :

Cette fonction

Paramètres :

\$1	Nombre entier positif
-----	-----------------------

Fonctionnement :

2.1.2 BU : :Main : :ModConfig : :Colors : :SetTextColor

Fonction : BU : :Main : :ModConfig : :Colors : :SetTextColor

Description :

Cette fonction

Paramètres :

\$1	Nombre entier positif
-----	-----------------------

Fonctionnement :

2.2 Fonctions d'affichage de texte

3 Liste des variables

3.1 Codes couleur

Nom de la variable | Type

Description de la variable :

`$_BU_MAIN_COLOR_CODE_...` | Substitution de commande

Chacune de ces variables enregistrent le code couleur

`$_BU_MAIN_` | Chaîne de caractères

Cette variable invoque un appel de la fonction `BU::Main::`

`$_BU_MAIN_` |

Cette variable

`$_BU_MAIN_` | Chaîne de caractères

Cette variable

`$_BU_MAIN_` | Booléen

Cette variable

`$_BU_MAIN_` | Booléen

Cette variable

`$_BU_MAIN_` | Chaîne de caractères

Cette variable

`$_BU_MAIN_` | Chaîne de caractères

Cette variable

`$_BU_MAIN_` | Nombre décimal

Cette variable

\$_BU_MAIN_ | Nombre décimal

Cette variable

\$_BU_MAIN_ | Nombre décimal

Cette variable

\$_BU_MAIN_ | Booléen

Cette variable

\$_BU_MAIN_ |

Cette variable