

				ΣΧΟΛΙΑ
Βασική λειτουργία - εκκίνηση και υλοποίηση παραμέτρων CLI (-h -p) και εντολών χρήστη (add, cancel, shutdown)	x	ΜΕΡΙΚΩΣ	ΟΧΙ	Με την χρήση του nfs_console.c και τις εντολές στην command_loop στα utils.c και utils.h
Αποστολή εντολών (add, cancel, shutdown)	x			Με την χρήση του nfs_console.c, δημιουργία socket στην create_socket και command_loop στα utils.c και utils.h
Εμφάνιση απαντήσεων και καταχώριση στο log	x			Με την χρήση του nfs_console.c και recv στην command_loop στα utils.c και utils.h
Συγχρονισμός καταλόγων βάσει αρχείου ρυθμίσεων (config)	x			Με την χρήση του nfs_manager.c, read_config_file και add_sync_info στα utils.c και utils.h
Επικοινωνία - λήψη εντολών από κονσόλα (add, cancel, shutdown) και logging	x			Με την χρήση του nfs_manager.c, δημιουργία socket στην create_server_socket και τις εντολές στην handle_command στα utils.c και utils.h
Υλοποίηση add, cancel	x			Με την χρήση του nfs_manager.c, create_server_socket, find_sync_info για αναζήτηση και τις εντολές στην handle_command στα utils.c και utils.h
Υλοποίηση shutdown (αναμονή worker threads για ολοκλήρωση, ουρά αναμονής)	x			Με την χρήση shutting_down global flag του nfs_manager.c και shut_down στην handle_command στα utils.c και utils.h
Διαχείριση ορίου εργαζομένων	x			Στον nfs_manager.c με το worker_limit, worker_thread και την δομή worker_args στο utils.h
Επικοινωνία με nfs_client – εντολή LIST και προσθήκη αρχείων στον buffer	x			Με την χρήση του nfs_manager.c, start_server_socket, send_list_and_enqueue_tasks και send_list_and_enqueue στα utils.c και utils.h
Καταγραφή εντολών στο manager-log-file με σωστή μορφοποίηση (format)	x			Με την χρήση του nfs_manager.c, worker_thread και process_task_serially στα utils.c και utils.h
Διαχείριση πρόσβασης στον κοινόχρηστο buffer	x			Με την χρήση του nfs_manager.c, worker_thread, init_task_queue, destroy_task_queue, enqueue_task και dequeue_task στα utils.c και utils.h
Διαχείριση καταστάσεων buffer-full, buffer-empty	x			Με την χρήση του nfs_manager.c, worker_thread, init_task_queue, destroy_task_queue, enqueue_task, dequeue_task και την δομή task_queue στα utils.c και utils.h
Επικοινωνία με τον source nfs_client – εντολή PULL (ανάγνωση αρχείου σε τμήματα)	x			Στα utils.c και utils.h οι συναρτήσεις pull_file, process_task_serially, handle_pull, handle_client
Επικοινωνία με τον target nfs_client – εντολή PUSH (αποστολή αρχείου σε τμήματα)	x			Στα utils.c και utils.h οι συναρτήσεις push_file, process_task_serially, handle_push, handle_client
Διαχείριση αρχείων μεγαλύτερων από τον buffer (μεταφορά σε τμήματα – chunks)	x			Στα utils.c και utils.h οι συναρτήσεις pull_file, push_file, process_task_serially, handle_pull, handle_push, handle_client
Αναπαύση σε εντολές LIST, PULL και PUSH με ορθή διαχείριση αρχείων (λίστα αρχείων, EOF, χειρισμός σφαλμάτων)	x			Με την χρήση nfs_client.c, handle_pull, handle_push, handle_client και handle_client_thread στα utils.c και utils.h
Χρήση system calls (open, read, write, close) για ανάγνωση/έγγραφή	x			Στα utils.c και utils.h pull_file, push_file, handle_pull και handle_push
Ορθή ρύθμιση socket, επικοινωνία με τον manager και διαχείριση δεδομένων σε chunks	x			Με την χρήση nfs_client.c, start_server_socket, handle_push, handle_pull στα utils.c και utils.h
README με περιγραφή της αρχιτεκτονικής, των οδηγιών χρήσης και των παραδοχών	x			Στο README_sd2200293 όσα μπορούσαν να χωρέσουν σε 2 σελίδες (~=80++ γραμμές)