CURSO PARA PRINCIPIANTES · NO SE NECESITA NINGÚN CONOCIMIENTO PREVIO

Crear una web de la A a la Z

Entender cómo se construye, se publica y se gestiona a diario una web real — abriendo, archivo por archivo, la de **The Evergreen Project**.

Web: dimogdor.github.io/Evergreen · Código fuente: github.com/Dimogdor/Evergreen

CÓMO LEER ESTE CURSO

Cada capítulo explica una idea de forma sencilla, luego muestra **dónde verla en la web** (recuadro verde «Mirar») y a veces propone una pequeña **prueba** (recuadro naranja). Los recuadros azules «Para decir» son frases clave para la explicación en voz alta. No hace falta recordarlo todo: el objetivo es entender *quién hace qué*.

Índice

1. Cómo funciona una web
2. Los tres lenguajes de la web: HTML, CSS, JavaScript
3. La caja de herramientas
4. El repositorio de GitHub: la carpeta del proyecto
5. Astro: el «generador» de la web
6. Separar el contenido del código (YAML)
7. El diseño en la práctica: de la idea a la pantalla
8. Maquetación y diseño adaptable (móvil, tableta, ordenador)
9. Fotos y vídeos
10. Una web en 8 idiomas
11. Las funcionalidades, una a una
12. El panel de administración (sin código)
13. El pequeño servidor: el Worker
14. Aparecer en Google (SEO)
15. Accesibilidad: una web para todo el mundo
16. Seguridad
17. Rapidez (rendimiento)
18. Probar la web
19. Publicar: alojamiento, dominio, DNS
20. El ciclo de vida de un cambio
21. Por dónde empezar a aprender
22. Glosario

PARA DECIR COMO INTRODUCCIÓN

«Una web no es más que archivos de texto que un navegador sabe leer. Todo lo demás — las herramientas, los servicios — sirve para escribir esos archivos más rápido, hacerlos bonitos y publicarlos.»

1 · Cómo funciona una web

Cuando escribes una dirección en un navegador (Chrome, Safari, Firefox…), pasan tres cosas:

Navegador → **pide** → Servidor (un ordenador siempre encendido) → **devuelve archivos** → El navegador los muestra

1. **La dirección** (URL), p. ej. `https://dimogdor.github.io/Evergreen/es/contact/`, indica a qué servidor llamar y qué página pedir.
2. **El servidor** devuelve archivos: una página **HTML**, hojas de estilo **CSS**, scripts **JavaScript**, imágenes.
3. **El navegador** lo junta todo y muestra la página.

¿Web estática o dinámica?

	Web estática (nuestro caso)	Web dinámica (p. ej. WordPress)
Principio	Las páginas se fabrican **por adelantado**, una vez, y luego simplemente se envían.	Cada página se fabrica **en cada visita** con un programa y una base de datos.
Velocidad	Muy rápida	Más lenta
Seguridad	Muy pocos puntos débiles posibles	Actualizaciones de seguridad frecuentes
Coste	Alojamiento gratuito	Normalmente un servidor de pago

La web de Evergreen es **estática**: después de cada cambio, una herramienta fabrica todas las páginas (¡171!) en unos segundos y luego se dejan en el alojamiento. Más adelante veremos cómo tenemos, aun así, un panel de administración y formularios.

> **MIRAR**
>
> Abre la web y haz clic derecho → **«Ver código fuente de la página»**: es el HTML que ha enviado el servidor. Después clic derecho → **«Inspeccionar»**: son las **herramientas para desarrolladores** del navegador, el mejor amigo de quien crea webs.

2 · Los tres lenguajes de la web

Todas las webs del mundo se basan en tres lenguajes, cada uno con un papel preciso. Una imagen sencilla: una casa.

Lenguaje	Papel	En la casa
HTML	La **estructura** y el contenido: títulos, párrafos, imágenes, enlaces, formularios.	Las paredes y las habitaciones
CSS	El **aspecto**: colores, tipografías, tamaños, espacios, disposición.	La pintura y la decoración
JavaScript	El **comportamiento**: lo que reacciona al hacer clic, lo que cambia sin recargar.	La electricidad, los interruptores

HTML: «etiquetas»

```
<h1>Contacto</h1>                    ← un título grande
<p>Escríbenos, respondemos rápido.</p>  ← un párrafo
<a href="mailto:evergreenecovillage@gmail.com">Escríbenos</a>  ← un enlace
<img src="tienda.webp" alt="Una tienda en el bosque">        ← una imagen + su descripción
```

CSS: «reglas»

```
h1 { font-family: 'EB Garamond'; color: #22402a; }   ← todos los títulos grandes en verde oscuro
.btn { border-radius: 999px; padding: 0.85em 1.4em; } ← botones redondeados
```

JavaScript: «instrucciones»

```
boton.addEventListener('click', () => {                ← al hacer clic en el botón…
  navigator.clipboard.writeText('GR7701103910000039100269800');  ← …copiar el IBAN
});
```

MIRAR EN EL REPOSITORIO

- CSS: `src/styles/global.css` — todo el estilo de la web en un solo archivo.
- JavaScript: al final de `src/pages/[lang]/[page].astro`, el botón «Copiar» del IBAN (las líneas `<script>`).
- HTML: en todos los archivos `.astro` (ver capítulo 5).

¿Y TypeScript?

Es JavaScript con «etiquetas» que precisan el tipo de cada dato (texto, número…). Evita errores. Los archivos `.ts` del proyecto (p. ej. `src/calendar.ts`) están escritos así.

PARA DECIR

«Empieza por HTML y CSS: en dos semanas puedes hacer una página de verdad. JavaScript viene después, cuando quieres que la página reaccione.»

3 · La caja de herramientas

Herramienta	Para qué sirve	¿Gratis?
Un editor de código: VS Code	Escribir y organizar los archivos, con colores y sugerencias.	Sí
Un navegador + sus herramientas para desarrolladores (F12)	Ver el resultado, inspeccionar, probar en un «falso» móvil.	Sí
La terminal	Escribir comandos (arrancar la web, instalar herramientas).	Sí
Node.js y **npm**	Node ejecuta JavaScript en el ordenador; npm instala «paquetes» (herramientas escritas por otras personas).	Sí
Git	Guardar el historial de cada cambio (como «Deshacer», pero para siempre).	Sí
GitHub	Guardar el proyecto en línea, colaborar, lanzar la publicación automática.	Sí
Figma (opcional)	Dibujar maquetas antes de programar.	Sí (plan básico)

Los tres comandos del proyecto

```
npm install     ← descarga las herramientas de package.json (una sola vez)
npm run dev     ← arranca la web en el ordenador: http://localhost:4321 (se actualiza al guardar)
npm run build   ← fabrica la versión final en la carpeta dist/
```

MIRAR

`package.json`: el «carné de identidad» del proyecto. Muestra los comandos (`scripts`) y los paquetes usados (`dependencies`): **astro** (el generador), **@astrojs/sitemap** (mapa del sitio para Google), **marked** (convierte texto simple en HTML), **yaml** (lee los archivos de contenido) y dos tipografías (**Inter** y **EB Garamond**).
`.node-version`: la versión de Node que se usa (22).

Git en 5 palabras

- **Repositorio**: la carpeta del proyecto con todo su historial.
- **Commit**: una «foto» de los archivos en un momento, con un mensaje («Inhabitants: new photo of our dogs»).
- **Rama** (branch): una copia de trabajo paralela para probar sin romper la versión oficial (`main`).
- **Pull request**: la petición de fusionar una rama en `main`, con revisión.
- **Push / pull**: enviar / traer los commits a / desde GitHub.

PRUEBA

En github.com/Dimogdor/Evergreen, haz clic en **«Commits»**: ves cada cambio hecho en la web, quién lo hizo y cuándo, y puedes mostrar exactamente las líneas modificadas.

4 · El repositorio: el plano del proyecto

Así están organizadas las carpetas. Ordenar bien es la mitad del trabajo.

```
Evergreen/
├── package.json            ← carné de identidad, comandos, herramientas
├── astro.config.mjs        ← ajustes del generador (dirección de la web, seguridad)
├── README.md               ← manual del proyecto
├── docs/GUIDE-ADMIN.md     ← manual para las personas administradoras
├── public/                 ← archivos copiados tal cual
│   ├── admin/              ← el panel de administración (config.yml, index.html)
│   ├── uploads/videos/     ← vídeos
│   └── _headers            ← reglas de seguridad/caché para el alojamiento
├── src/                    ← el corazón de la web
│   ├── pages/              ← una página = un archivo (capítulo 5)
│   ├── layouts/Base.astro  ← el marco común: cabecera, menú, pie de página
│   ├── components/         ← piezas reutilizables (imagen, lista de eventos…)
│   ├── styles/global.css   ← todo el diseño
│   ├── content/            ← TODO el texto de la web, en archivos YAML (capítulo 6)
│   ├── assets/uploads/     ← fotos originales (optimizadas automáticamente)
│   ├── lib.ts              ← pequeñas funciones útiles (leer contenido, enlaces…)
│   ├── i18n.ts             ← los idiomas
│   └── calendar.ts         ← fechas, husos horarios, archivos de calendario
├── worker/                 ← el pequeño servidor (acceso admin, historias, ayuda a la escritura)
├── tests/                  ← comprobaciones automáticas
└── .github/workflows/      ← robots de GitHub: publicación, compresión de vídeo
```

PARA DECIR

«El código (páginas, diseño) y el contenido (textos, fotos) están en carpetas separadas. Quienes llevan el lugar solo tocan el contenido, desde el panel; el código casi nunca cambia.»

5 · Astro: el «generador» de la web

Escribir 171 páginas HTML a mano sería imposible (8 idiomas × una veintena de páginas). Por eso usamos un **generador de webs estáticas**: escribimos **una plantilla** por tipo de página y la herramienta la rellena con cada contenido, en cada idioma. Aquí es **Astro** (astro.build).

Un archivo .astro = dos partes

```
---
// Parte 1, entre los guiones: JavaScript que prepara los datos (se ejecuta al fabricar la web)
const page = await one('pages', 'contact', lang);
---
<!-- Parte 2: HTML, en el que se insertan los datos entre llaves -->
<h1>{page.title}</h1>
<p class="lead">{page.intro}</p>
```

Las páginas = las direcciones

En `src/pages/`, el nombre del archivo se convierte en la dirección. Los corchetes `[ ]` significan «variable»:

Archivo	Direcciones que produce
`src/pages/[lang]/index.astro`	/el/, /en/, /es/… (las 8 páginas de inicio)
`src/pages/[lang]/[page].astro`	/es/contact/, /es/place/, /es/support/… (todas las páginas de texto)
`src/pages/[lang]/activities/[slug].astro`	/es/activities/retreats/… (una página por actividad)
`src/pages/[lang]/calendar.astro`	/es/calendar/
`src/pages/[lang]/gallery.astro`, `stories.astro`	la galería, las historias
`src/pages/calendar.ics.ts`	/calendar.ics: ¡un archivo de calendario, no una página!

El layout: el marco común

`src/layouts/Base.astro` contiene lo que es igual en todas las páginas: el `<head>` invisible (título de la pestaña, descripción para Google, icono), la cabecera con el logo y el menú, el selector de idioma, el pie de página con los contactos. Cada página «encaja» dentro con `<Base> … </Base>`.

Los componentes: piezas de LEGO

El más sencillo para entender: abre `src/components/Story.astro` (12 líneas) — una foto, una cita (`<blockquote>`), el nombre y el país.

Componente	Qué hace
`src/components/Img.astro`	Muestra cualquier foto, optimizada automáticamente (capítulo 9).
`Blocks.astro`	Las secciones «título + texto + foto» que alternan izquierda/derecha.
`EventList.astro`	La lista de eventos con fechas, precios y botón «Añadir al calendario».
`Story.astro`	Una tarjeta de historia.
`Video.astro`	Un vídeo de YouTube/Vimeo que solo se carga al hacer clic.

6 · Separar el contenido del código

Todos los textos, fechas, precios y rutas de fotos están en `src/content/`, en formato **YAML**: un formato de texto muy legible, hecho de líneas «clave: valor» y sangrías.

> **MIRAR: UN EVENTO**
>
> `src/content/events/essence-of-yoga-2026.yml`

```
el:                                  ← la versión griega (idioma principal)
  start: '2026-11-28'                ← fecha de inicio
  end: '2026-12-05'                  ← fecha de fin
  category: retreat
  image: /src/assets/uploads/yin-shala.webp
  link: https://bookretreats.com/r/8-day-essence-of-yoga-…
  title: Essence of Yoga — χειμερινό εντατικό …
  price: 380 € early bird (κράτηση έως 28/10/2026) · 450 € κανονική τιμή
es:                                  ← en español: solo lo que se traduce
  title: Essence of Yoga — inmersión de invierno con Panos Katsandris
  price: 380 € early bird (reserva hasta el 28/10/2026) · 450 € precio normal
```

Carpeta	Contenido
`settings/site.yml`	Nombre, e-mail, teléfono, redes, IBAN, colores de la web
`settings/ui.yml`	Los textos pequeños de la interfaz (menú, botones) en los 8 idiomas
`pages/`	El texto de cada página (inicio, el lugar, forma de vida…)
`programs/`	Las actividades (voluntariado, retiros…)
`events/`	El calendario: un archivo por evento
`inhabitants/`	Los habitantes: Katerina, Kostas, los perros, los gatos, las gallinas…
`albums/`, `testimonials/`, `extra/`	Galería, historias, páginas creadas en el panel

¿Cómo lee el código este contenido? `src/content.config.ts` declara las carpetas, y la función `list()` de `src/lib.ts` las lee y elige el idioma correcto.

> **PARA DECIR**
>
> «Sin base de datos: el contenido son simples archivos de texto ordenados en carpetas. Se pueden leer, guardar, volver atrás. El panel solo edita estos archivos por nosotros.»

7 · El diseño en la práctica: de la idea a la pantalla

Paso 1 — Reunir inspiración («moodboard»)

Antes de programar, miramos webs que nos gustan y anotamos *por qué*. Para Evergreen: kaleidoscope.media (títulos grandes y elegantes, mucho espacio, secciones numeradas «01 —») y evergreenyogastudios.com (la identidad de la familia Evergreen). También reunimos el material: logo, fotos recientes, tono de los textos.

Paso 2 — Elegir una paleta

Bastan 4 a 6 colores, sacados del tema: aquí papel crema, musgo, bosque profundo, terracota. Comprobamos el **contraste** (texto legible sobre el fondo) con una herramienta como *webaim.org/resources/contrastchecker*.

```
:root {                       ← src/styles/global.css, arriba del todo
  --paper: #f4f0e6;           fondo crema
  --ink: #17231a;             texto casi negro, con un toque verde
  --moss: #3d673f;            verde musgo
  --moss-deep: #22402a;       verde bosque (banda CES, pie de página)
  --clay: #b0622a;            terracota (toques de acento)
}
```

Estas «variables» (`--paper`…) se reutilizan en todas partes; cambiar una línea cambia toda la web. Incluso se puede cambiar desde el panel (Ajustes → Colores).

Paso 3 — Elegir dos tipografías

Una **tipografía con serifa** para los títulos (EB Garamond: cálida, «de libro») y una **tipografía sencilla** para el texto (Inter: muy legible en pantalla). Vienen de Google Fonts pero están **instaladas en el proyecto** mediante los paquetes `@fontsource-variable/…`: ninguna llamada a Google, más rápido y más respetuoso con la privacidad.

Paso 4 — Una escala de espacios y tamaños

En lugar de tamaños fijos usamos `clamp(mín, ideal, máx)`: el título crece con la pantalla sin quedar nunca demasiado pequeño ni demasiado grande. Ejemplo: `--gutter: clamp(16px, 4vw, 56px)` = el margen lateral.

Paso 5 — «Componentes visuales» coherentes

Botones redondos en mayúsculas espaciadas (`.btn`), pequeñas etiquetas (`.label`), tarjetas foto + título (`.card`), líneas horizontales numeradas (`.rule`). Una vez definidos, se reutilizan: la web parece «diseñada», no improvisada.

Paso 6 — Maqueta (opcional) y luego código

En Figma dibujamos la página de inicio en versión ordenador y móvil. Luego la traducimos a HTML (estructura) y CSS (estilo) — y ajustamos directamente en el navegador con las herramientas para desarrolladores.

> **PRUEBA**
>
> Abre la web, F12 → pestaña «Elementos», haz clic en `<html>` y cambia `--moss-deep` por `#5a2a6e`: toda la web cambia de color en directo (no se rompe nada, basta con recargar).

8 · Maquetación y diseño adaptable

Una misma web debe verse bien en un móvil (390 px de ancho) y en una pantalla grande (1440 px o más). Es el **diseño adaptable** (responsive).

Las dos herramientas de maquetación del CSS moderno

Herramienta	Para qué	Ejemplo en la web
Flexbox	Alinear elementos en una fila (o una columna).	La cabecera: logo a la izquierda, menú a la derecha (`.site-header`).
Grid	Una cuadrícula de filas y columnas.	Las tarjetas de actividades, los habitantes (`.grid.cols-3`, `.cols-4`).

```
.cols-3 { grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(min(100%, 340px), 1fr)); }
← «tantas columnas de al menos 340 px como quepan»: 3 en ordenador, 1 en móvil, sin nada más

@media (max-width: 760px) {                          ← «si la pantalla mide menos de 760 px…»
  .event { grid-template-columns: 1fr; }              ← …los eventos pasan a una sola columna
  .event .thumb { order: -1; }                        ← …y la foto se coloca encima del texto
}
```

Las **media queries** (`@media`) son reglas «si… entonces…» según el tamaño de la pantalla. Pero la cuadrícula «autoadaptable» del primer ejemplo a menudo evita escribirlas: el pie de página funciona igual (`minmax(180px, 1fr)`).

El menú en el móvil

En pantalla pequeña el menú se pliega tras un botón «Menú». El código está en `src/layouts/Base.astro` (botón `.menu-btn`) y el estilo en `global.css`.

Los detalles que lo hacen «profesional»

- `text-wrap: balance`: los títulos de dos líneas tienen líneas de longitud similar.
- `@media (prefers-reduced-motion)`: se quitan las animaciones a quien le molestan.
- Un ancho máximo (`--max: 1440px`) para que el texto no se estire en una pantalla gigante.

> **PRUEBA**
>
> F12 → icono de móvil/tableta («modo dispositivo») → elige «iPhone»: mira cómo se reorganiza la web. Ensancha la ventana poco a poco y observa cuándo cambian las columnas.

9 · Fotos y vídeos

Las imágenes suelen ser el 80 % del peso de una página. Una foto de móvil pesa de 4 a 8 MB; en la web, la misma foto pesa de 50 a 200 KB. ¿Cómo?

Tres optimizaciones automáticas

1. **Al subirla en el panel**: la foto se reduce a 2000 px como máximo y se convierte a **WebP**, un formato más ligero que JPEG (ajuste `transformations` en `public/admin/config.yml`).
2. **Al fabricar la web**: Astro crea **5 tamaños** de cada foto (480, 800, 1200, 1600, 1920 px). Archivo: `src/components/Img.astro`.
3. **En el navegador**: gracias a los atributos `srcset` y `sizes`, un móvil descarga la versión pequeña y una pantalla grande la grande. Y `loading="lazy"`: una foto solo se descarga cuando te acercas a ella al desplazarte.

El texto alternativo

Cada imagen tiene un `alt`: una descripción que se lee a las personas ciegas y que usa Google. P. ej. en el inicio: «Relajación final en la shala del Evergreen Project» (editable en el panel).

Los vídeos

- **YouTube / Vimeo** (recomendado): se pega el enlace; el componente `Video.astro` solo muestra una miniatura y carga el reproductor al hacer clic (versión «youtube-nocookie», sin cookies) → página rápida y respetuosa.
- **Archivo MP4**: un robot de GitHub (`.github/workflows/compress-videos.yml`) lo recomprime con la herramienta **ffmpeg** (formato H.264, 1280 px máx.).

El visor a pantalla completa

En `src/pages/[lang]/gallery.astro`, al hacer clic en una foto se abre en grande en un elemento HTML nativo `<dialog>` — sin librería externa: el navegador ya gestiona la ventana, la tecla Esc y el foco.

10 · Una web en 8 idiomas

Griego (idioma por defecto), inglés, francés, español, italiano, ruso, alemán, portugués. Tres mecanismos:

1. **Las direcciones** empiezan por el idioma: `/el/`, `/es/`… La carpeta `[lang]` de `src/pages/` genera cada página en cada idioma. La lista de idiomas está en `src/i18n.ts`.
2. **El contenido**: cada archivo YAML tiene una parte por idioma (capítulo 6).
3. **Los textos pequeños** («Menú», «Leer más», «Añadir al calendario»…): `src/content/settings/ui.yml`, 96 frases × 8 idiomas.

La «reserva» (fallback)

Si una frase no está traducida en un idioma, la web muestra el inglés, y si no, el griego. Nunca hay huecos. El código: función `localize` en `src/lib.ts`.

Decirle a Google que existen traducciones

En el `<head>` de cada página (`Base.astro`), etiquetas `<link rel="alternate" hreflang="es">` indican las versiones en otros idiomas: un visitante hispanohablante llega a la página en español.

> **MIRAR**
>
> En la web, el selector de idioma arriba a la derecha: mantiene la misma página y solo cambia el prefijo (`/es/contact/` → `/de/contact/`).

11 · Las funcionalidades, una a una

Para cada funcionalidad: qué hace, la herramienta o el servicio que usa, y el archivo que hay que abrir.

Funcionalidad	Cómo está hecha	Dónde mirar
Calendario mensual	Un pequeño script de JavaScript dibuja el mes y colorea los días ocupados; los eventos pasados desaparecen solos (comparando con la fecha de hoy).	`src/pages/[lang]/calendar.astro`, `src/components/EventList.astro`
«Añadir al calendario» (Google)	Un simple enlace a Google Calendar con el título, las fechas y el huso «Europe/Athens»: Google lo convierte a la hora del visitante.	`src/calendar.ts` (función `googleUrl`)
Apple / Outlook (.ics)	Un archivo `.ics`: formato de texto estándar (RFC 5545) que entienden todos los calendarios. Las horas se convierten a tiempo universal con la herramienta `Intl` integrada en JavaScript.	`src/calendar.ts` (función `ics`), `src/pages/events/[id].ics.ts`
Suscribirse al calendario	Un archivo `/calendar.ics` con todos los eventos; el calendario del visitante lo relee con regularidad.	`src/pages/calendar.ics.ts`
Mapa	Un mapa de **OpenStreetMap** (libre y gratuito) dentro de un `<iframe>`, más un enlace «Abrir en mapas» a Google Maps.	`src/pages/[lang]/[page].astro` (parte de contacto)
Formulario de contacto	El servicio **Web3Forms**: el formulario envía los campos a su servidor, que los reenvía por e-mail. Una casilla invisible atrapa a los robots («honeypot»).	mismo archivo, `<form action="https://api.web3forms.com/submit">`
Donación / IBAN	El IBAN en grupos de 4 + un botón que lo copia (API **Clipboard** del navegador).	mismo archivo, bloque `donate` + `<script>` al final
Historias	Formulario → pequeño servidor (Worker, capítulo 13) → guardada «sin publicar» → un admin la valida.	`src/pages/[lang]/stories.astro`, `worker/index.js`
Galería	Álbumes en «mosaico» CSS, visor `<dialog>`.	`src/pages/[lang]/gallery.astro`
Banda de aviso	Si el campo «Ανακοίνωση» del panel está lleno, aparece una banda naranja arriba de todas las páginas.	`Base.astro` (`site.announcement`)
Enlace a los estudios de yoga	Un enlace externo (sin duplicar: clases y precios siguen en su propia web).	`src/content/settings/site.yml`
Formato de los textos	Los textos largos se escriben en **Markdown** (`**negrita**`, `- lista`, `[enlace](dirección)`), convertido a HTML por el paquete **marked**.	`src/lib.ts` (función `md`)

12 · El panel de administración (sin código)

Katerina y Kostas no van a editar archivos YAML. Así que les damos una **interfaz** en la dirección `/admin/`: formularios, botones, arrastrar y soltar fotos. Es un **CMS** (Content Management System = sistema de gestión de contenidos).

El CMS elegido: Sveltia CMS

- Gratuito y de código abierto, funciona por completo en el navegador.
- Lee y escribe directamente los archivos YAML del repositorio: **sin base de datos**.
- Gestiona los 8 idiomas lado a lado y comprime las fotos al subirlas.

Cómo se configura

Solo dos archivos:

- `public/admin/index.html`: carga el programa Sveltia (versión fija + huella de seguridad, ver capítulo 16).
- `public/admin/config.yml`: describe **cada formulario**. Para cada campo: su nombre, su etiqueta, su tipo («widget»).

```
- { name: start, label: Έναρξη · Start date, widget: datetime, type: date }   ← un calendario para elegir la fecha
- { name: price, label: Τιμή · Price, widget: string, i18n: true }          ← un campo de texto, traducible
- { name: image, label: Φωτογραφία · Photo, widget: image }                ← un botón para subir una foto
- { name: published, label: Published, widget: boolean }                   ← una casilla
```

Qué pasa al hacer clic en «Save»

Admin: Save → El archivo YAML cambia en el repositorio → Un robot vuelve a fabricar la web → En línea ~2 min después

Cada guardado es un «commit»: siempre se puede volver a una versión anterior.

La ayuda a la escritura

Junto al campo que se está editando aparece un botón **«✓ Correct»**: propone una versión corregida (ortografía, gramática, puntuación), que se acepta o no. Y en cada guardado, los textos griegos nuevos o modificados se **traducen automáticamente** a los otros 7 idiomas. Ambas cosas pasan por el Worker (capítulo 13), que llama a un servicio de corrección y traducción automáticas. Código: `public/admin/index.html` (el botón) y `worker/ai.js`.

> **MIRAR**
>
> `docs/GUIDE-ADMIN.md`: el manual escrito para las personas administradoras (griego + inglés). Un buen ejemplo de documentación para no técnicos.

13 · El pequeño servidor: el Worker

Una web estática no puede guardar secretos ni recibir datos (no hay ningún programa funcionando en el servidor). Así que, para algunas necesidades, añadimos un **servidor diminuto** y gratuito en **Cloudflare**: un **Worker** (una función de JavaScript que se ejecuta cuando se la llama).

Necesidad	Qué hace el Worker
Acceso de los admins	Muestra un formulario de e-mail + contraseña, lo comprueba y entrega una «credencial» de sesión (válida 30 días), firmada con una clave secreta (firma HMAC) para que no se pueda falsificar.
Guardados del panel	Pasa las peticiones del panel al almacenamiento, añadiendo la verdadera clave de acceso que solo conoce el Worker.
Ayuda a la escritura	Corrige un texto cuando se le pide; traduce cada guardado a los 7 idiomas antes de guardarlo.
Historias	Recibe el formulario, filtra el spam, comprueba que la foto es realmente una imagen, guarda la historia «sin publicar» y avisa al equipo.

Los «secretos» (contraseñas de los admins, clave de acceso) se guardan en Cloudflare, cifrados — **nunca** en el código del repositorio.

> **MIRAR**
>
> `worker/index.js` (bien comentado, dividido en secciones: acceso, relevo, historias) · `worker/ai.js` (ayuda a la escritura) · `worker/wrangler.toml` (ajustes) · `worker/README.md` (instalación paso a paso). La herramienta **wrangler** (`npx wrangler deploy`) envía el Worker a Cloudflare.

API: la palabra que hay que conocer

Una **API** es una «puerta» que un programa abre a otros programas: se envía una petición a una dirección y se recibe una respuesta. La web usa varias:

API	Se usa para
API de GitHub	Leer / escribir los archivos de contenido (a través del Worker)
Servicio de traducción / corrección	Traducir y corregir los textos del panel (a través del Worker)
Web3Forms	Enviar el formulario de contacto por e-mail
Cloudflare Turnstile (opcional)	Antirrobots, una alternativa respetuosa a los «CAPTCHA»
APIs del navegador	Portapapeles (copiar el IBAN), `Intl` (fechas y husos horarios), `<dialog>`
Google Calendar (enlace)	Añadir un evento a tu calendario

14 · Aparecer en Google (SEO)

El SEO (posicionamiento en buscadores) consiste en ayudar a los buscadores a entender y presentar bien la web.

Elemento	Función	Dónde
`<title>` y `<meta name="description">`	El título azul y las dos líneas de texto en los resultados de Google.	`Base.astro`
Open Graph (`og:image`…)	La vista previa (foto + título) al compartir el enlace en Facebook, WhatsApp…	`Base.astro`
Mapa del sitio (`sitemap-index.xml`)	La lista de todas las páginas para Google; generado por **@astrojs/sitemap**.	`astro.config.mjs`
`robots.txt`	Indica a los robots qué pueden visitar (el panel no).	`src/pages/robots.txt.ts`
Datos estructurados (JSON-LD)	Una ficha legible por máquinas: «esto es una ONG, esta es su dirección, su teléfono» (vocabulario **schema.org**).	`Base.astro` (`ld`)
`hreflang`	Las traducciones de cada página.	`Base.astro`
Direcciones legibles	`/es/contact/` mejor que `/page?id=37`.	nombres de los archivos en `src/pages/`

PRUEBA

Pega la dirección de la web en *opengraph.xyz* para ver la vista previa al compartir, o busca la «Prueba de resultados enriquecidos» de Google para ver la ficha JSON-LD.

15 · Accesibilidad: una web para todo el mundo

Alrededor de una de cada cinco personas tiene una discapacidad (vista, movilidad, audición, atención…). Una web accesible también es más agradable para todos y Google la posiciona mejor.

- **Textos alternativos** en las imágenes (`alt`).
- **Contrastes** suficientes: un texto gris claro sobre fondo crema es ilegible para muchas personas. El crédito del pie de página se oscureció por eso.
- **Títulos en orden** (`h1` y luego `h2`…): los lectores de pantalla los usan como índice.
- **Enlace «Saltar al contenido»** oculto, visible con el teclado (`.skip` en `Base.astro`): evita recorrer todo el menú.
- **Navegación con teclado**: contorno visible en el elemento seleccionado (`:focus-visible` en `global.css`).
- **Nombres claros** para botones y enlaces sin texto (`aria-label`): p. ej. las fotos-enlace del inicio.
- Respeto del ajuste «reducir movimiento» del móvil.

> **PRUEBA**
>
> En la web, pulsa varias veces la tecla **Tab**: siempre debes ver dónde estás. Después F12 → pestaña **Lighthouse** → «Accesibilidad» → Analizar.

16 · Seguridad

Riesgo	Protección en esta web	Dónde
Que alguien inyecte un script en una página	**CSP** (Content-Security-Policy): una lista blanca de lo que la página puede cargar; el navegador bloquea todo lo demás.	`astro.config.mjs` (`security.csp`)
Que un servicio externo (el CMS) se modifique sin que lo sepamos	**Versión fija + SRI**: una huella del archivo; si cambia un solo byte, el navegador se niega a ejecutarlo.	`public/admin/index.html` (`integrity="sha384-…"`)
Filtración de contraseñas / claves	Secretos solo en Cloudflare, nunca en el repositorio; archivos de secretos locales ignorados por Git.	`.gitignore`, `worker/README.md`
Intentos de contraseña en ráfaga, spam	Límite de 3 intentos / minuto / visitante, campo trampa, tiempo mínimo, Turnstile opcional.	`worker/index.js`, `wrangler.toml`
Archivos falsos subidos	Comprobación de los primeros bytes (la «firma»): un JPEG siempre empieza por `FF D8 FF`.	`worker/index.js` (`looksLike`)
Espionaje de la conexión	HTTPS en todas partes (el candado).	alojamiento
La web mostrada dentro de un marco trampa	Cabecera `X-Frame-Options`.	`public/_headers`
Rastreo de los visitantes	Sin cookies, sin herramientas de estadísticas, tipografías y vídeos sin rastreadores.	página de Privacidad

PARA DECIR

«La mejor seguridad es tener poco que proteger: una web estática no tiene base de datos ni contraseñas que robar. Los pocos secretos están guardados en un solo sitio.»

17 · Rapidez (rendimiento)

Una web lenta espanta a la gente (y Google la penaliza). Las recetas aplicadas aquí:

- **Páginas ya listas** (estáticas): nada que calcular durante la visita.
- **Imágenes**: WebP, varios tamaños, carga diferida (capítulo 9). La primera foto grande, en cambio, se carga con prioridad (`fetchpriority="high"`).
- **Muy poco JavaScript**: solo pequeños scripts donde hacen falta. Astro no envía JavaScript por defecto.
- **Tipografías alojadas en la web** en lugar de Google Fonts.
- **Vídeos cargados al hacer clic**.
- **Caché**: los archivos cuyo nombre contiene una huella (carpeta `_astro/`) los guarda el navegador durante un año (`public/_headers`).

Resultado medido con **Lighthouse** (integrado en Chrome, pestaña «Lighthouse») en móvil: rendimiento 98–99/100, página de inicio ≈ 256 KB.

Los indicadores que hay que conocer

Indicador	Significado	Objetivo
LCP	Tiempo en mostrar el elemento más grande (a menudo la foto principal)	< 2,5 s
CLS	¿La página «salta» mientras carga?	< 0,1
INP / TBT	¿La página responde rápido a los clics?	lo más bajo posible

18 · Probar la web

Las pruebas automáticas

Pequeños programas comprueban que el código hace lo que debe. Aquí con la herramienta integrada en Node (`node:test`), lanzadas con `npm test`:

- `tests/calendar.test.ts`: «las 10 h en Atenas en diciembre = las 8 h en tiempo universal, pero las 7 h en julio (horario de verano)», «el archivo .ics está bien formado»…
- `tests/worker.test.ts`: «una contraseña incorrecta se rechaza», «un archivo de imagen falso se rechaza», «la clave secreta nunca llega al navegador»…
- `tests/ai.test.ts`: «solo se traduce el griego nuevo o modificado», «una traducción escrita a mano se conserva»…

Las comprobaciones manuales (en cada cambio grande)

Qué	Cómo
Visualización	En un móvil de verdad + el modo dispositivo de las herramientas para desarrolladores; Chrome, Safari, Firefox.
Enlaces rotos	Hacer clic en todas partes, o una herramienta de comprobación de enlaces.
Accesibilidad	Lighthouse, la extensión **axe DevTools**, navegación con teclado.
Errores	F12 → pestaña «Consola»: ninguna línea roja.
Contenido	Releer en cada idioma (idealmente personas nativas).

19 · Publicar: alojamiento, dominio, DNS

El alojamiento

La carpeta `dist/` fabricada por `npm run build` se deja en un **alojamiento** (hosting). Para una web estática bastan servicios gratuitos: **GitHub Pages** (el que se usa hoy), **Cloudflare Pages** (previsto para después), Netlify…

El robot de publicación

`.github/workflows/deploy.yml` es una receta que GitHub ejecuta automáticamente con cada cambio en `main`: instalar Node → `npm ci` → `npm run build` → publicar `dist/`. Es la **integración / despliegue continuos** (CI/CD): nadie tiene que «subir» nada a mano.

El nombre de dominio

Un nombre como `evergreenproject.gr` se compra (≈ 10–15 €/año) a un **registrador** (Papaki, DNHOST, OVH…). Se alquila por años, no es tuyo: ¡ojo con la renovación!

El DNS: la guía telefónica de Internet

El DNS traduce un nombre (`evergreenproject.gr`) en la dirección de un servidor. Se le añaden «registros»:

- **A**: «este nombre apunta a este servidor (dirección IP)».
- **CNAME**: «este nombre es un alias de este otro nombre» (p. ej. `www` → el alojamiento).
- **MX**: «los e-mails de este dominio van aquí».

> **MIRAR**
>
> En `README.md`, las secciones sobre el dominio propio y sobre dejar GitHub: los pasos concretos para conectar un dominio y cambiar de alojamiento.

20 · El ciclo de vida de un cambio

Para quien desarrolla (cambiar el diseño o una funcionalidad)

1. Crear una **rama** (copia de trabajo).
2. Modificar los archivos en VS Code; comprobar en directo con `npm run dev`.
3. Lanzar las pruebas (`npm test`) y la fabricación (`npm run build`).
4. **Commit** con un mensaje claro, **push** a GitHub.
5. Abrir una **pull request**, revisarla y **fusionarla** en `main`.
6. El robot publica: ~2 minutos después, todo el mundo lo ve.

Para quien administra (cambiar un texto, una fecha, una foto)

1. Abrir `/admin/` e iniciar sesión.
2. Modificar y hacer clic en **Save**.
3. ~2 minutos después está en línea. No hay nada que instalar.

> **EJEMPLO REAL**
>
> En el historial del repositorio («Commits»), busca «Inhabitants: new photo of our dogs»: una foto nueva añadida en `src/assets/uploads/` y una sola línea cambiada en `src/content/inhabitants/dogs.yml` — exactamente lo que hace el panel cuando se cambia una foto.

21 · Por dónde empezar a aprender

Un recorrido recomendado (unos 3 meses a unas horas por semana)

Etapa	Objetivo	Recursos gratuitos
1. HTML	Hacer una página con títulos, textos, imágenes, enlaces	MDN Web Docs («Aprende desarrollo web»), freeCodeCamp
2. CSS	Colores, tipografías, luego Flexbox y Grid	Los juegos **Flexbox Froggy** y **Grid Garden**, web.dev/learn/css
3. Diseño adaptable	Una página que se adapta al móvil	web.dev/learn/design
4. Git y GitHub	Guardar y publicar tu trabajo	GitHub Skills, «Learn Git Branching»
5. JavaScript	Añadir un poco de interacción (botón, menú)	es.javascript.info, freeCodeCamp
6. Un generador	Rehacer una web pequeña con Astro	docs.astro.build (tutorial «Construye un blog»)
7. Publicar	Poner tu web en línea gratis	GitHub Pages, Cloudflare Pages

Pequeños ejercicios con esta web (sin riesgo, en tu ordenador)

1. Cambiar el color `--clay` en `src/styles/global.css` y observar.
2. Añadir un evento de prueba: copiar un archivo de `src/content/events/`, cambiar las fechas y el título.
3. Cambiar el texto de un botón en `src/content/settings/ui.yml`.
4. Añadir un habitante (¡un animal!) en `src/content/inhabitants/`.
5. Leer `src/components/Story.astro` e intentar crear tu propio componente.

> **CONSEJO FINAL**
>
> «No se aprende leyendo, se aprende rompiendo y arreglando. Con Git nunca se rompe nada de verdad: siempre se puede volver atrás.»

22 · Glosario

API	Puerta de acceso que un servicio abre a otros programas.
Build	La fabricación de la web final (carpeta `dist/`).
Caché	Copia que guarda el navegador para no volver a descargar.
CI/CD	Robots que prueban y publican automáticamente.
CMS	Interfaz para gestionar el contenido sin programar (aquí Sveltia, en `/admin/`).
Commit	Un cambio guardado en el historial, con un mensaje.
Componente	Pieza de página reutilizable (`Img`, `Story`…).
CSP	Lista blanca de seguridad de lo que una página puede cargar.
DNS	La guía que traduce un nombre de dominio en la dirección de un servidor.
Repositorio (repo)	La carpeta del proyecto con todo su historial (en GitHub).
Front-end / back-end	Lo que se ejecuta en el lado del visitante / en el servidor.
Alojamiento	Servicio que mantiene los archivos de la web en línea 24 h/24.
i18n	«Internacionalización» (i + 18 letras + n): gestión de idiomas.
Layout	El marco común a todas las páginas.
Markdown	Forma sencilla de escribir texto con formato (`**negrita**`).
npm / paquete	La tienda de herramientas de JavaScript / una herramienta que se descarga de ella.
Pull request	Petición de fusionar una rama, con revisión.
Responsive	Que se adapta a todos los tamaños de pantalla.
SEO	Posicionamiento: que Google te encuentre y te presente bien.
SRI	Huella que garantiza que un archivo externo no ha sido modificado.
Estática	Páginas fabricadas por adelantado y no en cada visita.
URL	La dirección de una página.
WebP	Formato de imagen moderno, más ligero que JPEG.
Worker	Pequeña función de servidor alojada en Cloudflare.
YAML	Formato de texto legible («clave: valor») que guarda el contenido.