DOKUMENTASI API PERMATA ROTI

Backend API (shofiyah_nur_jannah)

Permata Roti API adalah antarmuka RESTful yang memungkinkan aplikasi frontend, mobile, dan layanan pihak ketiga berinteraksi dengan sistem backend Permata Roti untuk mengelola produk tesimpan, pengguna, dan management produk.

• Base URL: https://localhost:3001/api/

• Format: JSON

USERS

Deskripsi Fitur

Fitur ini menangani manajemen pengguna, termasuk melihat seluruh user, menambahkan user baru, dan menghapus user berdasarkan ID.

GET ALL USER

http://localhost:3000/api/users

- ♦ Deskripsi: Mengambil semua data user beserta chart yang mereka miliki.
- ♦ Query Params: (tidak ada)

POST CREATE USER

http://localhost:3000/api/users

♦ **Deskripsi:** Menambahkan user baru berdasarkan username

Body raw (json)

ison

```
"username": "namauser"
}
```

DELETE USERS BY ID

http://localhost:3000/api/users?id=cmb3xvok80004uk68o1flaeg5

- ♦ **Deskripsi:** Menghapus user berdasarkan ID.
- Query Params:
 - [id] (string, required): ID user yang ingin dihapus.

PARAMS

id

cmb3xvok80004uk68o1flaeg5

CHART

Deskripsi Fitur

Fitur ini menangani manajemen *chart* (keranjang belanja) pengguna, mencakup pengambilan total harga, penambahan item, pembaruan, dan penghapusan item dalam chart.

GET CHART BY ID USER

http://localhost:3000/api/chart?id=cmb3xvok80004uk68o1flaeg5

- ♦ Deskripsi: Mengambil seluruh item chart berdasarkan userId dan menghitung total harga.
- Query Params:
 - id (string, required): ID pengguna.

PARAMS

id

cmb3xvok80004uk68o1flaeg5

POST SAVE PRODUCTS TO CHART

пітр.//iocainost.sooo/api/chai trkataiogiu=cmb4ngbtoooooukskjs/bsjin9aquantity=zaiu=cmbsxvokoooo4uk 68o1flaeg5

◆ Deskripsi: Menambahkan item baru ke dalam chart berdasarkan ID katalog, user, dan kuantitas.

Query Params:

- katalogId (string, required)
- quantity (number, required)
- id (string, required)

PARAMS

katalogld cmb4ngbt60000uk5kj37b3jh9

quantity 2

id cmb3xvok80004uk68o1flaeg5

PUT UPDATE CHART BY ID PRODUCTS

 $http://localhost: 3000/api/chart?id=cmb4nsl8\times0001ukwowd5fabs1\&quantity=2\&katalogId=cmb4ngbt60000uk\\5kj37b3jh9$

♦ Deskripsi: Memperbarui kuantitas dan ID katalog dari item chart.

Query Params:

- id (string, required): ID chart
- quantity (number, required)
- katalogId (string, required)

PARAMS

id cmb4nsl8×0001ukwowd5fabs1

quantity 2

katalogld cmb4ngbt60000uk5kj37b3jh9

DELETE DELETE ITEMS IN CHART

http://localhost:3000/api/chart?id=cmb4nsl8×0001ukwowd5fabs1

♦ **Deskripsi:** Menghapus item dari chart berdasarkan chartId.

Query Params:

• id (string, required): ID chart

PARAMS

id

cmb4nsl8×0001ukwowd5fabs1

KATALOG

GET GET ITEM

http://localhost:3001/api/katalog?id=cmc2u2q7f0003ukvkejg8vvdb

PARAMS

id

cmc2u2q7f0003ukvkejg8vvdb

POST New Request

http://localhost:3001/api/katalog

Body raw (json)

```
json

{
   "name": "Roti Bakar",
   "description": "Roti bakar dengan selai cokelat",
   "price": 15000,
   "imageUrl": "https://example.com/images/rotibakar.jpg"
}
```

PUT EDIT ITEM

http://localhost:3001/api/katalog/cmc33jc8s0000ukyk1tw160z4

Padu raw (ican)

```
json

{
    "name": "Roti Sosis",
    "description": "Roti isi sosis pedas",
    "price": 17000,
    "imageUrl": "https://example.com/images/rotisosis.jpg"
}
```

DELETE DELETE ITEM

http://localhost:3000/api/katalog/cmc33jc8s0000ukyk1tw160z4

AUTH

POST REGISTER

http://localhost:3000/api/auth/register

Body raw

```
{
   "email": "testtt@example.com",
   "password": "password123",
   "name": "Dina"
}
```

POST Login

http://localhost:3000/api/auth/login

Body raw

```
{
"email": "testtt@evample com"
```

```
"password": "password123"
}
```

GET ME

GET LOGOUT