

Front vs. Back DEV y guía de endpoints

Usuarios, roles y permisos — qué falta implementar en el front, qué cambió y qué se requiere

Front	<code>feature/login-coctel-del-mar-integration</code> (commit base <code>ab89ce2</code> + los ajustes de la v2.0, aún sin commit) — proyecto <code>reconciliation</code>
Back	rama <code>DEV</code> (commit <code>de23127</code>) — proyecto <code>coctel_midd</code> : <code>auth-service</code> , <code>gateway</code> , <code>sales-service</code> (nuevo) , <code>db-migration</code> (nuevo)
Documento nuevo	<code>Guia_Endpoints_Usuarios_Roles_Permisos.pdf</code> (14 pp.). Las dos copias (<code>reconciliation/docs</code> y <code>coctel_midd/docs</code>) tienen contenido idéntico.
Método	La guía se contrastó contra el código real de DEV (controladores, DTO, <code>SecurityConfig</code> , migraciones, <code>gateway</code>), no solo contra lo que dice el PDF. No se modificó nada del back ni de la guía.
Versión	2.0 — 06-Oct-2026 · Responsable portal: Irving Canul. La v1.0 (análisis original) está respaldada sin cambios en <code>docs/implementaciones/</code> . Esta versión marca qué se resolvió del análisis y qué sigue abierto.

1. Resumen

11

de los 19 endpoints de la guía ya están en el front

8

faltan por implementar (sección 4)

7

de los 11 implementados se ajustaron en la v2.0 (sección 3)

3

endpoints nuevos de ventas (Sales Service, fuera de la guía)

Resuelto en la v2.0 (rama del front, verificado en navegador salvo lo indicado en §3)

- **Cambio de contraseña:** `changePassword()` ahora encadena `POST /auth/refresh` y reemplaza la sesión; un 401 `INVALID_CREDENTIALS` ya no cierra la sesión.
- **Login:** el 423 muestra el mensaje del back con los minutos de bloqueo restantes.
- `GET /users` : autorización por permiso (no por rol) y paginación completa con `size=100` .
- `GET /users/{id}` : `failedLoginAttempts` , `activeSessions` y `lockedUntil` mapeados en todas las interfaces y funciones; nueva fila "Bloqueada hasta".
- `PATCH /users/{id}` : multi-select de subsidiarias/ubicaciones reactivado y enviado.
- **Interceptor de errores:** los 16 códigos de la guía con su gestión (`PASSWORD_CHANGE_REQUIRED` redirige a cambiar contraseña; 403 sin código; 5xx).

Hallazgos que siguen abiertos

- **Catálogo de permisos distinto.** DEV define 9 permisos: `capture_sales` es nuevo y `view_catalogs` **no existe**. El front gatea `/catalogos` con `view_catalogs` y lee los permisos que devuelve el back: contra un DEV limpio nadie (ni ADMIN) vería Catálogos.
- **La matriz por defecto de DEV no es la del front.** En DEV, Tesorería no tiene `view_dashboard` , Contabilidad no exporta y Costos no tiene ningún permiso (§5.2). Lo que el front cerró en la matriz 7.16 dependía de un seed manual en la DB local, que DEV no trae.
- `PATCH /users/{id}/unlock` **existe en el código de DEV pero no aparece en la guía** (allí el desbloqueo es `PATCH .../status {"status":"active"}`); el front sigue dependiendo de un endpoint sin documentar.
- **8 endpoints sin conectar** (roles, catálogos, bitácora, `reset-password`, `close-sessions`, `delete`) y el Sales Service (§4, §7).
- **Entorno:** DEV mueve el esquema a un módulo `db-migration` (el `auth-service` ya no corre Flyway) y el `gateway` queda en `:8080` . La DB local actual viene de `feature/login` : hay que reconstruir la pila y volver a sembrar las 26 cuentas (§5.3).

Mientras no se haga, no se pueden probar de punta a punta los 3 campos nuevos del detalle, los minutos del 423 ni la persistencia de ubicaciones en el PATCH.

2. Matriz comparativa de endpoints

#	Método	Endpoint	Permiso en DEV	Estado en el front	Nota
1	POST	/auth/login	Público	Ajustado en v2.0	Muestra el mensaje del back (minutos de bloqueo restantes).
2	POST	/auth/refresh	Público	Implementado	Sin cambios de contrato.
3	POST	/auth/logout	Público	Implementado	Sin cambios.
4	GET	/auth/me	Sesión	Implementado	Sin cambios.
5	POST	/auth/change-password	Sesión	Ajustado en v2.0	Refresh posterior implementado; el 401 de negocio ya no cierra la sesión.
6	GET	/users	manage_users	Ajustado en v2.0	Autoriza por permiso; size=100 con paginación completa (listAllUsers).
7	GET	/users/{id}	manage_users	Ajustado en v2.0	failedLoginAttempts , activeSessions , lockedUntil mapeados.
8	POST	/users	manage_users	Ajustado en v2.0	Código INVALID_LOCATION en el catálogo de errores.
9	PATCH	/users/{id}	manage_users	Ajustado en v2.0	Envía subsidiariaIds / ubicacionIds ; multi-selects reactivados.
10	PATCH	/users/{id}/roles	manage_users + manage_roles (roles)	Falta	Hoy local (mock).
11	PATCH	/users/{id}/status	manage_users	Ajustado en v2.0	El estado local sigue la regla del back (active limpia el bloqueo).
12	POST	/users/{id}/verify-email	manage_users	Implementado	Sin cambios.
13	POST	/users/{id}/close-sessions	manage_users	Falta	Hoy contador local.
14	POST	/users/{id}/reset-password	manage_users	Falta	Hoy genera contraseña local.
15	DELETE	/users/{id}	manage_users	Falta	Baja lógica; opción retirada del front.
16	GET	/users/{id}/audit-log	view_audit_log	Falta	Hoy bitácora en memoria.
17	GET	/audit-log	view_audit_log	Falta	Hoy bitácora en memoria.
18	GET	/roles	manage_users o manage_roles	Falta	Hoy constante ROLES .
19	GET	/permissions	manage_users o manage_roles	Falta	Hoy constante PERMISSIONS .
—	PATCH	/users/{id}/unlock	manage_users	Sin documentar	Existe en UserAdminController (l.143) pero no en la guía; el front lo usa vía unlockAccount() .

Conteo: 5 de /auth/* + 14 de usuarios/catálogos/bitácora = 19 en la guía. Implementados en el front: 5 de /auth + GET /users , GET /users/{id} , POST /users , PATCH /users/{id} , PATCH .../status , POST .../verify-email = 11 (más unlock , no documentado).

3. Cambios en los endpoints que el front ya implementó — estado en la v2.0

Endpoint	Qué cambió en DEV	Qué se hizo en el front	Estado
POST /auth/change-password	La guía advierte que el token vigente sigue marcado <code>mustChangePassword</code> ; hay que llamar a <code>/auth/refresh</code> inmediatamente después.	<code>AuthService.changePassword()</code> encadena el <code>refresh (rotateSessionAfterPasswordChange → requestTokenPair</code> , compartido con el <code>refresh</code> programado) y reemplaza la sesión. Si el <code>refresh</code> falla se invalida la sesión. <code>authTokenInterceptor</code> no cierra sesión ante <code>401 INVALID_CREDENTIALS</code> . <code>ChangePassword</code> maneja también el <code>400</code> (nueva < 8). Verificado: el <code>refresh token</code> rota y se aterriza en el inicio.	Hecho
POST /auth/login	Bloqueo temporal de 2 h tras 5 intentos; desbloqueo automático. El <code>423</code> trae el mensaje con los minutos restantes.	<code>Login.onSubmit</code> muestra el error del back (<code>serverErrorText()</code>); <code>BLOCKED_MESSAGE</code> queda de respaldo. Verificado con cuenta bloqueada (el back local no manda minutos).	Hecho
GET /users	Autorización por permiso <code>manage_users</code> . <code>size</code> por defecto <code>20</code> . Filtro <code>status</code> acepta <code>active inactive blocked</code> .	Se eliminó <code>forbiddenRoleMessage</code> (rol <code>ADMIN/ALTAS</code>); el <code>403</code> lo avisa el interceptor con texto de permiso. <code>size</code> se mantiene en <code>100 (USERS_PAGE_SIZE)</code> y <code>AuthService.listAllUsers()</code> recorre las páginas (<code>expand + reduce</code>) para <code>syncFromBackend()</code> .	Hecho
GET /users/{id}	<code>UserDetailDto</code> gana <code>failedLoginAttempts</code> , <code>activeSessions</code> y <code>lockedUntil</code> .	Mapeados en <code>UserDetailDto</code> , <code>AppUser</code> (<code>lockedUntil</code> nuevo), <code>mock</code> , <code>buildUserFromDetail</code> , <code>mergeBackendDetail</code> , <code>createUser</code> , <code>setStatus</code> , <code>resetPassword</code> y el nuevo <code>unlockAccount()</code> . Seguridad y acceso muestra "Bloqueada hasta". Se leen con <code>?? 0 / ??</code> <code>null</code> por si el back es anterior.	Hecho
POST /users	Nuevo código <code>400 INVALID_LOCATION</code> . El correo de un usuario dado de baja se puede reutilizar.	Código agregado a <code>ERROR_CODE_MESSAGES (auth-errors.ts)</code> .	Hecho
PATCH /users/{id}	<code>UpdateUserRequest</code> acepta <code>subsidiariaIds</code> y <code>ubicacionIds</code> (reemplazo; vacía las quita; omitirla no toca). Un <code>null</code> explícito no borra un campo de texto.	Multi-selects de Organización reactivados en modo edición y enviados desde <code>updateUserProfile()</code> . El <code>AppUser</code> local toma las listas de la respuesta. Abierto: el front manda <code>null</code> al vaciar un campo de texto y eso no lo limpia en el back (aviso de UX). Con el back local no persiste (imagen de <code>feature/login</code>); DEV sí lo acepta.	Hecho · UX abierto
PATCH /users/{id}/status	<code>active</code> también desbloquea y borra el vencimiento; <code>blocked</code> es manual y no vence solo (<code>LOCKED</code>).	<code>setStatus</code> deja el registro local coherente: <code>active → 0 intentos</code> y <code>lockedUntil: null</code> ; <code>blocked → lockedUntil: null</code> .	Hecho
PATCH /users/{id}/unlock	No documentado en la guía, pero sigue en el código de DEV.	<code>unlockUser</code> devuelve el resumen y <code>unlockAccount()</code> actualiza el registro local (estado, contadores, bitácora local); el botón ya no mapea <code>403/404</code> a mano. Abierto: migrar a <code>changeStatus(id, 'active')</code> o confirmar con back que <code>unlock</code> se mantiene.	Parcial
Todos los de /users/**	Seguridad por <code>hasAuthority</code> : el JWT lleva roles y permisos. Los cambios de permisos se	Textos de <code>403</code> por permiso, no por rol (interceptor). Abierto: forzar un <code>refresh</code> tras cambiar los	Parcial

	ven en el siguiente refresh (máx. 15 min).	permisos del propio usuario — llega con <code>PATCH /users/{id}/roles</code> (§4).	
Códigos de error	Nuevos: <code>INVALID_PERMISSION</code> , <code>INVALID_LOCATION</code> , <code>CANNOT_DELETE_SELF</code> (409).	Los 16 códigos de la guía en <code>ERROR_CODE_MESSAGES</code> con gestión en <code>httpErrorAlertInterceptor</code> : <code>PASSWORD_CHANGE_REQUIRED</code> → aviso + <code>markPasswordChangeRequired()</code> + <code>/cambiar-password</code> ; 403 sin código → "sin permiso"; 5xx → error del servidor; códigos con UI propia sin toast duplicado. <code>SESSION_IDLE_TIMEOUT</code> cierra la sesión con motivo <code>idle_timeout</code> también fuera del refresh.	Hecho

Detalle técnico y verificación en `docs/Guia_Endpoints_Usuarios_Roles_Permisos_v2.pdf` y en el addendum de `design-system/conciliation/MASTER.md`.

4. Endpoints que faltan por implementar

PATCH <code>/users/{id}/roles</code>		Guardar roles y permisos · Prioridad alta
Contrato	Body { <code>roleIds?: string[]</code> , <code>permissions?: string[]</code> } (omitido = no tocar; una lista reemplaza por completo). Respuesta: <code>UserSummaryDto</code> . Permiso <code>manage_users</code> ; cambiar roles exige además <code>manage_roles</code> . Errores: 400 <code>INVALID_ROLE</code> / <code>INVALID_PERMISSION</code> , 403 <code>ROLE_ASSIGNMENT_FORBIDDEN</code> , 404.	
Hoy en el front	<code>UserManagementService.changeRoles()</code> es local: lo usan <code>UserDetail.onSaveRolesAndPermissions()</code> y <code>UserList.onRoleQuickChange()</code> .	
Se requiere	(1) <code>AuthService.updateAccess(id, body)</code> ; (2) volver <code>changeRoles</code> asíncrono y reconciliar con la respuesta; (3) el front calcula los permisos por defecto al cambiar de rol y envía el resultado final — debe leerlos de <code>GET /roles</code> (<code>defaultPermissions</code>), no de la constante <code>ROLES</code> ; (4) mostrar/habilitar el cambio de rol solo con <code>manage_roles</code> (hoy no se evalúa: es la desviación "Asignación y cambio de rol"); (5) refrescar el token si la persona editada es el usuario en sesión.	

GET <code>/roles</code> · GET <code>/permissions</code>		Catálogos · Prioridad alta (bloquea lo anterior)
Contrato	<code>/roles</code> → [{ <code>code</code> , <code>name</code> , <code>defaultPermissions[]</code> }] . <code>/permissions</code> → [{ <code>code</code> , <code>description</code> , <code>module</code> }] . Permiso: <code>manage_users</code> o <code>manage_roles</code> . Solo lectura (se cargan por migración).	
Hoy en el front	Constantes <code>ROLES</code> , <code>ROLE_OPTIONS</code> , <code>ROLE_LABEL</code> , <code>PERMISSIONS</code> y <code>PERMISSION_GROUPS</code> en <code>user-management.model.ts</code> .	
Se requiere	Un servicio de catálogos (patrón de <code>CatalogService</code>) que cargue ambos al iniciar sesión y alimente selectores y grid de permisos (agrupado por <code>module</code>). Decidir qué hacer con lo que el back no trae: <code>RoleDef.description</code> (<code>RoleDto</code> no tiene) y la clave local <code>view_catalogs</code> (ver §5.1). El front debe aceptar claves de permiso desconocidas sin romper (<code>PermissionKey</code> es una unión cerrada).	

GET <code>/audit-log</code> · GET <code>/users/{id}/audit-log</code>		Bitácora · Prioridad media
Contrato	Query: <code>userId?</code> (solo global), <code>action?</code> , <code>search?</code> , <code>page</code> (0), <code>size</code> (20). Respuesta paginada { <code>content</code> : [{ <code>id</code> , <code>actor{id,displayName} null</code> , <code>target{id,displayName}</code> , <code>action</code> , <code>detail</code> , <code>createdAt</code> }], <code>page</code> , <code>size</code> , <code>totalElements</code> , <code>totalPages</code> } . Permiso <code>view_audit_log</code> (independiente de <code>manage_users</code>). El de un usuario funciona aunque esté dado de baja.	
Hoy en el front	<code>UserAudit</code> (<code>/usuarios/auditoria</code>) y la pestaña Historial leen <code>auditLog</code> en memoria, alimentada por <code>appendAudit()</code> .	
Se requiere	(1) Servicio con los 2 GET y paginación/filtros del lado servidor en la tabla; (2) reemplazar <code>AuditLogEntry</code> : <code>actor</code> es <code>null</code> cuando lo hizo el sistema (mostrar "Sistema"), <code>target</code> trae id real (hay que resolverlo al <code>uXXXX</code> local para el enlace); (3) vocabulario de acciones distinto : DEV registra <code>created</code> , <code>updated</code> , <code>organization_updated</code> , <code>status_changed</code> , <code>locked</code> , <code>unlocked</code> , <code>role_changed</code> , <code>permissions_changed</code> , <code>password_reset</code> , <code>email_verified</code> , <code>sessions_closed</code> , <code>deleted</code> ; el front usa <code>activated</code> , <code>deactivated</code> , <code>blocked</code> (no existen en el back) y le faltan <code>status_changed</code> , <code>locked</code> , <code>unlocked</code> — actualizar <code>AuditAction</code> , <code>AUDIT_ACTION_LABEL</code> y el filtro; (4) dejar de llamar <code>appendAudit()</code> en las mutaciones reales (el back ya las registra; duplicaría).	

POST /users/{id}/reset-password		Restablecer contraseña · Prioridad media
Contrato	Sin body. Respuesta { id, temporaryPassword } (regla NOMBRE+APELLIDO+AÑO). Marca mustChangePassword , revoca todas las sesiones , registra password_reset . 404.	
Hoy en el front	UserManagementService.resetPassword() genera una contraseña local (generateTempPassword) y además "desbloquea" si estaba bloqueado; lo usan lista y detalle.	
Se requiere	AuthService.resetPassword(id) ; mostrar la contraseña devuelta una sola vez (toast ya existente); quitar el desbloqueo local (la guía no dice que el reset lo haga); reflejar mustChangePassword=true y activeSessions=0 . Eliminar password.util.ts si ya nadie lo usa.	

POST /users/{id}/close-sessions		Cerrar sesiones · Prioridad media
Contrato	Sin body. Respuesta { id, activeSessions: 0 } . Revoca los refresh tokens (el access token ya emitido vive hasta 15 min). Registra sessions_closed .	
Hoy en el front	UserManagementService.closeSessions() pone un contador local en 0 (onCloseSessionsClick).	
Se requiere	AuthService.closeSessions(id) y reflejar su respuesta (activeSessions: 0). El contador "Sesiones activas" ya sale de activeSessions de GET /users/{id} (resuelto en la v2.0, §3).	

DELETE /users/{id}		Baja lógica · Requiere decisión
Contrato	Sin body. Respuesta { success, id } . Baja lógica (conserva historial), revoca sesiones, libera el correo. 409 CANNOT_DELETE_SELF , 404.	
Hoy en el front	Opción "Eliminar usuario" retirada: se decidió que el DED habla de <i>desactivar</i> , no eliminar, y el back no la tenía.	
Se requiere	Primero decidir si el portal debe ofrecerla (la baja lógica sí conserva historial, lo que acerca el endpoint al DED). Si se agrega: botón con confirmación (no sobre uno mismo), y quitar el registro local : syncFromBackend() hoy nunca elimina usuarios que el back ya no devuelve.	

5. Cambios transversales que condicionan la implementación

5.1 Catálogo de permisos: DEV vs. front

Permiso	DEV (guía + migraciones)	Front (roles)	Consecuencia
capture_sales	Sí (migración V2, solo ADMIN)	No existe	Agregarlo al tipo y al grid; gatea POST /sales/capture (\$7).
view_catalogs	No existe	Sí (pantalla /catalogos , menú, guard)	Con permisos leídos del back, /catalogos queda inaccesible para todos. El back no se puede cambiar: el front debe derivarlo localmente o pedir al equipo de back sembrarlo.
Los otros 8	Coinciden (view_dashboard, view_reconciliation, manage_differences, import_settlements, export_reports, manage_users, manage_roles, view_audit_log)	—	—

5.2 Permisos por defecto de cada rol

Rol	DEV (roles)	Front (roles)	Diferencia
ADMIN	Los 9 (incluye capture_sales)	9 (con view_catalogs , sin capture_sales)	Cambia 1 permiso por otro.
ALTAS	manage_users, manage_roles, view_audit_log	Igual	—
CONTABILIDAD	view_dashboard	view_dashboard, export_reports, view_catalogs	Front agrega 2 (matriz 7.16).
TESORERIA	view_reconciliation, manage_differences, import_settlements, export_reports	Anteriores + view_dashboard, view_catalogs	Front agrega 2: contra DEV Tesorería no ve ventas.
COSTOS	ninguno	view_dashboard, export_reports, view_catalogs	Contra DEV, Costos no entra a ninguna pantalla.

Los permisos que ve el front salen del back (AuthUser.permissions), así que la "matriz 7.16 completa" del v3.0 de la comparativa DED **solo se cumple con el seed manual de la DB local**. Con la pila de DEV recién levantada habrá que (a) pedir al back que ajuste los defaults, o (b) aceptar la matriz de DEV y reflejarlo en la comparativa. No es algo que el front pueda resolver solo; hay que decidirlo con el equipo.

5.3 Entorno y configuración del front

Tema	Requerimiento
Gateway y proxy	DEV expone el gateway en :8080 y enruta /auth , /users , /roles , /permissions , /audit-log y /sales . proxy.conf.json solo cubre /auth y /users y apunta a :8082 (mapeo local). Agregar las rutas nuevas y apuntar al puerto real.
Base de datos	El esquema lo crea solo db-migration (V1–V4: capture_sales , correo único entre habilitados, locked_until); el auth-service ya no corre Flyway. La DB actual proviene de feature/login : reconstruir el volumen, levantar con el docker-compose.yml de DEV y volver a sembrar las 26 cuentas demo y sus permisos (el mapa BACKEND_USER_ID del front asume ids 2–27).
CORS y Vercel	El gateway ahora responde CORS con CORS_ALLOWED_ORIGINS (por defecto solo localhost 5173/3000/4200). Fuera del proxy de desarrollo (p. ej. Vercel) el front necesita apiUr1 absoluto al

	gateway, y ese dominio del portal debe estar en esa variable; <code>vercel.json</code> hoy solo reescribe a <code>index.html</code> .
Renovación de tokens	No lanzar dos <code>/auth/refresh</code> simultáneos con el mismo token (la segunda se interpreta como robo y cierra todas las sesiones). Resuelto en la v2.0: el front tiene un solo timer y <code>changePassword()</code> lo cancela antes del refresh posterior (el nuevo par reprograma el timer); ambos usan <code>requestTokenPair</code> .
Paginación	Todas las listas del back son paginadas (<code>page</code> desde 0). Usuarios se trae completo con <code>size=100</code> y recorre todas las páginas (<code>listAllUsers</code> , v2.0); la bitácora, cuando se conecte, requiere paginar en servidor.

6. Orden sugerido de implementación

#	Entregable	Depende de	Esfuerzo
1	Alinear entorno: reconstruir pila DEV, reseed, proxy/puertos	—	Bajo (operativo)
2	Decisión de permisos: <code>view_catalogs</code> , <code>capture_sales</code> y matriz por defecto (§5.1–5.2)	Equipo back / DED	Decisión
3	Hecho en v2.0 Ajustes a lo ya implementado (§3): refresh tras cambio de contraseña, campos nuevos del detalle, subsidiarias/ubicaciones en PATCH, errores, textos 403. Resta: <code>unlock→status</code> y no mandar <code>null</code> al vaciar campos de texto.	—	Bajo (resto)
4	<code>GET /roles</code> + <code>GET /permissions</code> y retiro de las constantes	2	Medio
5	<code>PATCH /users/{id}/roles</code> (cambio de rol/permisos con <code>manage_roles</code>)	4	Medio
6	<code>reset-password</code> y <code>close-sessions</code>	3	Bajo
7	Bitácora (<code>/audit-log</code> , <code>/users/{id}/audit-log</code>)	—	Medio–alto (paginación + vocabulario)
8	<code>DELETE /users/{id}</code> (si se decide)	Decisión	Bajo
9	Sales Service (§7)	2	Alto

7. Sales Service (nuevo en DEV, fuera de la guía)

DEV agrega `sales-service` detrás del gateway (`/sales/**`). Hoy "Resumen de venta" usa `MOCK_SALES` . Se documenta porque es lo siguiente a conectar y comparte el modelo de permisos.

Método	Endpoint	Permiso	Qué hace / respuesta
POST	<code>/sales/capture</code>	<code>capture_sales</code>	Captura manual (síncrona, idempotente) de { <code>ubicacionId</code> , <code>date</code> } desde Facturiza. 200 OK · 207 incompleta · 502 Facturiza no respondió · 409 ya se está capturando · 404 ubicación inexistente. Respuesta con conteos (declarados, capturados, insertados, omitidos, fallidos), monto y páginas.
GET	<code>/sales/captures</code>	<code>view_dashboard</code>	Historial de corridas de <code>ubicacionId</code> + <code>date</code> (manuales y automáticas), la más reciente primero.
GET	<code>/sales/summary</code>	<code>view_dashboard</code>	Resumen del día por ubicación: documentos (conteo, subtotal, impuestos, cargos, total), pagos por medio, impuestos por tributo y extras

(descuentos/propinas).

Alcance real para el portal. No hay un listado ni detalle de ventas individuales: `/sales/summary` es un **agregado por día y ubicación**. La tabla de "Resumen de venta", el drawer de detalle fiscal y la exportación CSV **no se pueden alimentar** con estos endpoints (siguen siendo "Faltante" en la comparativa DED, 7.4). Sí encajan: el botón **Reprocesar** (→ `POST /sales/capture` , con rango/ubicación reales; ya tiene el permiso `capture_sales`), un resumen diario y el historial de capturas. `ubicacionId` es el id numérico de `AuthUser.ubicaciones` , lo que elimina el puente por nombre (`LABEL_TO_STORE`).

8. Preguntas abiertas para el equipo de back

- ¿ `PATCH /users/{id}/unlock` se conserva o desaparece a favor de `status: active` ? (la guía no lo menciona).
- ¿Se sembrará `view_catalogs` , o la pantalla de catálogos cambia de permiso?
- ¿Se ajustan los defaults de Contabilidad/Tesorería/Costos (§5.2) a lo que decidió el DED 7.16?
- ¿Habrá endpoint para listar/detallar ventas individuales (7.4) o solo el agregado diario?
- ¿El reset de contraseña debe desbloquear la cuenta si estaba bloqueada? (la guía no lo indica).
- Para una verificación completa de la v2.0: ¿se puede levantar la pila local desde la rama DEV (campos nuevos del detalle, minutos del 423 y ubicaciones en `PATCH /users/{id}`)?

9. Historial de versiones

Versión	Fecha	Cambios
1.0	06-Oct-2026	Primer análisis: front <code>ab89ce2</code> vs. back DEV <code>de23127</code> y guía <code>Guia_Endpoints_Usuarios_Roles_Permisos</code> . Respaldo en <code>docs/implementaciones/analisis-front-vs-back-dev_v1.0.pdf</code> .
2.0	06-Oct-2026	Se marca lo resuelto en el front: ajustes a login, change-password, <code>GET /users</code> , <code>GET /users/{id}</code> , <code>PATCH /users/{id}</code> y catálogo completo de errores (§1–§3); se actualizan §4–§6 y §8 con lo que sigue abierto.