

Comparativa DED vs. avance del portal de conciliación

Simphony Sales & Reconciliation — Cóctel del Mar

Documento base	DED_COCTELDELMAR_SIMPHONY_SALES_RECONCILIATION v1.0 (18-Sep-2026)
Proyecto analizado	Portal Angular 22 + ng-zorro — rama feature/login-coctel-del-mar-integration (backend real de autenticación y administración de usuarios completo, interceptor de token, matriz de permisos 7.16) y rama feature/ded-pantallas-faltantes (pantallas nuevas sobre datos mock, no reverificada en este ciclo — ver sección 11)
Versión	3.0 — actualizada con los cambios del 30-Sep-2026 (sección 2)
Énfasis	Sección 7 — Especificaciones del Desarrollo (casos de uso del portal y matriz 7.16)
Fecha del análisis	30-Sep-2026 (v2.0: 29-Sep-2026 · v1.0: 28-Sep-2026)
Responsable portal	Irving Canul

1. Resumen ejecutivo

18

requisitos implementados

21

parciales (mock o incompletos)

1

desviación del DED (fuera de alcance a propósito)

23

faltantes

Sobre 63 requisitos de portal extraídos de la sección 7 (63, antes 62 — ver sección 2, punto 3: una fila de la 7.3 se dividió en dos). Las bitácoras de captura y contabilización y la parametrización se retiraron del alcance del portal (ver sección 3). Pantallas faltantes: **5**. Funcionalidades faltantes priorizadas: **13** (antes 15 — dos se cerraron en este ciclo, ver sección 9).

Hallazgos principales

- **La autenticación y la administración de usuarios ya están conectadas al backend real de punta a punta:** login, refresh con rotación, expiración por inactividad, cambio obligatorio de contraseña, logout, desbloqueo, y ahora también alta, edición de información personal/organización, cambio de estado y verificación manual de correo (CU3 casi completo — solo falta pedir supervisor en el alta y mover roles/subsidiaria/ubicación a un endpoint real, ver sección 5). Un interceptor HTTP centraliza el Bearer en cada petición y el manejo de 401 (antes parcial y armado a mano en cada método). Ventas, conciliación, catálogos, auditoría y KPIs siguen sobre datos mock: de los 29 endpoints documentados en `docs/api-endpoints.csv` se consumen **9** (antes 3).
- El país ya es configurable (`environment.country = MX | CO`): con CO el portal usa COP, IVA 19 %, vocabulario DIAN (NIT, CUFE, régimen tributario) y catálogos DIAN. Los datos operativos mock siguen siendo mexicanos (sucursales de CDMX, medios de pago BBVA / DiDi Food) frente a los tender 100/102/108/201/205 del DED.
- El núcleo de la conciliación del DED no existe todavía: parsers por origen (Bancolombia, Davivienda, QR Caja Social, Rappi), bruto/neto/comisiones/retenciones, sugerencia por número de aprobación del datáfono y por lote Rappi, relaciones N:1, umbral y persistencia.
- La vista de catálogos cargados ya existe (CU14, prueba 30). De las pantallas del alcance del portal falta el reporte de homologaciones pendientes; las bitácoras quedan fuera del portal. No hay ninguna referencia a NetSuite en el portal.
- **La matriz de roles 7.16 ya se cumple**, salvo la desviación de "Asignación y cambio de rol" que este ciclo dejó fuera de alcance a propósito (Altas conserva `manage_roles` y el portal sigue permitiendo varios roles por usuario

— ver sección 6): Tesorería y Costos ya consultan y exportan ventas, y los permisos de exportar/cargar extractos/conciliar diferencias ya se evalúan de verdad en el código, no solo por coincidir con quien puede ver la pantalla.

- Lo más avanzado: flujo de autenticación con expiración por inactividad y token validado en cada petición, administración de usuarios con CU3 casi completo contra el backend real, listado de ventas con detalle fiscal por país (CFDI o factura electrónica) y exportación CSV, matriz de roles y permisos 7.16 cerrada, vista de catálogos y el patrón de diseño consolidado en MASTER.md.

2. Cambios desde la versión 2.0

Cambio	Rama	Detalle
Endpoints reales de administración de usuarios CU3 pasos 3, 4, 6	feature/login-coctel-del-mar-integration	PATCH <code>/users/{id}</code> (información personal + organización), PATCH <code>/users/{id}/status</code> (estado) y POST <code>/users/{id}/verify-email</code> (verificación manual de correo) conectados al backend real — antes solo alta (POST), lista (GET <code>/users</code>) y detalle (GET <code>/users/{id}</code>) lo estaban. Verificado en navegador con las 26 cuentas reales: cambio de puesto, cambio de estado (ida y vuelta) y verificación de correo persisten tras una recarga dura, no solo en el signal local.
Interceptor HTTP de token automático 7.2 · "Token validado en cada petición"	feature/login-coctel-del-mar-integration	<code>authTokenInterceptor</code> agrega el Bearer a toda petición al backend real (antes cada método de <code>AuthService</code> lo armaba a mano, y varios simplemente no lo hacían). Maneja un 401 global invalidando la sesión (antes no existía ningún manejo). GET <code>/auth/me</code> deja de estar sin usar: valida y refresca la sesión restaurada de <code>sessionStorage</code> al recargar la página.
Matriz de roles y permisos (7.16) completa Sección 6	feature/login-coctel-del-mar-integration	Tesorería y Costos ganan <code>view_dashboard</code> ; Contabilidad y Costos ganan <code>export_reports</code> . <code>export_reports</code> , <code>import_settlements</code> y <code>manage_differences</code> pasan de "definidos pero nunca evaluados" a evaluados de verdad en los botones correspondientes (Exportar, Importar, Guardar match). <code>view_audit_log</code> pasa a gatear <code>/usuarios/auditoria</code> (antes colapsaba en <code>manage_users</code>). <code>AccessControlService.permissions</code> deja de ignorar el arreglo <code>permissions</code> real del backend. Backfill en la DB real del backend (nunca migración) para que las cuentas demo ya sembradas reflejen la matriz nueva. A propósito, por instrucción explícita, NO se tocó la desviación "Asignación y cambio de rol" (ver sección 6 y el callout de la sección 5).
Subsidiaria/ubicación de solo lectura tras el alta 7.3	feature/login-coctel-del-mar-integration	Efecto colateral correcto del punto anterior: PATCH <code>/users/{id}</code> real no modela subsidiarias/ubicaciones (<code>UpdateUserRequest.java</code>), así que el formulario de edición dejó de ofrecer un multi-select para ellas (antes editable, pero solo guardaba en el mock — un bug de UX en potencia si se hubiera conectado el guardado real sin más). Esto dividió en dos la fila "Edición, cambio de rol/subsidiaria/ubicación y desactivación" de la v2.0 — ver sección 5.

3. Fuera del alcance del portal

Sin cambios respecto a la v2.0. Por decisión del proyecto, estas funciones del DED no estarán soportadas en el portal sino en otro lugar. Se retiraron de los casos de uso, la matriz de roles, la matriz de prueba y las listas de faltantes de este documento.

Función	Decisión
---------	----------

Bitácoras de captura y de contabilización

2.1 · CU1 · CU8 · prueba 27

Se consultarán fuera del portal. Se retiran de pantallas, permisos y matriz de roles de este análisis.

Parametrización y homologaciones

Matriz 7.16

Se administrarán fuera del portal, en línea con 2.2 (sin pantallas de mantenimiento). Se retira de la matriz de roles y de las pantallas faltantes. La vista de solo lectura de catálogos y homologaciones sí queda en el portal.

4. Avance por caso de uso

Avance ponderado = (implementados + ½ × parciales) / requisitos — una **Desviación** cuenta como 0, igual que un **Faltante**: contradice el DED, no lo cumple a medias. Los casos de uso 7.1, 7.8, 7.9 y 7.10 (pasos 1-5) ocurren íntegramente en backend o en NetSuite y no se evalúan aquí; su reflejo en el portal se cubre en CU4 (estado de integración, notas crédito).

7.2 — Autenticación y control de acceso al portal	100%, antes 83%	Auth Service
Impl. 6 · Parc./Desv. 0 · Falt. 0	100% de avance ponderado	
7.3 — Alta y administración de usuarios	65%, antes 50%	Auth Service
Impl. 4 · Parc./Desv. 6 (5 parcial + 1 desviación) · Falt. 0 · 10 requisitos (antes 9, ver sección 2)	65% de avance ponderado	
7.4 — Consulta de ventas y detalle fiscal		Core / Ventas Service
Impl. 5 · Parc./Desv. 5 · Falt. 5 · sin cambios	50% de avance ponderado	
7.5 — Carga de estados de cuenta y liquidaciones		Reconciliation Service
Impl. 0 · Parc./Desv. 3 · Falt. 5 · sin cambios	19% de avance ponderado	
7.6 — Conciliación de ventas contra extractos y liquidaciones		Reconciliation Service
Impl. 0 · Parc./Desv. 5 · Falt. 4 · sin cambios	28% de avance ponderado	
7.7 — Desconciliación y recarga de extractos		Reconciliation Service + NetSuite
Impl. 0 · Parc./Desv. 1 · Falt. 4 · sin cambios	10% de avance ponderado	
7.11 — Contabilización del resultado de la conciliación (vista en portal)		Reconciliation + NetSuite Integration
Impl. 0 · Parc./Desv. 0 · Falt. 2 · sin cambios	0% de avance ponderado	
7.12 — Reproceso de ventas de un día de negocio		Capture + NetSuite Integration
Impl. 1 · Parc./Desv. 1 · Falt. 2 · sin cambios	38% de avance ponderado	
7.13 · 7.14 — Catálogos cargados, homologaciones y sincronización (vista en portal)		Core / Ventas Service
Impl. 2 · Parc./Desv. 1 · Falt. 1 · sin cambios	62% de avance ponderado	

5. Comparativa detallada — Sección 7

7.2 Autenticación y control de acceso al portal Auth Service

Requisito del DED	Estado	Evidencia en el proyecto
Ingreso con credenciales contra el backend	Implementado	POST /auth/login real vía gateway (auth.service.ts). Traducción de 401/423 a mensajes de UI.
Token validado en cada petición (API Gateway)	Implementado antes Parcial	Resuelto en v3.0. authTokenInterceptor (nuevo) agrega el Bearer automáticamente a toda petición al backend real, salvo /auth/login , /auth/refresh y /auth/logout (públicos en SecurityConfig.java). Un 401 en cualquier otra llamada autenticada invalida la sesión y redirige a /login (antes no había ningún manejo global). GET /auth/me ya se invoca al recargar la página para revalidar la sesión restaurada de sessionStorage y refrescar roles/permisos.
Cambio obligatorio de la contraseña inicial antes de cualquier pantalla	Implementado	authGuard redirige a /cambiar-password ; mustChangePasswordGuard protege la ruta inversa; POST /auth/change-password real.
Menú sólo con opciones del rol; acceso directo por URL rechazado	Implementado antes Parcial	Resuelto en v3.0 (ver sección 6, matriz 7.16 completa): permissionGuard + menú filtrado ya cubren los 9 permisos que aplican, y AccessControlService.permissions ya lee el arreglo real del backend (UserSummaryDto.permissions) en vez de ignorarlo. Sigue sin evaluarse manage_roles — desviación "Asignación y cambio de rol", fuera de alcance a propósito en este ciclo.
Expiración de sesión por inactividad (parámetro configurable)	Implementado	Contrato acordado con backend: POST /auth/refresh responde 401 con code: SESSION_IDLE_TIMEOUT tras 30 min sin actividad. El portal valida el code, cierra la sesión por completo, redirige a /login y muestra el aviso de inactividad. Pendiente del lado del backend.
Registro de intentos fallidos y bloqueo tras N intentos	Implementado	Lo resuelve el backend (423). La UI muestra el mensaje de bloqueo. recordFailedLogin del mock quedó como código muerto.

7.3 Alta y administración de usuarios Auth Service

Requisito del DED	Estado	Evidencia en el proyecto
Alta con nombre, apellidos, correo, teléfono, rol, supervisor, subsidiaria y ubicación	Parcial	Formulario existe con todos los campos salvo supervisor (managerId sólo editable después del alta, vía PATCH /users/{id}). La creación ya invoca POST /users real (antes sólo insertaba en memoria).
Validación de correo no registrado	Implementado antes Parcial	Resuelto en v3.0. POST /users real rechaza con 409 EMAIL_ALREADY_REGISTERED si el backend ya tiene ese correo — validación real, ya no solo contra el mock local.
Generación de contraseña inicial al crear	Implementado	Acuerdo con backend: la genera el backend y el detalle del usuario la devuelve en temporaryPassword . Se muestra en la sección Organización con botón de copiar, leída de GET /users/{id} .
Edición de información personal/organización y	Implementado fila nueva	Nuevo en v3.0 (antes una sola fila junto con rol/subsidiaria/ubicación, ver sección 2). PATCH

cambio de estado
(activo/inactivo/bloqueado)

`/users/{id}` (personal + organización) y `PATCH /users/{id}/status` (estado) reales — persisten en el backend y sobreviven a una recarga dura, verificado en navegador.

Cambio de rol, subsidiaria y ubicación tras el alta

Parcial

fila nueva

Nuevo en v3.0 (split de la fila de v2.0). El cambio de ROL sigue resuelto en memoria (`UserManagementService.changeRoles` , nunca llama a un endpoint real — ver la desviación "Asignación y cambio de rol" en la matriz 7.16, fuera de alcance a propósito este ciclo). Subsidiaria/ubicación ya NO se pueden editar ni siquiera localmente: `PATCH /users/{id}` (`UpdateUserRequest.java`) no las modela y no hay otro endpoint para hacerlo — el formulario las muestra de solo lectura (antes de esta versión sí ofrecía un multi-select que solo guardaba en el mock).

Desbloqueo por el administrador

Implementado

antes Parcial

Resuelto en v3.0. `PATCH /users/{id}/unlock` real; las 26 cuentas del mock ya están vinculadas a una cuenta real del backend (`backendUserId`), así que el botón está disponible para cualquiera de ellas, no solo unas pocas cuentas demo como en v2.0.

Reinicio de contraseña por el administrador

Parcial

Mock: genera una contraseña local y la muestra en un toast. No invoca ningún endpoint real (el backend no expone uno todavía).

Bitácora de administración (altas, cambios de rol, bloqueos, desbloques con usuario, fecha y hora)

Parcial

Pantalla `/usuarios/auditoria` con filtros, alimentada en memoria (`appendAudit`). No consume `GET /audit-log` .

Un usuario tiene un único rol (7.16)

Desviación

El modelo es `roleIds: RoleId[]` y los selectores de rol son multiselección. **Fuera de alcance a propósito en v3.0** — instrucción explícita de este ciclo: "ignora la desviación existente en Asignación y cambio de rol".

Alcance por defecto a la subsidiaria/ubicación del usuario

Parcial

Las opciones de ubicación se limitan a las de la sesión, pero no se preseleccionan; la conciliación no aplica ningún acotamiento.

Sobre la desviación "Asignación y cambio de rol" (fuera de alcance en v3.0)

Esta versión completó la matriz de roles y permisos EXCEPTO esta fila, por instrucción explícita del ciclo de trabajo. Se mantiene tal cual la describió la v2.0: `ALTAS` conserva el permiso `manage_roles` (el DED solo se lo da a Admin), ese permiso sigue sin evaluarse en ningún guard (cualquiera con `manage_users` puede cambiar roles hoy), y el modelo del portal sigue permitiendo varios roles por usuario (`roleIds: RoleId[]`) cuando el DED exige uno solo. Ver también la sección 6 y la fila "Asignación y cambio de rol" de la matriz.

7.4 Consulta de ventas y detalle fiscal Core / Ventas Service

Sin cambios respecto a la v2.0 — no se tocó en este ciclo.

Requisito del DED	Estado	Evidencia en el proyecto
Origen de datos real (GET /sales, GET /sales/{id})	Faltante	Todo el listado sale de MOCK_SALES (~60 ventas generadas). Sólo el catálogo de ubicaciones viene de la sesión real.
Filtro por rango de fechas	Implementado	nz-range-picker.
Filtro por subsidiaria	Faltante	No existe el selector, aunque CatalogService.subsidiarias() está disponible.
Filtro por ubicación	Parcial	Existe ("Tienda"), pero traduce el nombre real a un slug fijo (polanco/condesa/roma/centro): una ubicación real no mapeada no aparece.
Filtro por estado	Parcial	Sólo estado de conciliación (Conciliado / Desconciliado / Por conciliar). No hay estado de integración a NetSuite.
Columnas: fecha, ubicación, cliente, medio de pago, estado de integración, estado de conciliación, subtotal, impuestos, total	Parcial	Falta la columna de estado de integración (NetSuite).
Detalle del cliente: identificación, tipo de persona y régimen	Implementado	Muestra NIT (CO) o RFC (MX) con la marca de consumidor final / público en general, tipo de persona y régimen del catálogo del país. Datos simulados.
Artículos con cantidad e importe	Implementado	Tabla de artículos en el drawer de detalle.
Impuestos por tributo (IVA 0/5/19, INC 8, INC bolsas en cabecera)	Parcial	Las líneas de impuesto salen del perfil de país (IVA 19 % en Colombia, IVA 16 % en México) y la UI ya pinta N líneas, pero cada país define un solo impuesto general: faltan IVA 0/5, INC 8 %, INC bolsas en cabecera y la tasa por artículo.
Desglose de medios de pago con número de aprobación y franquicia	Parcial	Método, referencia y monto. <code>authCode</code> existe en el modelo pero ningún dato lo trae; la franquicia no existe.
Datos fiscales: prefijo, folio, CUFE, fecha de facturación y enlace DIAN	Implementado	Con <code>country = CO</code> : prefijo, folio, CUFE, fecha de facturación y enlace a <code>catalogo-vpfe.dian.gov.co</code> . Con <code>country = MX</code> el mismo bloque muestra el CFDI (serie, folio, UUID, uso del CFDI, método de pago y verificación SAT). Datos simulados.
Referencia de la transacción NetSuite cuando está contabilizada	Faltante	No existe el concepto NetSuite en el front.
Conciliación relacionada y su fecha cuando está conciliada	Faltante	La venta sólo tiene <code>reconciliationStatus</code> ; no hay id ni fecha de conciliación.
Exportación del listado del periodo	Implementado	CSV UTF-8 con BOM de todas las filas filtradas (generado en el cliente, no usa GET /sales/export).
Notas crédito: estado y enlace con el documento original (CU10 paso 6)	Faltante	No hay tipo de documento (factura / nota crédito) ni referencia al CUFE original.

7.5 Carga de estados de cuenta y liquidaciones Reconciliation Service

Sin cambios respecto a la v2.0 — no se tocó en este ciclo.

Requisito del DED	Estado	Evidencia en el proyecto
Selección del origen (Bancolombia, Davivienda, QR Caja Social, Rappi) y de la cuenta o lote	Parcial	El modal pide medio de pago (BBVA, Rappi, DiDi Food, Efectivo) y cuenta bancaria mock. El origen es el tender, no el banco/formato del extracto; no hay selección de lote.
Formatos Excel (Bancolombia, Rappi) y CSV con ';' (Davivienda, QR)	Faltante	Sólo CSV/TXT separado por comas con columnas genéricas <code>referencia,descripcion,monto,fecha</code> . No hay librería xlsx en el proyecto.
Envío del archivo al backend para su normalización por parser (POST /bank-imports)	Faltante	El archivo se parsea en el navegador y nunca se envía ni se persiste.
Movimientos normalizados con fecha, referencia, concepto, bruto, neto, comisiones y retenciones	Faltante	El modelo <code>SettlementTransaction</code> sólo tiene <code>amount</code> .
Rechazo del archivo indicando línea y motivo	Parcial	Se muestran errores "Línea N: motivo", pero el rechazo es simulado: desde el segundo intento de la sesión siempre se rechaza, sea o no válido el archivo.
Detección de duplicados en la recarga y resumen incorporados / omitidos / con error	Parcial	El resumen existe, pero es simulado (duplicado = referencia presente en el mock) y lo importado no llega a la tabla.
Carga complementaria del mismo periodo	Faltante	Sin persistencia no hay complemento real.
Omisión de órdenes Rappi canceladas; duplicidad Bancolombia/Davivienda por establecimiento y día	Faltante	Sin lógica ni presentación en el portal.

7.6 Conciliación de ventas contra extractos y liquidaciones Reconciliation Service

Sin cambios respecto a la v2.0 — no se tocó en este ciclo.

Requisito del DED	Estado	Evidencia en el proyecto
Filtros por subsidiaria, ubicación, periodo, cuenta o lote, medio de pago y estado	Parcial	Existen estado, medio de pago y rango de fechas. Faltan subsidiaria, ubicación y cuenta/lote.
Presentar ventas pendientes y movimientos del rango para emparejar	Parcial	La tabla principal agrupa por día + medio de pago y compara sumas; el emparejamiento se hace orden por orden en <code>/conciliacion/:tender/diferencias/:orderId</code> . No hay mesa de trabajo ventas vs movimientos.
Sugerencia en tarjetas: aprobación del datáfono = autorización + fecha + importe + establecimiento, franquicia como desempate, por pago y no por folio	Faltante	El cruce actual es por igualdad de <code>orderId</code> y cercanía de monto/fecha. No existen autorización, establecimiento ni franquicia.
Sugerencia Rappi por lote (ubicación + día contra paidlot, suma bruto vs neto)	Faltante	No existe el concepto de lote.

Relaciones 1:1, 1:N y N:1 armadas manualmente	Parcial	Sólo 1 venta contra N movimientos (selección múltiple de candidatos). No hay N:1 ni N:M.
Diferencia bruto de ventas vs neto del extracto con comisiones y retenciones precargadas	Faltante	La diferencia es venta – suma seleccionada, sin bruto/neto, comisiones ni retenciones.
Advertencia y confirmación expresa si la diferencia supera el umbral configurado	Faltante	La confirmación es genérica; se puede guardar con cualquier diferencia.
Impedir conciliar un movimiento o venta ya conciliados	Parcial	Se excluyen liquidaciones de órdenes cruzadas por el motor, pero no las usadas en un match manual ya guardado.
Confirmar: estados por conciliar → conciliado, fecha y relación de identificadores	Parcial	Se guarda en un store en memoria (no sobrevive a recargar, no llama al backend); la fecha no se muestra. Ahora requiere además el permiso <code>manage_differences</code> (ver sección 6) — evaluado, no solo alcanzable por ruta.

7.7 Desconciliación y recarga de extractos Reconciliation Service + NetSuite

Sin cambios respecto a la v2.0 — no se tocó en este ciclo.

Requisito del DED	Estado	Evidencia en el proyecto
Localizar una conciliación registrada y solicitar su reversión con motivo	Parcial	Botón "Desconciliar" en filas conciliadas (a nivel día + medio de pago), sin motivo y sin listado de conciliaciones.
Devolver ventas y movimientos a por conciliar y conservar el histórico	Faltante	Fuerza el estado "desconciliado" (no "por conciliar"), no es reversible, no guarda historial ni limpia el match previo.
Referencia al asiento inverso de NetSuite enlazado al original	Faltante	Sin concepto NetSuite.
Recarga de extracto corregido sin alterar lo conciliado	Faltante	—
Señalar conflictos cuando un movimiento corregido afecta una línea conciliada	Faltante	—

7.11 Contabilización del resultado de la conciliación (vista en portal) Reconciliation + NetSuite Integration

Sin cambios respecto a la v2.0 — no se tocó en este ciclo.

Requisito del DED	Estado	Evidencia en el proyecto
Almacenar y mostrar el identificador del asiento junto al estado conciliado	Faltante	No existe campo, store ni UI para el asiento.
Rappi: N ventas contra un paidlot generan un solo asiento	Faltante	Depende del concepto de lote, inexistente.

7.12 Reproceso de ventas de un día de negocio Capture + NetSuite Integration

Sin cambios de fondo respecto a la v2.0 — el botón ahora además requiere rol Admin/Contabilidad (ver sección 6), pero eso ya se contaba como "Implementado" desde v2.0 (coincidía por accidente con quien veía ventas).

Requisito del DED	Estado	Evidencia en el proyecto
Botón de reproceso en la pantalla de ventas	Implementado	Botón "Reprocesar" (habilitado sólo con un día y una tienda en los filtros). Visible solo para Admin/Contabilidad — antes coincidía por accidente (compartía guard con la vista de ventas); ahora es <code>AccessControlService.canReprocessSales</code> , un check explícito e independiente.
Modal con rango de fechas, subsidiaria y ubicación	Parcial	Es un <code>modal.confirm</code> sin campos: toma un solo día y una tienda de los filtros; no admite rango ni subsidiaria.
Envío al backend y reproceso mostrado como tarea en curso	Faltante	<code>setTimeout</code> de 1,2 s; no llama a <code>POST /sales/{store}/{date}/reprocess</code> ni muestra tarea.
Resultado con incorporados, omitidos y con error	Faltante	Sólo un toast de éxito fijo.

7.13 · 7.14 Catálogos cargados, homologaciones y sincronización (vista en portal) Core / Ventas Service

Sin cambios respecto a la v2.0 — no se tocó en este ciclo.

Requisito del DED	Estado	Evidencia en el proyecto
Vista de catálogos y listas con número de registros y fecha de actualización	Implementado	Pantalla <code>/catalogos</code> : 17-18 catálogos (fijos SAT o DIAN según el país, homologaciones, sincronizados de NetSuite y maestros) con registros y fecha. Filtro por tipo y búsqueda. Datos mock.
Abrir una lista y buscar un valor (solo lectura para todos los roles)	Implementado	Drawer con el contenido de la lista y búsqueda en todas sus columnas. Ninguna acción de modificación para ningún rol.
Reporte de homologaciones pendientes (incl. establecimientos y tiendas Rappi sin mapear)	Faltante	No existe pantalla.
Selectores del portal alimentados por catálogos sincronizados desde NetSuite	Parcial	Subsidiarias y ubicaciones vienen de la sesión (<code>/auth/login</code>). Medios de pago, bancos y cuentas siguen hardcodedos; no se usa <code>GET /catalogs/organization</code> ni <code>GET /bank-accounts</code> . La vista de catálogos usa datos mock.

6. Matriz de roles y permisos (7.16) — DED vs. actual

Permisos por defecto de cada rol en `user-management.model.ts` (ROLES) y su efecto real a través de `permissionGuard / AccessControlService.hasPermission`. Esta versión cierra la matriz salvo la fila "Asignación y cambio de rol", dejada fuera de alcance a propósito.

Función del portal	Admin.	Altas	Contab.	Tesor.	Costos	Estado	Observación
Consulta de ventas y detalle fiscal — DED	Sí	—	Sí	Sí	Sí	Implementado	Tesorería y Costos ganaron <code>view_dashboard</code> (antes solo Admin/Contabilidad).
Actual	Sí	—	Sí	Sí	Sí	antes Parcial	
Exportación del listado de ventas — DED	Sí	—	Sí	Sí	Sí	Implementado	<code>export_reports</code> ya se evalúa en el botón "Exportar" (antes exportaba quien viera la pantalla); Contabilidad y Costos lo ganaron.
Actual	Sí	—	Sí	Sí	Sí	antes Parcial	
Reproceso de ventas — DED	Sí	—	Sí	—	—	Implementado	Sin permiso propio — ahora un check de rol EXPLÍCITO (<code>canReprocessSales</code>), decoupled de <code>view_dashboard</code> . Antes coincidía por accidente y se habría roto al ampliar esa vista a Tesorería/Costos.
Actual	Sí	—	Sí	—	—	antes Parcial	
Carga de extractos y liquidaciones — DED	Sí	—	—	Sí	—	Implementado	<code>import_settlements</code> ya se evalúa en el botón "Importar" (antes solo dependía de <code>view_reconciliation</code> a nivel de ruta).
Actual	Sí	—	—	Sí	—	antes Parcial	
Conciliación: emparejar y confirmar — DED	Sí	—	—	Sí	—	Implementado	<code>manage_differences</code> ya se evalúa en "Guardar match" (antes solo una regla de negocio sin relación con permisos).
Actual	Sí	—	—	Sí	—	antes Parcial	
Desconciliación — DED	Sí	—	—	Sí	—	Parcial	Sin permiso propio — no se tocó en este ciclo, sigue dependiendo solo de <code>view_reconciliation</code> a nivel de ruta.
Actual	Sí	—	—	Sí	—		
Consulta de catálogos y listas cargadas — DED	Sí	—	Sí	Sí	Sí	Implementado	Permiso <code>view_catalogs</code> ; sin cambios en este ciclo.
Actual	Sí	—	Sí	Sí	Sí		
Alta y edición de usuarios — DED	Sí	Sí	—	—	—	Implementado	<code>manage_users</code> ; sin cambios en este ciclo.
Actual	Sí	Sí	—	—	—		
Desbloqueo y reinicio de contraseña — DED	Sí	Sí	—	—	—	Implementado	Implícito en <code>manage_users</code> ; sin cambios en este ciclo.
Actual	Sí	Sí	—	—	—		
Asignación y cambio de rol — DED	Sí	—	—	—	—	Desviación	ALTAS tiene <code>manage_roles</code> y, además, el permiso no se evalúa: cualquiera con <code>manage_users</code> cambia roles. Instrucción explícita de este ciclo: no corregir.
Actual	Sí	Sí	—	—	—	fuera de alcance	

● Implementado ● Parcial ● Desviación ● Faltante

Otras observaciones de la matriz

Costos ya tiene ventas y exportación (antes solo catálogos). Los permisos `export_reports`, `import_settlements` y `manage_differences` ya se evalúan de verdad en el código (antes se definían pero ningún guard ni plantilla los

usaba); `view_audit_log` ya gatea `/usuarios/auditoria`. El arreglo `permissions` que devuelve el backend en el login/ `GET /auth/me` ya NO se ignora (`AccessControlService.permissions`). Queda pendiente, **a propósito, fuera de alcance de este ciclo**: `manage_roles` se sigue sin evaluar en ningún guard (ALTAS lo conserva), y el DED exige un único rol por usuario mientras el portal sigue permitiendo varios. «Parametrización y homologaciones» y «Bitácoras de captura y contabilización» se retiraron de la matriz: no estarán en el portal (sección 3).

7. Matriz de prueba del DED (sección 9) — casos que involucran al portal

#	Prueba	Estado	Observación
6	Autenticación y visibilidad por rol	Implementado antes Parcial	Rechazo por URL funciona para todos los módulos con permiso, y la matriz de roles ya coincide con el DED — salvo la desviación conocida de asignación de rol, fuera de alcance a propósito en este ciclo (ver sección 6).
7	Alta de usuario y primera contraseña	Parcial	La contraseña temporal se muestra en Organización y el cambio forzado funciona con el backend; el alta ya es real (<code>POST /users</code>), pero sigue sin pedir supervisor en el formulario.
8	Bloqueo y desbloqueo de usuario	Parcial	Bloqueo real (423); desbloqueo real para las 26 cuentas del mock (todas vinculadas, antes solo unas pocas); bitácora sigue en memoria.
9	Consulta y detalle de ventas	Parcial	Datos mock; falta subsidiaria, estado de integración, identificación del cliente e impuestos por tributo.
10	Carga de extractos de la versión inicial	Faltante	No hay parsers ni formatos Bancolombia / Davivienda / QR / Rappi.
11	Extracto con formato inválido	Parcial	Rechazo con línea y motivo sólo simulado.
12	Carga complementaria del mismo periodo	Faltante	Sin persistencia de movimientos.
13	Conciliación de tarjeta por autorización	Faltante	No existe cruce por autorización.
14	Cuatro tarjetas y lote Rappi	Faltante	Sin cruce por pago ni por lote.
15	Desconciliación	Parcial	Existe a nivel grupo, sin motivo, historial ni retorno a por conciliar.
16	Recarga de extracto corregido	Faltante	Sin manejo de conflictos.
24	Reproceso desde el portal	Parcial	Botón existe (ya restringido a Admin/Contabilidad); modal sin rango/subsidiaria y sin resultado.
30	Vista de catálogos cargados	Implementado	Pantalla /catalogos con registros, fecha, búsqueda y sin acciones de modificación (datos mock).
31	Sincronización de catálogos (selectores del portal)	Parcial	Sólo subsidiaria/ubicación provienen del backend.
32	Duplicidad Bancolombia y Davivienda	Faltante	Sin parsers ni homologación de establecimiento.
33	Rappi sin número de pedido	Faltante	El cruce actual es precisamente por número de orden.
34	Tarjeta sin datáfono	Faltante	No existe el concepto de número de aprobación en los datos.

8. Pantallas faltantes

Sin cambios respecto a la v2.0 — ninguna de las 5 pantallas se construyó en este ciclo.

#	Pantalla	Contenido esperado según el DED	Roles (7.16)
1	Reporte de homologaciones pendientes 7.13 paso 6 · 7.14 paso 6	Códigos del punto de venta sin homologación a los que se aplicó el valor por defecto, incluidos establecimientos de adquirencia y tiendas Rappi sin mapear.	Admin (propuesto)
2	Mesa de conciliación (ventas vs movimientos) 7.6	Dos paneles filtrables (subsidiaria, ubicación, periodo, cuenta/lote, medio de pago, estado) con sugerencias del motor, selección N:M, cálculo bruto/neto/comisiones/retenciones, umbral y confirmación.	Admin, Tesor.
3	Listado y detalle de conciliaciones registradas 7.7 paso 1 · 7.11 paso 5	Localizar una conciliación, ver ventas y movimientos relacionados, fecha, usuario, diferencia, id del asiento NetSuite, y desconiliar indicando motivo (con historial).	Admin, Tesor.
4	Carga de extractos rediseñada + historial de cargas 7.5 · 7.24	Selección de origen/formato (4 parsers) y cuenta o lote; resultado del backend con incorporados, omitidos, con error y conflictos contra líneas conciliadas.	Admin, Tesor.
5	Modal de reproceso completo + seguimiento de la tarea 7.12	Rango de fechas, subsidiaria y ubicación; tarea en curso; resultado incorporados/omitidos/error.	Admin, Contab.

9. Funcionalidades faltantes (priorizadas)

Prioridad Alta: bloquea criterios de aceptación de la sección 8 o la integración con el backend. Media: requisito explícito del DED de menor dependencia. Baja: ajuste o mejora de consistencia. **13 pendientes (antes 15) — 2 se cerraron en este ciclo**, ver la nota al final de la tabla.

#	Prioridad	Área	Funcionalidad
1	Alta	Integración	Consumir los endpoints ya documentados en docs/api-endpoints.csv (20 de 29 sin usar, antes 27 — ver sección 2): ventas, conciliación, cuentas bancarias, catálogos, auditoría (global y por usuario), roles/permisos como catálogo, reinicio de contraseña, cierre de sesiones. Retirar los mocks de ventas, liquidaciones y KPIs (usuarios ya no es mock para alta/edición/estado/verificación de correo/desbloqueo).
2	Alta	Dominio	Completar el dominio colombiano: la moneda, el vocabulario fiscal y el IVA ya se configuran con environment.country = CO , pero faltan los medios de pago 100/102/108/201/205 (retirar BBVA y DiDi Food), los tributos restantes (IVA 0/5, INC 8, INC bolsas) y ubicaciones reales en lugar de slugs de CDMX.
3	Alta	Ventas	Filtro por subsidiaria, filtro y columna de estado de integración (NetSuite), impuestos por tributo (incluidos los de cabecera), número de aprobación y franquicia del datáfono por pago.
4	Alta	Ventas	Referencia de la transacción NetSuite y de la conciliación (id y fecha) en el detalle de la venta; notas crédito con su enlace al documento original.
5	Alta	Extractos	Carga de archivos Excel y CSV con ';' enviados al backend por origen (Bancolombia Reporte Conciliar, Davivienda datáfono, QR Caja Social BREB, Rappi hipermercado/restaurante) y cuenta o lote; mostrar el resultado real (incorporados, duplicados, con error, conflictos). Eliminar el rechazo simulado.

6	Alta	Conciliación	Sugerencias por canal (autorización en tarjetas por pago individual; lote Rappi por ubicación y día), relaciones 1:1, 1:N y N:1, diferencia bruto vs neto con comisiones y retenciones precargadas, umbral con confirmación expresa y bloqueo de elementos ya conciliados.
7	Alta	Conciliación	Persistir la conciliación en el backend con estados por conciliar / conciliado / desconciliado, fecha, usuario, relación de identificadores e id del asiento NetSuite.
8	Media	Usuarios	Pedir supervisor en el formulario de alta; reinicio de contraseña real (si el backend llega a exponer un endpoint); bitácora de administración desde <code>GET /audit-log</code> / <code>GET /users/{id}/audit-log</code> .
9	Media	Desconciliación	Desconciliar una conciliación concreta (no el grupo día + medio de pago), con motivo, retorno a por conciliar, historial conservado y referencia al asiento inverso.
10	Media	Reproceso	Modal con rango de fechas, subsidiaria y ubicación; llamada al backend; tarea en curso y resultado con incorporados, omitidos y con error.
11	Media	Catálogos	Conectar la vista de catálogos al backend (Core / Ventas Service) y construir el reporte de homologaciones pendientes.
12	Baja	Usuarios	Acotar por defecto los filtros de todas las pantallas a la subsidiaria y ubicación del usuario, ampliables por el administrador.
13	Baja	Selectores	Llenar bancos, cuentas y medios de pago desde catálogos sincronizados (<code>GET /bank-accounts</code> , <code>GET /catalogs/organization</code>) en lugar de listas hardcodedas.

Cerrados en este ciclo (v2.0 los listaba como #1 y #9, ahora retirados de esta lista): "Interceptor HTTP que agregue el Bearer a todas las llamadas, maneje 401 global y valide la sesión con `GET /auth/me` al recargar" y "Completar la matriz de permisos conforme a 7.16" (esta última, salvo la asignación/cambio de rol, dejada fuera de alcance a propósito — ver sección 6 y el callout de la sección 5).

10. Elementos presentes que no corresponden al DED

Sin cambios respecto a la v2.0 — no se introdujo ningún elemento nuevo fuera del DED en este ciclo.

Elemento	Observación
Medios de pago BBVA y DiDi Food	El DED no los contempla (DiDi explícitamente fuera de la operación verificada, 2.2). Heredados del prototipo multi-tender.
Datos mock con sucursales de CDMX	La moneda, el IVA y el vocabulario fiscal ya siguen <code>environment.country</code> (MX por defecto, CO con la configuración co); los datos operativos mock siguen siendo mexicanos en ambos países.
KPIs de conciliación y salud por medio de pago	Series fijas mock; el DED no incluye tableros (2.2: "cualquier tablero adicional" queda fuera).
Usuarios con varios roles	7.16 establece un único rol por usuario. Desviación conocida, fuera de alcance a propósito en v3.0 — ver sección 6.
Eliminación de usuarios	El DED habla de desactivar (conservando historial), no de eliminar. La opción ya se retiró del front en un ciclo anterior.
Estado de venta completada / cancelada, descuentos y propinas	No descritos en el DED; la propina viaja en el total del extracto Bancolombia.
Pantalla de perfil propio	No descrita en el DED; no contradice el alcance.
Soporte para México (<code>environment.country = MX</code>)	El DED es sólo para Colombia; la variable de país permite reutilizar el portal en otras instancias (objetivo de 5.1: solución parametrizable).

11. Notas del análisis

- v1.0 (28-Sep-2026) analizó la rama `feature/login-coctel-del-mar-integration`. v2.0 (29-Sep-2026) sumó los cambios de `feature/ded-pantallas-faltantes` (catálogos, permisos, inactividad, contraseña temporal y país) y su traslado a la rama de integración.
- v3.0 (30-Sep-2026) sólo reanalizó `feature/login-coctel-del-mar-integration`** — los endpoints de administración de usuarios, el interceptor de token y la matriz de permisos 7.16 se implementaron y verificaron directamente ahí. Los aportes de `feature/ded-pantallas-faltantes` se mantienen tal como los describió la v2.0, sin reverificarse en este ciclo.
- Un requisito se marca implementado cuando está en cualquiera de las dos ramas; la columna de evidencia indica dónde.
- La expiración por inactividad y la contraseña temporal quedan listas en el portal según el contrato acordado con backend; su implementación en el backend está pendiente.
- El análisis de parsers, motor de cruce y contabilización se limita a lo que el portal debe presentar u operar; su lógica corresponde al Reconciliation Service y al NetSuite Integration Service según 6.3.
- Por instrucción explícita de este ciclo, la desviación "Asignación y cambio de rol" (matriz 7.16) NO se corrigió:** Altas conserva `manage_roles` y el modelo sigue permitiendo varios roles por usuario. Se documenta en las secciones 5, 6 y 10, pero se deja fuera de alcance a propósito — no es un olvido.
- Las evidencias provienen de la lectura del código fuente (`src/app/**`), `app.routes.ts`, `docs/api-endpoints.csv`, `proxy.conf.json`, `design-system/conciliation/MASTER.md` y verificación manual en navegador (login real contra las 5 cuentas demo del backend real).