

MIS PRIMEROS 10 ALGORITMOS VISUALES EN JAVASCRIPT

De cero a tu primera app interactiva en el navegador



Nivel: Principiante



~3 horas de práctica



Sin arrays ni loops



Solo lógica básica

Bienvenido/a a tu primer taller práctico de JavaScript. Aquí no hay teoría aburrida: cada ejercicio produce un resultado visible en segundos. Vas a escribir código que hace cosas reales: cambiar colores, calcular precios, mostrar mensajes y más.

Regla de oro: escribe cada línea a mano (no copies y pegues al principio). La memoria muscular es tu mejor aliada.

#	Ejercicio	Concepto clave	Dificultad
01	😊 Cambiador de Ánimo	Variables booleanas + style	★
02	🏆 Sumador de Puntos	Contador + innerHTML	★
03	💡 Interruptor de Luz	Toggle visual	★
04	🐶 Calculadora Canina	Number() + operaciones	★★
05	🔑 Validador de Invitados	Comparar strings	★★
06	🎯 Adivina el Número	if / else if / else	★★
07	🌡️ Termómetro de Colores	Rangos con else if	★★
08	✍️ Generador de Párrafos	innerHTML +=	★★★
09	💰 Multiplicador con IVA	Decimales + toFixed()	★★★
10	👤 Escondite Mágico	display none / block	★★★

01



Cambiador de Ánimo

Ejercicio 01 de 10



Practicamos

Cambiar estilos CSS (backgroundColor, fontSize) y contenido innerHTML desde JS



Metáfora

Como un semáforo: un botón cambia el "estado" y todo lo visual reacciona al instante.



Código HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Cambiador de Ánimo</title>
  <style>
    body {
      font-family: sans-serif;
      text-align: center;
      padding: 60px;
      background: #AED6F1; /* azul triste al inicio */
      transition: background 0.5s; /* animación suave */
    }
    #emoji { font-size: 100px; }
    button { padding: 14px 28px; font-size: 18px; border: none;
      border-radius: 12px; cursor: pointer; margin-top: 24px; }
  </style>
</head>
<body>
  <div id="emoji">😞</div>
  <p id="mensaje">Hoy no es mi mejor dia...</p>
  <button onclick="cambiarAnimo()">¡Ánime!</button>
</body>
</html>
```



Lógica en JavaScript (paso a paso)

```
// 1. Usamos una variable para recordar el estado actual
//   true = feliz / false = triste
let estaFeliz = false;

function cambiarAnimo() {

  // 2. "Agarramos" los elementos del HTML por su id
  const emojiDiv = document.getElementById("emoji");
  const mensajeP = document.getElementById("mensaje");

  // 3. Preguntamos el estado actual con un if
```

```
if (estaFeliz === false) {

  // 4a. Si estaba triste → ponemos todo en modo feliz
  document.body.style.backgroundColor = "#F9E79F"; // amarillo
  emojiDiv.innerHTML = "😄";
  mensajeP.innerHTML = "¡Hoy va a ser un gran día!";
  estaFeliz = true; // actualizamos el estado

} else {

  // 4b. Si estaba feliz → volvemos al estado triste
  document.body.style.backgroundColor = "#AED6F1"; // azul
  emojiDiv.innerHTML = "😞";
  mensajeP.innerHTML = "Hoy no es mi mejor día...";
  estaFeliz = false;
}
}
```

⚡ Mini-reto para ti

Agrega un tercer estado: enojado 😡 con fondo rojo (#F1948A).

Pista: en vez de true/false, usa un número (0, 1, 2) y tres bloques if / else if / else.

02



Sumador de Puntos

Ejercicio 02 de 10



Practicamos

Leer y modificar una variable numérica, actualizar innerHTML en un <h1>



Metáfora

Como el marcador de un partido: cada vez que alguien anota, el número del tablero sube uno.



Código HTML

```
<body>
  <h1 id="marcador">0</h1>
  <p>puntos acumulados</p>

  <button onclick="sumarPunto()">+1 Punto</button>
  <button onclick="reiniciar()">Reiniciar</button>

  <style>
    body { font-family: sans-serif; text-align: center; padding: 40px; }
    h1 { font-size: 120px; color: #2563EB; margin: 0; }
    button { padding: 14px 28px; font-size: 18px; margin: 8px;
      border: none; border-radius: 12px; cursor: pointer; }
  </style>
</body>
```



Lógica en JavaScript (paso a paso)

```
// 1. Guardamos el puntaje en una variable
// Usamos "let" porque va a cambiar
let puntaje = 0;

function sumarPunto() {
  // 2. Le sumamos 1 al puntaje actual
  puntaje = puntaje + 1;

  // 3. Buscamos el <h1> y actualizamos su texto
  document.getElementById("marcador").innerHTML = puntaje;

  // 4. Extra: si llega a 10, felicitamos al jugador
  if (puntaje === 10) {
    document.getElementById("marcador").style.color = "#16A34A";
    alert("🎉 ¡Alcanzaste 10 puntos!");
  }
}

function reiniciar() {
  // 5. Volvemos la variable a 0 y el color original
```

```
puntaje = 0;
const marcador = document.getElementById("marcador");
marcador.innerHTML = 0;
marcador.style.color = "#2563EB";
}
```

Mini-reto para ti

Agrega un botón "-1 Punto" que reste. Agrega una condición: si el puntaje llega a -5, muestra "¡Game Over!" en rojo.



 Practicamos	Alternar entre dos estados visuales, cambiar clases/estilos desde JS con if/else
 Metáfora	Exactamente como el interruptor de tu cuarto: un click y toda la habitación cambia.

Código HTML

```
<body id="sala">
  <h2 id="estado-texto">💡 Luz Encendida</h2>
  <div id="bombillo" style="font-size:100px">💡</div>
  <button id="btn-luz" onclick="toggleLuz()">Apagar</button>

  <style>
    body { font-family: sans-serif; text-align: center;
      padding: 60px; transition: background 0.4s, color 0.4s; }
    button { padding: 14px 28px; font-size: 18px; margin-top: 20px;
      border: none; border-radius: 12px; cursor: pointer; }
  </style>
</body>
```

Lógica en JavaScript (paso a paso)

```
// 1. Variable de estado: true = luz encendida
let luzEncendida = true;

function toggleLuz() {

  // 2. Obtenemos todos los elementos que vamos a cambiar
  const sala = document.getElementById("sala");
  const texto = document.getElementById("estado-texto");
  const bombillo = document.getElementById("bombillo");
  const boton = document.getElementById("btn-luz");

  if (luzEncendida) {
    // 3a. APAGAR: fondo negro, texto blanco
    sala.style.backgroundColor = "#111827";
    sala.style.color = "#FFFFFF";
    texto.innerHTML = "💡 Luz Apagada";
    bombillo.innerHTML = "💡";
    boton.innerHTML = "Encender";
    luzEncendida = false;
  } else {
    // 3b. ENCENDER: volvemos al estado original
    sala.style.backgroundColor = "#FFFFFF";
    sala.style.color = "#111827";
```

```
    texto.innerHTML      = "💡 Luz Encendida";  
    bombillo.innerHTML   = "💡";  
    boton.innerHTML      = "Apagar";  
    luzEncendida = true;  
  }  
}
```

⚡ Mini-reto para ti

Agrega un tercer estado: "luz tenue" 🕯️ con fondo gris oscuro (#4B5563). El ciclo sería: encendida → tenue → apagada → encendida...

04



Calculadora de Edad Canina

Ejercicio 04 de 10



Practicamos

Leer valor de un `<input>`, convertir a número con `Number()`, hacer un cálculo y mostrar el resultado



Metáfora

Como convertir dólares a otra moneda: multiplicas por un factor fijo y obtienes el equivalente.



Código HTML

```
<body>
  <h2>🐶 ¿Cuántos años tienes en años perro?</h2>

  <input id="edad-humana"
    type="number"
    placeholder="Tu edad en años"
    min="1" max="100">

  <button onclick="calcularEdadCanina()">Calcular 🐶</button>

  <div id="resultado"></div>

  <style>
    body { font-family: sans-serif; text-align: center; padding: 40px; }
    input { padding: 12px; font-size: 20px; width: 200px;
      border: 2px solid #ccc; border-radius: 10px; }
    button { padding: 12px 24px; font-size: 18px; margin-left: 10px;
      background: #EA580C; color: white; border: none;
      border-radius: 10px; cursor: pointer; }
    #resultado { font-size: 28px; margin-top: 24px; font-weight: bold; }
  </style>
</body>
```



Lógica en JavaScript (paso a paso)

```
// Constante: el factor de conversión (nunca cambia)
const FACTOR_CANINO = 7;

function calcularEdadCanina() {

  // 1. Leer el valor del input (llega como TEXTO)
  const valorTexto = document.getElementById("edad-humana").value;

  // 2. Convertir a número real con Number()
  // Sin esto, 25 * 7 daría "2577777" en vez de 175
  const edadHumana = Number(valorTexto);
```



```
// 3. Validar que el usuario escribió algo
if (edadHumana === 0 || valorTexto === "") {
  document.getElementById("resultado").innerHTML =
    "⚠️ Por favor escribe tu edad";
  return; // detiene la función aquí
}

// 4. Hacer el cálculo
const edadCanina = edadHumana * FACTOR_CANINO;

// 5. Mostrar el resultado
document.getElementById("resultado").innerHTML =
  "🐾 En años perro tienes: " + edadCanina + " años";
}
```

⚡ Mini-reto para ti

Agrega un mensaje diferente según la edad canina: si es menor de 35 → "¡Eres un cachorro!", entre 35-70 → "Eres adulto", más de 70 → "Eres un veterano 🍷".

05



Validador de Invitados

Ejercicio 05 de 10



Practicamos

Comparar el valor de un input con un string, aplicar estilos condicionales



Metáfora

Como la lista de una fiesta: el portero revisa tu nombre y decide si puedes entrar o no.



Código HTML

```
<body>
  <h2>&img alt="padlock icon" data-bbox="160 318 175 333"/> Control de Acceso</h2>

  <input id="inp-nombre"
    type="text"
    placeholder="Escribe tu nombre">

  <button onclick="validarAcceso()">Verificar acceso</button>

  <div id="mensaje-acceso"></div>

  <style>
    body { font-family: sans-serif; text-align: center; padding: 40px; }
    input { padding: 12px; font-size: 18px; width: 260px;
      border: 2px solid #ccc; border-radius: 10px; }
    button { padding: 12px 24px; font-size: 18px; margin-left: 8px;
      background: #16A34A; color: white; border: none;
      border-radius: 10px; cursor: pointer; }
    #mensaje-acceso {
      font-size: 26px; font-weight: bold;
      margin-top: 28px; padding: 20px;
      border-radius: 12px;
    }
  </style>
</body>
```



Lógica en JavaScript (paso a paso)

```
// Nombre que tiene acceso (en una app real esto estaría en un servidor)
const NOMBRE_PERMITIDO = "Admin";

function validarAcceso() {

  // 1. Leer lo que escribió el usuario
  const nombreEscrito = document.getElementById("inp-nombre").value;

  // 2. Obtener el div donde mostraremos el mensaje
```

```
const mensajeDiv = document.getElementById("mensaje-acceso");

// 3. Comparar con el nombre permitido
//    === compara EXACTO (mayúsculas importan)
if (nombreEscrito === NOMBRE_PERMITIDO) {

    // 4a. ACCESO CONCEDIDO
    mensajeDiv.innerHTML = "✅ Bienvenido, " + nombreEscrito + "!";
    mensajeDiv.style.background = "#F0FDF4";
    mensajeDiv.style.color = "#16A34A";
    mensajeDiv.style.border = "2px solid #16A34A";

} else {

    // 4b. ACCESO DENEGADO
    mensajeDiv.innerHTML = "🚫 Acceso Denegado";
    mensajeDiv.style.background = "#FEF2F2";
    mensajeDiv.style.color = "#DC2626";
    mensajeDiv.style.border = "2px solid #DC2626";
}
}
```

⚡ Mini-reto para ti

Agrega un segundo nombre permitido: "Profesor". Usa el operador OR (||) en la condición:

```
if (nombre === "Admin" || nombre === "Profesor") { ... }
```



Practicamos

Comparar un número del input con una constante, manejar tres resultados posibles



Metáfora

Como adivinar cuántos dedos tiene alguien en la mano: más frío, más caliente, o exacto.



Código HTML

```
<body>
  <h2>&img alt="Target icon" data-bbox="161 321 178 338"/> Adivina el Número Secreto (del 1 al 10)</h2>

  <input id="inp-numero" type="number" min="1" max="10"
    placeholder="Tu apuesta">

  <button onclick="adivinar()">Adivinar!</button>

  <div id="feedback"></div>

  <style>
    body { font-family: sans-serif; text-align: center; padding: 40px; }
    input { padding: 12px; font-size: 24px; width: 120px;
      text-align: center; border: 2px solid #ccc; border-radius: 10px; }
    button { padding: 12px 24px; font-size: 18px; margin-left: 8px;
      background: #7C3AED; color: white; border: none;
      border-radius: 10px; cursor: pointer; }
    #feedback { font-size: 28px; margin-top: 28px; font-weight: bold; }
  </style>
</body>
```



Lógica en JavaScript (paso a paso)

```
// El número secreto guardado en una constante
// (solo el programador sabe cuál es)
const NUMERO_SECRETO = 7;

function adivinar() {

  // 1. Leer y convertir el número del input
  const intento = Number(document.getElementById("inp-numero").value);

  const feedback = document.getElementById("feedback");

  // 2. ¿Acertó?
  if (intento === NUMERO_SECRETO) {
```

```
feedback.innerHTML = "🎯 ¡¡CORRECTO!! ¡Adivinaste el " + NUMERO_SECRETO + "!";  
feedback.style.color = "#7C3AED";  
// Efecto especial: hacemos que el texto "salte"  
feedback.style.fontSize = "40px";  
}  
// 3. ¿El número es menor que el secreto?  
else if (intento < NUMERO_SECRETO) {  
    feedback.innerHTML = "🔥 ¡Más caliente! El número es mayor";  
    feedback.style.color = "#2563EB";  
    feedback.style.fontSize = "24px";  
}  
// 4. Si no, el número es mayor  
else {  
    feedback.innerHTML = "❄️ ¡Más frío! El número es menor";  
    feedback.style.color = "#DC2626";  
    feedback.style.fontSize = "24px";  
}  
}
```

⚡ Mini-reto para ti

Agrega un contador de intentos. Declara una variable "intentos = 0" y págale +1 cada vez que el usuario adivina mal. Muestra el número de intentos en pantalla.



Practicamos

Encadenar múltiples condiciones con else if, cambiar color y texto dinámicamente



Metáfora

Como los colores en un mapa del clima: azul para frío, verde para templado, rojo para calor.



Código HTML

```
<body>
  <h2>🌡 ¿Cómo está el clima hoy?</h2>

  <input id="inp-temp" type="number"
    placeholder="Temperatura en °C">

  <button onclick="evaluarClima()">Evaluar clima</button>

  <div id="resultado-clima"></div>

  <style>
    body { font-family: sans-serif; text-align: center; padding: 40px;
      transition: background 0.5s; }
    input { padding: 12px; font-size: 22px; width: 180px;
      text-align: center; border: 2px solid #ccc; border-radius: 10px; }
    button { padding: 12px 24px; font-size: 18px; margin-left: 8px;
      background: #DC2626; color: white; border: none;
      border-radius: 10px; cursor: pointer; }
    #resultado-clima { font-size: 32px; font-weight: bold; margin-top: 28px; }
  </style>
</body>
```



Lógica en JavaScript (paso a paso)

```
function evaluarClima() {

  // 1. Leer la temperatura (siempre convertir con Number!)
  const temp = Number(document.getElementById("inp-temp").value);

  const resultado = document.getElementById("resultado-clima");

  // 2. Evaluar el rango con if / else if / else
  // El orden importa: JS evalúa de arriba hacia abajo
  if (temp > 35) {
    resultado.innerHTML = "🔥 Calor extremo: " + temp + "°C";
    resultado.style.color = "#DC2626";
    document.body.style.background = "#FEF2F2";
  }
```

```
} else if (temp > 25) {
    resultado.innerHTML      = "☀ Calor agradable: " + temp + "°C";
    resultado.style.color    = "#EA580C";
    document.body.style.background = "#FFF7ED";

} else if (temp > 15) {
    resultado.innerHTML      = "🌤 Templado: " + temp + "°C";
    resultado.style.color    = "#16A34A";
    document.body.style.background = "#F0FDF4";

} else if (temp > 0) {
    resultado.innerHTML      = "🧥 Frío: " + temp + "°C";
    resultado.style.color    = "#2563EB";
    document.body.style.background = "#EFF6FF";

} else {
    resultado.innerHTML      = "❄ Bajo cero: " + temp + "°C";
    resultado.style.color    = "#7C3AED";
    document.body.style.background = "#F5F3FF";
}
}
```

⚡ Mini-reto para ti

Agrega un ícono de ropa recomendada: si hace más de 30° → "👕 Usa camiseta", si es menor de 10° → "🧣 Usa bufanda y abrigo".



Practicamos

Acumular contenido en innerHTML, usar variables para contar y formatear texto



Metáfora

Como una impresora que cada vez que presionas el botón añade una hoja nueva a la pila.



Código HTML

```
<body>
  <h2>&img alt="notepad icon" data-bbox="160 318 175 333"/> Generador de Notas</h2>

  <input id="inp-texto" type="text"
    placeholder="Escribe una nota..."
    style="width: 300px">

  <button onclick="agregarNota()">Agregar nota +</button>
  <button onclick="borrarTodo()">&img alt="trash icon" data-bbox="385 433 400 448"/> Borrar todo</button>

  <div id="libreta"></div>

  <style>
    body { font-family: sans-serif; padding: 40px; max-width: 600px; margin: auto; }
    input { padding: 10px; font-size: 16px; border: 2px solid #ccc; border-radius:
8px; }
    button { padding: 10px 20px; font-size: 16px; margin-left: 8px;
      border: none; border-radius: 8px; cursor: pointer; }
    #libreta { margin-top: 24px; }
    .nota { background: #F0FDFA; border-left: 4px solid #0D9488;
      padding: 12px; margin-bottom: 10px; border-radius: 0 8px 8px 0; }
  </style>
</body>
```



Lógica en JavaScript (paso a paso)

```
// Contador global de notas
let contadorNotas = 0;

function agregarNota() {

  // 1. Leer el texto del input
  const texto = document.getElementById("inp-texto").value;

  // 2. Validar que no esté vacío
  if (texto === "") {
    alert("Escribe algo antes de agregar la nota");
```



```

    return;
}

// 3. Subir el contador
contadorNotas = contadorNotas + 1;

// 4. Crear el HTML de la nueva nota
const nuevaNota =
  '<div class="nota">' +
  '  <strong>Nota #' + contadorNotas + ':</strong> ' + texto +
  '</div>';

// 5. AGREGAR (no reemplazar) al contenido existente
//   += suma texto al innerHTML actual
document.getElementById("libreta").innerHTML += nuevaNota;

// 6. Limpiar el input para la próxima nota
document.getElementById("inp-texto").value = "";
}

function borrarTodo() {
  document.getElementById("libreta").innerHTML = "";
  contadorNotas = 0;
}

```

⚡ Mini-reto para ti

Agrega la hora actual a cada nota. Pista: usa `"new Date().toLocaleTimeString()"` para obtener la hora del sistema y agrégala al texto de la nota.



Practicamos

Operaciones con decimales, toFixed() para redondear, formateo de resultados monetarios



Metáfora

Como la caja registradora de un supermercado: toma el precio base y calcula el total automáticamente.



Código HTML

```
<body>
  <h2>🧮 Calculadora de Precios con IVA</h2>

  <label>Precio base ($):</label><br>
  <input id="inp-precio" type="number"
    placeholder="Ej: 50000" min="0">

  <br><br>
  <button onclick="calcularConIVA()">Calcular con IVA 19%</button>

  <div id="desglose"></div>

  <style>
    body { font-family: sans-serif; padding: 40px; max-width: 480px; margin: auto; }
    input { padding: 12px; font-size: 18px; width: 220px;
      border: 2px solid #ccc; border-radius: 10px; }
    button { padding: 12px 24px; font-size: 18px; margin-top: 8px;
      background: #4338CA; color: white; border: none;
      border-radius: 10px; cursor: pointer; display: block; }
    .linea { display: flex; justify-content: space-between;
      padding: 10px; border-bottom: 1px solid #E5E7EB; font-size: 18px; }
    .total { font-weight: bold; font-size: 22px; color: #4338CA; }
  </style>
</body>
```



Lógica en JavaScript (paso a paso)

```
// La tasa de IVA como constante
const TASA_IVA = 0.19; // 19% = 0.19 en decimales

function calcularConIVA() {

  // 1. Leer y convertir el precio
  const precioBase = Number(document.getElementById("inp-precio").value);

  // 2. Validar
```

```

if (precioBase <= 0) {
  alert("Por favor ingresa un precio mayor a 0");
  return;
}

// 3. Calcular los valores
const valorIVA = precioBase * TASA_IVA;
const precioTotal = precioBase + valorIVA;

// 4. toFixed(2) redondea a 2 decimales: 1666.666 → "1666.67"
const baseFormateada = precioBase.toFixed(2);
const ivaFormateado = valorIVA.toFixed(2);
const totalFormateado = precioTotal.toFixed(2);

// 5. Mostrar el desglose completo
document.getElementById("desglose").innerHTML =
  '<div class="linea"><span>Precio base:</span> <span>$' + baseFormateada +
'</span></div>' +
  '<div class="linea"><span>IVA (19%):</span> <span>$' + ivaFormateado +
'</span></div>' +
  '<div class="linea total"><span>TOTAL:</span> <span>$' + totalFormateado +
'</span></div>';
}

```

Mini-reto para ti

Agrega un segundo botón "Calcular con descuento del 10%". Calcula el precio con descuento ANTES de aplicar el IVA. ¿Cuánto se ahorra el cliente?



Practicamos

Manipular display (none / block), encadenar acciones visuales con botones independientes



Metáfora

Como un mago con una capa: un movimiento y el objeto desaparece; otro movimiento y reaparece.



Código HTML

```
<body>
  <h2>👤 ¡Ahora lo ves, ahora no lo ves!</h2>

  <!-- El elemento que vamos a esconder/mostrar -->
  <div id="objeto-magico"
    style="font-size:100px; text-align:center; margin: 20px;">
    🐼
  </div>

  <div style="text-align:center">
    <button onclick="esconder()">🔮 Esconder</button>
    <button onclick="mostrar()">👁️ Mostrar</button>
    <button onclick="alternar()">🔄 Alternar</button>
  </div>

  <p id="estado-msg" style="text-align:center; font-size:20px"></p>

  <style>
    body { font-family: sans-serif; padding: 40px; }
    button { padding: 14px 24px; font-size: 18px; margin: 6px;
      border: none; border-radius: 12px; cursor: pointer; }
  </style>
</body>
```



Lógica en JavaScript (paso a paso)

```
// Variable para recordar si está visible o no
let estaVisible = true;

function esconder() {
  // display: "none" → el elemento desaparece del layout
  document.getElementById("objeto-magico").style.display = "none";
  document.getElementById("estado-msg").innerHTML = "🐼 ;Desapareció!";
  estaVisible = false;
}
```

```
function mostrar() {  
  // display: "block" → el elemento vuelve a ocupar espacio  
  document.getElementById("objeto-magico").style.display = "block";  
  document.getElementById("estado-msg").innerHTML = "🌟 ¡Apareció!";  
  estaVisible = true;  
}  
  
// Bonus: un solo botón que hace las dos cosas  
function alternar() {  
  if (estaVisible) {  
    esconder(); // llama a la función que ya tenemos  
  } else {  
    mostrar(); // reutilizamos código sin duplicar  
  }  
}
```

⚡ Mini-reto para ti

Agrega 3 objetos distintos (🐰👑🌟) y un botón independiente para cada uno.

Bonus avanzado: haz que al esconder el conejo, aparezca un sombrero vacío en su lugar.



¿Por qué estos 10 ejercicios funcionan?

No son ejercicios elegidos al azar. Están diseñados para que tu cerebro construya el patrón correcto desde el primer día.



1. Retroalimentación instantánea

En TODOS los ejercicios el alumno ve el cambio en menos de 1 segundo. Esto elimina la pregunta "¿está funcionando?" y hace la sesión adictiva. El cerebro aprende por recompensa inmediata.



2. El patrón se repite 10 veces

Todos los ejercicios repiten el mismo ciclo: declarar variable → escribir función → asignar evento. Al ejercicio 10 ya no necesitas pensarlo: es automático.



3. Matemáticas de primaria

Solo sumas, restas y multiplicaciones. El foco está en la sintaxis de JS, no en resolver ecuaciones complejas. Si el cálculo fuera difícil, el error podría ser matemático y no de código.



4. JS como dueño del CSS

Usar `.style.backgroundColor` y `.style.display` revela algo que sorprende a los principiantes: JavaScript no solo calcula, también controla TODA la apariencia visual de la página.

El patrón que repites 10 veces (¡memorízalo!)

PASO 1



Declarar variable

```
let estado = false
```

PASO 2



Escribir función

```
function hacer() { }
```

PASO 3



Asignar evento

```
onclick="hacer() "
```