

	sid	sname	saddress	sclass	ssex
1	1	码仙1	火星	1001	男
2	2	码仙2	火星	1002	女
3	3	码仙3	NULL	1003	NULL

查询:

- 1、查询单条数据(也可以说查询一行数据)

语法: select * from 表名 where 查询条件

Select * from stuinfo where sid=2

	sid	sname	saddress	sclass	ssex
1	2	码仙2	火星	1002	女

- 2、查询整张表

语法: select * from 表名

Select * from stuinfo

	sid	sname	saddress	sclass	ssex
1	1	码仙1	火星	1001	男
2	2	码仙2	火星	1002	女
3	3	码仙3	NULL	1003	NULL

修改表的数据:

- 1、修改一个数据

语法: update 表名 set 列名=新数据 where 查询条件

Update stuinfo set saddress='木星' where sid=1

	sid	sname	saddress	sclass	ssex
1	1	码仙1	木星	1001	男
2	2	码仙2	火星	1002	女
3	3	码仙3	NULL	1003	NULL

- 2、修改一行数据

语法: update 表名 set 列名1=新数据1, 列名2=新数据2, 列名3=新数据3, where 查询条件

Update stuinfo set sname='码仙4', saddress='木星',sclass=4,ssex='女' where sid=1;

结果		消息			
	sid	sname	saddress	sclass	ssex
1	1	码仙4	木星	4	女
2	2	码仙2	火星	1002	女
3	3	码仙3	NULL	1003	NULL

数据表中数据的删除:

语法: delete from 表名 where 查询条件;

Delete from stuinfo where sid =2

结果		消息			
	sid	sname	saddress	sclass	ssex
1	1	码仙4	木星	4	女
2	3	码仙3	NULL	1003	NULL

添加列: alter table 表名 add 列名 varchar(55)

删除列: alter table 表名 alter drop column 列名

改列类型: alter table 表名 alter column 列名 varchar(22)

修改列名称: exec sp_rename "表名.字段名", '新名', 'column'

修改表名称: exec sp_rename '旧表名', '新表名'

分组

2023年3月28日 17:14

Group by

例:查男女生人数

```
Select sse,count(*) 门数 from sc group by sno
```

查每学期开课的门数

```
Select semester,count(*)开课门数 from course group by semester
```

查每门课的选修人数

```
Select cno,count(*)选修人数 from sc group by cno
```

查选修的课程门数3门以上的同学学号和门数

```
Select sno,count(*) from sc group by sno having count(*) > 3
```

内连接，左连接，右连接

2023年4月2日 18:16

内连接 inner join

查询

2023年3月28日

16:48

统计记录个数,COUNT()

例：查询student表里有多少学生

Select count(*)一共有多少学生 from student

查询男生人数

Select count(*)一共有多少男生 from student where ssex='男'

查1998年出生的女生人数

Select count()一共有多少人呢 from student where sbirthday between
'1998-01-01' and '1998-12-31' and ssex='女'

求平均值, avg ()

例：查060101同学的平均分

Select avg(grade) from sc where sno='060101' and cno='c01'

求所有grade的平均值

Select avg (grade) from sc

求总和sum ()

例：查060101同学的总分

Select SUM(grade+usual) from sc where sno='060101' and cno='c01'

最大值, 最小值, max(),min()

例:查期末成绩的最高分和最低分

Select max(grade)最高分,min (grade) 最低分 from sc where cno='c01'

查男生的最大年龄和最小年龄

Select max(sbirthday)年纪最大, min (sbirthday) 年纪最小 from student