

在uniapp转换到打包到小程序的过程中系统会将upx单位转换成rpx

在使用职业赛uview组件模板时发现赛题中的服务页面可以使用模板中的模板样例制作，直接CV只需要替换数据即可



在使用的过程中发现，替换数据后使用时当点击第一个选项点击后又会自动选上下一个选项，当前选项则被取消，目前具体原因不明，最后的解决方法是将这段代码注释后可正常使用

```
},
// 右边菜单滚动
async rightScroll(e) {
  this.oldScrollTop = e.detail.scrollTop;
  if(this.arr.length == 0) {
    await this.getMenuItemTop();
  }
  if(this.timer) return ;
  if(!this.menuHeight) {
    await this.getElRect('menu-scroll-view', 'menuHeight');
  }
  setTimeout(() => { // 节流
    this.timer = null;
    // scrollHeight为右边菜单垂直中点位置
    let scrollHeight = e.detail.scrollTop + this.menuHeight / 2;
    for (let i = 0; i < this.arr.length; i++) {
      let height1 = this.arr[i];
      let height2 = this.arr[i + 1];
      // 如果不在height2 则说明当前滚动已经超过了最后一个 设置左边菜单为最后一项即可
      // if (!height2 || scrollHeight >= height1 && scrollHeight < height2) {
      //   this.leftMenuStatus(i);
      //   return ;
      // }
    }
  }, 10)
}
```

智慧城市中的智慧巴士中，每个线路的站点的数据是单独的接口，根据线路的id获取的数据，在下面这个代码中，在获取完线路后就马上获取站点的数据并通过index往list数组中存放站点的数据，每次存放完需要使用强制页面刷新来刷新组件的数据，否则不能正常显示，但是只能正常显示横向的 steps 如果需要纵向的显示steps则需要下在steps下写一行会报错的代码才能正常显示出纵向的steps，原因未知。

```

19 |         </view>
20 |
21 |         <u-collapse>
22 |             <u-collapse-item title="各个站点">
23 |                 <u-steps :list="item.station" direction="column" :current="item.id"></u-steps>
24 |                 <text>{{item.station.name}}</text>
25 |             </u-collapse-item>
26 |         </u-collapse>
27 |     </view>
28 | </view>
29 | </template>
30 |
31 | <script>
32 |     export default {
33 |         data() {
34 |             return {
35 |                 list: [],
36 |             };
37 |         },
38 |         onLoad() {
39 |             this.getList()
40 |         },
41 |         methods: {
42 |             getList () {
43 |                 this.http({
44 |                     url: '/prod-api/api/bus/line/list'
45 |                 }, (res) => {
46 |                     this.list = res.rows
47 |                     this.list.forEach((item, index) => this.getStop(item.id, index))
48 |                 })
49 |             },
50 |             getStop (id, index) {
51 |                 this.http({
52 |                     url: '/prod-api/api/bus/stop/list?linesId=' + id
53 |                 }, (res) => {
54 |                     this.list[index].station = res.rows
55 |                     this.$forceUpdate();
56 |                     console.log(this.list);
57 |                 })
58 |             },
59 |         },

```

将格式为“2023-11-16”的时间进行降序排序

```

1 | tabsChange (index) {
2 |     this.current = index
3 |     index === 0 ? this.getList() : ''
4 |     index === 1 ? this.list = this.list.sort((a, b) => {return new Date(b.workStartAt).getTime() - new Date(a.workStartAt).getTime()}) : ''
5 |     index === 2 ? this.list = this.list.sort((a, b) => b.serviceTimes - a.serviceTimes) : ''
6 |     index === 3 ? this.list = this.list.sort((a, b) => b.favorableRate - a.favorableRate) : ''
7 |     console.log(this.list);
8 |     this.$forceUpdate()
9 | }

```

Scroll-view

Swiper

可用做制作轮播图

box-sizing: border-box;

可变为内边框

```
--v-bind--  
<image v-bind:src="img" mode=""></image>  
<image :src="img" mode=""></image>
```

绑定动态属性必须要加v-bind 可以用冒号省略

```
1 <template>  
2   <view>  
3     <view v-on:click="onClick">{{title}}</view>  
4     <button @click="clickNum">数值: {{num}}</button>  
5   </view>  
6 </template>  
7  
8 <script>  
9   export default {  
10    data() {  
11      return {  
12        title: "优课学院",  
13        num: 1  
14      };  
15    },  
16    methods: {  
17      onClick: function() {  
18        this.title = "uniapp教程"  
19      }  
20    }  
21  }  
22 </script>
```

This 代表整个对象 v-on 事件不能用冒号省略, 用@

box-shadow: 1px 1px 2px 2px rgba(0, 0, 0, 0.2); 加阴影

底部导航栏

2023年7月22日 16:57

```
"tabBar": {  
  "color": "#666", //未选中颜色  
  "selectedColor": "#C11C20", //选中颜色  
  "list": [  
    {  
      "text": "首页",  
      "pagePath": "pages/Home/Home",  
      "iconPath": "./static/images/icon/icon (3).png",  
      "selectedIconPath": "./static/images/icon/icon (10).png"  
    }  
  ]  
}
```

踩过的坑

2023年8月7日 10:56

拓展组件：

增强型forms表单：

API

Forms Props

属性名	类型	默认值	可选值	说明	兼容说明
model	Object	-	-	表单数据	1.4.0 新增
rules	Object	-	-	表单校验规则	
validateTrigger	String	submit	bind/submit/blur	表单校验时机,blur仅在 uni-easyinput 中生效	1.4.0 新增 blur 值
label-position	String	left	top/left	label 位置	
label-width	String/Number	75	-	label 宽度, 单位 px	
label-align	String	left	left/center/right	label 居中方式	
err-show-type	String	undertext	undertext/toast/modal	表单错误信息提示方式	
border	Boolean	false	-	是否显示分格线	
value	Object	-	-	表单数据, 兼容vue2	即将弃用, 请使用 model 代替
modelValue	Object	-	-	表单数据, 兼容vue3	即将弃用, 请使用 model 代替

```
<uni-forms ref="form" :rules="rules" class="form" :border="true" :model="experienceFormData">
  <uni-forms-item label="" name="title">
    <uni-easyinput
      v-model="experienceFormData.title"
      placeholder="标题"
      :input-border="false"
      suffixIcon="false"
      class="titleInput"
    />
  </uni-forms-item>
```

uni-forms中必须添加model属性，绑定数据来源

有些属性value的值是'true'或'false'时，必须加上冒号：，以及v-bond

安卓证书创建方法

2023年8月7日 22:40

第一步需要下载java jdk8

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v

keytool 错误: java.lang.Exception: 密钥库文件不存在: android.keystore
java.lang.Exception: 密钥库文件不存在: android.keystore
    at java.base/sun.security.tools.keytool.Main.doCommands(Main.java:918)
    at java.base/sun.security.tools.keytool.Main.run(Main.java:420)
    at java.base/sun.security.tools.keytool.Main.main(Main.java:413)

E:\>keytool -genkey -alias testalias -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 36500 -keystore android.keystore
输入密钥库口令:
再次输入新口令:
Enter the distinguished name. Provide a single dot (.) to leave a sub-component empty or press ENTER to use the default value in braces.
您的名字与姓氏是什么?
[Unknown]: DingYiXing
您的组织单位名称是什么?
[Unknown]: fjccc
您的组织名称是什么?
[Unknown]: fjccc
您所在的城市或区域名称是什么?
[Unknown]: Fuzhou
您所在的省/市/自治区名称是什么?
[Unknown]: Fujian
该单位的双字母国家/地区代码是什么?
[Unknown]: china
CN=DingYiXing, OU=fjccc, O=fjccc, L=Fuzhou, ST=Fujian, C=china是否正确?
[否]: y

正在为以下对象生成 2,048 位RSA密钥对和自签名证书 (SHA384withRSA) (有效期为 36,500 天):
CN=DingYiXing, OU=fjccc, O=fjccc, L=Fuzhou, ST=Fujian, C=china

E:\>
```

- 1. 下载java jdk8
- 2. 先设置cmd为jdk所在的磁盘，输入：keytool -genkey -alias testalias -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 36500 -keystore 自定义名称.keystore
- 3. 根据弹出的提示输入内容 最后输入y确认

查看证书信息：keytool -list -v -keystore 证书名.keystore

目前证书密码：android 安卓的英文

目前的证书信息：

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v

CN=DingYiXing, OU=fjccc, O=fjccc, L=Fuzhou, ST=Fujian, C=china

E:\>keytool -list -v -keystore android.keystore
输入密钥库口令:
密钥库类型: PKCS12
密钥库提供方: SUN

您的密钥库包含 1 个条目

别名: testalias
创建日期: 2023年8月7日
条目类型: PrivateKeyEntry
证书链长度: 1
证书[1]:
所有者: CN=DingYiXing, OU=fjccc, O=fjccc, L=Fuzhou, ST=Fujian, C=china
发布者: CN=DingYiXing, OU=fjccc, O=fjccc, L=Fuzhou, ST=Fujian, C=china
序列号: a498c0f5f56ecd23
生效时间: Mon Aug 07 22:39:50 CST 2023, 失效时间: Wed Jul 14 22:39:50 CST 2123
证书指纹:
    SHA1: 78:81:14:46:49:87:A8:51:3E:43:00:65:0B:61:0D:EB:CB:0D:13:3F
    SHA256: 78:DC:6C:93:D2:1A:84:C1:33:0B:22:AE:11:56:C3:B3:0D:4C:6E:59:99:E4:AD:B0:03:CF:06:87:66:E2:B1:16
签名算法名称: SHA384withRSA
主体公共密钥算法: 2048 位 RSA 密钥
版本: 3

扩展:

#1: ObjectId: 2.5.29.14 Criticality=false
SubjectKeyIdentifier [
KeyIdentifier [
0000: 25 72 59 0C 0E 5F 0A 2A    1C F4 B4 18 F3 08 70 D1    %rY...*......p.
0010: BD 8F ED ED                ....
]
]
```


一些小方法

2023年8月18日 22:15

```
onShow() {
  this.getLearn_testimonials()
  uni.startPullDownRefresh({
    success: (res) => {
      console.log('页面刷新成功' , res);
    }
  })
},
```

每次页面显示时都会调用一次下拉刷新

```
6 <button class="loginBtn" form-type="submit" type="default" @click="login">{{loginState}}</button>
7
8
9
10 </view>
11
12 </view>
13 </template>
14
15 <script>
16 import {getToken} from '@common/network/api.js'
17 export default {
18   data() {
19     return {
20       // 密码输入框删除按钮状态
21       clearPwdIcon:false,
22       // 账号输入框删除按钮状态
23       clearActIcon:false,
24       // 密码输入框value
25       pwdInputValue:'8Nq4wUE1',
26       // 账号输入框value
27       actInputValue:'dpz013yZ',
28       // 登录状态
29       loginState:'登录'
30     }
31   }
32 }
```

```
// 登录
login(){
  if(uni.getStorageSync('token')){
    this.loginState = '已登录'
    uni.showToast({
      title:'已登录',
      icon:"none"
    })
  }
}
```

登录状态使用了图片中的方法 当检测到缓存中有token时则将按钮改为已登录


```

    toTop(){
      uni.pageScrollTo({
        scrollTop:0,
        selector:'.moreBtn',
        duration:300
      })
    }
  }

```

使用该方法可以回到页面的指定位置，scrollTop指的是返回顶部的位置，selector指的是触发的某个控件，具体查看文档，duration指的是反应时间

```

    onPageScroll(e){
      e.scrollTop > 200 ? this.toTopState=true : this.toTopState=false
    },

```

该声明周期会返回在该页面已滑动的垂直距离单位为像素

```

:style="{display: (toTopState === true ? 'block' : 'none')}"

```

声明一个toTopState作为是否显示返回按钮的状态， 以上三种代码配合使用可实现滑动到一定距离则显示返回按钮

```

,{
  "path" : "pages/login/login",
  "style" :
  {
    "navigationBarTitleText": "",
    "enablePullDownRefresh": false,
    "navigationStyle": "custom"
  }
}

```

在pages.json中将navigationStyle的属性设定为 custom 可取消默认导航栏

自定义导航栏使用此方法可以获取系统状态栏高度

```

2 | <view class="content">
3 |   <!-- 自定义顶部导航栏 -->
4 |   <view class="navbarBox">
5 |     <view class="statusBar" :style="{ paddingTop: statusBarHeight + 'px' }"></view>
6 |     <view class="navBar">
7 |       <text class="iconfont icon-zuojiantou1" @tap="backLogin"></text>
8 |       <text @tap="toggleDisabled">用户隐私政策</text>
9 |       <text>{{count}}倒计时</text>
10 |     </view>
11 |   </view>
12 | </view>
13 | </template>
14 |
15 | <script>
16 |   export default {
17 |     data() {
18 |       return {
19 |         statusBarHeight: 0
20 |       };
21 |     },
22 |     onLoad() {
23 |       // 从系统获取状态栏高度
24 |       this.statusBarHeight = uni.getSystemInfoSync()['statusBarHeight']
25 |     }
26 |   }

```