

dyx-blog 项目使用说明

含封面与目录的正式交付版

dyx-blog 项目文档

生成日期：2026-03-30

目录

目录	2
dyx-blog 项目使用说明	4
1. 文档目的	4
2. 项目简介	4
3. 目录结构	4
4. 本地开发使用	4
4.1 环境要求	4
4.2 初始化数据库	5
4.3 启动后端	5
4.4 启动前端	5
4.5 本地访问入口	5
5. 生产部署使用	6
5.1 后端部署	6
5.2 前端部署	6
5.3 Nginx 代理要点	6
6. 前台使用说明	7
6.1 首页	7
6.2 关于我	7
6.3 简历	7
6.4 留言页	8
6.5 博客与动态	8
7. 后台使用说明	8
7.1 登录	8
7.2 仪表盘	8
7.3 访问日志	9
7.4 内容管理	9
7.5 首页配置	10
7.6 关于我 / 简历管理	10
7.7 媒体资源管理	10
7.8 系统配置	10
8. 权限与安全使用说明	11
9. 常见维护场景	11

9.1 更新首页展示内容	11
9.2 发布新博客	11
9.3 更新简历 PDF	11
9.4 导入历史上传文件	11
10. 常见问题	12
10.1 刷新页面 404	12
10.2 访问日志 IP 不准确	12
10.3 媒体删除失败	12
10.4 前端请求 401	12
11. 文档结论	12

dyx-blog 项目使用说明

1. 文档目的

本文档面向项目维护者、部署人员和后台运营人员，说明 dyx-blog 项目的本地运行、生产部署、后台使用与常见维护方式。

2. 项目简介

dyx-blog 是一个前后台一体化个人站点项目，覆盖：

- 个人主页展示
- 关于我 / 简历展示
- 博客与动态发布
- 留言互动
- 后台内容管理
- 媒体资源管理
- 访问统计与访问日志查看

技术栈：

- 前端：Vue 3、TypeScript、Pinia、Vue Router、Axios、Tailwind CSS、Element Plus
- 后端：Spring Boot 3、MyBatis-Plus、MySQL、JWT
- 文件存储：本地存储 / 阿里云 OSS

3. 目录结构

```
backend/   Spring Boot ■■
frontend/  Vue 3 ■■
docs/      ■■■■
```

4. 本地开发使用

4.1 环境要求

- JDK 17
- Maven 3.9+
- Node.js 18+
- npm 9+

- MySQL 8.0+

4.2 初始化数据库

- 创建数据库: `dyx_blog`
- 导入初始化脚本:
- `backend/src/main/resources/sql/dyx-blog-init.sql`

说明: 项目当前已有完整初始化 SQL, 旧的 `schema.sql` 已不再作为当前主入口使用。

4.3 启动后端

在 `backend` 目录执行:

```
mvn spring-boot:run
```

或打包后运行:

```
mvn clean package
java -jar target/dyx-blog-1.0.0.jar
```

默认后端端口: 8080

4.4 启动前端

在 `frontend` 目录执行:

```
npm install
npm run dev
```

默认开发地址通常为:

- `http://localhost:5173`

4.5 本地访问入口

前台页面:

- 首页: `/`
- 关于我: `/about`
- 简历: `/resume`
- 留言: `/guestbook`
- 动态: `/moments`
- 博客: `/blog`

后台页面：

- 登录页：/dyx-manager/login
- 管理后台：/dyx-manager

5. 生产部署使用

5.1 后端部署

生产部署建议参考：docs/DEPLOY.md

关键点：

- 使用 Java 17
- 使用 MySQL 8+
- 使用环境变量传入数据库、JWT 和加密密钥
- 后端上传目录使用 uploads/
- 不要在生产环境直接暴露 8080 端口

推荐通过环境变量启动：

```
export MYSQL_HOST=localhost
export MYSQL_PORT=3306
export MYSQL_USER=your_user
export MYSQL_PWD=your_password
export JWT_SECRET=replace_with_secure_secret
export ENCRYPT_KEY=replace_with_32_char_key

nohup java -jar dyx-blog-1.0.0.jar --spring.profiles.active=prod > logs/stdout.log 2>&1 &
```

5.2 前端部署

在 frontend 目录执行：

```
npm install
npm run build
```

将生成后的 dist/ 部署到 Nginx 静态目录。

5.3 Nginx 代理要点

- 前端静态资源由 Nginx 托管
- /api/ 反向代理到 Spring Boot
- 刷新路由时需回退到 index.html

- 生产环境必须正确透传 X-Forwarded-For 或 X-Real-IP

6. 前台使用说明

6.1 首页

首页展示：

- Hero 首屏信息
- 最新博客
- 最新动态
- 精选项目
- 最新荣誉
- 足迹地图

维护方式：

- Hero 信息由后台“首页 Hero”配置
- 足迹区文案由“系统配置”维护
- 足迹点位由“首页足迹”维护

6.2 关于我

展示内容：

- 头像
- 个人介绍
- 联系方式
- 作品列表
- 荣誉时间线

维护方式：

- 基础资料在“关于我管理”维护
- 作品在“作品管理”维护
- 荣誉在“荣誉管理”维护

6.3 简历

展示内容：

- 基础资料
- 教育经历
- 工作经历
- 项目经历
- PDF 简历下载/查看

维护方式：

- 教育/工作经历在“关于我管理/简历管理”维护
- 项目经历在“简历管理”对应项目模块维护
- PDF 简历通过媒体库上传后绑定到资料字段

6.4 留言页

访客可提交留言。后台可：

- 修改留言页介绍文案
- 查看全部留言
- 控制留言内容
- 删除留言

6.5 博客与动态

- 博客用于长文内容展示
- 动态用于时间流式内容展示
- 博客详情会累加阅读量
- 公开页面会记录访问量

7. 后台使用说明

7.1 登录

后台通过 /dyx-manager/login 登录。登录成功后进入仪表盘。

7.2 仪表盘

可查看：

- 文章数量
- 动态数量

- 荣誉数量
- 用户数量
- 博客总浏览量
- 全站访问量
- 访问趋势
- 设备分布
- 热门页面

7.3 访问日志

可按以下条件筛选：

- 时间范围
- 页面标识
- 设备类型
- IP 地址

支持：

- 分页查看
- 单条删除
- 批量删除

7.4 内容管理

后台主要内容管理模块：

- 博客管理
- 动态管理
- 荣誉管理
- 作品管理
- 留言管理
- 用户管理

常规操作：

- 新建
- 编辑
- 删除

- 发布 / 草稿控制（视数据字段而定）

7.5 首页配置

包含：

- 首页 Hero 配置
- 首页足迹配置
- 首页活动区（若页面启用）

7.6 关于我 / 简历管理

用于维护：

- 站点标题
- 头像
- 联系方式
- 关于我正文
- 教育经历
- 工作经历
- PDF 简历

7.7 媒体资源管理

支持：

- 上传文件
- 导入 backend/uploads 已存在文件
- 图片 / PDF 预览
- 删除文件

注意：

- 删除前系统会检查资源引用关系
- 正在被文章、荣誉、作品、资料等使用的资源不允许直接删除

7.8 系统配置

可配置：

- 存储方式（本地 / OSS）
- OSS 参数

- 足迹区文案
- 页脚版权与技术支持文案

8. 权限与安全使用说明

- 后台接口通过 JWT 鉴权
- 部分后台能力需要更高角色权限
- 建议仅开放 80/443 给公网
- 后端 8080 只允许反向代理访问
- 数据库、JWT 密钥、加密密钥必须使用环境变量管理
- 生产环境请启用 HTTPS

9. 常见维护场景

9.1 更新首页展示内容

- 登录后台
- 进入“首页 Hero”修改文案和图片
- 进入“首页足迹”维护足迹数据
- 进入“系统配置”调整足迹区文案和页脚文案

9.2 发布新博客

- 进入“博客管理”
- 新建文章并填写标题、摘要、正文、封面等
- 设为已发布
- 前台博客列表和详情页即可展示

9.3 更新简历 PDF

- 进入“媒体资源管理”上传 PDF
- 进入“简历管理”或资料管理页面
- 将 resumePdfUrl 绑定到新的 PDF 文件地址
- 前台简历页可下载/查看最新版本

9.4 导入历史上传文件

- 确保文件已存在于 backend/uploads

- 在后台媒体管理执行“导入已有文件”
- 系统会扫描并导入到媒体库记录中

10. 常见问题

10.1 刷新页面 404

原因：Nginx 未做 SPA 路由回退。处理：增加 `try_files $uri $uri/ /index.html;`

10.2 访问日志 IP 不准确

原因：代理未透传真实 IP 头。处理：检查 X-Forwarded-For / X-Real-IP 配置。

10.3 媒体删除失败

原因：文件仍被业务模块引用。处理：先解除文章、荣誉、资料等引用后再删除。

10.4 前端请求 401

原因：Token 失效或未登录。处理：重新登录后台。

11. 文档结论

本项目已经具备完整的个人展示站点与后台管理闭环。日常使用重点集中在：

- 内容维护
- 媒体管理
- 首页展示配置
- 简历与作品更新
- 访问统计查看

建议后续持续补充：

- 自动化测试
- 发布流程规范
- 数据备份与恢复手册