

dyx-blog 项目使用说明

含封面与目录的正式交付版

dyx-blog 项目文档

生成日期：2026-03-30

目录

目录	2
dyx-blog 项目使用说明	4
1. 文档目的	4
2. 项目简介	4
3. 目录结构	4
4. 本地开发使用	4
4.1 环境要求	4
4.2 初始化数据库	5
4.3 启动后端	5
4.4 启动前端	5
4.5 本地访问入口	6
5. 生产部署使用	6
5.1 后端部署	6
5.2 前端部署	7
5.3 Nginx 代理要点	7
6. 前台使用说明	7
6.1 首页	7
6.2 关于我	7
6.3 简历	8
6.4 留言页	8
6.5 博客与动态	8
7. 后台使用说明	9
7.1 登录	9
7.2 仪表盘	9
7.3 访问日志	9
7.4 内容管理	10
7.5 首页配置	11
7.6 关于我 / 简历管理	11
7.7 媒体资源管理	11
7.8 系统配置	12
8. 权限与安全使用说明	12
9. 常见维护场景	12

9.1 更新首页展示内容	12
9.2 发布新博客	12
9.3 更新简历 PDF	13
9.4 导入历史上传文件	13
10. 常见问题	13
10.1 刷新页面 404	13
10.2 访问日志 IP 不准确	13
10.3 媒体删除失败	13
10.4 前端请求 401	13
11. 文档结论	13

dyx-blog 项目使用说明

1. 文档目的

本文档面向项目维护者、部署人员和后台运营人员，说明 dyx-blog 项目的本地运行、生产部署、后台使用与常见维护方式。

2. 项目简介

dyx-blog 是一个前后台一体化个人站点项目，覆盖：

- 个人主页展示
- 关于我 / 简历展示
- 博客与动态发布
- 留言互动
- 后台内容管理
- 媒体资源管理
- 访问统计与访问日志查看

技术栈：

- 前端：Vue 3、TypeScript、Pinia、Vue Router、Axios、Tailwind CSS、Element Plus
- 后端：Spring Boot 3、MyBatis-Plus、MySQL、JWT
- 文件存储：本地存储 / 阿里云 OSS

3. 目录结构

```
backend/   Spring Boot  ■■
frontend/  Vue 3        ■■
docs/      ■■■■
```

4. 本地开发使用

4.1 环境要求

- JDK 17
- Maven 3.9+
- Node.js 18+
- npm 9+

- MySQL 8.0+

4.2 初始化数据库

- 创建数据库: `dyx_blog`
- 导入初始化脚本:
- `backend/src/main/resources/sql/dyx-blog-init.sql`

说明:

- 项目当前已有完整初始化 SQL, 旧的 `schema.sql` 已不再作为当前主入口使用。
- 初始化 SQL 已包含博客表 `dyx_post.published_at` 字段。
- 初始化 SQL 已内置首批 8 篇 PDF 笔记整理博客数据; 若数据库中不存在同名文章, 导入脚本时会自动补入。
- 若你的数据库是历史旧库而不是全新导入, 请手动补齐 `published_at` 字段, 并执行一次历史回填:

```
ALTER TABLE dyx_post ADD COLUMN published_at DATETIME NULL AFTER published;  
  
UPDATE dyx_post  
SET published_at = COALESCE(updated_at, created_at)  
WHERE published_at IS NULL;
```

4.3 启动后端

在 `backend` 目录执行:

```
mvn spring-boot:run
```

或打包后运行:

```
mvn clean package  
java -jar target/dyx-blog-1.0.0.jar
```

默认后端端口: 8080

4.4 启动前端

在 `frontend` 目录执行:

```
npm install  
npm run dev
```

默认开发地址通常为:

- `http://localhost:5173`

4.5 本地访问入口

前台页面：

- 首页： /
- 关于我： /about
- 简历： /resume
- 留言： /guestbook
- 动态： /moments
- 博客： /blog

后台页面：

- 登录页： /dyx-manager/login
- 管理后台： /dyx-manager

说明：

- 公开站点导航中不再直接暴露后台入口。
- 当前实现保留隐藏入口：在首页点击站点标题 5 次后跳转到后台登录页。

5. 生产部署使用

5.1 后端部署

生产部署建议参考： docs/DEPLOY.md

关键点：

- 使用 Java 17
- 使用 MySQL 8+
- 使用环境变量传入数据库、JWT 和加密密钥
- 后端上传目录使用 uploads/
- 不要在生产环境直接暴露 8080 端口

推荐通过环境变量启动：

```
export MYSQL_HOST=localhost
export MYSQL_PORT=3306
export MYSQL_USER=your_user
export MYSQL_PWD=your_password
export JWT_SECRET=replace_with_secure_secret
export ENCRYPT_KEY=replace_with_32_char_key
```

```
nohup java -jar dyx-blog-1.0.0.jar --spring.profiles.active=prod > logs/stdout.log 2>&1 &
```

5.2 前端部署

在 frontend 目录执行：

```
npm install  
npm run build
```

将生成后的 dist/ 部署到 Nginx 静态目录。

5.3 Nginx 代理要点

- 前端静态资源由 Nginx 托管
- /api/ 反向代理到 Spring Boot
- 刷新路由时需回退到 index.html
- 生产环境必须正确透传 X-Forwarded-For 或 X-Real-IP

6. 前台使用说明

6.1 首页

首页展示：

- Hero 首屏信息
- 最新博客
- 最新动态
- 精选项目
- 最新荣誉
- 足迹地图

维护方式：

- Hero 信息由后台“首页 Hero”配置
- 足迹区文案由“系统配置”维护
- 足迹点位由“首页足迹”维护

6.2 关于我

展示内容：

- 头像

- 个人介绍
- 联系方式
- 作品列表
- 荣誉时间线

维护方式：

- 基础资料在“关于我管理”维护
- 作品在“作品管理”维护
- 荣誉在“荣誉管理”维护

6.3 简历

展示内容：

- 基础资料
- 教育经历
- 工作经历
- 项目经历
- PDF 简历下载/查看

维护方式：

- 教育/工作经历在“关于我管理/简历管理”维护
- 项目经历在“简历管理”对应项目模块维护
- PDF 简历通过媒体库上传后绑定到资料字段

6.4 留言页

访客可提交留言。后台可：

- 修改留言页介绍文案
- 查看全部留言
- 控制留言内容
- 删除留言

6.5 博客与动态

- 博客用于长文内容展示
- 动态用于时间流式内容展示

- 博客详情会累加阅读量
- 公开页面会记录访问量
- 博客列表与详情优先展示 publishedAt，若历史数据没有该字段值，则回退显示 updatedAt
- 博客正文已支持后台富文本编辑，保存时以后端白名单清洗后的 HTML 形式落库，并在前台详情页按排版样式渲染
- 当前初始化 SQL 已预置首批 8 篇 PDF 笔记整理博客，导库后即可在前台查看
- 其中首批笔记博客正文已补充为富文本排版内容，并可按静态资源路径插入来源 PDF 的页面配图

7. 后台使用说明

7.1 登录

后台登录页为 /dyx-manager/login。登录成功后进入仪表盘。

说明：

- 只有具备后台角色的账号才允许登录后台。
- 公开站点不再展示显式后台入口，日常维护请直接访问登录路由或使用隐藏入口。

7.2 仪表盘

可查看：

- 文章数量
- 动态数量
- 荣誉数量
- 用户数量
- 博客总浏览量
- 全站访问量
- 访问趋势
- 设备分布
- 热门页面

7.3 访问日志

可按以下条件筛选：

- 时间范围
- 页面标识

- 设备类型
- IP 地址

支持：

- 分页查看
- 单条删除
- 批量删除

时间说明：

- 后端访问日志时间统一按 Asia/Shanghai（北京时间）写入与返回，避免部署在 UTC 等服务器时出现慢 8 小时的问题

权限说明：

- 访问日志查看可进入后台页面后使用。
- 单条删除与批量删除仅 ADMIN 角色可执行。

7.4 内容管理

后台主要内容管理模块：

- 博客管理
- 动态管理
- 荣誉管理
- 作品管理
- 留言管理
- 用户管理

常规操作：

- 新建
- 编辑
- 删除
- 发布 / 草稿控制（视数据字段而定）

博客管理补充说明：

- 后台文章管理支持维护业务发布时间。
- publishedAt 用于前台展示与排序，updatedAt 仍保留最后编辑时间语义。
- 文章正文已改为富文本编辑器，支持标题、列表、引用、链接与图片 URL 等基础内容编排。

- 正文保存后会由后端统一做 XSS 白名单清洗，前台详情页展示清洗后的 HTML 结果。
- 若历史文章没有 publishedAt，建议按初始化 SQL 中的回填规则补齐。

7.5 首页配置

包含：

- 首页 Hero 配置
- 首页足迹配置
- 首页活动区（若页面启用）

7.6 关于我 / 简历管理

用于维护：

- 站点标题
- 头像
- 联系方式
- 关于我正文
- 教育经历
- 工作经历
- PDF 简历

图片与文件选择说明：

- 媒体库负责上传、选择与预览原始资源。
- 头像、首页首屏背景图、首页右侧人物图等业务图片支持“直接使用”或“裁剪后使用”。
- 裁剪能力在具体业务表单中完成，媒体库本身不强制先裁剪再上传。

7.7 媒体资源管理

支持：

- 上传文件
- 导入 backend/uploads 已存在文件
- 图片 / PDF 预览
- 删除文件

注意：

- 删除前系统会检查资源引用关系

- 正在被文章、荣誉、作品、资料等使用的资源不允许直接删除
- 媒体库只负责原始资源管理；业务裁剪在头像、首页首屏等具体页面完成

7.8 系统配置

可配置：

- 存储方式（本地 / OSS）
- OSS 参数
- 足迹区文案
- 页脚版权与技术支持文案

8. 权限与安全使用说明

- 后台接口通过 JWT 鉴权
- 只有 ADMIN 角色可登录后台
- 系统配置、用户管理、访问日志删除等能力仅 ADMIN 可执行
- 前端登录态默认保存在 sessionStorage，关闭当前浏览器会话后需重新登录
- 后台用户、荣誉、作品等 Long 主键在前后端交互中按字符串安全传递，避免 JavaScript 精度丢失
- 建议仅开放 80/443 给公网
- 后端 8080 只允许反向代理访问
- 数据库、JWT 密钥、加密密钥必须使用环境变量管理
- 生产环境请启用 HTTPS

9. 常见维护场景

9.1 更新首页展示内容

- 登录后台
- 进入“首页 Hero”修改文案和图片
- 进入“首页足迹”维护足迹数据
- 进入“系统配置”调整足迹区文案和页脚文案

9.2 发布新博客

- 进入“博客管理”
- 新建文章并填写标题、摘要、正文、封面等

- 设为已发布
- 前台博客列表和详情页即可展示

9.3 更新简历 PDF

- 进入“媒体资源管理”上传 PDF
- 进入“简历管理”或资料管理页面
- 将 resumePdfUrl 绑定到新的 PDF 文件地址
- 前台简历页可下载/查看最新版本

9.4 导入历史上传文件

- 确保文件已存在于 backend/uploads
- 在后台媒体管理执行“导入已有文件”
- 系统会扫描并导入到媒体库记录中

10. 常见问题

10.1 刷新页面 404

原因：Nginx 未做 SPA 路由回退。处理：增加 `try_files $uri $uri/ /index.html;`

10.2 访问日志 IP 不准确

原因：代理未透传真实 IP 头。处理：检查 X-Forwarded-For / X-Real-IP 配置。

10.3 媒体删除失败

原因：文件仍被业务模块引用。处理：先解除文章、荣誉、资料等引用后再删除。

10.4 前端请求 401

原因：Token 失效或未登录。处理：重新登录后台。

11. 文档结论

本项目已经具备完整的个人展示站点与后台管理闭环。日常使用重点集中在：

- 内容维护
- 媒体管理
- 首页展示配置

- 简历与作品更新
- 访问统计查看

建议后续持续补充：

- 自动化测试
- 发布流程规范
- 数据备份与恢复手册