

维格表 API 参考手册 | AITable Developer Center

<https://developers.aitable.ai/api/cn/reference>



维格表 API 参考手册 (beta)

提醒：

当前 API 处于 beta 阶段，我们可能会添加新的接口返回值属性，但不会删除已经存在的属性。如果 API 没有返回你需要的数据，欢迎向我们[反馈](#)。

这份参考手册旨在帮助你全面了解维格云 API。

建议：

如果你之前未了解过维格云 API，推荐你从[维格云 API 简介](#)开始阅读。

通过本页面左边的导航区域，你可以找到每种 API 接口（包括记录、字段、视图、附件、空间站、工作目录）的详细信息。

通过本页面右边的代码区域，你可以找到每种 API 接口的请求示例和响应示例，方便你直接复制需要的代码。

介绍

维格云 API 请求的基本 URL 是 <https://vika.cn>。

注意：必须使用 https 请求，不能使用 http 请求。

维格云 API 尽可能遵循 RESTful API 惯例，即通过对空间站和维格云资源的 **GET**、**POST**、**PATCH** 和 **DELETE** 请求进行数据的增删改查。

请求和响应体均被编码为 JSON 格式。

JSON 中的参数名称使用驼峰命名法（如 `viewId`），对大小写敏感。

认证

方式一：通过 API token

API Token 即用户认证令牌。向维格云服务器发送 API 请求时，必须在请求头里带上 **Authorization: Bearer {你的 API Token}**，方便服务器认证用户身份。

认证成功后，这份 API 请求会拥有该用户在维格云界面操作时相同的权限，即用户能够在界面上操作什么数据，这份请求也能操作什么数据。

以下面这段 cURL 请求为例：

```
curl "https://vika.cn/fusion/v1/datasheets/{datasheetId}/records" \
-H "Authorization: Bearer {你的 API Token}" \
```

其请求头包括：

名称	数据类型	必填	值的格式	示例值
Authorization	字符串 (string)	是	Bearer {你的 API Token}	Bearer uskYtInkHozf sMikhh0yfoS

具体的认证操作可参考「API 指南」中的[快速上手](#)。

方式二：通过 OAuth2（后续支持，敬请期待） 限制

发送 API 请求时，你需要注意以下几种限制：频率限制、接口限制、用量限制。

频率限制

同一个用户对同一张表的 API 请求频率上限为：

- 青铜级（免费版）：2 QPS，适合 API 学习和体验
 - 白银级：5 QPS，适合个人应用的搭建
 - 黄金级：10 QPS，适合团队应用的开发和运行
 - 企业级：20 QPS，适合企业级内部应用的搭建和高并发场景
- 请求频率超过限制时，会提示错误“操作太频繁”（错误状态码 429），详情见：[维格云价目表](#)

接口限制

- 获取记录接口：一次最多获取 1000 行记录。
比如想批量获取 10000 行记录，至少需要调用 10 次获取记录接口。
- 创建记录接口：一次最多创建 10 行记录。
比如想批量创建 1000 行记录，至少需要调用 100 次创建记录接口。
- 更新记录接口：一次最多更新 10 行记录。
比如想批量更新 1000 行记录，至少需要调用 100 次更新记录接口。
- 删除记录接口：一次最多删除 10 行记录。
比如想批量删除 1000 行记录，至少需要调用 100 次删除记录接口。
- 上传附件接口：一次只可上传 1 个附件。如果需要上传多份文件，需要重复调用此接口。

用量限制

用量	青铜级	白银级	黄金级	企业级
API 用量	1 万次请求/月	10 万次请求/	50 万次请求/	250 万次请

		月	月	求/月
附件容量	1GB 默认	席位数 * 5GB	席位数 * 7GB	席位数 * 10GB

状态码

每次发送 API 请求时，程序都会返回业务状态码和对应消息。
如果请求失败，你可以根据返回的状态码及报错消息进行排查。

HTTP 状态码	返回消息	业务状态码	说明
200	SUCCESS	200	GET 、 PATCH 、 DELETE 请求正常并按预期返回结果
201	SUCCESS	200	POST 请求正常并按预期返回结果
200	找不到指定的维格表	301	可能的情况： ① 该维格表可能已被删除 ② 用户无法在自己的空间站列表中找到该维格表
200	上传附件失败	426	可能的情况： ① 附件超出 1 GB 的大小限制 ② 空间站的附件容量已达上限
200	上传附件个数超出限制	428	上传附件每次调用仅可上传一个，超出会报此错误
200	无节点权限操作	602	用户无指定维格表的访问权限（比如可管理、可编辑或只读）
200	（参考具体的错误消息）	400	参数异常，数据校验异常
401	身份认证失败	401	可能的情况： ① 请求头没有传入 API Token ② API Token 不正确
403	禁止访问	403	可能的情况： ① API 调用次数

			已经超出限制 ② 无法获得空间站的 API 用量额度，请稍后再试
404	接口不存在	404	请检查请求地址是否正确
429	操作太频繁	429	同一用户对同一张表的请求频率有上限，详情见： 维格云价目表
500	SERVER_ERROR (code)	500	内部服务发生未处理的异常
200	您的功能使用量已经超出「公测版」50000行的限制	304	表的行数已经达到单表行数上限，请尽快更换，以免出现数据丢失的情况

记录

目前维格云开放获取记录、创建记录、更新记录、删除记录的接口。
记录（Record）的数据结构如下：

属性	说明
recordId	string 该记录的 ID，示例值： "rec1jV9eWxcaB"
createdAt	number 该记录的创建时间，为时间戳格式，示例值： 1624960629000
updatedAt	number 该记录的修改时间，为时间戳格式，示例值： 1624964696000
fields	object 一条记录里对应字段的数据，返回格式为 { "fieldName": fieldValue }

使用[创建记录](#)或[更新记录](#)接口对表格字段进行写入操作时，需要了解每种字段值的数据

类型和结构。

需注意：动态计算类型的字段（自增数字、公式、神奇引用、修改时间、创建时间、修改人、创建人）不允许主动写入值。

为方便参考，下表列举了不同类型字段的值：

Field Type(字段类型)	说明
SingleText(单行文本)	string 单行文本，适合保存不带换行符的文本，例如文章的标题 例：<code>{"fieldName": "an example title"}</code>
Text(多行文本)	string 多行文本，可用于存放较长的文本内容，例如一篇学术论文 例：<code>{"fieldName": "a long text"}</code>
SingleSelect(单选)	string 已选中的选项文本值。当创建/更新记录时，提交的选项值不存在于选项列表，则会返回错误码400，并提示“参数错误” 例：<code>{"fieldName": "done"}</code>
MultiSelect(多选)	array of strings 已选中的若干选项文本值组成的数组。当创建/更新记录时，提交的选项值不存在于选项列表，则会返回错误码400，并提示“参数错误” 例：<code>{"fieldName": ["Option1", "Option2"]}</code>
Number(数字)	number 数值，支持负值。通过api读取此字段的值，精度不受列配置影响，只会原样返回

	例：{"fieldName": 1998}
Currency(货币)	number 数值，支持负值。通过api读取此字段的值，精度不受列配置影响，只会原样返回 例：{"fieldName": 999}
Percent(百分比)	number 数值，支持负值。通过api读取此字段的值，精度不受列配置影响，只会原样返回 例：{"fieldName": 0.1}
DateTime(日期)	number 日期和时间，以毫秒（ms）为单位返回时间戳 例：{"fieldName": 1678723200000}
Attachment(附件)	array of attachment objects 由若干“附件对象”组成的数组，每一个附件对象应该包含下列属性： - mimeType: string，附件的媒体类型 - name: string，附件的名称 - size: number，附件的大小，单位为字节 - width: number，如果附件是图片格式，表示图片的宽度，单位为px - height: number，如果附件是图片格式，表示图片的高度，单位为px - token: string，附件的访问路径 - preview: string，如

	果附件是PDF格式，将会生成一个预览图，用户可以通过此网址访问 例：<pre>{ "fieldName": [{"id": "atcFagvJrELTS", "name": "logo.png", "size": 6396, "mimeType": "image/png", "token": "space/2023/03/17/ee1bb79d3fd847e383e21c9b0bd53dfc", "width": 424, "height": 80, "url": "https://s1.vika.com/space/2023/03/17/ee1bb79d3fd847e383e21c9b0bd53dfc"}] }</pre>
Member(成员)	array of unit objects 由若干「组织单元 (unit)」对象构成的数组，「组织单元」是维格表中描述“空间站”与“成员”之间的关系的抽象概念。成员 (member)、小组 (team) 都是一种组织单元。每一个「组织单元」对象应该包含下列属性： - id: string，组织单元的ID - type: number，组织单元的类型，1是小组，3是成员 - name: string，小组或成员的名称 - avatar: string，头像URL，只读，不可写入 例：<pre>{ "fieldName": [{"id": "1291258301781176321", "type": 3, "name": "Jane", "avatar": "https://s1.vika.com/space/2023/02</pre>

	<pre>/09/79e112dd10424ac 7842256736e4f5568"}]}</pre>
Checkbox(勾选)	boolean 布尔类型的true 或空。当此字段被勾选时返回“true”。除此以外，记录中不返回此字段 例：<pre>{"fieldName":true}</pre>
Rating(评分)	number 评分值是 1-9 之间的一个正整数如果单元格为空或者撤销评分，则记录中不返回此字段 例：<pre>{"fieldName":5}</pre>
URL(网址)	object 返回一个 URL 对象，其中包括 title(网页标题)、text(网页地址)、favicon(网页 ICON) 例：<pre>{"fieldName":{"title":"vika","text":"https://vika.cn","favicon":"https://s4.vika.cn/space/2022/12/20/73456950217f4f79b20c7ef1a49acf6e"}}</pre>
Phone(电话)	string 电话号码（字符串） 例：<pre>{"fieldName":"138xxxx7240"}</pre>
Email(邮箱)	string 邮件地址（字符串） 例：<pre>{"fieldName":"support@vikadata.com"}</pre>
WorkDoc(轻文档)	array of workdoc objects

	由若干“轻文档对象”组成的数组，每一个轻文档对象包含下列属性： - documentId : string，文档ID - title: string，文档标题 例：<code>{"fieldName": [{"documentId": "docCqiLTtyx41", "title": "I am title"}]}</code>
OneWayLink(单向关联)	array of record IDs 由多条已关联记录的ID组成的数组 例：<code>{"fieldName": ['recz9eeg61SEa', 'recz97eg81ScD'] }</code>
TwoWayLink(双向关联)	array of record IDs 由多条已关联记录的ID组成的数组 例：<code>{"fieldName": ['recz9eeg61SEa', 'recz97eg81ScD'] }</code>
MagicLookUp(神奇引用)	array of any A表与B表通过双向关联或单向字段进行表关联后，可使用此字段对B表的任意字段进行引用，视乎引用方式的不同，而返回不同数据类型的运算值。如果引用方式选择了「原样引用」，则运算结果的数据类型保持与B表源字段一致；其他引用方式皆返回数字类型的运算值 例：<code>{"fieldName": ['Reference data 1', 'Reference data 2'] }</code>
Formula(智能公式)	string number boolean 经过公式和函数运算后

	的结果，数据类型可能是数字、字符串、布尔值。此字段是计算字段，创建/更新记录时不支持写入
AutoNumber(自增数字)	number 数值，正整数。创建记录时自动生成，不支持手动写入 例： <code>{"fieldName": 1}</code>

获取记录

path Parameters

datasheetId required	string Example: dst0Yj5aNeoHldqv6 维格表 ID
-------------------------	---

query Parameters

pageSize	number Default: 100 Example: pageSize=100 每页返回多少条记录。默认每页返回 100 条记录。取值范围为 1~1000 的整数。
maxRecords	number Example: maxRecords=1000 总共返回多少条记录。如果 maxRecords 与

	pageSize 同时使用，且 maxRecords 的值小于总记录数，则只生效 maxRecords 的设置。
pageNum	number Default: 1 Example: pageNum=1 指定分页的页码，与参数 pageSize 配合使用。例如 pageSize=1000&pageNum=2，返回 1001~2000 之间的记录。
sort	Array of objects 对返回的记录进行排序。sort 是由多个排序对象 (sort object) 组成的数组。单个排序对象的结构为 { "order": "asc 或 desc", "field": "字段名称或字段 ID" }。查询示例：sort[] [field]=客户名称 &sort[] [order]=asc，即按照「客户名称」列的字母升序来排列返回的记录。如果 sort 与 viewId 同时使用，则 sort 指定的排序条件将会覆盖视图里的排序条件。
recordIds	Array of strings Example: recordIds=rec4zxfWB5uyM

	返回一个指定的记录。 获取多条记录示例： <pre>&recordIds=rec4zxfWB5uyM,rec1NflLgtzjY</pre> 。返回结果按照传入 recordId 的顺序排序。无分页，每次最多返回 1000 条记录。
viewId	string Example: viewId=viwG9I1VPD6nH 不显式指定 viewId 时，返回全部记录和全部字段。显式指定 viewId 时，则按照指定视图中的排序来依次返回该视图中的所有记录。注意：视图中隐藏的字段，不会出现在返回结果中。
fields	Array of strings 限制在返回的记录结果只包含指定的字段。 cURL 查询示例：1. <pre>&fields=姓名,年龄</pre> （当 <pre>&fieldKey=name</pre> ） 2. <pre>&fields=fldWooy3c3Puz,fldEAr5y7Go5S</pre> （当 <pre>&fieldKey=id</pre> ） 。以上两种写法均会指定返回的记录只包含「姓名」「年龄」两列。
filterByFormula	string 使用智能公式来筛选记

	录。公式使用方式可参考《一分钟上手公式》。如果 <code>filterByFormula</code> 与 <code>viewId</code> 同时使用，则会返回指定视图中满足此公式的所有记录。查询示例： <pre>&filterByFormula={标题}="标题1"（需要用 <code>encodeURIComponent()</code> 函数对 <code>{标题}="标题1"</code> 进行转义编码），可以精确匹配「标题」这列中值为「标题1」的记录。</pre>
cellFormat	string Default: "json" Enum: "string" "json" 单元格中值的类型，默认为 <code>json</code> 类型。指定为 <code>string</code> 时，所有值都会自动转换为字符串格式。当指定为 <code>string</code>，并且返回的记录中包含日期类型的值时，日期值将按照如下顺序（优先级从高到低）确定使用哪一个时区： 1. 如果日期字段设置了时区，使用日期字段设置的时区。 2. 如果用户帐户设置了时区，使用帐户时区。 3. 使用默认时区（UTC+8，中国标准时区）。
fieldKey	

string
Default: "name"
Enum: "name" "id"

查询字段和返回字段时所用的 key。默认使用 `name`（字段名称）。指定为 `id` 时将以 `fieldId` 作为查询和返回方式（使用 `id` 可以避免因修改字段名称而导致的代码失效问题）。

Request samples

- cURL
- JavaScript SDK

```
curl -X GET \
  "https://vika.cn/fusion/v1/datasheets/{替换为你的datasheetId}/records" \
  -H "Authorization: Bearer {替换为你的 API Token}"
```

Response samples

- 200

Content type
application/json

```
{
  • "success": true,
  • "code": 200,
  • "message": "SUCCESS",
  •
  "data": {
    ○ "pageNum": 1,
    ○ "records": [],
    ○ "pageSize": 100,
    ○ "total": 500
  }
}
```

```
• }  
}
```

创建记录

该接口用于在指定的维格表中创建新的记录。单次请求最多可以创建 10 条记录。

- 请求地址：<https://vika.cn/fusion/v1/datasheets/{datasheetId}/records>
- 请求方法：`POST`
- 请求头必须包含：

- `Authorization: Bearer {你的 API Token}`
- `Content-Type: application/json`

右侧区域提供了 cURL、Javascript SDK 的请求示例，供你参考。
POST 的数据包会包含一个 `records` 数组，其中包含若干条将要创建的记录。
对象 `fields` 包含一条记录中要新建的字段及对应的值，可以包含任意数量的字段值，没有显式指定的字段将会留空。

如果你需要更详细的操作指导，可阅读「API 指南」的[创建记录](#)操作指南。

⋮

如果你有更复杂的接口请求，可参考下列参数，自行组合。

path Parameters

datasheetId required	string Example: dst0Yj5aNeoHldqvf6 维格表 ID
-------------------------	--

query Parameters

viewId	string Example: viewId=viwG9I1VPD6nH 不显式指定 viewId 时，返回全部不为空的字段；显式指定 viewId 时，返回指定
--------	--

	视图中未隐藏且不为空的字段。
--	----------------

Request Body schema: application/json

请求体结构

required	Array of objects (FieldCreateRo) 需要创建的记录数据，包括记录的字段和字段值。
fieldKey	string Default: "name" Enum: "name" "id" 写入字段和返回字段时所用的 key。默认使用 <code>name</code>（字段名称）。如果想以 <code>fieldId</code> 作为写入和返回方式，需要显式指定为 <code>id</code>（使用 <code>id</code> 可以避免因修改字段名称而导致的代码失效问题）。

Request samples

- Payload
- cURL
- JavaScript SDK

Content type
application/json

```
{  
  
  • "records": [  
  
    ○ {},
```



```

    ○ {}
  • ],
  • "fieldKey": "name"
}

```

Response samples

- 201

Content type
application/json

```

{
  • "success": true,
  • "code": 200,
  • "message": "SUCCESS",
  •
  "data": {
    ○ "records": []
  • }
}

```

更新记录

该接口用于更新指定维格表的记录。单次请求最多可以更新 10 条记录。

- 请求地址：<https://vika.cn/fusion/v1/datasheets/{datasheetId}/records>
- 请求方法：`PATCH`
- 请求头必须包含：

- `Authorization: Bearer {你的 API Token}`
- `Content-Type: application/json`

右侧区域提供了 cURL、Javascript SDK 的请求示例，供你参考。

对象 `fields` 包含一条记录中要更新的字段及对应的值，只有显式指定的字段会更新数据，没有被指定的字段会保留旧值。

如果需要清空某字段的值，可设置为 `null`。例如 `"状态": null` 将清除该记录对应的「状态」列的值。

如果你需要更详细的操作指导，可阅读「API 指南」的[更新记录](#)操作指南。

如果你有更复杂的接口请求，可参考下列参数，自行组合。

path Parameters

datasheetId required	string Example: dst0Yj5aNeoHIdqvf6 维格表 ID
-------------------------	--

query Parameters

viewId	string Example: viewId=viwG9l1VPD6nH 不显式指定 viewId 时，返回全部不为空的字段；显式指定 viewId 时，返回指定视图中未隐藏且不为空的字段。
--------	--

Request Body schema: application/json

请求体结构

records required	Array of arrays 需要更新的记录数据，包括记录的字段和字段值。
fieldKey	string Default: "name" Enum: "name" "id" 写入字段和返回字段时所用的 key。默认使用 name （字段名称）。如果想以 fieldId 作为

写入和返回方式，需要显式指定为 `id`（使用 `id` 可以避免因修改字段名称而导致的代码失效问题）。

Request samples

- Payload
- cURL
- JavaScript SDK

Content type
application/json

```
{  
  
  • "records": [  
    ◦ {},  
    ◦ {}  
  ],  
  • "fieldKey": "name"  
}
```

Response samples

- 200

Content type
application/json

```
{  
  
  • "success": true,  
  • "code": 200,  
  • "message": "SUCCESS",  
  •  
    "data": {  
      ◦ "records": []  
    }  
}
```

}

删除记录

path Parameters

datasheetId required	string Example: dst0Yj5aNeoHldqvf6 维格表 ID
--	---

query Parameters

recordIds required	string Example: recordIds=recwZ6yV3Srv3,recwXXyV12454 需要删除的记录 ID，多条记录用逗号分隔，一次请求最多可删除 10 条。
--	--

Request samples

- cURL
- JavaScript SDK

```
curl -X DELETE \
  "https://vika.cn/fusion/v1/datasheets/{替换为你的datasheetId}/records?recordIds={替换为想要删除的 recordId}" \
  -H "Authorization: Bearer {替换为你的 API Token}"
```

Response samples

- 200

Content type
application/json

```
{  
  
  • "success": true,  
  • "code": 200,  
  • "message": "SUCCESS",  
  • "data": true  
}
```

字段

字段的数据结构如下：

属性	说明
id	string 字段 ID 例： "fldsRHWJZwFcM"
name	string 字段名称 例： "Order number"
type	string 字段类型，可能的值见 字段类型及属性 一节中列举的字段 例： "SingleText"
editable	boolean 字段权限，即 列权限 ， true 为可编辑， false 为只读 例： true
property	object 参数。不同的字段有不同的属性，详见 字段类型及属性 一节各种字段的属性说明 例： {"defaultValue": "待

	补充"} }
isPrimary	boolean 是否为主数据列 例： <code>true</code>
desc	string 字段描述，即列描述 例： "这一列是自动生成的单号，不要手动修改"

字段类型及属性

维格表目前有如下字段类型：

接口返回的字段类型	对应的维格列类型
SingleText	单行文本
Text	多行文本
SingleSelect	单选
MultiSelect	多选
Number	数字
Currency	货币
Percent	百分比
DateTime	日期
Attachment	附件
Member	成员
Checkbox	勾选
Rating	评分
URL	网址
Phone	电话
Email	邮箱
WorkDoc	轻文档
OneWayLink	单向关联
TwoWayLink	双向关联
MagicLookUp	神奇引用
Formula	智能公式
AutoNumber	自增数字
CreatedTime	创建时间
LastModifiedTime	修改时间
CreatedBy	创建人

LastModifiedBy	更新人
Button	按钮

下面将详细说明各字段类型的属性。
当调用「获取字段」接口时，各字段类型返回结果如下所示：

SingleText（单行文本）

返回结果示例片段（仅包含字段类型及属性）：

```
{
  "type": "SingleText",
  "property": {
    "defaultValue": ""
  }
}
```

字段属性	数据类型	说明
defaultValue	string	新建记录时，此字段对应单元格的默认值，默认为空

Text（多行文本）

暂无参数。

SingleSelect（单选）

返回结果示例片段（仅包含字段类型及属性）：

```
{
  "type": "SingleSelect",
  "property": {
    "options": [
      {
        "id": "optpTVSGk0R2M",
        "name": "Elevit",
        "color": {
          "name": "indigo_4",
          "value": "#5586FF"
        }
      },
      {
        "id": "optqX2Bw479FG",
        "name": "OAD",
        "color": {
          "name": "blue_4",
          "value": "#55CDFE"
        }
      }
    ]
  }
}
```

```
    }
  ]
}
}
```

字段属性	数据类型	说明
options	object arrays	所有可选项列表

options 下包含的参数：

参数	数据类型	说明
id	string	选项 ID
name	string	选项名称
color	object	选项颜色，包含颜色的名称和色值

MultiSelect（多选）

参数与单选相同。

Number（数字）

返回结果示例片段（仅包含字段类型及属性）：

```
{
  "type": "Number",
  "property": {
    "defaultValue": "2",
    "precision": 0,
    "commaStyle": ",",
    "symbol": "平方米"
  }
}
```

字段属性	数据类型	说明
defaultValue	string	新建记录时，此字段对应单元格的默认值，默认为空
precision	number	表示小数点的位数，即数字精度。取值有 0（代表整数）、1（精确到小数点后一位）、2（精确到小数点后两位）、3（精确到小数点后三位）、4（精确到小数点后四位）

commaStyle	string	千分位分隔符，设置此属性后数字字段将以英文逗号分隔千分位，如 1,000。默认为空（可选）
symbol	string	数字单位，显示在数字的右边，默认为空（可选）

Currency（货币）

返回结果示例片段（仅包含字段类型及属性）：

```
{
  "type": "Currency",
  "property": {
    "defaultValue": "1000.00",
    "precision": 2,
    "symbol": "¥",
    "symbolAlign": "Default"
  }
}
```

字段属性	数据类型	说明
defaultValue	string	新建记录时，此字段对应单元格的默认值，默认为空
precision	number	表示小数点的位数，即数字精度。取值有 0（代表整数）、1（精确到小数点后一位）、2（精确到小数点后两位）、3（精确到小数点后三位）、4（精确到小数点后四位）
symbol	string	货币符号，可以是自定义的任意字符
symbolAlign	string	货币符号的对齐方式（可选）。默认值为 Default（货币单位紧挨在数值的左边），其他取值有 Left（货币单位固定到左边）、Right（货币单位固定

到右边)。

Percent (百分比)

返回结果示例片段 (仅包含字段类型及属性)：

```
{
  "type": "Percent",
  "property": {
    "defaultValue": "0.85",
    "precision": 1
  }
}
```

字段属性	数据类型	说明
defaultValue	string	新建记录时，此字段对应单元格的默认值，默认为空
precision	number	表示将字段值转换为百分比后小数点的位数，即百分比精度。取值有 0（代表整数）、1（精确到小数点后一位）、2（精确到小数点后两位）、3（精确到小数点后三位）、4（精确到小数点后四位）。例如：字段值为 0.22 时，如果百分比精度为 0，则展示为 22%；如果百分比精度为 1，则展示为 22.0%

DateTime (日期)

返回结果示例片段 (仅包含字段类型及属性)：

```
{
  "type": "DateTime",
  "property": {
    "dateFormat": "YYYY/MM/DD hh:mm",
    "includeTime": true,
    "timeFormat": "hh:mm",
    "autoFill": true,
    "timeZone": "Asia/Shanghai",
    "includeTimeZone": true
  }
}
```

字段属性	数据类型	说明
dateFormat	string(enum)*	YYYY/MM/DD， YYYY-MM-DD， DD/MM/YYYY， YYYY-MM，MM-DD， YYYY，MM， DD
includeTime	boolean	是否显示时间
timeFormat	string(enum)	HH:mm，hh:mm
autoFill	boolean	新建记录时，是否自动填充时间
timeZone	string	时区
includeTimeZone	boolean	是否显示时区

日期字段的值会返回时间戳，不限制格式。参数中 `format` 信息可用于格式化，含义参见 [dayjs format](#)。

如果你不想处理日期格式化，希望返回结果和视图展示内容保持一致，可以在接口请求参数中赋值 `cellFormat` 为 `string`，则返回的内容全部为字符串。

`timeZone` 属性可用的时区名称请参考 [List of Time Zones](#) 网站，例：
`Asia/Shanghai`。

Attachment（附件）

暂无参数。

Member（成员）

返回结果示例片段（仅包含字段类型及属性）：

```
{
  "type": "Member",
  "property": {
    "isMulti": true,
    "shouldSendMsg": true
  }
}
```

字段属性	数据类型	说明
isMulti	boolean	是否可以选多个成员
shouldSendMsg	boolean	成员列中提及某成员时，是否向其发送站内消息通知

Checkbox（勾选）

返回结果示例片段（仅包含字段类型及属性）：

```
{
  "type": "Checkbox",
  "property": {
    "icon": "white_check_mark"
  }
}
```

字段属性	数据类型	说明
icon	string(enum)	请参考 emoji 枚举

Rating（评分）

返回结果示例片段（仅包含字段类型及属性）：

```
{
  "type": "Rating",
  "property": {
    "icon": "★",
    "max": 5
  }
}
```

字段属性	数据类型	说明
icon	string	评分值的图标表示，一般为 emoji 字符，比如 ★ 或 🎉
max	number	评分最大值，取值为 1-10

URL（网址）

暂无参数。

Phone（电话）

暂无参数。

Email（邮箱）

暂无参数。

Workdoc（轻文档）

暂无参数。

OneWayLink（单向关联）

表 A 通过单向关联字段与 B 连接
返回结果示例片段（仅包含字段类型及属性）：

```
{
  "type": "OneWayLink",
  "property": {
    "foreignDatasheetId": "dstgr2YN264s7CXKVs",
    "limitToViewId": "viwY4B8pmiMoi",
    "limitSingleRecord": true
  }
}
```

字段属性	数据类型	说明
foreignDatasheetId	string	关联表 ID
limitToViewId	string	指定关联表的一个视图，限制只能选取该视图下的记录
limitSingleRecord	boolean	是否只能选取单条记录

TwoWayLink（双向关联）

两张表 A 与 B 通过双向关联字段连接，在 A 中会有关联到 B 的关联字段，在 B 中也会有关联到 A 的关联字段。这一对关联字段被称为 兄弟字段 。

返回结果示例片段（仅包含字段类型及属性）：

```
{
  "type": "TwoWayLink",
  "property": {
    "foreignDatasheetId": "dstgr2YN264s7CXKVs",
    "brotherFieldId": "fldxxxxxxxx",
    "limitToViewId": "viwY4B8pmiMoi",
    "limitSingleRecord": true
  }
}
```

字段属性	数据类型	说明
foreignDatasheetId	string	关联表 ID
brotherFieldId	String	关联列 ID
limitToViewId	string	指定关联表的一个视图，限制只能选取该视图下的记录

limitSingleRecord	boolean	是否只能选取单条记录
-------------------	---------	------------

MagicLookUp（神奇引用）

神奇引用是依附于双向关联或单向关联存在的一种字段，它是一个动态的计算字段，单元格本身不存储任何值。

返回结果示例片段（仅包含字段类型及属性）：

```
{
  "type": "MagicLookUp",
  "property": {
    "relatedLinkId": "fldhBGpM3y1Tq",
    "targetFieldId": "fldS2mgS18LE1",
    "rollupFunction": "VALUES",
    "valueType": "Array",
    "entityField": {
      "datasheetId": "dstgr2YN264s7CXKVs",
      "field": {
        "id": "fldS2mgS18LE1",
        "name": "title",
        "type": "SingleText",
        "property": {
          "defaultValue": ""
        },
        "editable": true
      }
    },
    "enableFilterSort": true,
    "sortInfo": {
      "rules": [
        {
          "fieldId": "fld7aautAK1h",
          "desc": false
        }
      ]
    },
    "filterInfo": {
      "conjunction": "and",
      "conditions": [
        {
          "fieldId": "fldL74kjFHak",
          "fieldType": "Number",
          "operator": "isGreater",
          "value": [13]
        }
      ]
    },
    "lookUpLimit": "ALL"
  }
}
```

字段属性	数据类型	说明
------	------	----

relatedLinkId	string	引用的当前表的关联字段 ID
targetFieldId	string	关联表中查询的字段 ID
hasError	boolean	当神奇引用的依赖的关联字段被删除或者转化类型时，可能无法正常获取引用值
entityField	object	最终引用到的实体字段，不包含神奇引用类型的字段。存在错误时，实体字段可能不存在。
rollupFunction	string	汇总函数
valueType	string	返回值类型，取值包括 <code>String</code> 、 <code>Boolean</code> 、 <code>Number</code> 、 <code>DateTime</code> 、 <code>Array</code>
format	object	当返回值类型为 <code>Number</code> 或 <code>DateTime</code> 时，返回对数字或者日期格式化操作的结果
enableFilterSort	boolean	是否开启筛选和排序
sortInfo	object	排序设置
filterInfo	object	筛选设置
lookUpLimit	string	限制展示的记录数量

- rollupFunction 的取值说明（参数含义参考 [神奇引用产品手册](#)）：

函数名	返回值类型	说明
VALUES	array	原样引用
AVERAGE	number	平均数
COUNT	number	非空数值计数
COUNTA	number	非空值计数
COUNTALL	number	全计数
SUM	number	总和
MIN	number/datetime	最小值
MAX	number/datetime	最大值
AND	boolean	和运算

OR	boolean	或运算
XOR	boolean	异或运算
CONCATENATE	string	连接成文本
ARRAYJOIN	string	逗号连接
ARRAYUNIQUE	array	去重
ARRAYCOMPACT	array	过滤所有空值

- entityField 下包含的参数说明：

参数	数据类型	说明
datasheetId	string	实体字段的表 ID
field	object	除了 LookUp 外的 <code>Field</code> 对象，神奇引用可以引用其他表的神奇引用类型的字段，但最终会存在一个实体字段。

注意：如果你的应用中使用了此字段的特性，在检测到字段存在引用错误时，需要处理好异常情况。

- format 下包含的参数说明：

参数	数据类型	说明
type	string	格式化类型 <code>DateTime</code> 、 <code>Number</code> 、 <code>Percent</code> 、 <code>Currency</code>
format	object	不同格式化类型的具体格式

格式化为日期：

参数	数据类型	说明
dateFormat	string	日期格式，比如 <code>YYYY/MM/DD</code>
timeFormat	string	时间格式，比如 <code>hh:mm</code> 、 <code>HH:mm</code>
includeTime	boolean	是否显示时间
timeZone	string	时区
includeTimeZone	boolean	是否显示时区

格式化为数字或百分比：

--	--	--

参数	数据类型	说明
precision	number	数字精度或百分比精度

格式化为货币：

参数	数据类型	说明
precision	number	精度
symbol	string	货币符号

- sortInfo 下包含的参数说明：

参数	数据类型	说明
rules	array	排序规则的数组。目前只能指定一个排序规则（数组只能有一个元素）。

rules 数组元素下包含的参数说明：

参数	数据类型	说明
fieldId	string	用于排序的字段ID
desc	boolean	是否按降序排序

- filterInfo 下包含的参数说明：

参数	数据类型	说明
conjunction	string	筛选条件的组合方式： and 需要满足所有筛选条件； or 满足任意一个筛选条件即可。
conditions	array	筛选条件的数组

conditions 下包含的参数说明：

参数	数据类型	说明
fieldId	string	筛选字段的字段ID
fieldType	string	筛选字段的字段类型
operator	string	筛选条件的运算符，可选的取值见下表
value	array	筛选条件的基准值，例如筛选条件是「大于3」，则基准值为3，value 的取值是 [3]

operator 的取值说明：

--	--

取值	说明
is	筛选字段的字段值等于基准值
isNot	筛选字段的字段值不等于基准值
contains	筛选字段的字段值包含基准值
doesNotContain	筛选字段的字段值不包含基准值
isEmpty	筛选字段的字段值为空
isNotEmpty	筛选字段的字段值不为空
isGreater	筛选字段的字段值大于基准值
isGreaterEqual	筛选字段的字段值大于或等于基准值
isLess	筛选字段的字段值小于基准值
isLessEqual	筛选字段的字段值小于或等于基准值
isRepeat	筛选字段的字段值存在重复项

- lookUpLimit 的取值说明：

取值	说明
ALL	显示所有引用的记录值
FIRST	只显示引用的第一条记录值

Formula（智能公式）

返回结果示例片段（仅包含字段类型及属性）：

```
{
  "type": "Formula",
  "property": {
    "expression": "",
    "valueType": "String",
    "hasError": false
  }
}
```

--	--	--

字段属性	数据类型	说明
expression	string*	公式表达式
valueType	string(enum)*	返回值类型，取值包括 <code>String</code> 、 <code>Boolean</code> 、 <code>Number</code> 、 <code>DateTime</code> 、 <code>Array</code>
hasError	boolean	当公式依赖的相关字段被删除或者转化类型时，可能无法正常获取计算值
format	object	当返回值类型为 <code>Number</code> 或 <code>DateTime</code> 时候，返回对数字或者日期格式化操作，与 lookup 返回的 format 格式相同

和神奇引用相同，遇到错误时，需要处理异常情况。

AutoNumber（自增数字）

暂无参数。

CreatedTime（创建时间）

与 `DateTime` 相同。

LastModifiedTime（修改时间）

与 `DateTime` 相同。

CreatedBy（创建人）

成员 id 是空间站级别的，创建人 id 是账号级别的。

返回结果示例片段（仅包含字段类型及属性）：

```
{
  "type": "CreatedBy",
  "property": {
    "options": [
      {
        "id": "e9cbc839fd1b49be85b1f7b0977047e2",
        "name": "Coco",
        "avatar": "https://s4.vika.cn/default/avatar004.jpg"
      }
    ]
  }
}
```

```
}  
}
```

字段属性	数据类型	说明
options	array	当前成员字段已经选过的成员的数组

options 数组中每个对象包含的参数：

参数	数据类型	说明
id	string*	用户 id
name	string*	用户昵称
avatar	string*	用户头像的网址 URL

LastModifiedBy（更新人）

返回结果示例片段（仅包含字段类型及属性）：

```
{  
  "type": "LastModifiedBy",  
  "property": {  
    "options": [  
      {  
        "id": "e9cbc839fd1b49be85b1f7b0977047e2",  
        "name": "Coco",  
        "avatar": "https://s4.vika.cn/default/avatar004.jpg"  
      }  
    ]  
  }  
}
```

字段属性	数据类型	说明
options	array	当前字段存储过的用户的数组

options 数组中每个对象包含的参数：

参数	数据类型	说明
id	string*	用户 id
name	string*	用户昵称
avatar	string*	用户头像的网址 URL

Button（按钮）

返回结果示例片段（仅包含字段类型及属性）：

```

{
  "id": "fldb6L4FznMbZ",
  "name": "Button",
  "type": "Button",
  "property": {
    "text": "Click to start",
    "style": {
      "type": "Background",
      "color": {
        "name": "deepPurple_5",
        "value": "#B0A4F5"
      }
    }
  },
  "action": {
    "type": "openLink",
    "openLink": {
      "type": "Url",
      "expression": "https://vika.cn"
    }
  }
},
"editable": false
}

```

Field Properties	Data Type	Description
text	String	按钮文案
style	Object	按钮样式
action	Object	按钮操作

- **style** 对象包含的参数:

Parameters	Data Type	Description
type	String	按钮样式类型：带背景颜色按钮, 纯文字按钮。默认为：Background
color	Object	按钮颜色

- **color** 对象包含的参数:

Parameters	Data Type	Description
name	String	颜色名称，详细查看 色板
value	String	颜色名称对应的值，仅供查看，不支持使用此参数修改颜色。详细查看 色板

- **action** 对象包含的参数:

Parameters	Data Type	Description
------------	-----------	-------------

type	String	按钮操作类型：跳转链接（OpenLink），触发自动化流程（TriggerAutomation），目前API仅支持写入 OpenLink 按钮列
openLink	Object	点击跳转链接

- **openLink** 对象包含的参数:

Parameters	Data Type	Description
type	String	跳转链接URL,支持: url (Url)、公式 (Expression)
expression	String	跳转链接

获取字段

path Parameters

datasheetId required	string Example: dst0Yj5aNeoHldqvf6 维格表 ID
-------------------------	--

query Parameters

viewId	string Example: viewId=viwG9l1VPD6nH 视图 ID，指定视图则返回的 fields 顺序和视图保持一致，隐藏的字段不会返回。
--------	--

Request samples

- cURL
- JavaScript SDK
- Python SDK

```
curl -X GET \
  "https://vika.cn/fusion/v1/datasheets/{替换为你的 datasheetId}/fields" \
  -H "Authorization: Bearer {替换为你的 API Token}"
```

Response samples

- 200

Content type
application/json

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "message": "SUCCESS",
  "data": {
    "fields": []
  }
}
```

创建字段

该接口用于在指定的维格表中创建新的字段。单张维格表最多创建 200 个字段。

- 请求地址：
<https://vika.cn/fusion/v1/spaces/{spaceId}/datasheets/{datasheetId}/fields>
- 请求方法：POST
- 请求头必须包含：

- Authorization: Bearer {你的 API Token}
- Content-Type: application/json

如果你有更复杂的接口请求，可参考下列参数，自行组合。

path Parameters

spaceId required	string Example: spcjXzqVrjaP3 空间站 ID
datasheetId required	string Example: dstNiC6R9MryevVaC Q 表格 ID

Request Body schema: application/json

请求体结构

type required	string 字段类型 SingleText
name required	string 字段名称, 不能多于100个字符
required	object 单行文本属性

Request samples

- Payload
- cURL
- JavaScript SDK
- Python SDK

Content type

application/json

Example

SingleText

```
{  
  
  • "type": "SingleText",  
  • "name": "标题",  
  •  
    "property": {  
  
      ○ "defaultValue": "默认文本文本"  
    }  
}
```

Response samples

- 200

Content type

application/json

```
{  
  
  • "success": true,  
  • "code": 200,  
  • "message": "SUCCESS",  
  •  
    "data": {  
  
      ○ "id": "fldupsvkr2ATB",  
      ○ "name": "标题"  
    }  
}
```

Request samples

- cURL
 - JavaScript SDK
 - Python SDK
-

```
curl -X DELETE \
"https://vika.cn/fusion/v1/spaces/spcjXzqVrjaP3/datasheets/dstNiC6R9M
ryevVaCQ/fields/fldxxxxxx" \
-H "Authorization: Bearer {你的 API Token}"
```

Response samples

- 200

Content type
application/json

```
{
  • "success": true,
  • "code": 200,
  • "message": "SUCCESS",
  • "data": { }
}
```

视图

视图的数据结构如下：

属性	说明
id	string* 视图 ID 例： viwpdA8TUBp5r
name	string* 视图名称 例： 全部订单
type	string(enum)* 视图类型： Grid（维 格视图）、 Gallery （相册视图）、 Kanban（看板视 图）、 Gantt（甘特视 图）、 Calendar（日 历视图）、 Architecture（架构 视图） 例： Grid

获取视图

path Parameters

datasheetId required	string Example: dst0Yj5aNeoHldqvf6 维格表 ID
-------------------------	--

Request samples

- cURL
- JavaScript SDK

```
curl -X GET \
  "https://vika.cn/fusion/v1/datasheets/{替换为你的 datasheetId}/views" \
  -H "Authorization: Bearer {替换为你的 API Token}"
```

Response samples

- 200

Content type
application/json

```
{
  • "success": true,
  • "code": 200,
  • "message": "SUCCESS",
  •
  "data": {
    • "views": []
  • }
}
```

表格

目前维格表仅开放创建表格的接口。

创建表格

该接口用于在指定的空间站中创建含指定字段的维格表。单次请求最多可以在新建的维格表中创建 200 个字段。

- 请求地址：<https://vika.cn/fusion/v1/spaces/{spaceId}/datasheets>
- 请求方法：`POST`
- 请求头必须包含：
 - `Authorization: Bearer {你的 API Token}`
 - `Content-Type: application/json`

如果你有更复杂的接口请求，可参考下列参数，自行组合。

path Parameters

spaceId required	string Example: spcjXzqVrjaP3 空间站 ID
---------------------	---

Request Body schema: application/json

请求体结构

name required	string 表格名称，不能多于 100个字符
description	string 表格描述，不能多于 500个字符
folderId	string

	所属文件夹ID，为空则默认为工作目录
preNodeId	string 前一个节点ID，为空则移到首位
	Array of objects (FieldItemRo) 字段列表，为空则新增3列默认字段

Request samples

- Payload
- cURL
- JavaScript SDK
- Python SDK

Content type
application/json

```
{
  "name": "我的表格",
  "description": "这是一段描述",
  "folderId": "fodn173Q0e8nC",
  "preNodeId": "dstQJl6BGkulWfLPTD",
  "fields": [
    {}
  ]
}
```

Response samples

- 200

Content type

application/json

```
{  
  
  • "success": true,  
  • "code": 200,  
  • "message": "SUCCESS",  
  •  
    "data": {  
  
      ○ "id": "dstbs2U7mt8AEqgKuh",  
      ○ "createdAt": 1648648690000,  
      ○ "fields": []  
    }  
  }  
}
```

附件

目前维格表仅开放上传附件的接口。

上传附件

该接口用于上传一个附件，并将该附件绑定到一张维格表。
上传完附件后，附件数据并不会直接插入到表中，需要再调用「创建记录」或「更新记录」接口将附件数据插入到某个类型为「附件」的字段中。
每次请求只可上传一个附件。如果需要上传多份文件，需要重复调用此接口。

- 请求地址：<https://vika.cn/fusion/v1/datasheets/{datasheetId}/attachments>
- 请求方法：`POST`
- 请求头必须包含：
 - `Authorization: Bearer {你的 API Token}`
 - `Content-Type: multipart/form-data`

右侧区域提供了 cURL、Javascript SDK 的请求示例，供你参考。

如果你需要更详细的操作指导，可阅读「API 指南」的[上传附件](#)操作指南。⋮

如果你有更复杂的接口请求，可参考下列参数，自行组合。

path Parameters

datasheetId required	string
-------------------------	--------

	Example: dst0Yj5aNeoHldqvf6 维格表 ID
--	--

Request Body schema: multipart/form-data

请求体结构

file required	string <binary> 需要上传的附件的本地绝对路径。
------------------	--

Request samples

- cURL
- JavaScript SDK

```
curl -X POST \
  "https://vika.cn/fusion/v1/datasheets/{替换为你的datasheetId}/attachments" \
  -H "Authorization: Bearer {替换为你的 API Token}" \
  -H "Content-Type: multipart/form-data" \
  -F "file=@{替换为你的本地文件路径}"
```

Response samples

- 201

Content type
application/json

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "message": "SUCCESS",
  "data": {
    "token": "space/2020/07/28/6fdc652231a8480398e302606ae28213",
```

```
    ○ "name": "9d4911932181f254433a86b05797f9a6.jpeg",
    ○ "size": 7194,
    ○ "width": 479,
    ○ "height": 478,
    ○ "mimeType": "image/jpeg",
    ○ "preview": "***",
    ○ "url": "***"
  • }
}
```

空间站

空间站的数据结构如下：

属性	说明
id	string* 空间站 ID e.g. <code>spcX9P2xUcKst</code>
name	string* 空间站名称 e.g. <code>test</code>
isAdmin	boolean 当前发起API请求的用户是否此空间站的主管 理员 e.g. <code>true</code>

获取空间站列表

该接口用于获取当前请求用户创建或受邀进入的所有空间站。

- 请求地址：<https://vika.cn/fusion/v1/spaces>
- 请求方法：`GET`
- 请求头必须包含：`Authorization: Bearer {你的 API Token}`

右侧区域提供了 cURL、Javascript SDK 的请求示例，供你参考。

如果你需要更详细的操作指导，可阅读「API 指南」的[获取空间站列表](#)操作指南。

如果你有更复杂的接口请求，可参考下列参数，自行组合。

Request samples

- cURL
- JavaScript SDK

```
curl -X GET \
"https://vika.cn/fusion/v1/spaces" \
-H "Authorization: Bearer {替换为你的 API Token}"
```

Response samples

- 200

Content type
application/json

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "message": "SUCCESS",
  "data": {
    "spaces": []
  }
}
```

文件节点

单文件节点的数据结构如下：

属性	说明
id	string* 文件节点 ID 例：fodvfSPGFpMFH
name	string* 文件名称 例：研发部
icon	string 文件图标 例：🤖
type	string(enum)*

	文件节点类型：有 Datasheet（维格表）、Mirror（镜像）、Folder（文件夹）、Form（收集表）、Dashboard（仪表盘）、Automation（自动化） 例：Folder
isFav	boolean 星标状态。该参数指示当前节点是否固定在左侧边栏的“星标”部分中 例：true
permission	number API令牌是基于个人帐号生成的。用户可以基于API令牌检索符合其拥有指定权限的文件节点列表。 0: 对应操作界面的“可管理”权限。在“可编辑”的基础上，还可以增删文件和字段，拥有文件的所有操作权限。 1: 对应操作界面的“可以编辑”权限，在“只可更新”的基础上，还可以增删视图和记录，但不可增删字段。 2: 对应操作界面的“只可更新”，在“只可查看”的基础上，还可以新增和编辑记录，但不可删除记录。 3: 对应操作界面的“只可阅读”，只可查看文件的内容。 有关文件节点权限的更多详细信息，请参考： 权限设置 例：0
children	array of nodes **仅调用获取文件节点

	详情接口，并且目标文件的类型为 <code>Folder</code> 时，才会返回 <code>children</code> 信息。 <code>children</code> 下为文件夹下一层的文件列表 例： <pre>[{"id":"fodwrbgo8lDpbUjZzm","name":"采购管 理","type":"Folder", "icon":"👤","isFav":true}, {"id":"fodwrbgo8lDpbUjZzm","name":"采购管 理","type":"Folder", "icon":"👤","isFav":true}]</pre>
parentId	string 只有请求「获取文件节点列表」和「搜索文件节点列表」时才返回。 父节点 ID。此属性指定当前节点的父节点 ID。如果该节点没有父节点，则不返回此属性 例： <pre>fodwrbgo8lDpbUjZzm</pre>

获取文件节点列表

该接口用于获取指定空间站的工作目录下最外层的文件列表。
「获取文件节点列表」接口只支持返回工作目录下最外层的文件列表，如果你想返回工作目录下所有的文件节点列表，可以同时调用「[获取文件节点详情](#)」接口以达到目的；可能获取的文件类型包括维格表、文件夹、收集表、仪表盘、镜像、自动化等。

- 请求地址：<https://vika.cn/fusion/v1/spaces/{spaceId}/nodes>
 - 请求方法：`GET`
 - 请求头必须包含：`Authorization: Bearer {你的 API Token}`
- 右侧区域提供了 cURL、Javascript SDK 的请求示例，供你参考。

如果你需要更详细的操作指导，可阅读「API 指南」的[获取文件列表](#)操作指南。

⋮

path Parameters

spaceId required	string Example: spczdmQDfBAn5 空间站 ID
---------------------	---

Request samples

- cURL
- JavaScript SDK

```
curl -X GET \
  "https://vika.cn/fusion/v1/spaces/{替换为你的 spaceId}/nodes" \
  -H "Authorization: Bearer {替换为你的 API Token}"
```

Response samples

- 200

Content type
application/json

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "message": "SUCCESS",
  "data": {
    "nodes": []
  }
}
```

搜索文件节点

query Parameters

--	--

type required	string Enum: "Folder" "Datasheet" "Form" "Dashboard" "Mirror" Example: type=Datasheet 节点类型，取值为 "Folder", "Datasheet", "Form", "Dashboard"或"Mirror"。枚举值区分大小写。
permissions	Array of numbers Default: [0,1,2,3] Items Enum: 0 1 2 3 API令牌是基于个人帐号生成的。用户可以基于API令牌检索符合其拥有指定权限的文件节点列表。 0：对应操作界面的“可管理”权限。在“可编辑”的基础上，还可以增删文件和字段，拥有文件的所有操作权限。 1：对应操作界面的“可以编辑”权限，在“只可更新”的基础上，还可以增删视图和记录，但不可增删字段。 2：对应操作界面的“只可更新”，在“只可查看”的基础上，还可以新增和编辑记录，但不可删除记录。 3：对应操作界面的“只可阅读”，只可查看文件的内容。 有关文件节点权限的更多详细信息，请参考：

	权限设置 例： 0
query	string 当你想要从搜索结果中检索具有特定关键词的文件节点时，可以使用此参数。API会搜索所有文件节点名称以进行部分匹配，并返回与指定条件匹配的文件节点列表。

Request samples

- cURL
- JavaScript SDK
- Python SDK

```
curl -X GET \
  "https://vika.cn/fusion/v2/spaces/{替换为你的 spaceId}/nodes?
  type=Datasheet" \
  -H "Authorization: Bearer {替换为你的 API Token}"
```

Response samples

- 200

Content type
application/json

```
{
  • "success": true,
  • "code": 200,
  • "message": "SUCCESS",
  •
  "data": {
    • "nodes": []
  • }
}
```

}

获取文件节点详情

该接口用于获取指定空间站的工作目录下指定文件节点的详细信息。
可能获取的文件类型包括维格表、文件夹、收集表、仪表盘、镜像等。
如果指定的文件类型是文件夹，会获取该文件夹下最外层的文件列表及详细信息；如果指定的文件是其他类型，会获取该文件的详细信息。

- 请求地址：<https://vika.cn/fusion/v1/spaces/{spaceId}/nodes/{nodeId}>
- 请求方法：**GET**
- 请求头必须包含：**Authorization: Bearer {你的 API Token}**

右侧区域提供了 cURL、Javascript SDK 的请求示例，供你参考。

如果你需要更详细的操作指导，可阅读「API 指南」的[获取文件节点详情](#)操作指南。

如果你有更复杂的接口请求，可参考下列参数，自行组合。

path Parameters

spaceId required	string Example: spczdmQDfBAn5 空间站 ID
nodeId required	string Example: fodTXAYEmQ5rd 文件节点 ID，比如维格表 ID、文件夹 ID、收集表 ID 或者仪表盘 ID

Request samples

- cURL
- JavaScript SDK

```
curl -X GET \
```

```
"https://vika.cn/fusion/v1/spaces/{替换为你的 spaceId}/nodes/{替换为你的
nodeId}" \
-H "Authorization: Bearer {替换为你的 API Token}"
```

Response samples

- 200

Content type
application/json

```
{
  • "success": true,
  • "code": 200,
  • "message": "SUCCESS",
  •
  "data": {
    • "id": "fodwrbgo8lDpbUjZzm",
    • "name": "采购管理",
    • "type": "Folder",
    • "icon": "👑",
    • "isFav": true,
    • "children": [ ]
  • }
}
```

创建嵌入链接

path Parameters

spaceId required	string Example: spcjXzqVrjaP3 空间站ID
nodeId required	string Example:

	dstS94qPZFXjC1LKns 文件节点 ID，支持维格表、仪表盘和神奇表单
--	--

Request Body schema: application/json

	object (EmbedLinkPayloadDto)
theme	string 指定主题颜色，默认值为 <code>light</code> ，可选的值为： <code>dark</code> <code>light</code>

Request samples

- Payload
- cURL
- JavaScript SDK
- Python SDK

Content type
application/json

```
{  
  
  • "payload": {  
    ◦ "primarySideBar": {},  
    ◦ "viewControl": {},  
    ◦ "bannerLogo": true,  
    ◦ "permissionType": "string"  
  • },  
  • "theme": "string"  
}
```

Response samples

- 201

Content type
application/json

```
{  
  
  • "success": true,  
  • "code": 200,  
  • "message": "SUCCESS",  
  •  
    "data": {  
  
      ○ "payload": {},  
      ○ "theme": "string",  
      ○ "linkId": "string",  
      ○ "url": "string"  
    }  
  }  
}
```

获取嵌入链接列表

path Parameters

spaceId required	string Example: spcjXzqVrjaP3 空间站ID
nodeId required	string Example: dstS94qPZFXjC1LKns 文件节点 ID

Request samples

- cURL
- JavaScript SDK
- Python SDK

```
curl -X GET
'https://vika.cn/fusion/v1/spaces/spcjXzqVrjaP3/nodes/dstWUHwzTHd2YQa
XEE/embedlinks' \
-H 'Authorization: Bearer {替换为你的 API Token}'
```

Response samples

- 200

Content type
application/json

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "message": "SUCCESS",
  "data": [
    {}
  ]
}
```

Request samples

- cURL
- JavaScript SDK
- Python SDK

```
curl -X DELETE
'https://vika.cn/fusion/v1/spaces/spcjXzqVrjaP3/nodes/dstWUHwzTHd2YQa
XEE/embedlinks/embb90a52cfc02a4f83' \
-H 'Authorization: Bearer {替换为你的 API Token}'
```

Response samples

- 200

Content type
application/json

```
{  
  
  • "success": true,  
  • "code": 200,  
  • "message": "SUCCESS"  
}
```

AI

目前维格表仅开放会话补全的接口，并且仅白名单用户可用，[点此申请](#)。

会话补全

该接口用于与指定的 AI 机器人进行一次会话

- 请求地址：https://vika.cn/fusion/v1/ai/{ai_id}/chat/completions
- 请求方法：`POST`
- 请求头必须包含：

- `Authorization: Bearer {你的 API Token}`
- `Content-Type: application/json`

如果你需要更详细的操作指导，可阅读「API 指南」的[会话补全](#)操作指南。

⋮

如果你有更复杂的接口请求，可参考下列参数，自行组合。

path Parameters

aiId required	string Example: ai_zxLeHGV3ac32YYC AI ID
------------------	---

Request Body schema: application/json

请求体结构

model required	string 使用模型的 ID，如 "gpt-3.5-turbo"，查看目前可用的模型列表
required	Array of objects 包含迄今为止对话的消息列表。
	Array of AiFunction (object) 一个函数列表，模型可以为这些函数自动生成 JSON 格式的输入数据
function_call	object 控制模型如何响应函数调用。"none"意味着模型不调用函数,而是直接对终端用户作出响应。"auto"意味着模型可以在响应终端用户和调用函数之间进行选择。通过 {"name":"my_function"}指定一个特定的函数会强制模型调用那个函数。如果没有函数存在,默认是"none"。如果有函数存在,默认是"auto"。
temperature	number [0 .. 2] 使用什么样的采样温度，在0到2之间。更高的值像0.8会使输出更随机，而更低的值像0.2会使输出更集中和

	确定。
top_p	number 一种替代基于温度采样的方法，称为核采样，模型只考虑概率质量排在前 top_p 的标记结果。所以0.1表示只考虑组成前10%概率质量的标记。
stream	boolean 如果设置了该选项，将像 ChatGPT 一样发送部分消息增量。标记将以纯数据的服务端发送事件的形式实时发送，并在数据流结束时发送 data:[DONE] 消息进行标记。
stop	string/array/null 最多 4 个序列，当生成到这些序列之一时，API将停止生成更多 token。
max_tokens	number 在会话补全时，可以生成的最大标记(词元)数量。
presence_penalty	number [-2 .. 2] 一个在 -2.0 和 2.0 之间的数字。正值会根据新标记是否出现在目前为止的文本中对其进行惩罚，增加模型谈论新

	话题的可能性。
frequency_penalty	number [-2 .. 2] 一个在 -2.0 和 2.0 之间的数字。正值会根据标记在目前为止文本中的现有频率对其进行惩罚，降低模型逐字重复同一句子的可能性。
user	string 代表您的最终用户的唯一标识符，可以帮助我们监控和检测滥用行为。

Request samples

- Payload
- cURL
- JavaScript SDK
- Python SDK

Content type
application/json

```
{
  • "model": "gpt-3.5-turbo",
  •
  • "messages": [
    • {}
  • ],
  •
  • "functions": [
    • {}
  • ],
  •
  • "function_call": {
```

- "name": "my_function"
- },
- "temperature": 1,
- "top_p": 1,
- "stream": false,
- "stop": null,
- "max_tokens": 5,
- "presence_penalty": 0,
- "frequency_penalty": 0,
- "user": "user123456"

```
}

```

Response samples

- 200

Content type
application/json

```
{
  • "id": "aitable_ai_CkZH2zQokhry31j_1693452659",
  • "conversation_id": "CS-0253eb8d-d6c6-4543-88d4-fcb555f52982",
  • "actions": null,
  • "object": "chat.completion",
  • "created": 1693452659,
  • "model": "gpt-3.5-turbo",
  •
  • "choices": [
    • {}
  • ],
  •
  • "usage": {
    • "prompt_tokens": 9,
    • "completion_tokens": 12,
    • "total_tokens": 21,
    • "total_cost": 21,
    • "result": "\n\nHello there, how may I assist you today"
  • }
}
```


成员

成员（Member）的数据结构如下：

属性	类型	说明	示例值
unitId	string	成员的唯一 ID	"T7fL3jV4KvX1cY2dGmS9sPqZzN6rWnB"
name	string	成员的昵称	"张三"
avatar	string	成员的头像资源地址	" https://s4.vika.cn/public/2023/05/16/d2d74a23dabb4700a91594fbc975fd06 "
email	string	成员的邮箱号	" test@vikadata.com "
mobile	object	成员的手机号	<pre>{ "number": "12345678901", "areaCode": "+86" }</pre>
status	integer	成员的状态，0 为未加入空间站，1 为已加入空间站	1
type	string	成员的类型，包含 PrimaryAdmin（主管理员），SubAdmin（子管理员），Member（成员）	"Member"
teams	array of object	成员所属的小组列表	<pre>[{ "unitId": "VS1SejiywaMWbiGMEHAohh62T9EPmmlh", "name": "test", "sequence": 1, "parentUnitId": "YN3YT97EPGL9ZA0loc9V2kNQnWb9ivKW" }, ...]</pre>
roles	array of object	成员所关联的角色列表	<pre>[{ "unitId": "sZ6gJ9L2HxP5XW1</pre>

		<pre>fRtNwE4zKqVcY7yM ", "name": "role A", "sequence": 1}, ...]</pre>
--	--	---

获取成员

path Parameters

spaceId required	string Example: spcjXzqVrjaP3 空间站的 space Id
unitId required	string Example: kD8tPcZ3fYxSjV9qW vL5X2TmQbN1nR6 成员的 unitId

query Parameters

sensitiveData	string Example: sensitiveData=true 是否获取成员的敏感数据（手机号、邮箱），如需获取则填入 "true"
---------------	--

Request samples

- cURL

```
curl -X GET \
'https://vika.cn/fusion/v1/spaces/{spaceId}/members/{unitId}?
sensitiveData=true' \
```

-H 'Authorization: Bearer {替换为你的 API Token}'

Response samples

- 200

Content type
application/json

```
{
  • "success": true,
  • "code": 200,
  • "message": "SUCCESS",
  •
    "data": {
      • "unitId": "kD8tPcZ3fYxSjV9qWvL5X2TmQbN1nR6",
      • "name": "张三",
      • "email": "zhangsan@vikadata.com",
      • "mobile": {},
      • "status": 1,
      • "type": "PrimaryAdmin",
      • "teams": [],
      • "roles": []
    }
  • }
}
```

更新成员

path Parameters

spaceId required	string Example: spcjXzqVrjaP3 空间站的 space Id
unitId required	string Example:

	kD8tPcZ3fYxSjV9qW vL5X2TmQbN1nR6 成员的 unitId
--	---

query Parameters

sensitiveData	string Example: sensitiveData=true 是否获取成员的敏感数据（手机号、邮箱），如需获取则填入 "true"
---------------	--

Request Body schema: application/json

请求体结构

name	string 成员昵称
teams	Array of strings 成员所属的小组列表
roles	Array of strings 成员关联的角色列表

Request samples

- Payload
- cURL

Content type
application/json

{

```
• "name": "张三",
•
  "teams": [
    • "X9vJ6R2qFzL8sK1mVxZcPwNtY3gT5yD"
  ],
•
  "roles": [
    • "gP5zF7xW1mC2nQ4sXrKjV8bT6tL9yH"
  ]
• ]
}
```

Response samples

- 200

Content type
application/json

```
{
• "success": true,
• "code": 200,
• "message": "SUCCESS",
•
  "data": {
    • "unitId": "kD8tPcZ3fYxSjV9qWvL5X2TmQbN1nR6",
    • "name": "张三",
    • "email": "zhangsan@vikadata.com",
    • "mobile": {},
    • "status": 1,
    • "type": "PrimaryAdmin",
    • "teams": [],
    • "roles": []
  }
• }
}
```

删除成员

path Parameters

spaceId required	string Example: spcjXzqVrjaP3 空间站的 space Id
unitId required	string Example: kD8tPcZ3fYxSjV9qW vL5X2TmQbN1nR6 需要删除的成员的 unitId

Request samples

- cURL

```
curl -X DELETE \
'https://vika.cn/fusion/v1/spaces/{spaceId}/members/{unitId}' \
-H 'Authorization: Bearer {替换为你的 API Token}'
```

Response samples

- 200

Content type
application/json

```
{
  • "success": true,
  • "code": 200,
  • "message": "SUCCESS"
}
```

小组

小组（Team）的数据结构如下：

属性	类型	说明	示例值
unitId	string	小组的唯一 ID	"C7dVpM3tBxL4jT6hRyK5WwQsZgX8fNv"
name	string	小组的名称	"产品组"
sequence	integer	小组在当前层级的排序，通讯录中按照此序号升序排序，同层级的小组序号可重复，若重复则根据小组的创建时间升序排序	1
parentUnitId	string	小组所属父级小组的 unitId	"nL2vU7tZwKfR4aGxQyJjXq6YbP5mS9c"
roles	array of object	小组关联的角色列表	[{"unitId": "gP5zF7xW1mC2nQ4sXrKjV8bT6tL9yH", "name": "role A", "sequence": 1}, ...]

获取小组的成员

path Parameters

spaceId required	string Example: spcjXzqVrjaP3 空间站的 space Id
unitId required	string Example: X9vJ6R2qFzL8sK1mVxZcPwNtY3gT5yD 指定小组的 unitId

query Parameters

pageSize	number Example: pageSize=100 每页返回多少条记录。默认每页返回 100 条记录。取值范围为 1~1000 的整数。
pageNum	number Example: pageNum=1 指定分页的页码，与参数 pageSize 配合使用。例如 pageSize=1000&pageNum=2，返回 1001~2000 之间的记录。
sensitiveData	string Example: sensitiveData=true 是否获取成员的敏感数据（手机号、邮箱），如需获取则填入 "true"

Request samples

- cURL

```
curl -X GET \
  "https://vika.cn/fusion/v1/spaces/{spaceId}/teams/{unitId}/members?
  sensitiveData=true" \
  -H "Authorization: Bearer {替换为你的 API Token}"
```


Response samples

- 200

Content type
application/json

```
{  
  
  • "success": true,  
  • "code": 200,  
  • "message": "SUCCESS",  
  •  
    "data": {  
  
      ○ "pageNum": 1,  
      ○ "pageSize": 100,  
      ○ "total": 500,  
      ○ "members": []  
    }  
  • }  
}
```

获取小组列表

path Parameters

spaceId required	string Example: spcjXzqVrjaP3 空间站的 space Id
unitId required	string Example: X9vJ6R2qFzL8sK1m VxZcPwNtY3gT5yD 指定小组的 unitId

query Parameters

pageSize	number Example: pageSize=100 每页返回多少条记录。默认每页返回 100 条记录。取值范围为 1~1000 的整数。
pageNum	number Example: pageNum=1 指定分页的页码，与参数 pageSize 配合使用。例如 pageSize=1000&pageNum=2，返回 1001~2000 之间的记录。

Request samples

- cURL

```
curl -X GET \
  "https://vika.cn/fusion/v1/spaces/{spaceId}/teams/{unitId}/children" \
  -H "Authorization: Bearer {替换为你的 API Token}"
```

Response samples

- 200

Content type
application/json

```
{
  • "success": true,
  • "code": 200,
```

```
• "message": "SUCCESS",
•
  "data": {

    ○ "pageNum": 1,
    ○ "pageSize": 100,
    ○ "total": 500,
    ○ "teams": []
  }
}
```

创建小组

path Parameters

spaceId required	string Example: spcjXzqVrjaP3 空间站的 space Id
---------------------	--

Request Body schema: application/json

请求体结构

name required	string 小组的名称
sequence	number 小组在当前层级的排序，通讯录中按照此序号升序排序，同层级的小组序号可重复，若重复则根据小组的创建时间升序排序
parentUnitId	string

	小组所属父级小组的 unitId
roles	Array of strings 小组关联的角色列表

Request samples

- Payload
- cURL

Content type
application/json

```
{
  • "name": "Team A",
  • "sequence": 1,
  • "parentUnitId": "bD3fT4cL9wZ5mN8xSsK7qVvRjXhGpY",
  •
  "roles": [
    • "gP5zF7xW1mC2nQ4sXrKjV8bT6tL9yH"
  • ]
}
```

Response samples

- 201

Content type
application/json

```
{
  • "success": true,
  • "code": 200,
  • "message": "SUCCESS",
  •
  "data": {
```

```

    ○ "unitId": "X9vJ6R2qFzL8sK1mVxZcPwNtY3gT5yD",
    ○ "name": "Team A",
    ○ "sequence": 1,
    ○ "parentUnitId": "bD3fT4cL9wZ5mN8xSsK7qVvRjXhGpY",
    ○ "roles": []
  • }
}
```

更新小组

该接口用于更新空间站指定小组的相关信息。

- 请求地址：<https://vika.cn/fusion/v1/spaces/{spaceId}/teams/{unitId}>
- 请求方法：`PUT`
- 请求头必须包含：

- `Authorization: Bearer {你的 API Token}`
- `Content-Type: application/json`

右侧区域提供了 cURL 的请求示例供你参考。

请求体中包含小组中要更新的属性及对应的值，只有显式指定的属性会更新数据，没有被指定的属性会保留旧值。

如果你需要更详细的操作指导，可阅读「API 指南」的[更新小组](#)操作指南。

如果你有更复杂的接口请求，可参考下列参数，自行组合。

path Parameters

spaceId required	string Example: spcjXzqVrjaP3 空间站的 space Id
unitId required	string Example: X9vJ6R2qFzL8sK1m VxZcPwNtY3gT5yD 指定小组的 unitId

Request Body schema: application/json

请求体结构

name	string 小组的名称
sequence	number 小组在当前层级的排序，通讯录中按照此序号升序排序，同层级的小组序号可重复，若重复则根据小组的创建时间升序排序
parentUnitId	string 小组所属父级小组的unitId
roles	Array of strings 小组关联的角色列表

Request samples

- Payload
- cURL

Content type
application/json

```
{  
  
  • "name": "Team A",  
  • "sequence": 1,  
  • "parentUnitId": "bD3fT4cL9wZ5mN8xSsK7qVvRjXhGpY",  
  •  
    "roles": [  
      • "gP5zF7xW1mC2nQ4sXrKjV8bT6tL9yH"  
    ]  
}
```

```
}
```

Response samples

- 200

Content type
application/json

```
{  
  
  • "success": true,  
  • "code": 200,  
  • "message": "SUCCESS",  
  •  
    "data": {  
  
      ○ "unitId": "X9vJ6R2qFzL8sK1mVxZcPwNtY3gT5yD",  
      ○ "name": "Team A",  
      ○ "sequence": 1,  
      ○ "parentUnitId": "bD3fT4cL9wZ5mN8xSsK7qVvRjXhGpY",  
      ○ "roles": []  
    }  
  }  
}
```

删除小组

path Parameters

spaceId required	string Example: spcjXzqVrjaP3 空间站的 space Id
---------------------	--

query Parameters

unitId required	string
--------------------	--------

	Example: unitId=zJ6TuQvH2Rt NfSx9eY7XKgD1oWc E5pV 需要删除的小组 unitId
--	--

Request samples

- cURL

```
curl -X DELETE \
'https://vika.cn/fusion/v1/spaces/{spaceId}/teams/{unitId}' \
-H 'Authorization: Bearer {替换为你的 API Token}'
```

Response samples

- 200

Content type
application/json

```
{
  • "success": true,
  • "code": 200,
  • "message": "SUCCESS"
}
```

角色

角色（Role）的数据结构如下：

属性	类型	说明	示例值
unitId	string	角色的唯一 ID	"sZ6gJ9L2HxP5 XW1fRtNwE4zKq VcY7yM"
name	string	角色的名称	"财务"
sequence	integer	角色的排序，值从 2000 开始递增，	2001

		如 "2001， 2002，2003"。 角色的排序序号可 重复，若重复则根 据角色的创建时间 升序排序	
--	--	---	--

获取角色的成员和小组

path Parameters

spaceId required	string Example: spcjXzqVrjaP3 空间站的 space Id
unitId required	string Example: gP5zF7xW1mC2nQ4 sXrKjV8bT6tL9yH 需要获取的角色的 unitId

query Parameters

sensitiveData	string Example: sensitiveData=true 是否获取成员的敏感数 据（手机号、邮箱）， 如需获取则填入 "true"
---------------	--

Request samples

- cURL

```
curl -X GET \
  "https://vika.cn/fusion/v1/spaces/{spaceId}/roles/{unitId}/units?
  sensitiveData=true" \
  -H "Authorization: Bearer {替换为你的 API Token}"
```

Response samples

- 200

Content type
application/json

```
{
  • "success": true,
  • "code": 200,
  • "message": "SUCCESS",
  •
  "data": {
    • "members": [],
    • "teams": []
  • }
}
```

获取角色

path Parameters

spaceId required	string Example: spcjXzqVrjaP3 空间站的 space Id
---------------------	--

query Parameters

pageSize	number Example:
----------	--------------------

	pageSize=100 每页返回多少条记录。默认每页返回 100 条记录。取值范围为 1~1000 的整数。
pageNum	number Example: pageNum=1 指定分页的页码，与参数 pageSize 配合使用。例如 pageSize=1000&pageNum=2，返回 1001~2000 之间的记录。

Request samples

- cURL

```
curl -X GET \
  "https://vika.cn/fusion/v1/spaces/{spaceId}/roles" \
  -H "Authorization: Bearer {替换为你的 API Token}"
```

Response samples

- 200

Content type
application/json

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "message": "SUCCESS",
  "data": {
    "pageNum": 1,
```

```
    ○ "pageSize": 100,  
    ○ "total": 500,  
    ○ "roles": []  
  • }  
}
```

创建角色

path Parameters

spaceId required	string Example: spcjXzqVrjaP3 空间站的 space Id
---------------------	--

Request Body schema: application/json

请求体结构

name required	string 角色的名称
sequence	number 角色的排序，值从2000 开始递增，如“2001，2002，2003”。角色的排序序号可重复，若重复则根据角色的创建时间升序排序

Request samples

- Payload
- cURL

Content type
application/json

```
{  
  
  • "name": "财务",  
  • "sequence": 2001  
}
```

Response samples

- 201

Content type
application/json

```
{  
  
  • "success": true,  
  • "code": 200,  
  • "message": "SUCCESS",  
  •  
    "data": {  
  
      • "unitId": "gP5zF7xW1mC2nQ4sXrKjV8bT6tL9yH",  
      • "name": "财务",  
      • "sequence": 2001  
    }  
}
```

更新角色

path Parameters

spaceId required	string Example: spcjXzqVrjaP3 空间站的 space Id
unitId	

required	string Example: gP5zF7xW1mC2nQ4 sXrKjV8bT6tL9yH 需要更新的角色 的 unitId
----------	--

Request Body schema: application/json

请求体结构

name	string 角色的名称
sequence	number 角色的排序，值从 2000 开始递增，如 “2001，2002， 2003”。角色的排序序 号可重复，若重复则根 据角色的创建时间升序 排序

Request samples

- Payload
- cURL

Content type
application/json

```
{
```

- "name": "财务",
- "sequence": 2001

```
}
```

Response samples

- 200

Content type
application/json

```
{  
  
  • "success": true,  
  • "code": 200,  
  • "message": "SUCCESS",  
  •  
    "data": {  
  
      ○ "unitId": "gP5zF7xW1mC2nQ4sXrKjV8bT6tL9yH",  
      ○ "name": "财务",  
      ○ "sequence": 2001  
    }  
  }  
}
```

删除角色

path Parameters

spaceId required	string Example: spcjXzqVrjaP3 空间站的 space Id
unitId required	string Example: gP5zF7xW1mC2nQ4 sXrKjV8bT6tL9yH 需要删除的角色的 unitId

Request samples

- cURL

```
curl -X DELETE \  
'https://vika.cn/fusion/v1/spaces/{spaceId}/roles/{unitId}' \  
-H 'Authorization: Bearer {替换为你的 API Token}'
```

Response samples

- 200

Content type
application/json

```
{  
  
  • "success": true,  
  • "code": 200,  
  • "message": "SUCCESS"  
}
```