
type: JunAiKeySystem
title: 'Jun.Ai.Key # API 文件庫'
tags: []

1. API 平台快速對照總表

| 平台名稱 | 主要功能/簡介 | BaseURL | End Point | 保險庫 | 認證方式 | 金鑰取得 | 官方文件 | 熱門相似服務 | 環境變數建議 |

| :----- | :----- | :----- | :----- | :----- | :----- | :----- | :----- | :----- | :----- |

---- |

| ****Jun.Ai.Key**** | 本專案，API 金鑰與腳本的中央管理平台 | N/A (本地應用) | | | 讀取 .env | N/A | N/A | N/A | (管理所有金鑰) |

| ****OpenAI**** | 主流 LLM (GPT-4o)、語音、圖像生成 | `AITable.ai` | | | Bearer Token | OpenAI 平台後台 | [OpenAI API 文件](https://platform.openai.com/docs/api-reference) | Gemini, Claude | `OPENAI\_API\_KEY` |

| ****Notion**** | 整合式筆記、資料庫、專案管理、輕量級 CMS | `https://api.notion.com/v1/` | | | Bearer Token | 建立內部整合 | [Notion API 文件](https://developers.notion.com/) | Coda, Asana | `NOTION\_API\_KEY` |

| ****AITable.ai**** | AI 原生線上資料庫，視覺化工作流 (Airtable + AI) | `https://api.aitable.ai/v1/` | | | Bearer Token | 用戶中心 > 開發者 | [AITable.ai API 文件](https://developers.aitable.com/api/introduction) | Airtable, Supabase | `AITABLE\_API\_KEY` |

| ****Supabase**** | 開源 BaaS，Postgres 資料庫即服務 | `https://{proj}.supabase.co` | | | `anon` & `service\_role` | 專案設定 > API | [Supabase API 文件](https://supabase.com/docs) | Firebase, Appwrite | `SUPABASE\_ANON\_KEY` |

| ****Straico AI**** | 聚合型 LLM 平台，簡化多模型調用 | `https://api.straico.com/v0/` | | | Bearer Token | Straico 後台申請 | [Straico AI API 文件](https://straico.com/docs) | - | `STRAICO\_API\_KEY` |

| ****GitHub**** | 代碼託管、CI/CD、Webhook 自動化 | `https://api.github.com/` | | | Personal Access Token | Developer settings | [GitHub API 文件](https://docs.github.com/rest) | GitLab, Bitbucket | `GITHUB\_TOKEN` |

| ****Google Cloud**** | 雲端服務全家桶 (AI, 存儲, 函數) | 各服務不同 | | | Service Account, OAuth | GCP 控制台 | [Google Cloud API 文件](https://cloud.google.com/apis) | AWS, Azure | `GOOGLE\_APPLICATION\_CREDENTIALS` |

| ****Boost.space**** | 無代碼自動化，模組化資料同步 (iPaaS) | `https://api.boost.space/v1/` | | | Bearer Token | Dashboard 開通 | [Boost.space API 文件](https://developers.boost.space/) |

Zapier, Make, n8n | `BOOST\_API\_KEY` |
| **Taskade** | 團隊協作、AI 任務與工作流管理 | `https://openapi.taskade.com/v1/` | | | Bearer
Token | Taskade 後台設定 | [Taskade API 文件]
(<https://developers.taskade.com/v1/introduction>) | Notion, Trello | `TASKADE\_API\_KEY` |
| **Capacities** | 新一代物件導向筆記、第二大腦 | (尚未公開) | | | Capacities API Key | 官方邀
請/後台 | [Capacities API 文件](<https://capacities.io/help>) | Obsidian, Mem.ai |
`CAPACITIES\_API\_KEY` |
| **Mymemoai** | AI 驅動的個人筆記與知識管理 | (尚無公開資訊) | | | API Key (推測) | 使用者後
台 (推測) | (尚無公開文件) | Mem.ai, Capacities | `MYMEMOAI\_API\_KEY` |
| **InfoFlow** | OA 協同辦公、內部流程自動化 | `http://{your\_ip}:{port}/` | | | 無驗證或 Token
| 本地部署/管理後台 | 本地 Swagger 文檔 | 致遠 G6, 泛微 OA | (依需求自訂) |
| **Scripting App** | macOS 本地腳本自動化工具 (JavaScript) | 本地文件系統 | | | 本地用戶權限
| N/A | [Scripting App 文件](<https://scripting.app/docs/>) | Alfred, Raycast | (讀取 .env) |

2. 專案 `.env` 範本

請將以下內容複製到您專案根目錄的 `.env` 檔案中，並填入您自己的金鑰。

```
``text
# 專案 .env 範本
# 請將 "your_..." 替換成你自己的金鑰或數值

# --- 核心基礎設施 (Supabase) ---
SUPABASE_URL=https://your_project_ref.supabase.co
SUPABASE_ANON_KEY=your_public_anon_key_here
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=your_service_role_key_here # 僅限後端使用

# --- 主要 AI 服務 (OpenAI & Straico) ---
OPENAI_API_KEY=sk-your_openai_api_key_here
STRAICO_API_KEY=kD-your_straico_api_key_here
STRAICO_BASE_URL=https://api.straico.com/v0/

# --- 筆記、資料庫與知識管理 ---
NOTION_API_KEY=secret_your_notion_integration_token_here
AITABLE_API_KEY=usk_your_aitable_api_key_here
CAPACITIES_API_KEY=your_capacities_api_key_here
CAPACITIES_USER_ID=your_capacities_user_id_here
MYMEMOAI_API_KEY=your_mymemoai_api_key_here

# --- 自動化與開發工具 ---
```

```
BOOST_API_KEY=your_boost_space_api_key_here
GITHUB_TOKEN=ghp_your_personal_access_token_here
TASKADE_API_KEY=your_taskade_api_key_here
```

```
# --- 其他雲端服務 (Google Cloud) ---
```

```
# 此為檔案路徑，指向你的 service account JSON 金鑰檔
```

```
GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS=/path/to/your/gcp-credentials.json
...
```

3. 各 App 詳細請求與使用場景範例

****Jun.AI.Key****

- ****請求範例****：N/A (不適用)。

- ****使用場景****：作為一個安全的「密鑰保險庫」。您的所有應用程式和腳本都從這個唯一的「.env」檔案讀取配置，而不是將金鑰分散或硬編碼在各處。這讓金鑰替換、權限管理和安全審查變得極為簡單，是所有自動化流程的基石。

****OpenAI****

- ****請求範例 (curl)****：

```
```bash
curl https://api.openai.com/v1/chat/completions \
 -H "Authorization: Bearer $OPENAI_API_KEY" \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -d '{"model": "gpt-4o", "messages": [{"role": "user", "content": "用三點總結相對論的核心概念。"}]}'
```
```

- ****使用場景****：****智能客服摘要機器人****。開發一個後端服務，監聽客服對話。對話結束後，自動將對話記錄發送給 OpenAI API，要求其生成一份包含「客戶問題、解決方案、客戶情緒」的摘要，並將摘要存入 CRM 系統，大幅提升服務覆盤效率。

****Notion****

- ****請求範例 (curl)****：查詢指定 Database 的內容。

```
```bash
```

```
將 {your_database_id} 替換成你的 Notion Database ID
curl -X POST 'https://api.notion.com/v1/databases/{your_database_id}/query' \
 -H 'Authorization: Bearer $NOTION_API_KEY' \
 -H 'Notion-Version: 2022-06-28'
` ``
```

- **使用場景**：**個人作品集網站的後端**。將 Notion 作為一個輕量級 CMS。您的個人網站（如 Next.js 或 Astro 應用）透過 API 讀取 Notion 資料庫中的專案介紹、文章和圖片，實現直接在 Notion 中優雅地寫作和排版，並即時發佈到網站上。

#### **AITable.ai**

- **請求範例 (curl)**：在指定維格表 (Datasheet) 中新增一筆紀錄。

```
` `` bash
將 {your_datasheet_id} 換成你自己的維格表 ID
curl -X POST "https://api.aitable.ai/v1/datasheets/{your_datasheet_id}/records" \
 -H "Authorization: Bearer $AITABLE_API_KEY" \
 -H "Content-Type: application/json" \
 --data '{"records": [{"fields": {"Task Name": "Prepare Q3 Report", "Status": "To Do"}}]}'
` ``
```

- **使用場景**：**智能用戶回饋管道**。當用戶在網站提交回饋表單時，API 將數據寫入 AITable.ai 的「用戶回饋」維格表。接著，利用其內建的 AI 功能自動對回饋內容進行情感分析、打上標籤（如「功能建議」、「Bug回報」）並提取關鍵詞，方便產品團隊快速洞察和分配任務。

#### **Supabase**

- **請求範例 (curl)**：從名為「profiles」的表中獲取所有資料。

```
` `` bash
將 {your_project_ref} 替換成你的 Supabase Project Ref
curl "https://$SUPABASE_URL/rest/v1/profiles?select=*" \
 -H "apikey: $SUPABASE_ANON_KEY" \
 -H "Authorization: Bearer $SUPABASE_ANON_KEY"
` ``
```

- **使用場景**：**獨立開發者專案的全能後端**。為您的 Web App 或手機 App 提供後端服務。使用 Supabase 處理用戶認證（註冊/登入）、儲存用戶資料（如個人檔案）、管理文件上傳（如頭像），並利用其即時資料庫功能開發一個線上協作白板或即時聊天室。

## **\*\*Straico AI\*\***

- **\*\*請求範例 (curl)\*\***：用同樣的請求結構，輕鬆切換不同模型。

```
```bash
# 請求 Claude 3 Sonnet
curl https://api.straico.com/v0/completions \
  -H "Authorization: Bearer $STRAICO_API_KEY" \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"model": "claude-3-sonnet-20240229", "prompt": "你好，克勞德！"}'
```
```

- **\*\*使用場景\*\***：**\*\*建立一個多模型 AI 遊樂場\*\***。您的應用程式提供一個下拉選單，讓用戶選擇不同的 LLM（如 GPT-4o, Claude 3, Llama 3）。後端只需接收用戶選擇的 `model` 標識，然後統一透過 Straico API 發送請求。這讓您的應用能快速比較不同模型的表現，而無需為每個模型寫一套獨立的 API 調用邏輯。

## **\*\*GitHub\*\***

- **\*\*請求範例 (curl)\*\***：建立一個新的 Issue。

```
```bash
# 將 {owner} 和 {repo} 替換成目標 repo 的擁有者和名稱
curl -L -X POST https://api.github.com/repos/{owner}/{repo}/issues \
  -H "Accept: application/vnd.github+json" \
  -H "Authorization: Bearer $GITHUB_TOKEN" \
  -d '{"title":"自動化任務：更新文檔","body":"API 偵測到新功能上線，請更新相關文檔。","labels":["documentation"]}'
```
```

- **\*\*使用場景\*\***：**\*\*CI/CD 流程與專案管理的聯動\*\***。當您的監控系統（如 Sentry）偵測到一個新的程式錯誤時，自動呼叫 GitHub API，在對應的專案中建立一個高優先級的 Bug Issue，附上錯誤日誌，並指派給負責的開發團隊，實現從監控到任務分配的全自動化。

## **\*\*Taskade\*\***

- **\*\*請求範例 (curl)\*\***：在指定工作區獲取所有專案。

```
```bash
```

```
# 將 {your_workspace_id} 替換成你的 Workspace ID
curl -X GET "https://openapi.taskade.com/v1/workspaces/{your_workspace_id}/projects" \
-H "Authorization: Bearer $TASKADE_API_KEY"
...
```

- **使用場景**：**自動化新客戶入職流程**。當您的 CRM 系統（如 HubSpot）有新的客戶成交時，觸發一個 Webhook。該 Webhook 調用 Taskade API，在客戶服務工作區中，從一個「新客戶啟動模板」創建一個新專案，自動生成所有標準任務（如「召開啟動會議」、「配置客戶帳號」），並 @ 相關團隊成員。

Boost.space

- **請求範例 (curl)**：獲取所有已啟用的模組。

```
```bash
curl https://api.boost.space/v1/modules \
-H "Authorization: Bearer $BOOST_API_KEY"
...
```

- **使用場景**：**跨系統數據同步中心**。當您在 AI Table.ai 中新增一位銷售線索時，設定一個 Boost.space 自動化流程。此流程會被觸發，自動將這位線索的資料同步到您的郵件行銷工具（如 Mailchimp）和會計軟體（如 QuickBooks）中，確保客戶資料在所有核心系統中保持一致，無需手動複製貼上。

#### **Google Cloud (以 Vision AI 為例)**

- **請求範例 (curl)**：辨識圖片中的物體。

```
```bash
# 在生產環境中，應使用服務帳戶金鑰而非 gcloud CLI
curl -X POST -H "Authorization: Bearer $(gcloud auth print-access-token)" \
-H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" \
"https://vision.googleapis.com/v1/images:annotate" \
-d '{"requests": [{"image": {"source": {"imageUri": "https://.../image.jpg"}}, "features": [{"type": "LABEL_DETECTION"}]}}'
...
```

- **使用場景**：**發票與收據自動化處理**。開發一個財會工具，用戶上傳發票或收據的圖片。後端呼叫 Google Vision API 的 `TEXT\_DETECTION` (OCR) 功能，自動讀取圖片中的店家名稱、金

額、日期等資訊，並將結構化數據填入報銷系統，實現從紙本到數據的無縫轉換。

****Scripting App****

- ****請求範例 (JavaScript in Scripting App)**** :

```
`` `javascript
// 此為在 Scripting App 內運行的腳本
// 假設已從 .env 讀取 NOTION_API_KEY 和 database_id
const notionKey = "secret_...";
const dbId = "your_database_id";

let response = await fetch(`https://api.notion.com/v1/databases/${dbId}/query`, {
  method: 'POST',
  headers: {
    'Authorization': `Bearer ${notionKey}`,
    'Notion-Version': '2022-06-28'
  }
});
let data = await response.json();
let taskCount = data.results.length;

await applescript(`display notification "您今天在 Notion 中有 ${taskCount} 項任務。" with
title "每日任務提醒"`);
`` `
```

- ****使用場景**** : ****個人化每日簡報****。編寫一個 Scripting App 腳本，設定為每天早上 9 點自動執行。該腳本會：

1. 呼叫 Google Calendar API 抓取當日行程。
2. 呼叫 Notion/Taskade API 抓取今日到期的任務。
3. 呼叫天氣 API 獲取本地天氣。

最後，將這些資訊整合成一條簡潔的摘要，以 macOS 系統通知的形式推送給您，開啟高效的一天。

當然可以！以下是你提供的這張 API 對照表內各服務的典型 Endpoint，幫你直接補在表格欄位內，並解釋它代表的 API 入口或常見用法：

1. API 平台 Endpoint 對照

平台名稱	主要功能	BaseURL	**常用 Endpoint**	認證方式	備註說明
Jun.AI.Key	金鑰管理	N/A (本地應用)	N/A	讀取 .env	本地管理密鑰的工具，無服務 API endpoint
OpenAI	LLM、AI	<code>https://api.openai.com/v1/</code>	<code>/chat/completions`</code>	Bearer Token	也支援 <code>/completions`</code> , <code>/embeddings`</code> , <code>/audio/...`</code>
Notion	筆記/資料庫	<code>https://api.notion.com/v1/</code>	<code>/databases/{id}/query`</code>	Bearer Token	亦有 <code>/pages`</code> (CRUD 頁面), <code>/blocks`</code> , <code>/search`</code>
AI Table.ai	AI 資料庫	<code>https://api.aitable.ai/v1/</code>	<code>/datasheets/{id}/records`</code>	Bearer Token	各 datasheet (表格) 有獨立 id
Supabase	BaaS	<code>https://{proj}.supabase.co/rest/v1/</code>	<code>/table_name`</code>	anon/service_role	RESTful 路徑直接對應資料表名，如 <code>/profiles`</code>
Straico AI	LLM 聚合	<code>https://api.straico.com/v0/</code>	<code>/completions`</code>	Bearer Token	依模型設定不同 prompt，路徑設計與 OpenAI 類似
GitHub	代碼管理	<code>https://api.github.com`</code>	<code>/repos/{owner}/{repo}/issues`</code>	Personal Token	還有 <code>/pulls`</code> , <code>/releases`</code> , ...
Google Cloud	雲端服務	各服務皆不同	例： <code>/v1/images:annotate`</code> (Vision)	OAuth/token	如 NLP 用 <code>/v1/documents:analyzeEntities`</code> 等
Boost.space	自動化整合	<code>https://api.boost.space/v1/</code>	<code>/modules`</code>	Bearer Token	其餘模組請參官方 swagger
Taskade	任務協作	<code>https://openapi.taskade.com/v1/</code>	<code>/workspaces/{id}/projects`</code>	Bearer Token	也可操作 <code>/tasks`</code> , <code>/users`</code> 等
Capacities	筆記第二大腦	(尚未公開)	Capacities API Key	API 還未公開	endpoint 未知
Mymemoai	AI 筆記知識	(尚未公開)	API Key(推測)	未公開文件/入口	
InfoFlow/OA	流程辦公	<code>http://{your_ip}:{port}/`</code>	視系統自訂	無驗證/Token	Swagger 文檔為主
Scripting App	本地腳本自動化	本地 FS	本地調用	不對外	本地權限 和雲 API 不同，只調用本地腳本

2. 實用整理補充

常見 API Endpoint 典型範例 (API 請求路徑說明)

- **OpenAI**
 - `POST /v1/chat/completions` (聊天專用 GPT 模型)
 - `POST /v1/completions`
 - `POST /v1/audio/transcriptions`
- **Notion**
 - `POST /v1/databases/{database\_id}/query`
 - `PATCH /v1/pages/{page\_id}`
- **AI Table**
 - `POST /v1/datasheets/{datasheet\_id}/records`
 - `GET /v1/datasheets/{datasheet\_id}/records`
- **Supabase**
 - `GET /rest/v1/{table}` 例 : ` /rest/v1/profiles`
- **Straico AI**
 - `POST /v0/completions`
- **GitHub**
 - `POST /repos/{owner}/{repo}/issues` (建立 Issue)
 - `GET /repos/{owner}/{repo}/pulls`
- **Google Cloud (以 Vision AI 為例)**
 - `POST /v1/images:annotate`
- **Boost.space**

- `GET /v1/modules`

- **Taskade**

- `GET /v1/workspaces/{workspace\_id}/projects`

一句話統整

> Endpoint 就是「最常見/主要 API 呼叫的具體路徑」，只要你根據表格補齊這一行，每個平台就能明確查 API！

如還需其他平台（或所有 endpoint 細節），歡迎補充說明！

Client ID

Owned by: [DingJun1028](https://github.com/DingJun1028)

App ID: 1299116

Using your App ID to get installation tokens? You can now [use your Client ID instead] (<https://docs.github.com/apps/creating-github-apps/authenticating-with-a-github-app/generating-a-json-web-token-jwt-for-a-github-app>).

Client ID: lv23lizfejH2RL0UfO29

Client Secret

c362d6aff0388324a6aab8f81aa49a0fe3be723e

SupaBase

import { createClient } from '@supabase/supabase-js'

https://adsngsbgdrtvgyfjozuk.supabase.co

c362d6aff0388324a6aab8f81aa49a0fe3be723e

Client Service Key

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJzdXBhYmFzZSIsInJlZiI6ImFkc25nc2JnZHI0dmd5ZmpvenVrliwicm9sZSIsInNlcnpY2VfcmlhdCI6MTc0ODY3MTcwMywiZiXhwIjoyMDY0MjQ3NzAzZjQ.pvL6uNwXQnVPVkreFaYyUfTFRPW_sY-2Hk4oiJ5aekU

Supabase

sbp_043a1339f4a7e4401bdb9b1bbcacd364cdb9f206

Supabase 主機與事務池 URI

SUPABASE_DB_HOST=db.adsngsbgdrtvgfjozuk.supabase.co

SUPABASE_DB_PORT=5432

SUPABASE_DB_NAME=postgres

SUPABASE_DB_USER=postgres

SUPABASE_DB_PASSWORD=A127178099S1421680s

Supabase HTTP API (匿名或服務角色皆可)

SUPABASE_URL=[https://adsngsbgdrtvgfjozuk.supabase.co]

(https://adsngsbgdrtvgfjozuk.supabase.co)

SUPABASE_ANON_KEY=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJzdXBhYmFzZSIsInJlZiI6ImFkc25nc2JnZHJOdmd5ZmpvenVrliwicm9sZSI6ImFub24iLCJpYXQiOiE3NDg2NzE3MDMsImV4cCI6MjA2NDI0NzcxM30.6_gtclPe78pxz9OoZCHzBX-

5qKTN8ggNE3CiJAdikMs

SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=pvL6uNwXQnVPVkreFaYyUfTFRPW_sY-2Hk4oiJ5aekU

Secrets

DEFINED KEYS

VITE_SUPABASE_ANON_KEY

VITE_SUPABASE_URL

- Set

- Set

WHAT IS A SECRET KEY?

Seci creo app shol pub.

VITE_SUPABASE_ANON_KEY

The value for

VITE_SUPABASE_ANON_KEY is: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ

9.eyJpc3MiOiJzdXBhYmFzZSIsInJlZiI6ImFkc25nc2JnZHJOdmd5ZmpvenVrliwi
cm9sZSI6ImFub24iLCJpYXQiOiE3NDg2NzE3MDMsImV4cCI6MjA2NDI0NzcxM30.6_gtclPe78pxz9OoZCHzBX-5qKT

N8ggNE3CiJAdikMs

This value is shown temporarily and is not stored.

Secrets

DEFINED KEYS

VITE_SUPABASE_ANON_KEY

VITE_SUPABASE_URL

1 Set

- Set

WHAT IS A SECRET KEY?

Secret keys (also known as API keys or credentials) are used to authenticate your app! should publish

VITE_SUPABASE_URL

The value for VITE_SUPABASE_URL is:

https://junaikey.supabase.co

This value is shown temporarily and is not stored.

direct connect

db.adsngsbgdrtvgyfjozuk.supabase.co

Capacities Webhook

Webhook URL

https://hook.integrator.boost.space/uwxl26

Capacities Token

jR8fwACIt0sj1CJ0WVHvcUZxS6WyRLmPzRrKvye143y9i6ilgZ

Authentication token

6psPaTwAVtmF3tqTFHGI

以下為本頁所有資訊及你給定實際密鑰的**最終完整版彙整（交付級）**，涵蓋 API 管理總覽、.env 範例（含實際數值與空位）、API 典型用途與最佳實踐、團隊協作與安全須知，去重且清單化，方便團隊落地與技術交接。

API 金鑰與雲端服務整合 最終全檔(彙整版)

1. 跨平台 API 與密鑰總覽表

| 平台 | 特色/主功能 | BaseURL（如適用） | 主要 Endpoint/常用操作 | 認證方式/密鑰 | 專用變數

名 | 備註 |

名	備註
Jun.AI.Key	密鑰本地中央控管 N/A(.env 本地) N/A 讀取 .env N/A 無獨立 API , 僅供管理密鑰
OpenAI	LLM/AI 生成 https://api.openai.com/v1/ /chat/completions 等 Bearer Token OPENAI_API_KEY 支援 gpt-4o, 語音, 圖片, 嵌入
Notion	筆記/輕量 CMS https://api.notion.com/v1/ /databases/{id}/query Bearer Token NOTION_API_KEY 文章同步、查詢等
AITable.ai	AI 雲端資料表 https://api.aitable.ai/v1/ /datasheets/{id}/records Bearer Token AITABLE_API_KEY 智能入庫表單、自動分類
Supabase	開源 BaaS、資料庫 https://adsngsbgdrtvgfyfjozuk.supabase.co /rest/v1/{table} 例 : /rest/v1/profiles anon/service_role SUPABASE_ANON_KEY/SERVICE 主要 Web/App 後端 , Postgres
Straico AI	多 LLM 聚合平台 https://api.straico.com/v0/ /completions Bearer Token STRAICO_API_KEY 一鍵切換 Claude/GPT/Llama
GitHub	代碼託管、CI/CD https://api.github.com /repos/{owner}/{repo}/issues Personal Token GITHUB_TOKEN 試算 CI/CD、Issue 建立、同步
Google Cloud	全家桶雲端/AI 各服務各自 例 : /v1/images:annotate (Vision) Service/OAuth Token GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS 路徑為本機 JSON 檔案
Boost.space	iPaaS 自動化整合 https://api.boost.space/v1/ /modules Bearer Token BOOST_API_KEY 跨平台同步中心
Taskade	AI任務/協作 https://openapi.taskade.com/v1/ /workspaces/{id}/projects Bearer Token TASKADE_API_KEY 流程自動生成、分團隊任務
Capacities	物件第二大腦 (未公開) / Capacities Key CAPACITIES_API_KEY API 仍測試中
Mymemoai	AI 筆記知識助理 (未公開) / (推測) API Key MYMEMOAI_API_KEY (如有開放請自行填補)
InfoFlow/OA	本地 OA 流程自動化 http://{your_ip}:{port}/ (自訂) Token/本地 (需視部署補) OA流程本地部署
Scripting App	macOS 腳本/本地自動化 本地 本地調用 本地權限 N/A 管理/聚合多服務

2. `.env` 最終全平台 (含你的實際密鑰與欄位)

```text

# --- Supabase 主要配置 ---

SUPABASE\_URL=https://adsngsbgdrtvgfjzok.supabase.co

SUPABASE\_ANON\_KEY=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJzdXBhYmFzZS

IsInJlZi6ImFkc25nc2JnZHI0dmd5ZmpvenVrliwicm9sZSI6ImFub24iLCJpYXQiOiE3NDg2Nz

E3MDMsImV4cCI6MjA2NDI0NzcwM30.6\_gtclPe78pxz9OoZCHzBX-

5qKTN8ggNE3CiJAdikMs

SUPABASE\_SERVICE\_ROLE\_KEY=pvL6uNwXQnVPVkreFaYyUfTFRPW\_sY-2Hk4oiJ5aekU

# --- Supabase DB 連接 ( 若需直接用資料庫層接入 ) ---

SUPABASE\_DB\_HOST=db.adsngsbgdrtvgfjzok.supabase.co

SUPABASE\_DB\_PORT=5432

SUPABASE\_DB\_NAME=postgres

SUPABASE\_DB\_USER=postgres

SUPABASE\_DB\_PASSWORD=A127178099S1421680s

# --- OpenAI (請填寫你實際的 key) ---

OPENAI\_API\_KEY=

# --- Straico AI ---

STRAICO\_API\_KEY=

STRAICO\_BASE\_URL=https://api.straico.com/v0/

# --- Notion ---

NOTION\_API\_KEY=

# --- AITable.ai ---

AITABLE\_API\_KEY=

# --- Capacities ( 你已提供 ) ---

CAPACITIES\_API\_KEY=jR8fwACIt0sj1CJOWVHvcUZxS6WyRLmPzRrKvye143y9i6ilgZ

CAPACITIES\_USER\_ID=6psPaTwAVtmF3tqTFHGI

# --- Mymemoai (未提供，請申請後填入) ---

MYMEMOAI\_API\_KEY=

# --- Boost.space (未提供，請申請後填入) ---

BOOST\_API\_KEY=

# --- GitHub PAT (請將自己的填上) ---

GITHUB\_TOKEN=

# --- Taskade (如需) ---

TASKADE\_API\_KEY=

# --- Google Cloud Service Account 憑證路徑(本地絕對路徑) ---

GOOGLE\_APPLICATION\_CREDENTIALS=/path/to/your/gcp-credentials.json

# --- Capacities、Boost.space Webhook 範例 ( 如有自動化任務 ) ---

CAPACITIES\_WEBHOOK\_URL=https://hook.integrator.boost.space/uwxl26

# --- 其他自訂平台專用 ---

# SLACK\_WEBHOOK\_URL=

```
TELEGRAM_BOT_TOKEN=
LINE_NOTIFY_TOKEN=
```
```

3. API 範例請求（每家平台典型用法）

- **OpenAI (GPT 聊天)**

```
```bash  
curl https://api.openai.com/v1/chat/completions \
 -H "Authorization: Bearer $OPENAI_API_KEY" \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -d '{"model": "gpt-4o", "messages": [{"role": "user", "content": "你好"}]}'
```
```

- **Notion**

```
```bash  
curl -X POST 'https://api.notion.com/v1/databases/{database_id}/query' \
 -H 'Authorization: Bearer $NOTION_API_KEY' \
 -H 'Notion-Version: 2022-06-28'
```
```

- **Supabase**

```
```bash  
curl "$SUPABASE_URL/rest/v1/profiles?select=*" \
 -H "apikey: $SUPABASE_ANON_KEY" \
 -H "Authorization: Bearer $SUPABASE_ANON_KEY"
```
```

- **Straico AI**

```
```bash  
curl https://api.straico.com/v0/completions \
 -H "Authorization: Bearer $STRAICO_API_KEY" \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -d '{"model": "claude-3-sonnet-20240229", "prompt": "你好"}'
```
```


`, ``

- **GitHub 建 Issue**

```bash

```
curl -L -X POST https://api.github.com/repos/{owner}/{repo}/issues \
 -H "Accept: application/vnd.github+json" \
 -H "Authorization: Bearer $GITHUB_TOKEN" \
 -d '{"title":"自動建立 Issue","body":"描述內容"}'
```

`, ``

#### - \*\*Taskade 查專案\*\*

```bash

```
curl -X GET "https://openapi.taskade.com/v1/workspaces/{your_workspace_id}/projects" \
  -H "Authorization: Bearer $TASKADE_API_KEY"
```

`, ``

4. 安全與流程最佳實踐

- 所有金鑰僅儲存在 `.env`，嚴禁硬編碼與 public repo。
- production/deploy 時，**環境變數自動注入，不上傳本機金鑰**。
- 高權限 Service key 只用於伺服器，不可傳至用戶端、公開端。
- 不同平台、不同行為應各用獨立 key（不應共用 token）。
- 定期密鑰 Rotate，權限異動及時審查。
- .env.example 版本與 onboarding 文檔須同步維護。
- 團隊協作，密鑰擁有權設專人負責，流動/異常即時回收。

5. 常見疑問釋疑

- ****沒用到的金鑰可以不申請嗎？**** 可不申請；但只要串接就必須調用並安全管理，不可與他人/其他專案共用。
- ****單一金鑰外洩風險？**** 立即註銷並更換，平台多有重置註銷流程；嚴禁多系統共用同一密鑰。
- ****如何做權限分區？**** 用 service 角色與 anon 角色分開配置，根據端點限制最小權限原則。
- ****CI/CD 配置？**** 使用部署商環境變數功能，不讓明文密鑰出現於程式提交紀錄。

6. 團隊交付提醒

- 本 `.env` 統一版只交付給可信成員，並確保每一次的密鑰整理、專案移交同步更新。
- 建議每個新上線服務都增加一欄與用途說明，提升日後追蹤與維護效率。
- 生管單一檔案，降低維運風險，可作為審查、技術支援和安全審閱依據。

7. 最佳交付建議

- 以本文件及 `.env` 為專案 API 密鑰管理唯一標準版
- 隨時增刪新服務欄位，團隊所有分支/新成員均需參照

****如將專案交給新團隊/外部廠商，僅需本交付包與實體私密金鑰，即可完全銜接所有 API 平台串接，達最快開發與最嚴密風險控管。如需專屬平台串接、腳本範例或金鑰策略優化，歡迎再回報需求！**