

找单词题目描述：

给一个字符串和一个二维字符数组，如果该字符串存在于该数组中，则按字符串的字符顺序输出字符串每个字符所在单元格的位置下标字符串，如果找不到返回字符串"*N*"。

1.需要按照字符串的字符组成顺序搜索，且搜索到的位置必须是相邻单元格，其中“相邻单元格”是指那些水平相邻或垂直相邻的单元格。

2.同一个单元格内的字母不允许被重复使用。

3.假定在数组中最多只存在一个可能的匹配。

输入描述：

1.第 1 行为一个数字 (*N*) 指示二维数组在后续输入所占的行数。

2.第 2 行到第 *N*+1 行输入为一个二维大写字母数组，每行字符用半角逗号分割。

3.第 *N*+2 行为待查找的字符串，由大写字母组成。

4.二维数组的大小为 $N*N$ ， $0 < N \leq 100$ 。

5.单词长度 *K*， $0 < K \leq 1000$ 。

输出描述：

输出一个位置下标字符串，拼接格式为：第 1 个字符行下标+","+第 1 个字符列下标+","+第 2 个字符行下标+","+第 2 个字符列下标...+","+第 *N* 个字符行下标+","+第 *N* 个字符列下标

补充说明：

示例 1

输入：

4
A,C,C,F
C,D,E,D

B,E,S,S

F,E,C,A

ACCESS

输出:

0,0,0,1,0,2,1,2,2,2,2,3

说明:

ACCESS 分别对应二维数组的[0,0] [0,1] [0,2] [1,2] [2,2] [2,3]下标位置

```
import java.util.Scanner;
```

```
// 注意类名必须为 Main, 不要有任何 package xxx 信息
```

```
public class Main {
```

```
    static boolean found;
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner in = new Scanner(System.in);
```

```
        // 注意 hasNext 和 hasNextLine 的区别
```

```
        while (in.hasNext()) { // 注意 while 处理多个 case
```

```
            int n = Integer.parseInt(in.nextLine());
```

```
            if (!in.hasNext()) continue;
```

```
            char[][] data = new char[n][n];
```

```
            boolean[][] visited = new boolean[n][n];
```

```
            for (int i = 0; i < n; i++) {
```

```
                String line = in.nextLine();
```

```
                char[] g = line.toCharArray();
```

```
                for (int j = 0; j < n; j++) {
```

```
                    data[i][j] = g[2 * j];
```

```

        }

    }

    if (!in.hasNext()) continue;

    String target = in.nextLine();

    char[] g = target.toCharArray();

    int[][] result = new int[g.length][2];

    found = false;

    for (int i = 0; i < n && !found; i++) {

        for (int j = 0; j < n && !found; j++) {

            if (data[i][j] == g[0]) {

                result[0][0] = i;

                result[0][1] = j;

                visited[i][j] = true;

                dfs(data, i, j, n, g, 1, visited, result);

                visited[i][j] = false;

            }

        }

    }

    if (!found) {

        System.out.println("N");

    }

}

```

```
}
```

```
public static int[][] directions = new int[][] {
```

```
    {0, 1},
```

```
    {0, -1},
```

```
    {1, 0},
```

```
    {-1, 0}
```

```
};
```

```
public static void dfs(char[][] data, int i, int j, int n, char[] g, int k,  
boolean[][] visited,
```

```
int[][] result) {
```

```
    if (k == g.length) {
```

```
        found = true;
```

```
        for (int a = 0; a < g.length; a++) {
```

```
            System.out.print(result[a][0] + "," + result[a][1]);
```

```
            if (a != g.length - 1) {
```

```
                System.out.print(",");
```

```
            }
```

```
        }
```

```
        System.out.println();
```

```
        return;
```

```

    }

    for (int[] direction : directions) {

        int newI = i + direction[0];

        int newJ = j + direction[1];

        if (newI <= -1 || newJ <= -1 || newI >= n || newJ >= n) continue;

        if (data[newI][newJ] == g[k] && !visited[newI][newJ] && !found)

        {

            result[k][0] = newI;

            result[k][1] = newJ;

            visited[newI][newJ] = true;

            dfs(data, newI, newJ, n, g, k + 1, visited, result);

            visited[newI][newJ] = false;

        }

    }

}

}

```