HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT BƯU ĐIỆN

BÁO CÁO NỘI DUNG

Nội dung 5: Kiểm thử, đánh giá và hoàn thiện báo cáo

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NĂM 2026

THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MEET-ASSISTANT: TỰ ĐỘNG HÓA TAKE-NOTE VÀ ĐỒNG BỘ HÓA QUẢN LÝ CÔNG VIỆC

18-SV-2026-RIPT

Thuộc nhóm ngành khoa học: Công nghệ thông tin

Chủ trì đề tài: Trần Đức Định (B23DCCC038)
Thành viên: Hoàng Nguyễn Trà My (B23DCCC116)
Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Văn Hoàng

Hà Nội – 2026

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU NỘI DUNG.....1
1.1. Nhiệm vụ theo đề cương.....1
1.2. Phương pháp thực hiện.....1
CHƯƠNG 2. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ.....2
2.1. Mục tiêu và câu hỏi thực nghiệm.....2
2.2. Môi trường và bộ dữ liệu thực nghiệm.....2
2.2.1. Môi trường.....2
2.2.2. Kịch bản cuộc họp có đáp án.....3
2.2.3. Dựng âm thanh bằng giọng tổng hợp.....3
2.3. Độ đo đánh giá.....4
2.4. Kết quả nhận dạng tiếng nói.....5
2.5. Kết quả tách người nói và phát hiện nói chồng.....7
2.6. Lựa chọn mô hình ngôn ngữ lớn.....8
2.7. Đánh giá đầu-cuối từ âm thanh đến công việc.....9
2.8. Thời gian xử lý, chi phí và hiệu quả tiết kiệm thời gian.....11
2.8.1. Thời gian xử lý.....11
2.8.2. Chi phí.....12
2.8.3. Ước tính hiệu quả tiết kiệm thời gian.....12
2.9. Kiểm thử chức năng hệ thống.....12
2.10. Hạn chế của thực nghiệm.....14
2.11. Kết luận chương.....14
CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG HỆ THỐNG.....16
3.1. Kiểm thử phần mềm.....16
3.1.1. Kiểm thử đơn vị.....16
3.1.2. Kiểm thử tích hợp đầu-cuối.....16
3.1.3. Lỗi phát hiện và cách khắc phục.....17
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NỘI DUNG VÀ ĐÁNH GIÁ.....19
4.1. Đối chiếu với kết quả cần đạt.....19
4.2. Tồn tại và hướng hoàn thiện.....19
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....20

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1. Môi trường thực nghiệm.....2
Bảng 2.2. Các điều kiện âm thanh thử nghiệm.....4
Bảng 2.3. Kết quả nhận dạng tiếng nói theo điều kiện âm thanh.....5
Bảng 2.4. Kết quả tách người nói (Whisper small).....7
Bảng 2.5. So sánh các LLM trên bài trích xuất biên bản (transcript chuẩn, tối đa 15 điểm)8
Bảng 2.6. Điểm trích xuất khi đầu vào là transcript do máy nhận dạng (tối đa 15).....9
Bảng 2.7. Thời gian xử lý bản ghi 151 giây ở điều kiện sạch.....11
Bảng 2.8. Ước tính thời gian công sức con người cho một cuộc họp 60 phút.....12
Bảng 2.9. Kết quả các kịch bản kiểm thử chức năng.....12
Bảng 3.1. Tổng hợp kiểm thử đơn vị.....16
Bảng 3.2. Các lỗi bảo mật và tính đúng đắn phát hiện trong quá trình kiểm thử.....17
Bảng 4.1. Đối chiếu kết quả Nội dung 5 với đề cương.....19

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1. Tỷ lệ lỗi từ (đã chuẩn hoá số) theo điều kiện âm thanh và cấu hình.....6
Hình 2.2. Độ đúng trích xuất và độ trễ của các LLM trên FPT AI Factory.....8
Hình 2.3. Thời gian xử lý từng bước cho bản ghi 151 giây (CPU, không GPU).....11

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU NỘI DUNG

1.1. Nhiệm vụ theo đề cương

Nội dung 5 được thực hiện trong tháng 10/2026 và hoàn thiện đầu tháng 11/2026. Theo đề cương, nhiệm vụ của bước này là hoàn thiện báo cáo và kiểm thử: đánh giá độ chính xác của AI, đo lường thời gian tiết kiệm được và viết báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu. Kết quả cần đạt gồm bản báo cáo nghiên cứu khoa học đầy đủ nội dung, kết quả thực nghiệm và đánh giá hiệu năng hệ thống.

1.2. Phương pháp thực hiện

Nhóm xây dựng một quy trình đánh giá có thể chạy lại: một kịch bản cuộc họp có đáp án được tổng hợp thành âm thanh nhiều giọng, tạo ra nhiều điều kiện nhiễu, sau đó chạy qua đúng mã nguồn của hệ thống trong container. Các tập lệnh đánh giá tự tính tỷ lệ lỗi từ, độ đúng người nói, điểm trích xuất biên bản và thời gian từng bước, lưu kết quả thô để kiểm tra. Song song, nhóm chạy các kịch bản kiểm thử chức năng đầu-cuối trên môi trường Docker Compose và bộ kiểm thử đơn vị của từng dịch vụ. Toàn bộ kết quả được tổng hợp vào quyển báo cáo tổng kết và các báo cáo nội dung.

CHƯƠNG 2. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

Chương này trình bày các thực nghiệm định lượng nhằm trả lời câu hỏi: hệ thống MeetingMind nhận dạng, tách người nói và trích xuất công việc chính xác đến đâu, chịu ảnh hưởng của nhiễu như thế nào, xử lý một cuộc họp mất bao lâu và tốn bao nhiêu chi phí. Mọi con số trong chương được sinh ra từ các tập lệnh đánh giá chạy trên chính mã nguồn của hệ thống; kết quả thô (transcript, đầu ra JSON của LLM, thời gian từng bước) được lưu lại để có thể kiểm tra và chạy lại.

2.1. Mục tiêu và câu hỏi thực nghiệm

Theo đề cương, nội dung kiểm thử gồm đánh giá độ chính xác của AI và đo lường thời gian tiết kiệm được. Nhóm cụ thể hoá thành sáu câu hỏi thực nghiệm:

1. Mô-đun phiên âm (Whisper) đạt tỷ lệ lỗi từ bao nhiêu trên hội thoại cuộc họp tiếng Việt có thuật ngữ kỹ thuật, và suy giảm thế nào khi có nhiễu?
2. Từ điển thuật ngữ và mô hình lớn hơn cải thiện được bao nhiêu?
3. Mô-đun tách người nói phân biệt người nói đúng đến đâu, có phát hiện được đoạn nói chồng không, và có sinh "câu bịa" ở đoạn chỉ có nhiễu không?
4. Trong các LLM khả dụng, mô hình nào trích xuất biên bản đúng nhất trên các tình huống dễ gây sai (đề xuất khác quyết định, đính chính, đổi người làm, chuyện ngoài lề)?
5. Khi ghép cả chuỗi từ âm thanh đến công việc, lỗi nhận dạng ảnh hưởng thế nào đến chất lượng trích xuất?
6. Xử lý một cuộc họp mất bao lâu trên phần cứng phổ thông, chi phí bao nhiêu, và ước tính tiết kiệm được bao nhiêu thời gian của con người?

2.2. Môi trường và bộ dữ liệu thực nghiệm

2.2.1. Môi trường

Toàn bộ thực nghiệm chạy trên một máy tính xách tay cá nhân, không dùng GPU, để phản ánh điều kiện triển khai thực tế của một nhóm nhỏ. Mô-đun AI chạy trong đúng container ai-worker của hệ thống, nên kết quả phản ánh chính mã nguồn được triển khai. Cấu hình được tóm tắt trong Bảng 2.1.

Bảng 2.1. *Môi trường thực nghiệm*

Hạng mục	Cấu hình
CPU	Intel Core i7-10750H (6 nhân, 12 luồng, 2,6 GHz)
Bộ nhớ	23 GB RAM, không có GPU
Hệ điều hành, đóng gói	Linux, Docker Compose (container ai-worker của hệ thống)

Hạng mục	Cấu hình
Nhận dạng tiếng nói	faster-whisper 1.2.1, mô hình small và medium, int8 trên CPU, beam size 5
Tách người nói	sherpa-onnx 2.0.1, ERes2Net (3D-Speaker), ngưỡng tương đồng 0,3
LLM	FPT AI Factory Serverless Inference, nhiệt độ 0,2
Giọng tổng hợp dựng dữ liệu	FPT.AI-VITs (các giọng banmai, leminh, giahuy, ngoclam, kimngan, huyphong, minhquan)

2.2.2. Kịch bản cuộc họp có đáp án

Do không có sẵn bộ dữ liệu cuộc họp tiếng Việt công khai kèm nhãn công việc, nhóm tự xây dựng một kịch bản họp lập kế hoạch sprint của một nhóm phát triển ứng dụng đặt lịch phòng khám, gồm 30 lượt lời của 4 người (Lan – trưởng nhóm, Nam, Hùng và một thành viên chỉ xuất hiện dưới nhãn "Người nói 4" nhưng được gọi tên là Phương ở cuối buổi). Kịch bản được thiết kế có chủ đích để chứa các tình huống mà một trợ lý biên bản dễ làm sai:

- **Đề xuất chưa được chấp nhận:** "Hay là mình dùng luôn Firebase cho OTP?" không phải quyết định, mà dẫn tới một việc so sánh giá và một vấn đề còn mở.
- **Đính chính thời hạn:** hạn tích hợp thanh toán được nói là ngày 15 tháng 11 rồi sửa ngay thành ngày 18.
- **Đổi người thực hiện:** việc nhắc lịch "ban đầu định giao Nam" nhưng cuối cùng giao cho Hùng.
- **Việc thiếu thời hạn:** nhiều việc không nêu hạn, hệ thống không được tự điền.
- **Chuyện ngoài lề:** hai lượt lời bàn về bóng đá không được biến thành công việc.
- **Người nói chưa có tên:** việc viết tài liệu API của "Người nói 4" phải được gán cho Phương nhờ câu tổng kết.
- **Thuật ngữ tiếng Anh:** sprint, API, OTP, Firebase, eSMS, PostgreSQL, MongoDB, VNPay, MoMo, callback, Zalo, SMS, Swagger.

Đáp án gồm 8 công việc (kèm người thực hiện và thời hạn đúng), 2 quyết định (chốt PostgreSQL, chưa làm MoMo trong sprint này) và 3 vấn đề còn mở (chọn Firebase hay eSMS, gửi nhắc lịch qua Zalo hay SMS, ngân sách máy chủ).

2.2.3. Dựng âm thanh bằng giọng tổng hợp

Từ kịch bản, mỗi lượt lời được tổng hợp thành tiếng nói bằng dịch vụ FPT.AI-VITs, mỗi người dùng một giọng khác nhau (hai giọng nam, hai giọng nữ). Các câu được ghép với khoảng nghỉ ngẫu nhiên 0,3–0,9 giây thành một bản ghi dài 151 giây, với mốc thời gian và người nói chuẩn của từng câu được lưu lại. Từ bản sạch, nhóm

tạo thêm các điều kiện khó hơn như trong Bảng 2.2. Bản ghi tham chiếu có 443 tiếng (âm tiết) và 24 lần xuất hiện thuật ngữ tiếng Anh.

Bảng 2.2. *Các điều kiện âm thanh thử nghiệm*

Điều kiện	Cách tạo	Mục đích
Sạch	Ghép các câu tổng hợp, không thêm nhiễu	Mức chuẩn
Nhiễu trắng 20 / 10 / 5 dB	Cộng nhiễu Gauss theo tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SNR)	Micro kém, quạt, điều hoà
Đông người 10 dB	Cộng tiếng nói chuyện nền của 3 giọng khác (6 câu không liên quan, lặp lại chồng nhau)	Phòng họp mở, nhiều người nói xung quanh
Nói chồng + đoạn nhiễu	4 chỗ người sau chen vào 1,2 giây cuối câu người trước; chèn 8 giây chỉ có nhiễu nền; nhiễu nhẹ 25 dB	Kiểm tra phát hiện nói chồng và hiện tượng ảo giác

Cách dựng dữ liệu bằng giọng tổng hợp cho phép kiểm soát hoàn toàn đáp án và điều kiện nhiễu, nhưng có hạn chế là giọng tổng hợp đều và rõ hơn giọng nói tự nhiên, đồng thời đọc thuật ngữ tiếng Anh theo cách phát âm tiếng Việt. Hạn chế này được bàn ở cuối chương.

2.3. Độ đo đánh giá

Tỷ lệ lỗi từ (WER) và tỷ lệ lỗi ký tự (CER). WER được tính bằng khoảng cách chỉnh sửa giữa chuỗi tiếng của bản nhận dạng và bản chuẩn [1], sau khi đưa về chữ thường và bỏ dấu câu. Do Whisper viết số bằng chữ số ("thứ 4", "12") còn bản chuẩn viết bằng chữ ("thứ Tư", "mười hai"), nhóm báo cáo thêm WER sau khi chuẩn hoá cách viết số (đọc số 0–99 thành chữ, thứ trong tuần thành chữ). Đây là bước chuẩn hoá văn bản thông thường khi đánh giá nhận dạng tiếng nói, vì hai cách viết mang cùng nội dung. Trong chương này, "WER" được hiểu là WER đã chuẩn hoá số, trừ khi ghi khác.

Độ đúng thuật ngữ. Số lần thuật ngữ trong danh sách ở trên được nhận dạng đúng nguyên dạng, trên tổng 24 lần xuất hiện.

Độ đúng người nói. Với mỗi đoạn transcript đầu ra, tính thời lượng trùng với từng câu chuẩn; tìm cách ghép một-một tốt nhất giữa nhãn máy ("Người nói 1, 2…") và người thật; độ đúng là tỷ lệ thời lượng được gán đúng người trên tổng thời lượng trùng. Độ đo này tương ứng với phần "nhầm người" của DER, không tính phần bỏ sót hay báo thừa lời nói (vốn do Whisper quyết định).

Phát hiện nói chồng. Số vùng nói chồng chuẩn có ít nhất một đoạn được gắn cờ trùng lên (độ nhạy), và số đoạn bị gắn cờ trên các bản ghi không có nói chồng (báo nhầm).

Điểm trích xuất biên bản. Bộ chấm tự động gồm 15 tiêu chí: 8 công việc với người thực hiện và thời hạn đúng (kể cả việc đã đổi người, hạn đã đính chính), 1 tiêu chí gán đúng tên Phương cho "Người nói 4", 2 quyết định, 3 vấn đề còn mở và tóm tắt viết bằng tiếng Việt. Ngoài ra có 7 "bẫy", mỗi bẫy dính bị trừ 1 điểm: giữ hạn 15/11 chưa đính chính, giao nhắc lịch cho Nam, biến MoMo hoặc chuyện bóng đá thành công việc, coi đề xuất Firebase hoặc nâng gói máy chủ là quyết định, tự bịa thời hạn. Bộ chấm khớp theo từ khoá nên khá nghiêm: một công việc đúng nhưng ghi "thứ 4" thay vì "thứ Tư" vẫn bị coi là thiếu; với đầu ra từ transcript do máy nhận dạng, nhóm báo cáo cả điểm nghiêm ngặt và điểm sau khi chuẩn hoá cách viết thứ trong tuần.


Thời gian và chi phí. Thời gian thực thi từng bước và hệ số thời gian thực (RTF, thời gian xử lý chia thời lượng âm thanh); chi phí LLM tính theo số token và bảng giá của nhà cung cấp.

2.4. Kết quả nhận dạng tiếng nói

Bảng 2.3 và Hình 2.1 trình bày kết quả nhận dạng của Whisper small (cấu hình mặc định của hệ thống), Whisper small có từ điển thuật ngữ, và Whisper medium.

Bảng 2.3. *Kết quả nhận dạng tiếng nói theo điều kiện âm thanh*

Điều kiện	Cấu hình	WER thô (%)	WER chuẩn hoá số (%)	CER (%)	Thuật ngữ đúng
Sạch	small	26,6	21,7	15,8	2/24
Sạch	small + từ điển	26,9	22,4	18,8	11/24
Sạch	medium	18,7	14,7	10,9	7/24
Nhiễu trắng 20 dB	small	30,0	25,5	16,8	3/24
Nhiễu trắng 10 dB	small	31,1	26,9	19,7	7/24
Nhiễu trắng 10 dB	small + từ điển	27,1	22,8	17,9	16/24
Nhiễu trắng 10 dB	medium	26,0	22,4	14,2	10/24
Nhiễu trắng 5 dB	small	40,9	36,6	25,5	6/24
Đông người 10 dB	small	31,6	26,9	18,5	3/24
Đông người 10 dB	small + từ điển	26,6	22,1	16,2	12/24
Đông người 10 dB	medium	22,6	18,3	14,3	7/24
Nói chồng + đoạn nhiễu	small	30,9	25,7	19,4	2/24



Hình 2.1. *Tỷ lệ lỗi từ (đã chuẩn hoá số) theo điều kiện âm thanh và cấu hình*

Với cấu hình mặc định (small, int8, CPU), WER ở điều kiện sạch là 21,7% và CER là 15,8%. Mức lỗi tăng dần theo nhiễu: khoảng 25–27% ở SNR 20–10 dB và ở nhiễu đông người, lên 36,6% khi nhiễu rất mạnh (SNR 5 dB). Nghĩa là mô hình chịu được nhiễu vừa phải mà không sụp đổ, nhưng chất lượng giảm rõ khi tín hiệu kém.

Phân tích lỗi cho thấy nguồn lỗi lớn nhất là **thuật ngữ tiếng Anh**: ở điều kiện sạch, Whisper small chỉ nhận đúng 2/24 lần xuất hiện thuật ngữ. "PostgreSQL" bị nhận thành "POSTEGARER-ESQUILLER", "Swagger" thành "so gơ", "eSMS" thành "EAS-MS", "MoMo" thành "mô mô". Một phần nguyên nhân nằm ở dữ liệu: giọng tổng hợp đọc thuật ngữ theo cách phát âm tiếng Việt, khác cách nói của người thật. Nguồn lỗi thứ hai là **dấu thanh và các từ gần âm** ("chốt" thành "chất", "đăng nhập" thành "đang nhập", "cuối tuần này" thành "cuối tôm nay"), điển hình của mô hình đa ngôn ngữ cỡ nhỏ với tiếng Việt.

Từ điển thuật ngữ (đưa danh sách thuật ngữ của dự án vào bước giải mã qua tham số hotwords của faster-whisper) cải thiện mạnh độ đúng thuật ngữ: từ 2 lên 11/24 ở điều kiện sạch, từ 7 lên 16/24 ở nhiễu trắng 10 dB và từ 3 lên 12/24 ở nhiễu đông người. Ở hai điều kiện nhiễu, WER giảm khoảng 4–5 điểm phần trăm. Tuy nhiên ở điều kiện sạch, WER tổng thể không giảm (22,4% so với 21,7%) và CER tăng nhẹ, do từ điển đôi khi kéo cả những đoạn không chứa thuật ngữ về phía các từ trong danh sách. Kết luận rút ra là từ điển thuật ngữ đáng dùng khi mục tiêu là giữ đúng tên công nghệ, sản phẩm trong biên bản, và nên được cấu hình theo từng dự án thay vì một danh sách chung.

Mô hình medium giảm WER ở điều kiện sạch từ 21,7% xuống 14,7% (giảm khoảng một phần ba) và CER từ 15,8% xuống 10,9%; ở nhiễu trắng 10 dB, WER giảm từ 26,9% xuống 22,4% và ở nhiễu đông người từ 26,9% xuống 18,3%, nhưng chạy chậm hơn khoảng 2,7 lần trên CPU (xem mục thời gian xử lý). Đây là đánh đổi điển

hình giữa độ chính xác và tài nguyên tính toán; với máy chủ có GPU, mô hình medium hoặc lớn hơn là lựa chọn hợp lý hơn.

2.5. Kết quả tách người nói và phát hiện nói chồng

Bảng 2.4. *Kết quả tách người nói (Whisper small)*

Điều kiện	Số người tìm được / thực tế	Độ đúng người nói (%)	Đoạn bị gắn cờ nói chồng
Sạch	4/4	99,5	8 / 35 đoạn (không có nói chồng thật)
Nhiễu trắng 20 dB	4/4	98,9	8 / 37
Nhiễu trắng 10 dB	5/4	94,8	11 / 44
Nhiễu trắng 5 dB	7/4	88,0	10 / 40
Đông người 10 dB	7/4	84,9	8 / 48
Nói chồng + đoạn nhiễu	5/4	93,4	1 / 42 (không trùng vùng nói chồng nào trong 4 vùng)

Kết quả ở Bảng 2.4 cho thấy mô-đun tách người nói hoạt động tốt ở điều kiện sạch và nhiễu nhẹ: tìm đúng 4 người và gán đúng người cho 99,5% thời lượng lời nói. Khi nhiễu tăng, mô-đun có xu hướng **tách thừa** (5–7 cụm cho 4 người): một số cửa sổ nhiễu nặng tạo vector đặc trưng lệch khỏi cụm của người nói và hình thành cụm nhỏ riêng. Nhờ bước gộp cụm nhỏ dưới 2 giây và cách ghép tối ưu, độ đúng theo thời gian vẫn giữ ở mức 85–95%, tức là phần lớn lời nói vẫn được gán đúng người; các "người thừa" chiếm ít thời lượng và người dùng có thể gộp lại khi gán tên.

Kết quả **phát hiện nói chồng là không đạt**. Trên bản ghi có 4 vùng nói chồng, mô-đun không gắn cờ đúng vùng nào; ngược lại, trên các bản ghi không hề có nói chồng, 8–11 đoạn vẫn bị gắn cờ. Nguyên nhân nằm ở thiết kế ngưỡng thích nghi (trung vị cộng hai lần độ lệch tuyệt đối trung vị của độ tương đồng với người nói thứ hai): ngưỡng tương đối luôn đẩy phần đuôi của phân bố lên thành cờ, kể cả khi không có nói chồng; trong khi các vùng nói chồng ngắn (1,2 giây) bị cửa sổ 1,5 giây làm loãng. Đây là phát hiện quan trọng của thực nghiệm: chức năng này cần thiết kế lại bằng mô hình phát hiện nói chồng chuyên dụng hoặc ngưỡng tuyệt đối được hiệu chỉnh trên dữ liệu thật, và trước mắt không nên hiển thị cờ "nói chồng" cho người dùng như một tín hiệu tin cậy. Theo kết quả này, cờ đã được tắt mặc định trong hệ thống.


Về **hiện tượng ảo giác**, trong đoạn 8 giây chỉ có nhiễu nền, hệ thống không sinh ra đoạn văn bản nào. Kết quả này phù hợp với các biện pháp đã áp dụng (lọc khoảng lặng bằng VAD, bỏ đoạn bịa giữa khoảng lặng dài, không mượn ngữ cảnh câu trước, lọc câu rác thường gặp).

2.6. Lựa chọn mô hình ngôn ngữ lớn

Nhóm thử tất cả các LLM mà khoá API được cấp quyền trên FPT AI Factory. Tám mô hình thuộc nhóm "bán lại" (Azure gpt-5.6, Google Gemini, Alibaba Qwen/DeepSeek Pro, Z.ai GLM-5.3, Minimax) trả lỗi 402 do tài khoản chưa nạp tiền cho nhóm này; các mô hình này đồng thời gửi dữ liệu ra ngoài hạ tầng FPT nên không được ưu tiên. Chín mô hình do FPT tự vận hành được đánh giá trên transcript chuẩn của kịch bản, cùng một prompt hệ thống, nhiệt độ 0,2. Năm mô hình tốt nhất ở lượt đầu được chạy lại ba lần để đánh giá độ ổn định. Kết quả ở Bảng 2.5 và Hình 2.2.

Bảng 2.5. *So sánh các LLM trên bài trích xuất biên bản (transcript chuẩn, tối đa 15 điểm)*

Mô hình	Số lần chạy	Điểm từng lần	Trung bình	Thời gian TB (s)	Chi phí/lần (USD)
DeepSeek-V4.1-Flash	3	15, 15, 15	15,0	74,1	0,0052
GLM-5.2	3	15, 14, 15	14,7	5,2	0,0063
gemma-4-31B-it	3	14, 13, 13	13,3	4,8	0,0006
Qwen3.8-27B	3	13, 12, 14	13,0	27,8	0,0036
gemma-4-26B-A4B-it	1	12	12,0	3,3	0,0006
Quyet-1.0-Large	1	9	9,0	15,3	0,0001
Llama-3.3-70B-Instruct	1	9	9,0	22,5	0,0006
gpt-oss-120b	1	7	7,0	4,2	0,0007
DeepSeek-V4-Flash	3	0, 0, 15	5,0	32,3	0,0024



Hình 2.2. *Độ đúng trích xuất và độ trễ của các LLM trên FPT AI Factory*

DeepSeek-V4.1-Flash là mô hình duy nhất đạt trọn 15/15 điểm ở cả ba lần chạy, không dính bẫy nào: nhận ra đề xuất Firebase chưa phải quyết định, lấy đúng hạn 18/11 sau đính chính, giao việc nhắc lịch cho Hùng thay vì Nam, bỏ qua chuyện bóng đá và suy ra "Người nói 4" là Phương. Đổi lại, đây là mô hình suy luận nên mất 45–90 giây mỗi lần. GLM-5.2 đạt gần tương đương (14,7) với thời gian chỉ khoảng 5 giây; lỗi duy nhất là một lần bỏ sót việc bị đổi người thực hiện. Các mô hình nhỏ hơn (gemma, Qwen 27B) thường bỏ sót các quyết định dạng phủ định ("chưa làm MoMo") hoặc công việc gắn với người chủ trì. Các mô hình đa năng thế hệ trước (Llama 3.3 70B, gpt-oss-120b) và mô hình tiếng Việt Quyet-1.0-Large bỏ sót nhiều công việc.

Thực nghiệm cũng phát hiện hai vấn đề kỹ thuật quan trọng cho việc tích hợp. Thứ nhất, khi bật chế độ ép đầu ra JSON (response_format), DeepSeek-V4.1-Flash trả về nội dung rỗng (toàn bộ đầu ra nằm ở phần suy luận) và DeepSeek-V4-Flash trả về cấu trúc gọi hàm lặp lại transcript; vì vậy hệ thống không dùng chế độ này mà tự bóc và kiểm tra JSON. Thứ hai, DeepSeek-V4-Flash không ổn định: hai trong ba lần chạy rơi vào vòng lặp sinh văn bản đến khi hết giới hạn token.

Từ kết quả trên, hệ thống chọn **DeepSeek-V4.1-Flash làm mô hình chính** vì độ chính xác và độ ổn định cao nhất, chi phí khoảng 0,005 USD (khoảng 130 đồng) mỗi cuộc họp; độ trễ một phút không ảnh hưởng vì phân tích chạy nền sau bước phiên âm. **GLM-5.2 làm mô hình dự phòng** khi mô hình chính lỗi, quá thời gian hoặc trả JSON hỏng. Cả hai đều do FPT tự vận hành, dữ liệu cuộc họp không rời hạ tầng trong nước.

2.7. Đánh giá đầu-cuối từ âm thanh đến công việc

Ở thực nghiệm này, transcript do Whisper nhận dạng và mô-đun tách người nói gán nhãn được đưa thẳng vào bộ phân tích với mô hình đã chọn, đúng như luồng chạy thật. Mỗi transcript được phân tích hai lần: với nhãn tự động ("Người nói 1…4") và với tên thật được gán theo cách ghép người nói tốt nhất, mô phỏng thao tác "gán tên người nói" của người dùng trên giao diện. Bảng 2.6 trình bày điểm nghiêm ngặt và điểm sau chuẩn hoá cách viết thứ trong tuần.

Bảng 2.6. *Điểm trích xuất khi đầu vào là transcript do máy nhận dạng (tối đa 15)*

Điều kiện	Cấu hình STT	Nhãn tự động	Đã gán tên	Mô hình phân tích
Transcript chuẩn (đối chứng)	—	—	15 / 15	DeepSeek-V4.1-Flash
Sạch	small	10 / 11	12 / 13	DeepSeek-V4.1-Flash
Sạch	small + từ điển	11 / 12	9 / 10	DeepSeek-V4.1-Flash
Sạch	medium	11 / 11	15 / 15	DeepSeek-V4.1-

Điều kiện	Cấu hình STT	Nhãn tự động	Đã gán tên	Mô hình phân tích
				Flash
Nhiễu trắng 20 dB	small	10 / 11	10 / 11	DeepSeek-V4.1-Flash
Nhiễu trắng 10 dB	small	8 / 9	12 / 13	DeepSeek-V4.1-Flash
Nhiễu trắng 10 dB	small + từ điển	6 / 6	13 / 13	DeepSeek-V4.1-Flash
Nhiễu trắng 10 dB	medium	12 / 12	14 / 14	DeepSeek-V4.1-Flash
Nhiễu trắng 5 dB	small	5 / 5	8 / 8	GLM-5.2 (dự phòng)
Đông người 10 dB	small	8 / 9	11 / 12	DeepSeek-V4.1-Flash
Đông người 10 dB	small + từ điển	8 / 8	13 / 14	DeepSeek-V4.1-Flash
Đông người 10 dB	medium	12 / 12	13 / 13	DeepSeek-V4.1-Flash
Nói chồng + đoạn nhiễu	small	6 / 7	13 / 14	DeepSeek-V4.1-Flash

Ghi chú: mỗi ô dạng "nghiêm ngặt / sau chuẩn hoá cách viết thứ"; mỗi điều kiện chạy một lần.

Có ba nhận xét chính. Thứ nhất, so với 15/15 trên transcript chuẩn, điểm trên transcript máy giảm còn khoảng 8–13 điểm với Whisper small: lỗi nhận dạng lan sang bước trích xuất, đặc biệt ở các công việc gắn với thuật ngữ bị nghe sai (hạn "cuối tuần này" bị nghe thành "cuối tôm nay" nên công việc viết tài liệu mất thời hạn đúng). Thứ hai, **gán tên người nói giúp tăng điểm rõ rệt** (trung bình khoảng 3 điểm ở các điều kiện có nhiễu): khi chỉ có nhãn "Người nói 1…4", mô hình khó xác định ai nhận việc nếu câu giao việc không nêu tên. Điều này khẳng định giá trị của bước gán tên người nói; từ kết quả này, hệ thống được bổ sung thao tác "phân tích lại" để chạy lại AI sau khi người dùng gán tên. Thứ ba, chất lượng nhận dạng tốt hơn kéo theo trích xuất tốt hơn: với Whisper medium ở điều kiện sạch, hệ thống đạt lại 15/15 điểm khi đã gán tên.


Một quan sát đáng chú ý là LLM tự sửa được nhiều lỗi nhận dạng nhờ ngữ cảnh: transcript ghi "phai bây sơ", "EAS-MS", "so gơ", nhưng công việc được trích xuất lại ghi đúng "Firebase", "ESMS", "Swagger". Ngược lại, LLM không thể khôi phục thông tin đã mất hẳn (thời hạn bị nghe sai). Ở điều kiện nhiễu 5 dB, mô hình chính suy luận quá lâu nên cổng dịch vụ trả lỗi hết thời gian chờ (HTTP 524) và hệ thống tự chuyển sang GLM-5.2, chứng tỏ cơ chế dự phòng hoạt động đúng; đồng thời cho thấy cần

chuyển lời gọi LLM sang chế độ truyền luồng. Sau thực nghiệm, lời gọi đã được chuyển sang chế độ luồng và kiểm chứng lại với cả hai mô hình trên API thật.

Các ô của Bảng 2.6 chỉ chạy một lần nên chịu ảnh hưởng của tính ngẫu nhiên của LLM (ví dụ ô "small + từ điển, sạch, đã gán tên" chỉ đạt 9 điểm dù nhận dạng thuật ngữ tốt hơn); cần nhiều lần chạy hơn để so sánh các cấu hình STT với độ tin cậy thống kê.

2.8. Thời gian xử lý, chi phí và hiệu quả tiết kiệm thời gian

2.8.1. Thời gian xử lý



Hình 2.3. *Thời gian xử lý từng bước cho bản ghi 151 giây (CPU, không GPU)*

Hình 2.3 và Bảng 2.7 cho thấy với cấu hình mặc định, hệ thống xử lý bản ghi 151 giây trong khoảng 150 giây: phiên âm chiếm phần lớn (khoảng 106 giây), tách người nói chỉ khoảng 5 giây, phân tích LLM khoảng 41–45 giây. Hệ số thời gian thực của bước phiên âm và tách người nói là 0,73, tức là trên laptop không GPU, hệ thống xử lý nhanh hơn thời gian thực một chút. Với mô hình medium, riêng bước phiên âm mất 287 giây (RTF khoảng 1,9). Ngoại suy tuyến tính, một cuộc họp 60 phút cần khoảng 44 phút xử lý âm thanh với mô hình small hoặc khoảng 2 giờ với mô hình medium trên phần cứng này; trên máy chủ có GPU, thời gian này giảm nhiều lần. Vì toàn bộ xử lý chạy nền và bất đồng bộ, người dùng không phải chờ trước màn hình.

Bảng 2.7. *Thời gian xử lý bản ghi 151 giây ở điều kiện sạch*

Bước	Whisper small	Whisper medium
Nạp mô hình (một lần mỗi tiến trình)	1,8 s	5,5 s
Phiên âm (2 lượt, nhận diện ngôn ngữ)	105,6 s	286,5 s
Tách người nói	5,3 s	5,0 s
Phân tích LLM (DeepSeek-V4.1-Flash)	40,9–44,6 s	21,1–33,9 s
Hệ số thời gian thực (phiên âm + tách người nói)	0,73	1,93

2.8.2. Chi phí

Chi phí LLM cho một lần phân tích bản họp thử nghiệm (khoảng 1.700 token đầu vào và 2.900–5.600 token đầu ra, phần lớn là token suy luận) là khoảng 0,004–0,007 USD. Với cuộc họp 60 phút (khoảng 15.000 token transcript), chi phí ước tính dưới 0,03 USD mỗi cuộc họp. Phiên âm và tách người nói chạy trên máy chủ của tổ chức nên không phát sinh chi phí API.

2.8.3. Ước tính hiệu quả tiết kiệm thời gian

Đề tài chưa có điều kiện đo trên người dùng thật, vì vậy hiệu quả tiết kiệm thời gian dưới đây là **ước tính dựa trên giả định**, cần được kiểm chứng bằng nghiên cứu người dùng ở giai đoạn sau. Giả định cho một cuộc họp 60 phút của nhóm 4–6 người: không có hệ thống, thư ký vừa họp vừa ghi chép, sau họp mất khoảng 30 phút soạn biên bản và khoảng 10 phút tạo, giao công việc trên công cụ quản lý. Có hệ thống, máy tự xử lý nền; trưởng nhóm mất khoảng 10 phút rà soát biên bản nháp và duyệt các đề xuất, mỗi đề xuất đã có sẵn câu trích dẫn để đối chiếu nhanh.

Bảng 2.8. *Ước tính thời gian công sức con người cho một cuộc họp 60 phút*

Công việc	Không có hệ thống	Có MeetingMind
Ghi chép trong lúc họp	Một người ghi liên tục	Không cần (máy ghi âm hoặc đọc phụ đề)
Soạn biên bản sau họp	~30 phút	~5 phút rà soát bản nháp
Tạo và giao công việc	~10 phút	~5 phút duyệt đề xuất
Tổng thời gian sau họp	~40 phút	~10 phút

Theo giả định này, mỗi cuộc họp tiết kiệm khoảng 30 phút công sức sau họp, và người ghi chép được giải phóng để tham gia thảo luận. Với nhóm họp 3 buổi mỗi tuần, mức tiết kiệm khoảng 1,5 giờ mỗi tuần. Thực nghiệm ở mục trước cũng cho thấy bản nháp không hoàn hảo (đặc biệt khi âm thanh kém), nên bước rà soát của con người là bắt buộc chứ không phải hình thức; thiết kế hàng đợi duyệt với câu trích dẫn đi kèm giúp bước này nhanh hơn so với đọc lại toàn bộ transcript.

2.9. Kiểm thử chức năng hệ thống

Bên cạnh đánh giá độ chính xác, nhóm kiểm thử các kịch bản chức năng trên môi trường Docker Compose với dịch vụ thật (PostgreSQL, RabbitMQ, MinIO, ai-worker, LLM qua FPT AI Factory, integration-service với tài khoản Trello và bot Telegram). Kết quả tóm tắt ở Bảng 2.9.

Bảng 2.9. *Kết quả các kịch bản kiểm thử chức năng*

Kịch bản	Các bước kiểm tra	Kết quả
Đường phụ đề	Mở phiên, đẩy 30 đoạn phụ đề, chốt	Đạt: biên bản nháp phiên bản 1, 16

Kịch bản	Các bước kiểm tra	Kết quả
trực tiếp	phiên → phân tích LLM → biên bản nháp và hàng đợi duyệt	đề xuất (8 công việc, 5 quyết định, 3 vấn đề mở), đúng các tình huống bẫy
Đường tải tệp ghi âm	Tạo cuộc họp, tải tệp WAV, phiên âm Whisper + tách người nói, phân tích LLM	Đạt (xem mô tả bên dưới)
Duyệt đề xuất	Duyệt, sửa, từ chối đề xuất trên giao diện → sinh công việc, quyết định chính thức	Đạt
Đồng bộ Trello và Telegram	Duyệt công việc "Viết tài liệu API bằng Swagger" → integration-service tạo thẻ Trello, gửi tin Telegram → Core lưu kết quả → giao diện	Đạt: sau 3,4 s có thẻ trên bảng "MeetingMind" (danh sách "Việc từ cuộc họp" do hệ thống tự tạo) và tin Telegram kèm đường dẫn thẻ; giao diện hiện liên kết "Trello" và nhãn "Đã báo Telegram". Khi chưa có khoá Trello: Trello `skipped`, Telegram vẫn gửi sau khoảng 2 s
Bot Google Meet	Mời bot bằng tài khoản Google riêng → vào phòng → chờ duyệt → ghi âm → tải lên	Một phần: bot vào phòng và nhận đúng trạng thái chờ duyệt; kịch bản ghi âm dài sau khi được cho vào chưa chạy trọn trong thời gian đề tài
Mô hình dự phòng	Mô hình chính bị cắt kết nối (lỗi 524)	Đạt: tự chuyển sang GLM-5.2, vẫn trả kết quả
Phân tích lại theo tên người nói	Gán "Người nói 1" cho một thành viên → phân tích lại	Đạt: lô đề xuất mới ghi người thực hiện bằng tên thành viên thay cho nhãn, mất khoảng 21–25 s
Gọi LLM theo luồng	Chạy lại bài trích xuất với mô hình chính và dự phòng ở chế độ luồng	Đạt: cả hai mô hình trả kết quả đúng định dạng
Phân quyền	Truy cập API không đăng nhập, đổi mật khẩu sai mật khẩu cũ, tự đặt chủ sở hữu workspace, đọc ghi chú riêng qua tuyến CRUD	Đạt sau khi vá các lỗi phát hiện trong quá trình kiểm thử (tài khoản thường gọi `/note` nhận 403)
Kiểm thử đơn vị	pytest (ai-service, bot-worker), node test (extension), Jest (integration-service)	Đạt: 44 + 3 + 7 + 20 ca

Kịch bản tải tệp ghi âm được chạy với bản ghi "nói chồng + đoạn nhiễu" (152 giây) qua đúng API của hệ thống: tạo cuộc họp trực tiếp, tải tệp lên MinIO, Core phát lệnh phiên âm, ai-worker phiên âm và tách người nói, Core lưu transcript phiên bản 1 (42 đoạn, 5 nhãn người nói) rồi phát lệnh phân tích, ai-worker gọi LLM, Core tạo biên bản nháp cùng hàng đợi duyệt gồm 8 công việc, 4 quyết định và 3 vấn đề còn mở. Hai lần chạy mất 171 giây và 148 giây từ lúc tải tệp đến khi có biên bản nháp. Lần chạy đầu phát hiện một lỗi: cuộc họp trực tiếp tạo bằng đường tải tệp vẫn ở trạng thái "đã lên lịch" sau khi có transcript, khiến giao diện ẩn tab transcript; lỗi được sửa bằng cách

chuyển cuộc họp sang "đã kết thúc" khi nhận transcript từ bản ghi. Kết quả phản ánh đúng các hạn chế đã đo: vài lỗi nhận dạng còn trong transcript, và vì người nói chưa được gán tên nên hai công việc mang nhãn "Người nói 1", "Người nói 4" thay vì tên thật, đúng như phân tích ở mục đánh giá đầu-cuối. Dữ liệu của kịch bản này được dùng cho các ảnh chụp giao diện ở chương Xây dựng hệ thống.

Kịch bản đồng bộ được chạy với tài khoản Trello và bot Telegram thật của nhóm. Ở lần duyệt đầu, khi chưa cấu hình khoá Trello, integration-service trả về Trello `skipped` (không gọi API) và Telegram `synced`, tin đến sau khoảng 2 giây; Core lưu kết quả và giao diện hiển thị đúng trạng thái. Sau khi cấu hình khoá Trello, duyệt công việc "Viết tài liệu API bằng Swagger" thì sau 3,4 giây thẻ được tạo trên bảng "MeetingMind", trong danh sách "Việc từ cuộc họp" do hệ thống tự tạo, tin Telegram kèm đường dẫn thẻ được gửi, Core lưu Trello `synced` (có đường dẫn thẻ) và Telegram `synced`. Kịch bản này xác nhận trọn chuỗi duyệt → outbox → RabbitMQ → integration-service → Trello, Telegram → Core → giao diện; các tình huống mất phản hồi và lỗi của một bên được kiểm tra bằng kiểm thử đơn vị.

2.10. Hạn chế của thực nghiệm

Kết quả trên cần được đọc cùng các hạn chế sau. Thứ nhất, dữ liệu được dựng bằng giọng tổng hợp từ một kịch bản: giọng tổng hợp rõ và đều hơn giọng thật nhưng đọc thuật ngữ tiếng Anh theo phát âm tiếng Việt, nên WER trên cuộc họp thật có thể cao hơn ở phần tiếng Việt và thấp hơn ở phần thuật ngữ. Thứ hai, quy mô nhỏ: một kịch bản, bốn người nói, mỗi điều kiện âm thanh chạy một lần, nên chênh lệch vài điểm giữa các cấu hình chưa có ý nghĩa thống kê. Thứ ba, bộ chấm trích xuất khớp theo từ khoá, có thể chấm thiếu những đầu ra đúng nghĩa nhưng diễn đạt khác. Thứ tư, chưa có giọng tiếng Anh tự nhiên để đánh giá nhận diện ngôn ngữ trên hội thoại xen Việt – Anh; cơ chế này mới được kiểm tra bằng kiểm thử đơn vị. Thứ năm, hiệu quả tiết kiệm thời gian mới là ước tính. Hướng khắc phục là thu thập một bộ ghi âm cuộc họp thật có sự đồng ý của người tham gia, gán nhãn thủ công và lặp lại toàn bộ quy trình đánh giá đã xây dựng.

2.11. Kết luận chương

Thực nghiệm cho thấy các thành phần AI của MeetingMind đạt mức dùng được cho mục đích hỗ trợ ghi biên bản, với con người rà soát ở bước cuối. LLM được chọn (DeepSeek-V4.1-Flash) trích xuất đúng hoàn toàn trên transcript chuẩn và ổn định qua các lần chạy, với chi phí không đáng kể. Tách người nói hoạt động tốt ở điều kiện sạch và chấp nhận được khi có nhiễu. Khâu yếu nhất là nhận dạng tiếng nói với mô hình nhỏ trên CPU, đặc biệt với thuật ngữ tiếng Anh; lỗi ở khâu này lan sang khâu trích

xuất. Các giải pháp đã được kiểm chứng định lượng gồm dùng mô hình lớn hơn (WER giảm từ 21,7% xuống 14,7%), từ điển thuật ngữ theo dự án (thuật ngữ đúng tăng từ 2 lên 11/24) và gán tên người nói trước khi phân tích. Chức năng đánh dấu nói chồng chưa đạt và cần thiết kế lại. Về chức năng, các kịch bản đầu-cuối đều đạt, trừ kịch bản ghi âm dài của bot chưa chạy trọn; luồng đồng bộ Trello và Telegram đã chạy với tài khoản thật.

CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG HỆ THỐNG

3.1. Kiểm thử phần mềm

3.1.1. Kiểm thử đơn vị

Nguyên tắc giúp kiểm thử là tách phần quyết định thành hàm thuần, độc lập với mô hình và mạng: ở ai-worker, các hàm chọn ngôn ngữ, cắt khúc, gom cụm, phát hiện nói chồng, dựng prompt, bóc JSON, đối chiếu bằng chứng đều là hàm thuần; phần gọi LLM được kiểm thử bằng `httpx.MockTransport` giả lập lỗi 402, nội dung rỗng, JSON bị cắt. Bộ kiểm thử chạy trong khoảng một giây, không cần tải mô hình. Ở integration-service, các lời gọi Trello và Telegram được thay bằng bản giả lập để kiểm thử từng nhánh: tạo thẻ rồi báo tin, dùng lại thẻ đã có dòng đánh dấu, job đã thành công không gọi API lại, thiếu cấu hình thì bỏ qua, lỗi của một bên không chặn bên kia, khoá không lộ trong lỗi, log, cơ sở dữ liệu và sự kiện. Tất cả các ca trong bảng Bảng 3.1 đều đạt ở lần chạy gần nhất.

Bảng 3.1. *Tổng hợp kiểm thử đơn vị*

Thành phần	Công cụ	Số ca	Nội dung chính
ai-worker – nhận dạng tiếng nói	pytest	8	Họp nói lẫn Việt – Anh, đoạn ngắn giữ ngôn ngữ, tỷ lệ ngôn ngữ
ai-worker – tách người nói	pytest	15	Cắt khúc, gom cụm, gộp cụm nhỏ, nói chồng, lọc câu bịa
ai-worker – phân tích LLM	pytest	21	Prompt, bóc JSON, đối chiếu số dòng, mô hình dự phòng, gọi theo luồng, quá giờ
bot-worker	pytest	3	Ép `hl=en`, so khớp tiền tố nhãn nút
Extension	node: test	7	Phần chưa gửi của phụ đề, nạp content script chung phạm vi
integration-service	Jest	20	Đồng bộ Trello/Telegram, chống lặp, ẩn khoá

Core-service chưa có bộ kiểm thử đơn vị do nhóm viết (các tệp `*.spec.ts` hiện có thuộc khung mẫu); luồng nghiệp vụ của nó được kiểm chứng bằng kiểm thử đầu-cuối.

3.1.2. Kiểm thử tích hợp đầu-cuối

Kiểm thử đầu-cuối chạy trên toàn hệ thống bằng Docker Compose, gọi API như frontend và extension rồi đối chiếu cơ sở dữ liệu. Lát cắt đầu tiên dùng STT và LLM giả lập để xác nhận đường đi của sự kiện tới biên bản nháp. Với đường tải tệp, nhóm tải lên tệp WAV 64 KB, tải lại qua URL ký từ ngoài mạng Docker thấy khớp đủ 64.044 byte, rồi chạy tiếp ra transcript và biên bản nháp. Extension được thử trên

phòng Google Meet thật ngày 29/10/2026; giao diện được chạy với backend thật ngày 30/10/2026 qua các thao tác từ đăng nhập, tạo cuộc họp, tải tệp tới duyệt đề xuất, duyệt biên bản và bảng công việc. Cuối cùng, bot và các mô-đun AI được chạy với phòng Google Meet và bản ghi thật, luồng đồng bộ được chạy với tài khoản Trello và bot Telegram thật. Đánh giá định lượng độ chính xác và thời gian xử lý trình bày ở chương Thực nghiệm và đánh giá (Hình 2.1, Hình 2.2, Hình 2.3).

3.1.3. Lỗi phát hiện và cách khắc phục

Ngoài các lỗi chức năng đã nêu ở từng mục, kiểm thử phát hiện một số lỗi bảo mật và tính đúng đắn ở core-service, phần lớn kế thừa từ khung mẫu ban đầu (bảng Bảng 3.2).

Bảng 3.2. *Các lỗi bảo mật và tính đúng đắn phát hiện trong quá trình kiểm thử*

Lỗi phát hiện	Hậu quả	Cách khắc phục
Bộ điều khiển `/user/*` khai `authorize: false`	Gọi được không cần đăng nhập, lấy được danh sách người dùng kèm băm mật khẩu, tạo được tài khoản SUPER_ADMIN	CRUD người dùng chỉ cho SUPER_ADMIN; tự đăng ký qua `/auth/register`, luôn là tài khoản thường
Đổi mật khẩu truyền `null` thay người dùng, ghi mật khẩu cũ dạng rõ	Chức năng luôn lỗi, nguy cơ lưu mật khẩu không băm	Lấy người dùng từ token, so mật khẩu cũ với băm, lưu băm bcrypt mật khẩu mới
Dòng băm mật khẩu khi tạo người dùng bị chú thích mất	Mật khẩu lưu dạng rõ	Bật lại băm bcrypt
`/user/me` thiếu guard và trả cả trường mật khẩu	Lỗi 500, lộ băm mật khẩu	Gắn `Authorization()`, bỏ trường mật khẩu khỏi phản hồi
Tạo workspace nhận `ownerId` từ client	Tạo được workspace đứng tên người khác	Người gọi luôn là chủ sở hữu
Cuộc họp không thuộc dự án không ai truy cập được	Người tạo cũng không xem được	Luôn `restricted`, người tạo nhận vai trò MANAGER
Tuyến CRUD `/note` cho người xem cuộc họp đọc ghi chú riêng của người khác	Lộ ghi chú cá nhân	Khoá CRUD chung cho SUPER_ADMIN; người dùng đi qua tuyến nghiệp vụ đã lọc ghi chú riêng
Cuộc họp tải tệp ghi âm vẫn ở trạng thái "đã lên lịch" sau khi có transcript	Giao diện ẩn tab transcript	Chuyển cuộc họp sang "đã kết thúc" khi nhận transcript từ bản ghi
Tải cùng nội dung cho cuộc họp khác trả về bản ghi tệp của cuộc họp cũ	Tệp gắn sai cuộc họp	Khử trùng lặp trong phạm vi từng cuộc họp
Bộ chống lặp coi mọi lỗi khi ghi `processed_messages` là tin trùng	Lỗi cơ sở dữ liệu tạm thời làm mất tin	Chỉ lỗi vi phạm khoá duy nhất mới coi là trùng; lỗi khác được ném ra để tin được giao lại

Bài học rút ra là mọi tuyến kế thừa từ khung mẫu phải được rà theo ma trận quyền, và thông tin danh tính (chủ sở hữu, người tạo) phải lấy từ token chứ không nhận từ client. Hạn chế bảo mật đã biết còn lại là dữ liệu hội thoại chưa được mã hoá khi lưu mà chỉ được bảo vệ bằng phân quyền.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NỘI DUNG VÀ ĐÁNH GIÁ

4.1. Đối chiếu với kết quả cần đạt

Bảng 4.1. *Đối chiếu kết quả Nội dung 5 với đề cương*

Kết quả cần đạt theo đề cương	Kết quả thực hiện	Đánh giá
Đánh giá độ chính xác của AI	WER/CER của Whisper small, small + từ điển thuật ngữ, medium trên 6 điều kiện âm thanh; độ đúng tách người nói; so sánh 9 LLM; đánh giá đầu-cuối từ âm thanh đến công việc	Đạt
Đo lường thời gian tiết kiệm được	Đo thời gian xử lý thực tế từng bước (RTF 0,73 với mô hình mặc định); thời gian công sức con người tiết kiệm mới là ước tính có giả định (khoảng 30 phút mỗi cuộc họp 60 phút)	Đạt một phần
Kết quả thực nghiệm và đánh giá hiệu năng	Bảng số liệu và biểu đồ cho từng câu hỏi thực nghiệm; chi phí LLM khoảng 0,005 USD mỗi cuộc họp thử	Đạt
Báo cáo NCKH đầy đủ nội dung	Quyển báo cáo tổng kết, 5 báo cáo nội dung, thuyết minh sản phẩm, slide báo cáo	Đạt

4.2. Tồn tại và hướng hoàn thiện

Quy trình đánh giá đã được tự động hoá và có thể áp dụng lại khi có dữ liệu mới. Hạn chế chính là dữ liệu dựng bằng giọng tổng hợp và quy mô nhỏ, cùng với việc thời gian tiết kiệm mới được ước tính. Bước tiếp theo là thu thập ghi âm cuộc họp thật của các nhóm sinh viên (có sự đồng ý của người tham gia), gán nhãn thủ công, chạy lại toàn bộ quy trình đánh giá và đo thời gian rà soát biên bản trên người dùng thật.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Levenshtein V. I. (1966), “Binary codes capable of correcting deletions, insertions, and reversals”, *Soviet Physics Doklady*, 10(8), pp. 707–710.