

README de Carregamento de Contexto

Guia para combinação modular dos documentos do kit conforme o tipo de solicitação

Código	README-CONTEXTO
Versão	2.0
Escopo	Define quais arquivos carregar juntos conforme o tipo de pedido.
Dependências	Índice mestre e playbooks PB01–PB05
Uso típico	Preparação de prompts, projetos e tarefas futuras

1. Núcleo operacional padrão

- PB01 - Prompt Mestre
- PB02 - Checklist Operacional
- PB03 - Schema de Saída
- PB04 - Regras de Decisão e Confiança
- PB05 - Glossário Operacional

2. Regra geral de carregamento

Quando a tarefa envolver execução prática sobre base de horas, carregar primeiro o núcleo operacional padrão. Em seguida, adicionar apenas os módulos contextuais estritamente necessários.

Tipo de pedido	Combinação mínima
Reconstrução linha a linha	PB01 + PB02 + PB03 + PB04 + PB05 + README
Triagem e aprovação	POP + PB02 + PB03 + PB04 + PB05 + PB06
Relatório gerencial	POP + PB02 + PB03 (extensão gerencial) + PB05
Auditoria mensal	POP + PB06 + PB07 + PB09
Implantação e governança	POP + PB06 + PB08 + README
Consulta sobre Legal One, IA e boas práticas	Índice + POP + README + documento-base de boas práticas

3. Ordem recomendada

- Instrução operacional.
- Regra de validação.
- Regra de saída.
- Regra de decisão.
- Glossário.
- Módulo temático específico.

Finalidade prática: estabilizar o comportamento do modelo antes da entrada no contexto especializado e reduzir consumo redundante de tokens.