

¡Claro! Aquí tienes un documento con los comandos de consola de Linux más útiles, organizados por categoría. Esta es una excelente "hoja de trucos" (cheatsheet) para tener a mano.



Guía de Comandos Útiles de Linux

Esta guía cubre los comandos esenciales para la navegación, gestión de archivos, monitoreo del sistema y más.

1. Navegación y Listado de Archivos

- `pwd` (Print Working Directory): Muestra la ruta completa del directorio en el que te encuentras actualmente.
 - `ls`: Lista el contenido del directorio actual.
 - `ls -l`: Lista en formato largo (permisos, propietario, tamaño, fecha).
 - `ls -a`: Muestra todos los archivos, incluyendo los ocultos (que empiezan con `.`).
 - `ls -h`: Muestra los tamaños de archivo en formato "human-readable" (KB, MB, GB).
 - **Combinación popular:** `ls -lah`
 - `cd` (Change Directory): Cambia de directorio.
 - `cd /ruta/al/directorio`: Va a una ruta específica.
 - `cd ..`: Sube un nivel (va al directorio padre).
 - `cd ~` (o solo `cd`): Va a tu directorio "home".
 - `cd -`: Vuelve al directorio anterior en el que estabas.
-

2. Gestión de Archivos y Directorios

- `mkdir [nombre_directorio]`: Crea un nuevo directorio.
- `touch [nombre_archivo]`: Crea un archivo vacío o actualiza su fecha de modificación si ya existe.
- `cp [origen] [destino]`: Copia archivos o directorios.
 - `cp archivo.txt copia.txt`
 - `cp -r directorio/ nuevo_directorio/`: Copia un directorio y todo su contenido de forma recursiva.
- `mv [origen] [destino]`: Mueve o renombra un archivo/directorio.
 - `mv archivo.txt /home/usuario/documentos/` (Mover)
 - `mv archivo.txt archivo_nuevo.txt` (Renombrar)
- `rm [archivo]`: Elimina un archivo.

- `rmdir [directorio]`: Elimina un directorio (solo si está vacío).
 - `rm -r [directorio]`: Elimina un directorio y todo su contenido.
 - ¡CUIDADO! `rm -rf /ruta/` elimina todo de forma forzada y recursiva sin pedir confirmación. Úsalo con extrema precaución.
-

3. Visualización y Manipulación de Texto

- `cat [archivo]`: Muestra el contenido completo de un archivo en la consola.
 - `less [archivo]`: Muestra el contenido de un archivo de forma paginada. (Usa `q` para salir, `/` para buscar). Es más moderno y eficiente que `more`.
 - `head [archivo]`: Muestra las primeras 10 líneas de un archivo.
 - `head -n 20 [archivo]`: Muestra las primeras 20 líneas.
 - `tail [archivo]`: Muestra las últimas 10 líneas de un archivo.
 - `tail -n 20 [archivo]`: Muestra las últimas 20 líneas.
 - `tail -f [archivo.log]`: "Sigue" el archivo, mostrando en tiempo real las nuevas líneas que se añaden (muy útil para ver logs).
 - `grep "[patrón]" [archivo]`: Busca un patrón de texto dentro de un archivo.
 - `grep -i "hola" log.txt`: Busca "hola" ignorando mayúsculas/minúsculas.
 - `grep -r "hola" .:`: Busca "hola" recursivamente en todos los archivos del directorio actual.
 - `nano [archivo]`: Abre un editor de texto simple en la consola para crear o modificar archivos. (Usa `Ctrl+X` para salir).
-

4. Permisos de Archivos

- `chmod [permisos] [archivo]`: Cambia los permisos de un archivo o directorio.
 - `chmod +x script.sh`: Añade permiso de ejecución al propietario.
 - `chmod 755 [archivo]`: Asigna permisos `rw-r--r--` (propietario: todo, grupo: leer/ejecutar, otros: leer/ejecutar).
 - `chmod 644 [archivo]`: Asigna permisos `rw-r--r--` (común para archivos web).
 - `chown [usuario]:[grupo] [archivo]`: Cambia el propietario y/o grupo de un archivo.
 - `chown www-data:www-data config.php`
-

5. Información y Monitoreo del Sistema

- `top` (o `htop` si está instalado, es más visual): Muestra un monitor de procesos y uso de recursos (CPU, memoria) en tiempo real. (Usa `q` para salir).
 - `ps aux`: Muestra una lista detallada de todos los procesos que se están ejecutando.
 - `kill [PID]`: Envía una señal de "terminación" a un proceso (PID es el ID del proceso, lo obtienes con `ps` o `top`).
 - `kill -9 [PID]`: "Mata" el proceso de forma forzada si no responde.
 - `df -h`: (Disk Free) Muestra el espacio libre en los discos duros en formato "human-readable".
 - `du -sh [directorio]`: (Disk Usage) Muestra el tamaño total del directorio especificado en formato "human-readable".
 - `free -h`: Muestra el uso de la memoria RAM y swap.
 - `uname -a`: Muestra información del kernel y del sistema operativo.
-

6. Búsqueda de Archivos

- `find [ruta] -name "[nombre_archivo]"`: Busca archivos por nombre.
 - `find . -name "*.log"`: Busca todos los archivos que terminen en `.log` en el directorio actual y subdirectorios.
 - `find /home -type d -name "proyectos"`: Busca directorios (`-type d`) llamados "proyectos" dentro de `/home`.
-

7. Redes (Básico)

- `ping [host]`: Comprueba la conectividad con un host (ej. `ping google.com`). (Usa `Ctrl+C` para parar).
 - `ip a` (o `ifconfig` si está instalado): Muestra la configuración de las interfaces de red (tu dirección IP).
 - `curl [URL]`: Transfiere datos desde o hacia un servidor. Muy usado para probar APIs o descargar archivos.
 - `curl -O https://url.com/archivo.zip`: Descarga el archivo.
 - `wget [URL]`: Otra herramienta popular para descargar archivos de internet.
-

8. Gestión de Paquetes (Instalación de Software)

- **Para Debian/Ubuntu/Mint (basados en APT):**
 - `sudo apt update`: Actualiza la lista de paquetes disponibles.
 - `sudo apt upgrade`: Actualiza todos los paquetes instalados.
 - `sudo apt install [nombre_paquete]`: Instala un nuevo paquete.
 - `sudo apt remove [nombre_paquete]`: Desinstala un paquete.

- **Para Fedora/CentOS/RHEL (basados en DNF/YUM):**

- `sudo dnf update` (o `yum update`)
 - `sudo dnf install [nombre_paquete]`
 - `sudo dnf remove [nombre_paquete]`
-

9. Comprimir y Descomprimir

- **tar (El estándar de Linux):**

- `tar -czvf archivo.tar.gz /ruta/directorio`: Crea un archivo comprimido (.tar.gz)
- `tar -xzvf archivo.tar.gz`: Extrae el contenido de un archivo (.tar.gz).

- **zip/unzip (Más común con Windows):**

- `zip -r archivo.zip /ruta/directorio`
 - `unzip archivo.zip`
-

10. Atajos y Operadores Clave

- `sudo [comando]`: Ejecuta un comando como "super usuario" (administrador).
- `|` (Pipe o Tubería): Encadena comandos. La salida del primer comando se usa como entrada para el segundo.
 - **Ejemplo:** `ps aux | grep "chrome"` (Busca la palabra "chrome" solo en la lista de procesos).
- `>` (Redirección): Envía la salida de un comando a un archivo (sobrescribe el archivo).
 - `ls -l > lista.txt`
- `>>` (Redirección): Envía la salida de un comando a un archivo (añade al final del archivo).
 - `echo "Nuevo log" >> eventos.log`
- `&&` (Y lógico): Ejecuta el segundo comando solo si el primero fue exitoso.
 - `sudo apt update && sudo apt upgrade`
- `Ctrl + C`: Mata el proceso que se está ejecutando en la consola.
- `Ctrl + Z`: Suspende el proceso (puedes volver a él con `fg`).
- `history`: Muestra los últimos comandos que has usado.
 - `!123`: Vuelve a ejecutar el comando número 123 del historial.
 - `!!`: Vuelve a ejecutar el último comando (útil si olvidaste `sudo`).

Espero que este documento te sea muy útil.

¿Te gustaría profundizar en alguna de estas secciones, como la gestión de permisos, el monitoreo del sistema o cómo crear scripts básico.