

1% Better — Documento de Visão e Funcionamento do Sistema

1. Visão geral do projeto

O **1% Better** é um sistema web pessoal de evolução contínua, inspirado nos princípios do livro *Hábitos Atômicos*, de James Clear. A proposta é ajudar o usuário a alcançar objetivos, construir bons hábitos, abandonar hábitos ruins e visualizar sua evolução ao longo do tempo por meio de dashboards, anotações, métricas, reflexões e planos de ação.

O sistema não deve funcionar apenas como uma lista de tarefas ou um simples rastreador de hábitos. A ideia central é criar uma plataforma de **engenharia de hábitos**, onde cada objetivo é transformado em identidade, cada identidade é conectada a hábitos pequenos e cada hábito é acompanhado por regras baseadas nas quatro leis da mudança de comportamento:

1. Tornar claro.
2. Tornar atraente.
3. Tornar fácil.
4. Tornar satisfatório.

Para quebrar hábitos ruins, o sistema utiliza a lógica inversa:

1. Tornar invisível.
2. Tornar desinteressante.
3. Tornar difícil.
4. Tornar insatisfatório.

O foco principal do sistema é fazer o usuário evoluir **1% por dia**, valorizando consistência, pequenos passos e melhoria contínua.

2. Objetivo do sistema

O objetivo do **1% Better** é permitir que o usuário:

- Defina objetivos pessoais, profissionais, acadêmicos e de saúde.
- Transforme objetivos em identidades desejadas.
- Crie hábitos pequenos, claros e fáceis de executar.
- Acompanhe hábitos bons e ruins.
- Registre anotações, dificuldades, emoções e aprendizados.
- Visualize evolução por meio de dashboards modernos.
- Identifique padrões de falha e sucesso.
- Receba sugestões para ajustar hábitos que não estão funcionando.
- Construa uma rotina sustentável sem depender apenas de motivação.

O sistema deve incentivar o usuário a pensar menos em “metas gigantes” e mais em **sistemas diários**.

3. Público-alvo inicial

O público inicial pode ser o próprio criador do sistema, mas a estrutura deve permitir expansão futura para outros usuários.

Perfis de usuário possíveis:

- Estudantes que querem organizar estudos.
 - Desenvolvedores que querem evoluir tecnicamente.
 - Pessoas estudando idiomas.
 - Pessoas tentando melhorar saúde e rotina.
 - Pessoas que querem parar maus hábitos.
 - Profissionais que buscam disciplina e produtividade.
 - Pessoas que gostam de dashboards, gamificação e acompanhamento visual.
-

4. Conceito principal: identidade antes da meta

O sistema deve ser construído em torno da ideia de que hábitos duradouros nascem da identidade.

Em vez de o usuário cadastrar apenas:

Quero estudar japonês.

O sistema deve conduzir para algo como:

Quero me tornar uma pessoa que pratica japonês todos os dias.

Em vez de:

Quero programar melhor.

O sistema deve transformar em:

Quero me tornar um desenvolvedor mais consistente, curioso e técnico.

Cada objetivo deve ser conectado a uma identidade. Cada identidade pode possuir vários hábitos.

Exemplo

Objetivo: Melhorar em C# e .NET

Identidade: Sou um desenvolvedor .NET em evolução contínua

Hábitos:

- Estudar C# por 20 minutos.
 - Ler documentação do ASP.NET Core.
 - Fazer um commit em projeto pessoal.
 - Revisar um conceito técnico por dia.
-

5. Nome do sistema

Nome sugerido: **1% Better**

Significado

O nome comunica a ideia de melhoria pequena, constante e acumulativa. Ele combina diretamente com a filosofia do livro: pequenas ações feitas todos os dias geram grandes resultados ao longo do tempo.

Possíveis slogans

- “Evolua 1% todos os dias.”
 - “Pequenos hábitos. Grandes mudanças.”
 - “Construa sistemas, não apenas metas.”
 - “Transforme sua rotina em evolução.”
 - “Seu progresso, um hábito por vez.”
-

6. Stack tecnológica

Backend

- C#
- ASP.NET Core MVC
- Entity Framework Core
- SQL Server
- Identity/Auth própria ou ASP.NET Identity

Frontend

- Razor Views
- JavaScript
- jQuery/AJAX quando fizer sentido
- Bootstrap 5

- Bibliotecas de gráficos dinâmicos:
- Chart.js
- ApexCharts
- ECharts

Banco de dados

- **SQL Server**

Possíveis bibliotecas adicionais

- FullCalendar para visualização de hábitos no calendário.
 - Flatpickr para datas.
 - SweetAlert2 para confirmações e feedbacks bonitos.
 - Toastr ou Notyf para notificações.
 - SortableJS para arrastar e reorganizar hábitos.
 - DataTables ou Grid.js para tabelas administrativas.
-

7. Estilo visual desejado

O visual do sistema deve ser moderno, escuro, tecnológico e com personalidade. A proposta não é parecer um sistema corporativo genérico. Ele deve parecer um painel pessoal de evolução, quase como um “dashboard de RPG da vida real”.

Direção visual

- Tema escuro como padrão.
- Cards arredondados.
- Glassmorphism leve.
- Gradientes sutis.
- Destaques em neon controlado.
- Barras de progresso animadas.
- Indicadores visuais de evolução.
- Ícones para categorias de vida.
- Gráficos dinâmicos e interativos.
- Animações pequenas, sem exagero.
- Interface com sensação de game, mas ainda profissional.

Paleta sugerida

- Fundo principal: preto azulado ou cinza muito escuro.
- Cards: cinza escuro translúcido.
- Cor primária: roxo, azul elétrico ou verde neon.
- Cor de sucesso: verde.
- Cor de alerta: amarelo/laranja.
- Cor de falha: vermelho suave.
- Cor de hábitos ruins: vermelho/roxo escuro.

- Cor de hábitos bons: verde/azul.

Sensação desejada

O usuário deve abrir o sistema e sentir:

“Esse é meu centro de controle pessoal.”

8. Módulos principais

8.1. Dashboard principal

O dashboard será a página inicial do sistema.

Ele deve mostrar uma visão geral da evolução do usuário.

Indicadores principais

- Porcentagem de hábitos concluídos hoje.
- Sequência atual de dias consistentes.
- Melhor sequência histórica.
- Total de hábitos ativos.
- Total de hábitos bons.
- Total de hábitos ruins em combate.
- Objetivos ativos.
- Identidades em construção.
- Pontuação geral de evolução.
- Progresso semanal.
- Progresso mensal.

Cards sugeridos

1. **Hoje, você está X% melhor**
2. Mostra uma pontuação simbólica baseada nos hábitos concluídos.
3. **Hábitos de hoje**
4. Lista os hábitos planejados para o dia.
5. Botão rápido para concluir.
6. Botão para registrar dificuldade.
7. **Sequência atual**

8. Mostra quantos dias o usuário manteve consistência.

9. Identidade em destaque

10. Mostra uma identidade escolhida como foco.

11. Exemplo: “Desenvolvedor mais consistente”.

12. Gráfico semanal

13. Mostra hábitos concluídos nos últimos 7 dias.

14. Mapa de consistência

15. Estilo GitHub contributions.

16. Cada quadrado representa um dia.

17. Alertas inteligentes

18. Exemplo: “Você falhou 2 vezes seguidas no hábito de leitura. Talvez ele esteja difícil demais.”

8.2. Objetivos

Objetivos representam resultados desejados, mas não são o foco final. Eles servem como direção.

Exemplos de objetivos

- Aprender japonês.
- Melhorar inglês.
- Evoluir em C# e .NET.
- Criar projetos pessoais.
- Fazer exercícios.
- Dormir melhor.
- Reduzir redes sociais.
- Ler mais.

Campos sugeridos

- Id
- UserId
- Título
- Descrição
- Categoria
- Status

- Data de início
- Data alvo opcional
- Prioridade
- Identidade vinculada
- Cor
- Ícone
- Criado em
- Atualizado em

Status possíveis

- Ativo
- Pausado
- Concluído
- Cancelado

Regra importante

Todo objetivo deve, preferencialmente, estar conectado a uma identidade.

8.3. Identities

Identities representam quem o usuário deseja se tornar.

Exemplos

- Sou uma pessoa que estuda todos os dias.
- Sou um desenvolvedor .NET consistente.
- Sou alguém que cuida da própria saúde.
- Sou uma pessoa organizada.
- Sou alguém que aprende idiomas com constância.
- Sou uma pessoa que termina o que começa.

Campos sugeridos

- Id
- UserId
- Nome
- Descrição
- Frase de identidade
- Categoria
- Cor
- Ícone
- Status
- Criado em
- Atualizado em

Tela de identidade

A tela de detalhes de uma identidade deve mostrar:

- Frase principal da identidade.
- Objetivos relacionados.
- Hábitos vinculados.
- Progresso geral.
- Sequência de consistência.
- Histórico de evolução.
- Anotações relacionadas.

Exemplo de tela

Identidade: Desenvolvedor .NET consistente

Frase: “Eu sou uma pessoa que evolui tecnicamente todos os dias.”

Hábitos vinculados:

- Estudar C# 20 minutos.
 - Fazer 1 commit.
 - Ler documentação.
 - Revisar código antigo.
-

8.4. Hábitos bons

Hábitos bons são comportamentos que o usuário deseja construir.

Campos sugeridos

- Id
- UserId
- IdentityId
- GoalId
- Título
- Descrição
- Categoria
- Frequência
- Dias da semana
- Horário sugerido
- Dificuldade
- Versão de 2 minutos
- Gatilho
- Recompensa
- Status
- Cor
- Ícone

- Criado em
- Atualizado em

Frequências possíveis

- Diário
- Dias específicos
- Semanal
- Mensal
- Personalizado

Dificuldade

- Muito fácil
- Fácil
- Média
- Difícil
- Muito difícil

Regra dos 2 minutos

Todo hábito deve ter uma versão mínima.

Exemplo:

- Hábito completo: estudar japonês por 30 minutos.
- Versão de 2 minutos: revisar 3 palavras.
- Hábito completo: treinar por 40 minutos.
- Versão de 2 minutos: fazer 5 flexões.
- Hábito completo: programar em projeto pessoal.
- Versão de 2 minutos: abrir o projeto e ler uma issue.

Regra de criação

Ao criar um hábito bom, o sistema deve perguntar:

1. Qual identidade esse hábito fortalece?
 2. Quando ele será feito?
 3. Onde ele será feito?
 4. Depois de qual hábito atual ele será feito?
 5. Qual é a versão mínima de 2 minutos?
 6. Como ele será recompensado?
-

8.5. Hábitos ruins

Hábitos ruins são comportamentos que o usuário deseja reduzir ou eliminar.

Exemplos

- Procrastinar.
- Dormir tarde.
- Usar redes sociais em excesso.
- Comer besteira sem controle.
- Faltar estudos.
- Deixar tarefas acumularem.
- Gastar dinheiro impulsivamente.

Campos sugeridos

- Id
- UserId
- Título
- Descrição
- Categoria
- Frequência atual estimada
- Gatilhos identificados
- Desejo associado
- Resposta atual
- Recompensa percebida
- Plano de substituição
- Estratégia para tornar invisível
- Estratégia para tornar desinteressante
- Estratégia para tornar difícil
- Estratégia para tornar insatisfatório
- Status
- Criado em
- Atualizado em

Fluxo de análise de mau hábito

O sistema deve ajudar o usuário a entender o ciclo do mau hábito:

1. **Estímulo:** O que dispara esse hábito?
2. **Desejo:** O que você está buscando sentir?
3. **Resposta:** O que você faz?
4. **Recompensa:** O que você ganha imediatamente com isso?

Depois, o sistema deve montar o plano inverso:

1. Como tornar invisível?
2. Como tornar desinteressante?

3. Como tornar difícil?
4. Como tornar insatisfatório?

Exemplo

Mau hábito: usar Instagram antes de dormir.

- Estímulo: celular do lado da cama.
- Desejo: relaxar e fugir do cansaço.
- Resposta: abrir Instagram.
- Recompensa: distração rápida.

Plano inverso:

- Invisível: deixar celular longe da cama.
 - Desinteressante: lembrar que isso piora o sono.
 - Difícil: usar bloqueador após 23h.
 - Insatisfatório: registrar no app quando dormir tarde por causa disso.
-

8.6. Check-in diário

O check-in diário é uma das partes mais importantes do sistema.

Ele deve permitir que o usuário registre rapidamente como foi o dia.

Informações do check-in

- Data
- Humor do dia
- Energia
- Produtividade
- Hábitos concluídos
- Hábitos ignorados
- Dificuldades
- Observações
- Nota do dia
- Pequena vitória do dia
- O que pode melhorar amanhã

Escalas possíveis

Humor:

- Muito ruim
- Ruim
- Neutro

- Bom
- Muito bom

Energia:

- 1 a 5

Produtividade:

- 1 a 5

Perguntas úteis

- Qual foi sua pequena vitória hoje?
 - Qual hábito foi mais difícil?
 - O que atrapalhou sua rotina?
 - O que você pode deixar mais fácil amanhã?
 - Você agiu como a pessoa que quer se tornar?
-

8.7. Anotações e diário

O sistema deve ter um espaço para anotações livres.

Tipos de anotação

- Reflexão diária
- Ideia
- Aprendizado
- Dificuldade
- Vitória
- Ajuste de sistema
- Registro emocional
- Revisão semanal
- Revisão mensal

Campos sugeridos

- Id
- UserId
- Título
- Conteúdo
- Tipo
- Data
- Tags
- Identidade vinculada
- Objetivo vinculado
- Hábito vinculado

- Criado em
- Atualizado em

Tags possíveis

- estudo
 - tecnologia
 - saúde
 - japonês
 - inglês
 - trabalho
 - foco
 - disciplina
 - sono
 - ansiedade
 - evolução
 - rotina
-

8.8. Calendário de hábitos

O calendário deve permitir visualizar hábitos ao longo do tempo.

Visões possíveis

- Dia
- Semana
- Mês
- Ano
- Lista
- Heatmap anual

Funcionalidades

- Ver hábitos planejados por dia.
- Marcar hábito como concluído.
- Ver dias perdidos.
- Ver dias com check-in.
- Filtrar por identidade.
- Filtrar por categoria.
- Filtrar por objetivo.

Visual anual

Uma visão estilo GitHub contributions seria muito forte para o sistema:

- Cada quadrado representa um dia.
- Quanto mais hábitos concluídos, mais intenso o quadrado.

- Dias sem registro ficam apagados.
 - Dias perfeitos ficam destacados.
-

8.9. Dashboard de evolução

Além do dashboard inicial, deve existir uma página específica de análise.

Gráficos sugeridos

1. Consistência semanal

2. Barras por dia.

3. Consistência mensal

4. Linha mostrando evolução.

5. Hábitos por categoria

6. Pizza ou donut chart.

7. Hábitos mais consistentes

8. Ranking.

9. Hábitos mais difíceis

10. Ranking por falhas.

11. Identidades mais fortalecidas

12. Progresso por identidade.

13. Humor x hábitos concluídos

14. Correlação entre humor e execução.

15. Energia x produtividade

16. Gráfico de dispersão ou linha.

17. Taxa de execução por horário

18. Mostra em quais horários o usuário cumpre melhor os hábitos.

19. Evolução 1% Better

20. Índice geral calculado pelo sistema.

8.10. Revisão semanal

A revisão semanal deve ajudar o usuário a ajustar o sistema.

Perguntas da revisão

- Quais hábitos funcionaram bem nesta semana?
- Quais hábitos falharam mais?
- Algum hábito estava difícil demais?
- Algum hábito precisa de uma versão menor?
- Qual identidade foi mais fortalecida?
- O que deve ser prioridade na próxima semana?
- Qual mau hábito apareceu com mais frequência?
- Que ajuste simples pode melhorar a próxima semana?

Resultado da revisão

Ao final, o sistema pode gerar um resumo:

- Nota da semana.
 - Principal vitória.
 - Principal dificuldade.
 - Hábito para manter.
 - Hábito para simplificar.
 - Foco da próxima semana.
-

8.11. Revisão mensal

A revisão mensal deve ser mais estratégica.

Dados exibidos

- Taxa geral de consistência.
- Melhor hábito do mês.
- Hábito mais negligenciado.
- Identidade mais fortalecida.
- Objetivo com mais progresso.
- Evolução comparada ao mês anterior.
- Quantidade de anotações.
- Quantidade de check-ins.

Perguntas

- Quem eu me tornei um pouco mais este mês?
 - Que sistema funcionou?
 - Que sistema falhou?
 - O que devo parar de tentar forçar?
 - O que devo tornar mais fácil?
 - Qual será o foco do próximo mês?
-

9. Gamificação

A gamificação deve ser usada com cuidado. O foco não é transformar a vida em pontuação vazia, mas reforçar visualmente o progresso.

Elementos possíveis

- XP por hábitos concluídos.
- Níveis de evolução.
- Badges/conquistas.
- Sequências.
- Ranking pessoal de hábitos.
- Classes de identidade.
- Missões semanais.
- Boss fights contra maus hábitos.

Exemplos de conquistas

- Primeiro hábito concluído.
- 7 dias de consistência.
- 30 dias de consistência.
- Nunca falhou duas vezes.
- Primeira revisão semanal.
- Primeiro mau hábito reduzido.
- 100 check-ins.
- 1 mês estudando tecnologia.

Cuidado

O sistema não deve punir demais o usuário. Falhar faz parte do processo. O foco deve ser retorno rápido, não perfeição.

10. Índice 1% Better

O sistema pode ter uma pontuação simbólica chamada **Índice 1% Better**.

Esse índice mede a evolução geral do usuário com base em:

- Hábitos concluídos.
- Consistência semanal.
- Check-ins realizados.
- Revisões semanais.
- Redução de maus hábitos.
- Anotações/reflexões.
- Progresso por identidade.

Exemplo de cálculo inicial

- Hábito concluído: +10 pontos.
- Check-in diário: +5 pontos.
- Revisão semanal: +30 pontos.
- Não falhar duas vezes: +15 pontos.
- Registro de reflexão: +5 pontos.
- Mau hábito evitado: +10 pontos.

O índice não deve representar valor pessoal. Ele deve representar apenas aderência ao sistema.

11. Regras de negócio principais

Regra 1 — Todo hábito precisa de uma versão mínima

Nenhum hábito bom deve ser criado sem uma versão de 2 minutos.

Regra 2 — Todo hábito deve ter um gatilho

O usuário deve definir quando o hábito será executado.

Exemplo:

Depois de tomar café, vou estudar japonês por 10 minutos.

Regra 3 — Todo hábito deve fortalecer uma identidade

Sempre que possível, o hábito deve ser vinculado a uma identidade.

Regra 4 — Falhar uma vez não quebra o sistema

Uma falha isolada não deve destruir o progresso do usuário.

Regra 5 — Nunca falhar duas vezes

Se o usuário falhar no mesmo hábito por dois registros consecutivos, o sistema deve alertar e sugerir simplificação.

Regra 6 — Hábito difícil demais deve ser reduzido

Se um hábito tiver baixa taxa de conclusão, o sistema deve sugerir uma versão menor.

Regra 7 — O sistema deve medir consistência, não perfeição

O dashboard deve valorizar retorno, continuidade e progresso.

Regra 8 — Maus hábitos devem ter plano inverso

Todo mau hábito precisa de estratégias para se tornar invisível, desinteressante, difícil e insatisfatório.

Regra 9 — Revisões devem gerar ajustes

Revisões semanais e mensais devem resultar em ações práticas.

Regra 10 — O sistema deve incentivar reflexão

O usuário deve conseguir entender por que acertou ou falhou.

12. Entidades principais do banco de dados

12.1. Users

Caso utilize ASP.NET Identity, a tabela pode seguir o padrão do Identity.

Campos adicionais possíveis:

- DisplayName
- AvatarUrl
- MainColor
- ThemePreference
- CreatedAt
- UpdatedAt

12.2. Goals

Representa objetivos.

Campos:

- Id
 - UserId
 - IdentityId
 - Title
 - Description
 - CategoryId
 - Status
 - Priority
 - StartDate
 - TargetDate
 - Color
 - Icon
 - CreatedAt
 - UpdatedAt
-

12.3. Identities

Representa identidades desejadas.

Campos:

- Id
 - UserId
 - Name
 - IdentityStatement
 - Description
 - CategoryId
 - Status
 - Color
 - Icon
 - CreatedAt
 - UpdatedAt
-

12.4. Habits

Representa hábitos bons.

Campos:

- Id
- UserId
- GoalId

- IdentityId
 - Title
 - Description
 - CategoryId
 - FrequencyType
 - DaysOfWeek
 - SuggestedTime
 - Difficulty
 - TwoMinuteVersion
 - Trigger
 - Reward
 - Status
 - Color
 - Icon
 - CreatedAt
 - UpdatedAt
-

12.5. HabitLogs

Representa registros de execução dos hábitos.

Campos:

- Id
- HabitId
- UserId
- Date
- Status
- CompletedAt
- Mood
- EnergyLevel
- DifficultyFelt
- Notes
- CreatedAt

Status possíveis:

- Completed
 - Skipped
 - Failed
 - Partial
-

12.6. BadHabits

Representa hábitos ruins.

Campos:

- Id
 - UserId
 - Title
 - Description
 - CategoryId
 - CurrentFrequency
 - Cue
 - Craving
 - Response
 - Reward
 - MakeInvisiblePlan
 - MakeUnattractivePlan
 - MakeDifficultPlan
 - MakeUnsatisfyingPlan
 - ReplacementHabitId
 - Status
 - CreatedAt
 - UpdatedAt
-

12.7. BadHabitLogs

Registra ocorrências ou vitórias contra maus hábitos.

Campos:

- Id
 - BadHabitId
 - UserId
 - Date
 - Occurred
 - Intensity
 - TriggerContext
 - Notes
 - CreatedAt
-

12.8. DailyCheckIns

Campos:

- Id
 - UserId
 - Date
 - Mood
 - EnergyLevel
 - ProductivityLevel
 - DayScore
 - SmallWin
 - MainDifficulty
 - TomorrowAdjustment
 - Notes
 - CreatedAt
 - UpdatedAt
-

12.9. Notes

Campos:

- Id
 - UserId
 - Title
 - Content
 - NoteType
 - Tags
 - GoalId
 - IdentityId
 - HabitId
 - Date
 - CreatedAt
 - UpdatedAt
-

12.10. WeeklyReviews

Campos:

- Id
- UserId
- WeekStartDate
- WeekEndDate
- Score

- WhatWorked
 - WhatFailed
 - MainWin
 - MainDifficulty
 - NextWeekFocus
 - Adjustments
 - CreatedAt
 - UpdatedAt
-

12.11. MonthlyReviews

Campos:

- Id
 - UserId
 - Month
 - Year
 - Score
 - MainProgress
 - MainProblem
 - IdentityMostImproved
 - HabitMostConsistent
 - HabitMostDifficult
 - NextMonthFocus
 - CreatedAt
 - UpdatedAt
-

12.12. Categories

Campos:

- Id
- UserId
- Name
- Description
- Color
- Icon
- CreatedAt

Categorias padrão:

- Tecnologia
- Idiomas
- Saúde

- Estudos
 - Trabalho
 - Projetos
 - Finanças
 - Casa
 - Social
 - Mental
-

13. Telas do sistema

13.1. Login

Tela moderna e simples.

Elementos:

- Nome 1% Better.
 - Frase motivacional.
 - Login com e-mail e senha.
 - Cadastro.
 - Recuperação de senha.
-

13.2. Onboarding

Primeira experiência do usuário.

Passos

1. Escolher áreas de foco.
2. Criar primeira identidade.
3. Criar primeiro objetivo.
4. Criar primeiro hábito atômico.
5. Definir versão de 2 minutos.
6. Definir gatilho.
7. Acessar dashboard.

Exemplo

Área: Tecnologia

Identidade: Desenvolvedor mais consistente

Objetivo: Evoluir em .NET

Hábito: Estudar C# por 20 minutos

Versão mínima: abrir o projeto e revisar uma classe

Gatilho: depois do café da manhã

13.3. Dashboard

Página principal com cards, gráficos e ações rápidas.

13.4. Hábitos

Tela para listar, criar, editar e acompanhar hábitos.

Funcionalidades:

- Filtro por status.
 - Filtro por categoria.
 - Filtro por identidade.
 - Filtro por objetivo.
 - Cards de hábitos.
 - Botão de concluir.
 - Botão de registrar falha.
 - Botão de editar.
 - Histórico do hábito.
-

13.5. Criar hábito

Formulário guiado baseado nas quatro leis.

Seções:

1. Informações básicas.
 2. Identidade vinculada.
 3. Objetivo vinculado.
 4. Frequência.
 5. Gatilho.
 6. Versão de 2 minutos.
 7. Recompensa.
 8. Ambiente.
-

13.6. Hábitos ruins

Tela para mapear e combater hábitos ruins.

Funcionalidades:

- Cadastro de mau hábito.
 - Análise do ciclo.
 - Plano inverso.
 - Registro de ocorrências.
 - Registro de vitórias.
 - Gráfico de redução.
-

13.7. Objetivos

Tela para gerenciar objetivos.

Funcionalidades:

- Criar objetivo.
 - Vincular identidade.
 - Vincular hábitos.
 - Ver progresso.
 - Pausar/concluir/cancelar.
-

13.8. Identities

Tela mais conceitual e visual.

Cada identidade deve parecer um “perfil de evolução”.

Elementos:

- Frase da identidade.
 - Progresso.
 - Hábitos relacionados.
 - Objetivos relacionados.
 - Histórico.
 - Anotações.
-

13.9. Calendário

Visualização temporal dos hábitos.

13.10. Anotações

Tela de diário/reflexões.

Funcionalidades:

- Criar nota.
 - Editar nota.
 - Filtrar por tipo.
 - Filtrar por tag.
 - Vincular nota a hábito, objetivo ou identidade.
-

13.11. Revisões

Tela para revisão semanal e mensal.

13.12. Analytics

Dashboard avançado com gráficos.

13.13. Configurações

Funcionalidades:

- Tema.
 - Cor principal.
 - Perfil.
 - Categorias.
 - Preferências de notificação.
 - Exportação de dados.
-

14. Arquitetura sugerida

Camadas

- Controllers
- Services
- Repositories ou DbContext direto com Services
- ViewModels
- Entities/Models

- Data
- Helpers
- DTOs quando necessário

Estrutura sugerida

```

1PercentBetter/
├── Controllers/
│   ├── DashboardController.cs
│   ├── HabitsController.cs
│   ├── BadHabitsController.cs
│   ├── GoalsController.cs
│   ├── IdentitiesController.cs
│   ├── NotesController.cs
│   ├── CheckInsController.cs
│   ├── ReviewsController.cs
│   └── AnalyticsController.cs
├── Models/
│   ├── Habit.cs
│   ├── HabitLog.cs
│   ├── BadHabit.cs
│   ├── BadHabitLog.cs
│   ├── Goal.cs
│   ├── Identity.cs
│   ├── DailyCheckIn.cs
│   ├── Note.cs
│   ├── WeeklyReview.cs
│   ├── MonthlyReview.cs
│   └── Category.cs
├── ViewModels/
│   ├── DashboardViewModel.cs
│   ├── HabitFormViewModel.cs
│   ├── HabitDetailsViewModel.cs
│   ├── AnalyticsViewModel.cs
│   └── ReviewViewModel.cs
├── Services/
│   ├── HabitService.cs
│   ├── GoalService.cs
│   ├── IdentityService.cs
│   ├── DashboardService.cs
│   ├── AnalyticsService.cs
│   └── ReviewService.cs
└──

```

```
|— Data/
|   |— ApplicationDbContext.cs
|
|— Views/
|   |— Dashboard/
|   |— Habits/
|   |— BadHabits/
|   |— Goals/
|   |— Identities/
|   |— Notes/
|   |— Reviews/
|   |— Shared/
|
|— wwwroot/
|   |— css/
|   |— js/
|   |— img/
|   |— lib/
```

15. Endpoints e ações principais

DashboardController

- Index()
- GetWeeklyProgress()
- GetHabitCompletionChart()
- GetIdentityProgress()

HabitsController

- Index()
- Details(id)
- Create()
- Edit(id)
- Delete(id)
- Complete(id)
- Skip(id)
- Fail(id)
- GetHabitHistory(id)

BadHabitsController

- Index()
- Create()

- Edit(id)
- Details(id)
- RegisterOccurrence(id)
- RegisterVictory(id)

GoalsController

- Index()
- Create()
- Edit(id)
- Details(id)
- Complete(id)
- Pause(id)

IdentitiesController

- Index()
- Create()
- Edit(id)
- Details(id)

CheckInsController

- Today()
- CreateOrUpdate()
- History()

NotesController

- Index()
- Create()
- Edit(id)
- Details(id)
- Delete(id)

ReviewsController

- Weekly()
- Monthly()
- CreateWeeklyReview()
- CreateMonthlyReview()

AnalyticsController

- Index()
- GetConsistencyData()
- GetMoodCorrelationData()

- GetHabitRankingData()
-

16. MVP recomendado

O MVP deve ser completo o suficiente para validar a ideia, mas não precisa ter tudo no começo.

MVP — Fase 1

- Login/cadastro.
- Onboarding simples.
- Cadastro de identidades.
- Cadastro de objetivos.
- Cadastro de hábitos bons.
- Check-in diário.
- Marcar hábito como concluído/falhou.
- Dashboard inicial.
- Gráfico semanal.
- Calendário simples.
- Anotações básicas.

Fase 2

- Hábitos ruins.
- Plano inverso dos maus hábitos.
- Revisão semanal.
- Analytics avançado.
- Heatmap anual.
- Gamificação.

Fase 3

- Recomendações inteligentes.
 - IA para sugerir hábitos.
 - Notificações.
 - Exportação de relatórios.
 - Versão mobile/PWA.
-

17. Fluxo principal do usuário

1. Usuário entra no sistema.
2. Cria uma identidade.
3. Cria um objetivo.
4. Cria hábitos pequenos vinculados ao objetivo e identidade.
5. Define gatilho e versão de 2 minutos.
6. Todos os dias marca hábitos como concluídos ou não.

7. Faz check-in diário.
 8. Acompanha evolução no dashboard.
 9. Faz revisão semanal.
 10. Ajusta o sistema.
 11. Repete o ciclo.
-

18. Exemplo prático completo

Área

Tecnologia

Identidade

Sou um desenvolvedor .NET consistente e em evolução contínua.

Objetivo

Evoluir em ASP.NET Core MVC.

Hábito principal

Estudar ASP.NET Core por 30 minutos.

Versão de 2 minutos

Abrir o projeto e revisar uma controller.

Gatilho

Depois de tomar café à noite.

Recompensa

Marcar progresso no dashboard e ouvir uma música após estudar.

Métricas

- Dias concluídos.
 - Tempo médio estudado.
 - Sequência atual.
 - Anotações técnicas criadas.
 - Projetos impactados.
-

19. Possíveis diferenciais futuros com IA

A IA pode ser usada para:

- Sugerir hábitos com base nos objetivos.
- Transformar metas grandes em ações pequenas.
- Analisar por que um hábito está falhando.
- Gerar revisões semanais automáticas.
- Sugerir ajustes no ambiente.
- Criar planos anti-procrastinação.
- Resumir anotações.
- Gerar insights de evolução.

Exemplo:

“Você falhou 4 vezes no hábito de estudar Python à noite. Talvez o horário esteja ruim. Tente mover para depois do almoço ou reduzir para uma versão de 2 minutos.”

20. Cuidados importantes

O sistema não deve fazer o usuário se sentir culpado. Ele deve funcionar como apoio, não como cobrança agressiva.

Princípios de experiência

- Falhar faz parte.
 - O importante é voltar rápido.
 - Pequeno é melhor que zero.
 - Consistência vence intensidade.
 - Sistemas vencem motivação.
 - Identidade sustenta comportamento.
-

21. Frases que podem aparecer no sistema

- “Pequeno hoje. Gigante no futuro.”
 - “Não quebre duas vezes.”
 - “Você não precisa ser perfeito, só precisa voltar.”
 - “A versão de 2 minutos ainda conta.”
 - “Hoje você votou na sua nova identidade.”
 - “Seu sistema está ficando mais forte.”
 - “Não é sobre intensidade. É sobre consistência.”
 - “Mais 1%.”
-

22. Conclusão

O **1% Better** deve ser um sistema pessoal de evolução baseado em hábitos, identidade, reflexão e visualização de progresso. A grande diferença dele para um app comum de hábitos é que ele não apenas pergunta se o usuário fez ou não fez algo. Ele ajuda o usuário a entender **por que fez, por que não fez, como melhorar e que tipo de pessoa está se tornando**.

A proposta combina produtividade, autoconhecimento, gamificação leve, dashboards modernos e os princípios de *Hábitos Atômicos* em uma aplicação web construída com ASP.NET Core MVC, Razor, JavaScript, SQL Server e bibliotecas visuais.

O objetivo final é simples:

Ajudar o usuário a construir uma vida melhor, um pequeno hábito por vez.