Forms

Professores:



<u>Carla Plantier Message – cpmessage@unoeste.edu.br</u> <u>Tamiris Malacrida - tamiris@unoeste.edu.br</u>

<u>Cristiane Maciel Rizo - cris@unoeste.br</u>

<u>Cássia Alves Perego - cassia@unoeste.br</u>

Silvio Carro - silvio@unoeste.br

http://www.w3schools.com/tags/att_input_type.asp

search: Define um input para busca. O atributo value tem efeito placeholder.

tel: Define um input para telefone, e seu formato é independente de região. O atributo pattern permite ao programador definir uma expressão para validação do telefone. Telefone: 2222-4644xxx

É preciso que o formato corresponda

ao exidido.

```
<input type="tel" id="telefone"</pre>
        pattern="\(\d{2}\)\s\d{5}-\d{4}" title = "(99) 99999-9999" />
```

É preciso que o formato corresponda ao exigido.

CEP: xxxx


Como utilizar/montar as expressões regulares.

url: Define um input a entrada de URLabsoluta.

```
<input type="url" id="urlSite" />
```

email: Define um input entrada de e-mail.

```
<input type="email" id="email" />
```



Hora

23:58

 date, time, datetime e datetime-local:
 Define um input customizado para entrada de data, hora, e data e hora.

```
<input type="date" id="data" />
<input type="time" id="hora" />
<input type="datetime"
id="datahora" />
```






 month e week: Definem um input customizado para seleção de um mês e uma semana respectivamente.

```
<input type="month" id="mes"/>
<input type="week" id="semana"/>
```

number: Define um input para entrada de número.

```
<input type="number" id="numero" />
```




 range: Define um input para entrada de número contido num intervalo. Os atributos *min* e *max* determina o valor mínimo e máximo do intervalo, já o atributo *step* indica de quanto será o incremento.

<input type="range" id="numero" min="5" max="20" step="1"/>

color: Define um input para receber um valor RGB.

```
<input type="color" id="cor"/>
```



placeholder: define um texto estilo marca-da-água em elementos inputs e textarea.

```
Digite aqui seu nome
```

```
<input type="text" placeholder="Digite
aqui seu nome"/>
```

autofocus: define qual elemento do formulário receberá o
 foco logo que a página for carregada. Aplicado na
 maioria dos elementos do formulário.
 <input type="text" id="nome"
 autofocus="true"/>

required: define um elemento input, select ou textarea como requerido.

```
<input type="text" id="nome"
required="required"
/>
Preencha este campo.
```

list: define uma lista de sugestões para inputs (combinado com a tag <datalist>).

