


Le Paysage des Containers Déconstruit : De Docker à l'Écosystème Modulaire


Un guide stratégique sur Docker, containerd, Podman et CRI-O



La révolution des containers : La fin du "ça marche sur ma machine"


Avant Docker, le déploiement d'applications était freiné par les incohérences entre les environnements de développement, de test et de production. Docker a apporté une solution complète en "empaquetant" les applications et leurs dépendances dans des unités portables et légères.

- **Solution tout-en-un:** Fournit une interface de ligne de commande (CLI), un constructeur d'images, un daemon de gestion et un runtime.
- **Portabilité garantie:** Assure une transition transparente entre les environnements.
- **Écosystème riche:** Docker Hub est devenu le référentiel central pour le partage d'images de conteneurs.




L'architecture initiale de Docker : Le Daemon central

Docker fonctionne sur un modèle client-serveur. La CLI Docker (`docker`) communique via une API REST avec un processus de longue durée, le Docker Daemon (`dockerd`). Ce daemon, tournant en tant que `root`, gère l'ensemble du cycle de vie des conteneurs : création, exécution, gestion des images, du stockage et du réseau. Cette centralisation a offert une grande simplicité d'utilisation mais a également introduit des préoccupations en matière de sécurité.



La maturité de l'écosystème exige un standard modulaire

À mesure que l'écosystème des conteneurs grandissait, des outils d'orchestration comme Kubernetes ont émergé. Ces systèmes n'avaient besoin que du noyau fonctionnel d'exécution des conteneurs, sans l'ensemble des outils pour développeurs offerts par Docker. La dépendance à une installation complète de Docker devenait un obstacle technique. Le besoin d'une brique standard, performante et partageable est devenu évident pour assurer l'interopérabilité.




`containerd` : Le moteur est libéré du monolithe

En réponse aux besoins de l'écosystème, Docker a extrait son runtime principal en un projet indépendant : `containerd`. En 2017, le projet a été donné à la Cloud Native Computing Foundation (CNCF).

Rôle de `containerd` :


- Un runtime de conteneurs de haut niveau, stable et axé sur la performance.
- Conçu pour être intégré dans des systèmes plus vastes (comme Docker lui-même ou Kubernetes).
- Gère le cycle de vie complet des conteneurs : transfert et stockage d'images, exécution, supervision, et gestion du réseau et du stockage de bas niveau.



La nouvelle architecture en couches : Une pile standardisée

L'écosystème moderne des conteneurs repose sur des couches d'abstraction claires, conformes aux standards de l'Open Container Initiative (OCI). Le flux d'une commande `docker run` illustre cette pile :


- La **CLI Docker** envoie la requête au **Docker Daemon**.
- Le daemon fait appel à **containerd** pour gérer le cycle de vie du conteneur.
- **containerd** utilise un runtime OCI de bas niveau, **runc**, pour créer et exécuter le conteneur.
- **runc** interface directement avec les fonctionnalités du noyau Linux (cgroups, namespaces) pour créer l'isolation du processus.



L'ascension de Kubernetes et l'interface CRI


Kubernetes est devenu le standard de facto pour l'orchestration de conteneurs. Pour éviter une dépendance étroite à un seul runtime, Kubernetes a introduit le **Container Runtime Interface (CRI)**. Le CRI est une spécification d'API qui permet à Kubernetes de communiquer avec n'importe quel runtime de conteneurs qui l'implémente.

Impact majeur: Cette standardisation a permis la dépréciation de 'Dockershim' (une couche de compatibilité pour Docker) à partir de la version 1.24 de Kubernetes, favorisant les runtimes qui implémentent directement le CRI.



Les deux acteurs majeurs du monde CRI : `containerd` et CRI-O

Deux implémentations principales du CRI dominant aujourd'hui les environnements Kubernetes.




Une nouvelle philosophie : La sécurité par l'absence de daemon

Le modèle du daemon central de Docker, bien que pratique, présente des défis de sécurité :

- **Privilèges `root`****: Le daemon s'exécute avec des privilèges élevés, ce qui en fait une surface d'attaque potentielle significative pour le système hôte.
- **Point de défaillance unique (SPOF)****: Un crash du daemon peut affecter tous les conteneurs en cours d'exécution.
- **Contournement des pare-feux****: En manipulant directement `iptables`, le daemon Docker peut contourner les règles de pare-feu locales comme `ufw`.

Ces préoccupations ont conduit à l'exploration d'une architecture alternative : le modèle 'daemonless'.




Podman : L'expérience Docker, réimaginée pour la sécurité

Développé par Red Hat, Podman (Pod Manager) est un moteur de conteneurs conçu pour être une alternative directe à Docker, avec une architecture fondamentalement différente.


Caractéristiques clés:

- **Architecture sans daemon:** Il n'y a pas de processus central. Chaque commande `podman` s'exécute directement et lance les conteneurs comme des processus enfants de l'utilisateur.
- **Rootless par conception:** Podman est optimisé pour exécuter des conteneurs sans privilèges `root`, limitant considérablement le risque de sécurité.
- **Compatibilité Docker CLI:** Les commandes sont identiques, permettant une transition facile avec un simple alias (`alias docker=podman`).
- **Intégration avec `systemd`:** Permet de gérer les conteneurs comme des services système standards.




Le duel architectural : Daemon vs. Fork/Exec

La différence fondamentale entre Docker et Podman réside dans la manière dont une commande est exécutée pour lancer un conteneur.



Carte de l'écosystème des containers en 2025




Le projet `rkt` (Rocket) est archivé et n'est plus considéré comme pertinent dans le paysage actuel.

Matrice de décision : Quel outil pour quel usage ?

Critères	Docker	Podman	`containerd`	CRI-O
Cas d'usage principal	Développement local, CI/CD, plateforme intégrée.	Environnements haute sécurité, workloads Linux, alternative à Docker. Sans Daemon (Daemonless)	Composant de base pour Kubernetes ou plateformes 'as-a-service'.	Clusters Kubernetes purs, en particulier dans l'écosystème Red Hat. Daemon léger
Architecture	Client-Daemon		Daemon léger	
Sécurité (Rootless)	Possible, mais configuration plus complexe.	Natif et simple, conçu pour cet usage.	Géré par l'orchestrateur.	Géré par l'orchestrateur.
Fonctionnalités incluses	Très riche (build, compose, swarm).	Riche (build, support des pods).	Minimaliste (gestion du cycle de vie).	Minimaliste (uniquement les besoins de K8s).

Les points clés de l'évolution




Du monolithe à la modularité: L'écosystème a mûri, passant d'une solution unique (Docker) à des composants spécialisés et standardisés (OCI, CRI), favorisant le choix et l'innovation.



Deux philosophies pour le développeur: Docker privilégie une plateforme intégrée simple d'accès, tandis que Podman met l'accent sur la sécurité avec son architecture sans daemon et rootless.



Le moteur de l'orchestration: En production avec Kubernetes, la tendance est aux runtimes légers et compatibles CRI comme `containerd` ou CRI-O, qui se concentrent sur la performance et la stabilité.



Les couches d'abstraction sont la clé: Comprendre la pile (Outils > Runtime haut niveau > Runtime bas niveau) est essentiel pour naviguer et faire des choix éclairés dans cet écosystème.

Le meilleur outil est celui qui correspond à votre contexte

Il n'y a pas de 'gagnant' unique dans le paysage des conteneurs. La diversification de l'outillage est le signe d'un écosystème mature. Le choix optimal dépend entièrement de vos priorités : la vitesse de développement, une posture de sécurité maximale, ou l'efficacité de l'orchestration à grande échelle. La flexibilité modulaire a remplacé la simplicité monolithique.

