

TP 1 : Déploiement de WordPress avec MySQL (ou MariaDB) en utilisant Docker Compose

Objectifs

- Déployer un site WordPress avec une base de données MySQL/MariaDB en utilisant Docker Compose.
 - Comprendre l'organisation des fichiers nécessaires pour le déploiement.
 - Apprendre à gérer les conteneurs Docker (démarrage, arrêt, suppression).
-

Contexte

WordPress est un système de gestion de contenu (CMS) populaire utilisé pour créer des sites web. Ce TP vous guidera dans la configuration d'un environnement WordPress fonctionnel avec une base de données.

Structure du projet

Votre projet contiendra les fichiers suivants :

```
.
├── compose.yaml # Fichier de configuration Docker Compose
└── README.md   # Documentation du projet
```

Étape 1 : Préparation du fichier compose.yaml

Voici un exemple de contenu pour le fichier `compose.yaml` :

```
services:
  db:
    # Utilisation de l'image MariaDB compatible AMD64 et ARM64
    image: mariadb:10.6.4-focal
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: root
      MYSQL_DATABASE: wordpress
      MYSQL_USER: user
      MYSQL_PASSWORD: password

  wordpress:
```

```
image: wordpress:latest
ports:
  - 80:80
restart: always
environment:
  WORDPRESS_DB_HOST: db:3306
  WORDPRESS_DB_USER: user
  WORDPRESS_DB_PASSWORD: password
  WORDPRESS_DB_NAME: wordpress
```

INFO :

- Par défaut, ce TP utilise MariaDB pour la compatibilité avec les architectures AMD64 et ARM64.

Si vous souhaitez utiliser MySQL à la place, remplacez l'image MariaDB par l'image MySQL en décommentant la ligne suivante :

yaml

```
image: mysql:8.0.27
```

Étape 2 : Déploiement avec Docker Compose

Lancez votre environnement WordPress avec la commande suivante :

```
docker compose up -d
```

Résultat attendu lors du déploiement :

```
Creating network "wordpress-mysql_default" with the default driver
Creating volume "wordpress-mysql_db_data" with default driver
Creating wordpress-mysql_db_1          ... done
Creating wordpress-mysql_wordpress_1  ... done
```

Étape 3 : Vérification

Vérifiez que les conteneurs fonctionnent correctement :

```
docker ps
```

Exemple de résultat :

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	
CREATED	STATUS	PORTS	NAMES

```
5fbb4181a069      wordpress:latest      "docker-entrypoint.s..."  35
seconds ago      Up 34 seconds        0.0.0.0:80->80/tcp
wordpress-mysql_wordpress_1
e0884a8d444d      mariadb:10.6.4        "docker-entrypoint.s..."  35
seconds ago      Up 34 seconds        3306/tcp
wordpress-mysql_db_1
```

Accédez à WordPress :

Ouvrez votre navigateur et rendez-vous sur <http://localhost:80>. Vous devriez voir la page d'installation de WordPress.

Étape 4 : Arrêt et suppression des conteneurs

Pour arrêter et supprimer les conteneurs, exécutez :

```
docker compose down
```

Pour supprimer également les données de WordPress, utilisez l'option `-v` :

```
docker compose down -v
```

Livrable attendu

1. Capture d'écran de la page WordPress sur votre navigateur.
2. Résultat des commandes `docker ps` et `docker compose down`.