

# Pseudocódigo

---

## Proceso IgvDel9

```
    Escribir Sin Saltar "Ingrese el valor de cantidad:";
    Leer cantidad;
    Escribir Sin Saltar "Ingrese el valor de precio del articulo:";
    Leer precio_del_articulo;
    subtotal <- cantidad*precio_del_articulo;
    IGV <- subtotal*0.19;
    monto_a_pagar <- subtotal+IGV;
    Escribir "Valor de IGV: ", IGV;
    Escribir "Valor de monto a pagar: ", monto_a_pagar;
    Escribir "Valor de subtotal: ", subtotal;
```

## FinProceso

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title> Consola del navegador </title>
    <script language = "Javascript">

      var cantidad;
      var precio;
      var IGV;
      var monto_a_pagar;
      cantidad=prompt("Ingrese el valor de cantidad:");
      precio=prompt("Ingrese el valor del precio del articulo:");
      subtotal = cantidad * precio;
      IGV = subtotal * 0.19;
      monto_a_pagar = subtotal + IGV;

      alert("Valor de IGV: " + IGV);
      alert("Valor de monto a pagar: " + monto_a_pagar);
      alert("Valor de subtotal: " + subtotal);
    </script>
  </head>
</html>
```

