

Sistema de Asistencia Docente

Información de Apoyo para Defensa

P1: ¿Por qué no hay tabla app_config y usan app_data?

R: Patrón clave-valor genérico. app_data (key, value jsonb) guarda lateLimit y otros umbrales como JSON. Más flexible que columnas fijas, no requiere migraciones para nuevos configs.

P2: ¿Qué significa DOCENTES ||--o{ MATERIAS?

R: Relación Uno a Muchos opcional. Un docente PUEDE dictar materias, pero no es obligatorio (ej: preceptor). Por eso es opcional.

P3: ¿Por qué eliminaron el campo tardanza?

R: Dato redundante. Viola 3FN. Se calcula en consulta: fichaje > horario + lateLimit. Si cambia el límite en app_data no hay que recalcular tabla.

P4: ¿Qué es APP_DATA_TEACHERS }o..o{ DOCENTES?

R: Espejo por DNI sin FK real. app_data guarda copia JSON para velocidad offline. No hay integridad referencial, está documentado como tal.

P5: ¿Por qué Supabase + Firebase Hosting?

R: Supabase = BD relacional + RLS. Firebase = hosting estático gratis y rápido. Advertencia documentada: no usamos Supabase Auth, RLS abierto y validación de roles en cliente (inseguro para prod).

P6: ¿Qué es supabase-schema.sql con escuelas?

R: Diseño V2.0 multi-escuela (escuelas + suscripciones). Nunca conectado. Es antecedente para modelo SaaS.