



## **Implementación de métodos computacionales TC2037.2**

### **Actividad Integradora 5.3: Resaltador de Sintaxis Paralelo**

Profesor(a):  
Alejandro de Gante

Abraham Mendoza Pérez	A01274857
Luis Alonso Martínez García	A01636255
Aldo Alejandro Degollado Padilla	A01638391

Viernes 04 de junio de 2021

En esta actividad integradora lo que se nos pidió que hiciéramos, era optimizar nuestro programa ya existente (resaltador léxico) con la ayuda de hilos. De esta forma se aprovecha más el poder de nuestro procesador ya que hace varias tareas paralelamente, lo que reduce el tiempo de ejecución del programa. En las clases, el profesor nos explicó que quería que nuestro programa, al ejecutarse, creara un hilo productor que se encargara de leer un directorio, dado por el usuario, para encontrar dentro de él, todos los archivos .scm (lenguaje Scheme). Posteriormente, debíamos crear un cierto número de hilos consumidores que se encargaran de analizar uno por uno, todos los archivos encontrados por el hilo productor. Estos hilos consumidores estarán trabajando paralelamente, por lo que, en teoría, la ejecución del programa será más rápida.

Nosotros, después de crear y darle la instrucción al hilo productor, realizamos un join para esperar a que el hilo terminara la lectura del directorio, ya que, si no lo hacíamos de esta manera, los hilos consumidores no tendrían ningún archivo que analizar. Esto pasa así debido a que nosotros le damos un método a ejecutar al hilo productor que tiene como parámetro el path a analizar y que retorna una cola con toda la lista de archivos .scm. Después de finalizado el proceso del archivo productor, creamos el número de hilos que consideramos óptimos y comenzamos a darles un archivo de la cola a cada uno para que lo analicen. Cuando la cola se termina, hacemos un join a todos los hilos que todavía se encuentran analizando un archivo, para evitar algún problema en el programa o que este termine su ejecución antes de que todos los análisis hayan sido completados.

La complejidad del algoritmo como tal que se encarga del análisis y resaltado de sintaxis sigue siendo el mismo que tuvimos en la actividad integradora anterior, ya que el concepto de hilos que implementamos para esta actividad no interviene en este, sino en poder realizar todo ese proceso múltiples veces, para hacerlo más rápida y eficientemente.

Por lo que, debido al código que tenemos en la parte del análisis, donde, aunque se repite varias veces el ciclo for donde leemos cada caracter, pues lo tenemos

dentro de un while donde leemos cada línea del texto de entrada, en realidad el número de iteraciones totales termina siendo el número de caracteres que tenemos en total por lo que el tiempo de ejecución sería  $T(n) = n$ . Por ello, si calculamos entonces la complejidad en base a nuestro tiempo de ejecución obtendremos que:  $\{ O(1) \} T(n) = n \Rightarrow O(n)$ , o sea que, nuestro algoritmo implementado sería de complejidad lineal.

Al haber implementado la programación paralela en nuestro resaltador léxico, logramos darnos cuenta sobre la gran ventaja que puede ofrecer al ejecutar el programa de manera más rápida y eficiente sin embargo pueden presentarse consecuencias dependiendo del equipo en el que se ejecute el programa ya que en caso de no contar con un procesador lo suficientemente potente, el rendimiento de este se verá afectado y en casos muy extremos podría llegarse dañarse. De igual manera, debido a que el propósito nuestro programa es analizar el directorio que el usuario le proporciona se podría llegar a pensar que incurrimos en el robo de datos del directorio, o así mismo ya que el código se encuentra público en la plataforma GitHub se podría modificar para este fin.

**Link de video:** <https://youtu.be/xkS6cvZpVBI>

**Link de GitHub:** <https://github.com/Diplex09/TC2037>