

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>Calculator | the Code School</title>

  <link rel="stylesheet" href="style.css">

</head>

<body>

  <div class="calculator">

    <div class="display">

      <input type="text" id="inputBox" value="0" placeholder="0" disabled>

    </div>

    <div class="row">

      <button type="button" class="opr">AC</button>

      <button type="button" class="opr">DEL</button>

      <button type="button" class="opr">%</button>

      <button type="button" class="opr">/</button>

    </div>

    <div class="row">

      <button type="button">7</button>

      <button type="button">8</button>

      <button type="button">9</button>

      <button type="button" class="opr">*</button>

    </div>

    <div class="row">

      <button type="button">4</button>

      <button type="button">5</button>

      <button type="button">6</button>

      <button type="button" class="opr">+</button>

    </div>

  </div>

</body>

</html>
```

```
<div class="row">
```

```
  <button type="button">1</button>
```

```
  <button type="button">2</button>
```

```
  <button type="button">3</button>
```

```
  <button type="button" class="opr">-</button>
```

```
</div>
```

```
<div class="row">
```

```
  <button type="button" id="plusMinus">&#xB1;</button>
```

```
  <button type="button">0</button>
```

```
  <button type="button">.</button>
```

```
  <button type="button" id="eqBtn">=</button>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<script src="app.js"></script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```