



অধ্যায় ৪: ডেটা এনালাইসিস (ভিজুয়ালাইজেশন ব্যবহার করে ডেটা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নেওয়া)

Author: MD. Emdadul Hoque Tareque (Lead, Phitron)

Provide by: **Phitron AI/ML**

Community Link: **Phitron AI/ML**

মেশিন লার্নিং এলগরিদমগুলোতে মূলত ডেটা থেকে শেখে। তাই ডেটার ভেতরে কী আছে, সেটা বোৰা ছাড়া মডেল বানানো মানে চোখ বেঁধে হাঁটার মতো। আর ডেটাকে ভালোভাবে বোৰাৰ সবচেয়ে কাৰ্য্যকৰ উপায় হলো ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন।

মেশিন লার্নিং মডেল তৈরিৰ আগে কেন ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন কৱা দৱকার

1. ডেটার কোয়ালিটি চেক কৱা

অনেক সময় ডেটাসেটে মিসিং ভ্যালু, আউটলায়ার (অস্থাভাৰিক মান) বা ডুপ্লিকেট থাকে। টেবিল দেখে এগুলো ধৰা কঠিন, কিন্তু বক্সপ্লট, হিস্টোগ্ৰাম বা ক্ষ্যাটাৰপ্লট ব্যবহার কৱলে সঙ্গে সঙ্গেই চোখে পড়ে। উদাহৰণ: যদি কাৰও বয়স কলামে -5 বা 250 দেখা যায়, সেটা গ্ৰাফে সহজেই বোৰা যাবে।

2. ফিচাৰ আৰ টাৰ্গেটেৰ সম্পৰ্ক বোৰা

ভিজুয়ালাইজেশন ছাড়া বোৰা কঠিন কোন ভেৱিয়েবল টাৰ্গেট ভ্যালুৰ সাথে কতটা সম্পৰ্কিত। উদাহৰণ: বাড়িৰ দাম প্ৰেডিষ্ট কৱাৰ আগে ক্ষ্যাটাৰপ্লট দেখে বোৰা যাবে—House Size আৰ Price এৰ মধ্যে পজিটিভ সম্পৰ্ক আছে।

3. ডেটাৰ ডিস্ট্ৰিবিউশন দেখা

প্ৰতিটি ফিচাৰেৰ মান কীভাৱে ছড়ানো আছে (Normal, Skewed, Uniform) সেটা মডেলেৰ জন্য গুৰুত্বপূৰ্ণ। উদাহৰণ: যদি কোনো ফিচাৰেৰ ডেটা একদিকে বেশি ঝুঁকে থাকে (skewed), তাহলে আগে থেকে Normalization/Transformation কৱতে হবে।

4. আউটলায়ার শনাক্তকৰণ

আউটলায়ার থাকলে মডেলেৰ প্ৰেডিকশন একপাশে হেলে যেতে পাৰে। উদাহৰণ: ইনকাম ডেটাতে যদি কিছু মানুষৰ আয় কোটি টাকাৰ বেশি হয়, সেটা বক্সপ্লটে ধৰা যাবে, এবং প্ৰয়োজনে হাঞ্জেল কৱা যাবে।

5. সার্টিক ফিচাৰ সিলেকশন

সব ফিচাৰ মডেলে ব্যবহার কৱা প্ৰয়োজন হয় না। কোন ফিচাৰ ইনফৰমেচিভ, আৰ কোনটা নয় সেটা ভিজুয়ালাইজেশন কৱে বোৰা যায়। উদাহৰণ: কাস্টমাৰেৰ জুতাৰ সাইজ যদি কেনাকাটাৰ সাথে সম্পৰ্ক না রাখে, সেটা ফিচাৰ থেকে বাদ দেওয়া যায়।

6. মডেলেৰ একুৱেসি বাড়ানো

ডেটা যদি ভালোভাবে বোৰা না হয়, তবে ভুলভাৱে প্ৰিপ্ৰেস কৱা হতে পাৰে, আৰ তাতে মডেল ভালো ফল দেবে না। ভিজুয়ালাইজেশন এই ভুলগুলো কমায়।

এই অধ্যায় থেকে আমৱা যা যা শিখিব

এই অধ্যায়ে আমরা জানব কিভাবে পাইথনের বিভিন্ন লাইব্রেরি ব্যবহার করে ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন করতে হয় এবং ডেটা সম্পর্কে ধারণা নিতে হয়। এই অধ্যায়ে আমরা যা যা শিখব ---

1. ইউনিভ্যারিয়েট প্লট (Univariate Plots)

- ক) হিস্টোগ্রাম প্লট (Histogram plots)
- খ) ডেনসিটি প্লট (Density plots)
- গ) বক্স এবং হুইকার প্লট (Box & Whisker Plots)

2. মাল্টি-ভ্যারিয়েট প্লট (Multivariate Plots)

- ক) কোরিলেশন ম্যাট্রিক্স প্লট (Correlation matrix plots)
- খ) স্কেটার প্লট ম্যাট্রিক্স (Scatter Plot Matrix)

৪.১ ইউনিভ্যারিয়েট প্লট (Univariate Plots)

Univariate Plots হচ্ছে প্রতিটা ফিচারকে আলাদা আলাদাভাবে প্লট করা। অর্থাৎ একটি লেখচিত্রে শুধুমাত্র একটি ভ্যারিয়েবলের ডেটাগুলো প্লট হবে। Univariate Plots এর মাধ্যমে প্রতিটা ফিচারের ডেটা ডিস্ট্রিবিউশন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। ডেটার বিষার এবং কোন কোন ডেটাগুলো outlier অর্থাৎ দলছুট ভ্যালু তা জানা যায়। আউটলায়ার ভ্যালু ডেটার পুরো সামারাইজেশন চেঙে করে দেয়। তাই আউটলায়ার ভ্যালুগুলোকে ডেটা থেকে ফেলে দিতে হবে।

আউটলায়ার (Outlier) বলতে এমন ডেটা পয়েন্ট বা মান বোঝায় যেগুলো ডেটাসেটের অন্যান্য মানের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে আলাদা বা অসামান্য। এগুলো সাধারণ প্যাটার্ন বা ডিস্ট্রিবিউশন থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে যেমনঃ মনে করি ক্লাস ৫ এ পড়া একটা ছাত্রের বয়স ১০ থেকে ১১ বছরের মধ্যে হবে এখন যদি সেই ক্লাসে ৩০ বছরের এক আনুভাবী পড়ে তাহলে এই আনুভাবী হচ্ছে outlier।

আমার এখানের তিনটি Univariate Plots টেকনিক নিয়ে আলোচনা করব --

- ক) হিস্টোগ্রাম প্লট (Histogram plots)
- খ) ডেনসিটি প্লট (Density plots)
- গ) বক্স এবং হুইকার প্লট (Box & Whisker Plots)


৪.১.১ হিস্টোগ্রাম প্লট (Histogram plots)

প্রতিটা ফিচারের ডিস্ট্রিবিউশন আলাদা আলাদাভাবে দেখাব জন্য হিস্টোগ্রাম প্লট (Histogram plots) একটি ভালো টেকনিক। হিস্টোগ্রাম ফ্রপ ডেটাকে একটা Bin এ নিয়ে আসে এবং প্রতিটা bin এর কয়টা অবজারভেশন আছে তা কাউট করে প্লট করে Bar আকারে। এই bar এর আকার থেকে বুঝা যায় এই ফিচারের ডেটা ডিস্ট্রিবিউশন কোন ধরনের (নারমাল ডিস্ট্রিবিউশন, skew, এক্সপোনেনশিয়াল (exponential))।

Pandas DataFrame এর মাধ্যমে ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন করা যায়। `hist()` ফাংশন ব্যবহার করে হিস্টোগ্রাম প্লট (Histogram plots) করা যায়।

```
In [1]: import pandas as pd  
import matplotlib.pyplot as plt  
import seaborn as sns
```

```
In [3]: dataset = pd.read_csv('diabetes.csv')  
sns.set(style='darkgrid')  
dataset.hist(bins=50, figsize = (15, 10))  
plt.show()
```




আমরা histogram থেকে দেখতে পাইছি age, DiabetesPedigreeFunction, Insulin, Pregancies এর ডেটা ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে exponential distribution। এবং BMI, Blood pressure, Glucose এর ডেটা ডিস্ট্রিবিউশন নরমাল / গসিয়ান ডিস্ট্রিবিউশন বা এর কাছাকাছি ডিস্ট্রিবিউশন।

8.1.2 ডেনসিটি প্লট (Density plots)

ডেটা ডিস্ট্রিবিউশন সম্পর্কে জ্ঞান জন্য আবেকষ্টি ভালো টেকনিক হচ্ছে ডেনসিটি প্লট (Density plots)। পাইথনে কিভাবে ডেনসিটি প্লট (Density plots) আঁকতে হয় দেখা যাক

```
In [4]: dataset.plot(kind='kde', subplots=True, layout=(3,3), sharex=False, figsize=(15, 10))
plt.show()
```



histogram plot থেকে density plot এ ডেটা ডিস্ট্রিবিউশন আরো ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে। আমরা Density plot থেকে দেখতে পাইছি age, DiabetesPedigreeFunction, Insulin, Pregnancies এর ডেটা ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে exponential distribution। এবং BMI, Blood pressure, Glucose এর ডেটা ডিস্ট্রিবিউশন নরমাল / গসিয়ান ডিস্ট্রিবিউশন বা এর কাছাকাছি ডিস্ট্রিবিউশন।


8.1.3 বক্স এবং হুইস্কার প্লট (Box and Whisker Plots)

বক্স এবং হুইস্কার প্লটের মাধ্যমে ডেটার বিশ্লার সম্পর্কে ধারনা পাওয়া যায়। বক্সপ্লটের মাধ্যমে ডেটার skew সম্পর্কেও পরিকার ধারনা পাওয়া যায়। ডেটার outlier অর্থাৎ দলছুট ভ্যালু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা পাওয়া যায়। আমরা এখানে cufflinks এর মাধ্যমে বক্সপ্লট আঁকব।

```
In [6]: # import cufflinks as cf
# cf.go_offline()

# fig = dataset.iplot(asFigure=True, kind="box")
# fig.show()

# Use seaborn for boxplot instead due to potential compatibility issues with cufflink
plt.figure(figsize=(15, 10))
sns.boxplot(data=dataset)
plt.show()
```



আমরা বুক্স অ হুইস্কার প্লট থেকে দেখতে পাচ্ছি ইনসুলিনের ডেটাগুলো বিস্তার অনেক বেশি বিশেষ করে q3 থেকে ম্যাঞ্চিমাম পর্যন্ত। এবং অন্যান্য ফিচারের বুক্স প্লট থেকে ডেটার skew সম্পর্কে একটা ধারনা পাওয়া যাচ্ছে। অধ্যায় 2 এ বুক্স এবং হুইস্কার প্লট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৪.২ মাল্টি-ভ্যারিয়েট প্লট (Multivariate Plots)

মাল্টি-ভ্যারিয়েট প্লট (Multivariate Plots) এর মাধ্যমে ভ্যারিয়েবলদের মধ্যকার সম্পর্ক জানা জানা। আমরা এখানে দুই ধরনের প্লট নিয়ে আলোচনা করব।

ক) কোরিলেশন ম্যাট্রিক্স প্লট (Correlation metrix plots)


খ) স্কেটার প্লট ম্যাট্রিক্স (Scatter Plot Matrix)

৪.২.১ কোরিলেশন ম্যাট্রিক্স প্লট (Correlation metrix plots)

কোরিলেশন হচ্ছে একটি ভ্যারিয়েবলের পরিবর্তনের ফলে আরেকটি ভ্যালু ক্রিপ পরিবর্তন হয়। এই সম্পর্কে অধ্যায় দুইইয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ফিচারগুলোর মধ্যে কোরিলেশন জানা জরুরী কেননা ভ্যারিয়েবলগুলোর মধ্যে যদি highly correlation থাকে তাহলে কিছু কিছু মেশিন লার্নিং এলগোরিদম (linear & Logistic regression) আছে যেগুলো ডেটা থেকে ভালো ভালো শিখতে পারে না। আমরা seaborn ব্যবহার করে Correlation metrix plots আঁকব।

```
In [7]: corr = dataset.corr()
fig = plt.figure(figsize=(15,6))
sns.heatmap(corr, linecolor='black', linewidths=.1, annot=True)
```

Out[7]: <Axes: >



আমরা Correlation metrix plots থেকে দেখতে পাচ্ছি এট্রিবিউটগুলোর মধ্যে(নিজের সাথে ছাড়া) highly correlation নেই। highly correlation থাকলে খয়েরি কালার হতো।

৪.২.২ স্ক্যাটার প্লট ম্যাট্রিক্স (Scatter Plot Matrix)

স্ক্যাটার প্লটের মাধ্যমে দুটি নিউমেরিক্যান ভ্যারিয়েবলের মধ্যে কোরিলেশন এবং আউটলায়ার ভ্যালুগুলোকে দেখা যায়। ডেটা সেটের প্রতিটা ভ্যারিয়েবলের সাথে অপর আরেকটি ভ্যারিয়েবলের স্ক্যাটার প্লট করে তাদের মধ্যে সম্পর্ক দেখা যায়। এই সবগুলো প্লট যখন একসাথে দেখানো হয় তখন তাকে স্ক্যাটার প্লট ম্যাট্রিক্স (Scatter Plot Matrix) বলে। আমরা seaborn ব্যবহার করে স্ক্যাটার প্লট ম্যাট্রিক্স (Scatter Plot Matrix) তৈরি করব।

```
In [8]: sns.pairplot(data=dataset, hue='Outcome')
```

```
Out[8]: <seaborn.axisgrid.PairGrid at 0x7ffa5e03b380>
```



আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ভ্যারিয়েবলগুলোর মধ্যে কোন স্ট্রং কোরিলেশন নেই।

৪.৩ এই অধ্যায়ে আমরা যা শিখেছি

১. ইউনিভ্যারিয়েট প্লট (Univariate Plots)

- ক) হিস্টোগ্রাম প্লট (Histogram plots)
- খ) ডেনসিটি প্লট (Density plots)
- গ) বক্স এবং হুইকার প্লট (Box & Whisker Plots)
- ং) মাল্টি-ভ্যারিয়েট প্লট (Multivariate Plots)
- ক) কোরিলেশন ম্যাট্রিক্স প্লট (Correlation metrix plots)
- খ) স্কেটার প্লট ম্যাট্রিক্স (Scatter Plot Matrix)

In [4]:

