

DTD documentation

Table of contents

1 Top-level element(s).....	3
2 List of elements.....	3
3 Element declarations.....	4
3.1	4
3.2	5
3.3	5
3.4	5
3.5	6
3.6	6
3.7	7
3.8	7
3.9	8
3.10	8
3.11	9
3.12	10
3.13	10
3.14	11
3.15	11
3.16	12
3.17	12
3.18	12
3.19	13
3.20	13
3.21	14

3.22	14
3.23	15
3.24	15
3.25	16
3.26	16
3.27	16
3.28	17
3.29	17
3.30	18
3.31	18
3.32	19
3.33	19
3.34	19
3.35	20
3.36	20
3.37	21
3.38	21
3.39	22
3.40	22
3.41	22
3.42	23
3.43	23
3.44	23
3.45	24
3.46	24
3.47	24
3.48	25
3.49	25

1. Top-level element(s)

- [document](#)
- [faqs](#)

2. List of elements

- [abstract](#)
- [acronym](#)
- [anchor](#)
- [answer](#)
- [authors](#)
- [body](#)
- [br](#)
- [caption](#)
- [code](#)
- [dd](#)
- [dl](#)
- [document](#)
- [dt](#)
- [em](#)
- [faq](#)
- [faqs](#)
- [figure](#)
- [fixme](#)
- [footer](#)
- [fork](#)
- [header](#)
- [icon](#)
- [img](#)
- [jump](#)
- [legal](#)
- [li](#)
- [link](#)
- [note](#)
- [notice](#)
- [ol](#)
- [p](#)

- [part](#)
- [person](#)
- [question](#)
- [section](#)
- [source](#)
- [strong](#)
- [sub](#)
- [subtitle](#)
- [sup](#)
- [table](#)
- [td](#)
- [th](#)
- [title](#)
- [tr](#)
- [type](#)
- [ul](#)
- [version](#)
- [warning](#)

3. Element declarations

3.1.

person		
Content model	EMPTY	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
	name	
	email	
Used inside	authors	

--

3.2.

strong		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal question	

3.3.

em		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal question	

3.4.

code		
Content model	(#PCDATA)	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal question	

3.5.

sup		
Content model	(#PCDATA)	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal question	

3.6.

sub		
Content model	(#PCDATA)	
Attributes	id	
	class	

	xml:lang
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal question

3.7.

link	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym) *
Attributes	id
	class
	xml:lang
	href
	role
	title
Used inside	strong em p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal question

3.8.

jump	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym) *
Attributes	id
	class

	xml:lang	
	href	
	role	
	title	
Used inside	strong em p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal question	

3.9.

fork		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
	href	
	role	
	title	
Used inside	strong em p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal question	

3.10.

br

Content model	EMPTY	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal question	

3.11.

img		
Content model	EMPTY	
Attributes	src	
	alt	
	height	
	width	
	usemap	
	ismap	
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal question	

3.12.

icon		
Content model	EMPTY	
Attributes	src	
	alt	
	height	
	width	
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal question	

3.13.

acronym		
Content model	(#PCDATA) *	
Attributes	title	
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	strong em link jump fork p source note	

	warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal question

3.14.

p	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *
Attributes	id
	class
	xml:lang
	xml:space
Used inside	th td li dd body section answer

3.15.

source	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *
Attributes	id
	class
	xml:lang
	xml:space
Used inside	th td li dd body section answer

--

3.16.

note		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes	label	
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	th td li dd body section answer	

3.17.

warning		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes	label	
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	th td li dd body section answer	

3.18.

fixme

Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes	author	
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	th td li dd body section answer	

3.19.

table		
Content model	(caption ? , tr +)	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	th td li dd body section answer	

3.20.

caption		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes	id	
	class	

	xml:lang
Used inside	table

3.21.

tr							
Content model	(th td) +						
Attributes	<table> <tr> <td>id</td><td></td></tr> <tr> <td>class</td><td></td></tr> <tr> <td>xml:lang</td><td></td></tr> </table>	id		class		xml:lang	
id							
class							
xml:lang							
Used inside	table						

3.22.

th											
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *										
Attributes	<table> <tr> <td>id</td><td></td></tr> <tr> <td>class</td><td></td></tr> <tr> <td>xml:lang</td><td></td></tr> <tr> <td>colspan</td><td></td></tr> <tr> <td>rowspan</td><td></td></tr> </table>	id		class		xml:lang		colspan		rowspan	
id											
class											
xml:lang											
colspan											
rowspan											

Used inside	tr

3.23.

td	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *
Attributes	id
	class
	xml:lang
	colspan
	rowspan
Used inside	tr

3.24.

li	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *
Attributes	id
	class
	xml:lang

Used inside	ul ol

3.25.

ul	
Content model	(li ol ul dl) +
Attributes	id
	class
	xml:lang
	spacing
Used inside	th td li ul ol dd body section answer

3.26.

ol	
Content model	(li ol ul dl) +
Attributes	id
	class
	xml:lang
	spacing
Used inside	th td li ul ol dd body section answer

3.27.

dl		
Content model	(dt , dd) +	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	th td li ul ol dd body section answer	

3.28.

dt		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	dl	

3.29.

dd		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *	
Attributes	id	

	class	
	xml:lang	
Used inside	dl	

3.30.

figure		
Content model	EMPTY	
Attributes	src	
	alt	
	height	
	width	
	usemap	
	ismap	
	align	
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	th td li dd body section answer	

3.31.

anchor	
Content model	EMPTY

Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	th td li dd body section answer	

3.32.

document		
Content model	(header , body , footer ?)	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	

3.33.

header		
Content model	(title , subtitle ? , version ? , type ? , authors ? , notice * , abstract ?)	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	document	

3.34.

title										
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup link jump fork br img icon acronym) *									
Attributes	<table><tr><td>id</td><td></td></tr><tr><td>class</td><td></td></tr><tr><td>xml:lang</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		id		class		xml:lang			
	id									
	class									
	xml:lang									
Used inside	header section part									

3.35.

subtitle		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	header	

3.36.

version		
Content model	(#PCDATA)	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	

	major	
	minor	
	fix	
	tag	
Used inside	header	

3.37.

type		
Content model	(#PCDATA)	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	header	

3.38.

authors		
Content model	(<u>person</u> +)	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	<u>header</u> <u>faqs</u>	

3.39.

notice		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	header	

3.40.

abstract		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	header	

3.41.

body		
Content model	(section p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) +	
Attributes	id	

	class	
	xml:lang	
Used inside	document	

3.42.

section		
Content model	(title , (section p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *)	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	body section	

3.43.

footer	
Content model	(legal)
Used inside	document

3.44.

legal	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *

Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	footer	

3.45.

faqs		
Content model	(authors ? , (faq part) +)	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
	title	

3.46.

part		
Content model	(title , (faq part) +)	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	faqs part	

3.47.

faq		
Content model	(question , answer)	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	faqs part	

3.48.

question		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	faq	

3.49.

answer		
Content model	(p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *	
Attributes	author	
Used inside	faq	

