

DTD documentation

Table of contents

1 Top-level element(s).....	3
2 List of elements.....	3
3 Element declarations.....	4
3.1	4
3.2	4
3.3	4
3.4	5
3.5	5
3.6	6
3.7	6
3.8	6
3.9	7
3.10	7
3.11	7
3.12	8
3.13	8
3.14	9
3.15	9
3.16	9
3.17	10
3.18	10
3.19	11
3.20	11
3.21	11
3.22	11
3.23	12
3.24	12
3.25	13
3.26	13
3.27	13
3.28	14

3.29	14
3.30	14
3.31	15
3.32	15
3.33	15
3.34	16
3.35	16
3.36	16
3.37	17
3.38	17
3.39	17
3.40	18
3.41	18
3.42	18
3.43	19
3.44	19
3.45	19
3.46	19
3.47	20
3.48	20
3.49	20
3.50	20
3.51	21

1. Top-level element(s)

- [document](#)
- [faqs](#)

2. List of elements

- [a](#)
- [abstract](#)
- [acronym](#)
- [anchor](#)
- [answer](#)
- [area](#)
- [authors](#)
- [body](#)
- [br](#)
- [caption](#)
- [code](#)
- [dd](#)
- [dl](#)
- [document](#)
- [dt](#)
- [elaboration](#)
- [em](#)
- [faq](#)
- [faqs](#)
- [faqsection](#)
- [figure](#)
- [fixme](#)
- [footer](#)
- [header](#)
- [icon](#)
- [img](#)
- [legal](#)
- [li](#)
- [map](#)
- [meta](#)
- [note](#)
- [notice](#)
- [ol](#)
- [p](#)
- [person](#)
- [question](#)
- [section](#)
- [source](#)
- [strong](#)
- [sub](#)
- [subtitle](#)
- [sup](#)
- [table](#)
- [td](#)

- [th](#)
- [title](#)
- [tr](#)
- [type](#)
- [ul](#)
- [version](#)
- [warning](#)

3. Element declarations

3.1.

person	
Content model	EMPTY
Attributes	
	id
	class
	xml:lang
	name
	email
Used inside	authors

3.2.

strong	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a) *
Attributes	
	id
	class
	xml:lang
Used inside	strong em a p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal question elaboration answer

3.3.

em

Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a) *		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	strong em a p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal question elaboration answer		

3.4.

code			
Content model	(#PCDATA)		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	strong em a p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal question elaboration answer		

3.5.

sup			
Content model	(#PCDATA)		
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	strong em a p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal question elaboration answer		

3.6.

sub	
Content model	(#PCDATA)
Attributes	
	id
	class
	xml:lang
Used inside	
	strong em a p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal question elaboration answer

3.7.

a	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map) *
Attributes	
	id
	class
	xml:lang
	href
	title
Used inside	
	strong em p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal question elaboration answer

3.8.

br	
Content model	EMPTY
Attributes	
	id
	class
	xml:lang

Used inside	strong em a p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal question elaboration answer

3.9.

img																			
Content model	EMPTY																		
Attributes	<table> <tr><td>src</td><td></td></tr> <tr><td>alt</td><td></td></tr> <tr><td>height</td><td></td></tr> <tr><td>width</td><td></td></tr> <tr><td>usemap</td><td></td></tr> <tr><td>ismap</td><td></td></tr> <tr><td>id</td><td></td></tr> <tr><td>class</td><td></td></tr> <tr><td>xml:lang</td><td></td></tr> </table>	src		alt		height		width		usemap		ismap		id		class		xml:lang	
src																			
alt																			
height																			
width																			
usemap																			
ismap																			
id																			
class																			
xml:lang																			
Used inside	strong em a p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal question elaboration answer																		

3.10.

map			
Content model	(area +)		
Attributes	<table> <tr><td>name</td><td></td></tr> </table>	name	
name			
Used inside	strong em a p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal question elaboration answer		

3.11.

area	
Content model	EMPTY

Attributes	shape			d p d
	coords			ty
	href			ty r
	title			ty
	nohref			p
	alt			ty r
Used inside	map			

3.12.

icon				
Content model		EMPTY		
Attributes	src			ty r
	alt			ty r
	height			ty
	width			ty
	id			ty
	class			ty
	xml:lang			ty
Used inside	strong em a p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal question elaboration answer			

3.13.

acronym				
Content model		(#PCDATA) *		
Attributes	title			ty re
	id			ty

	class			ty
	xml:lang			ty
Used inside	strong em a p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal question elaboration answer			

3.14.

p				
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a) *			
Attributes	id			ty
	class			ty
	xml:lang			ty
	xml:space			p p
Used inside	th td li dd body section answer			

3.15.

source				
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a) *			
Attributes	id			ty
	class			ty
	xml:lang			ty
	xml:space			d fi p p
Used inside	th td li dd body section answer			

3.16.

note

Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a) *		
Attributes	label		ty
	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	th td li dd body section answer		

3.17.

warning			
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a) *		
Attributes	label		ty
	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	th td li dd body section answer		

3.18.

fixme			
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a) *		
Attributes	author		ty r
	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	th td li dd body section answer		

3.19.

table							
Content model	(caption ? , tr +)						
Attributes	<table> <tr> <td>id</td><td></td></tr> <tr> <td>class</td><td></td></tr> <tr> <td>xml:lang</td><td></td></tr> </table>	id		class		xml:lang	
id							
class							
xml:lang							
Used inside	th td li dd body section answer						

3.20.

caption							
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a) *						
Attributes	<table> <tr> <td>id</td><td></td></tr> <tr> <td>class</td><td></td></tr> <tr> <td>xml:lang</td><td></td></tr> </table>	id		class		xml:lang	
id							
class							
xml:lang							
Used inside	table						

3.21.

tr							
Content model	(th td) +						
Attributes	<table> <tr> <td>id</td><td></td></tr> <tr> <td>class</td><td></td></tr> <tr> <td>xml:lang</td><td></td></tr> </table>	id		class		xml:lang	
id							
class							
xml:lang							
Used inside	table						

3.22.

th	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br

	img icon acronym map a p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *		
Attributes	id		
	class		
	xml:lang		
	colspan		
	rowspan		
Used inside	tr		

3.23.

td			
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *		
Attributes	id		
	class		
	xml:lang		
	colspan		
	rowspan		
Used inside	tr		

3.24.

li			
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *		
Attributes	id		
	class		

	xml:lang			ty
Used inside	ul ol			

3.25.

ul	
Content model	(li) +
Attributes	id
	class
	xml:lang
	spacing
Used inside	th td li dd body section answer

3.26.

ol	
Content model	(li) +
Attributes	id
	class
	xml:lang
	spacing
Used inside	th td li dd body section answer

3.27.

dl	
Content model	(dt , dd) +
Attributes	id
	class
	xml:lang

Used inside	th td li dd body section answer

3.28.

dt		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	dl	

3.29.

dd		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	dl	

3.30.

figure		
Content model	EMPTY	
Attributes	src	
	alt	
	height	
	width	

	usemap			ty
	ismap			p
	align			ty
	id			ty
	class			ty
	xml:lang			ty
Used inside	th td li dd body section answer			

3.31.

anchor			
Content model		EMPTY	
Attributes	id		ty re
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside		th td li dd body section answer	

3.32.

document				
Content model		(header , body , footer ?)		
Attributes	id			ty
	class			ty
	xml:lang			ty

3.33.

header				
Content model		(title , subtitle ? , version ? , type ? , authors ? , notice * , abstract ? , meta *)		
Attributes	id			ty
	class			ty

	xml:lang			ty
Used inside	document			

3.34.

title				
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup a br img icon acronym map) *			
Attributes	id			ty
	class			ty
	xml:lang			ty
Used inside	header section faqs faqsection			

3.35.

subtitle				
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup) *			
Attributes	id			ty
	class			ty
	xml:lang			ty
Used inside	header			

3.36.

version				
Content model	(#PCDATA)			
Attributes	id			ty
	class			ty
	xml:lang			ty
	major			ty
	minor			ty

	fix			ty
	tag			ty
Used inside	header			

3.37.

type			
Content model		(#PCDATA)	
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside		header	

3.38.

authors			
Content model	(person +)		
Attributes			
	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside	header faqs		

3.39.

notice				
Content model		(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a) *		
Attributes	id			ty
	class			ty
	xml:lang			ty

Used inside	header

3.40.

abstract		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	header	

3.41.

meta		
Content model	(#PCDATA)	
Attributes	name	
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	header	

3.42.

body									
Content model	(section p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) +								
Attributes	<table><tr><td>id</td><td></td></tr><tr><td>class</td><td></td></tr><tr><td>xml:lang</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	id		class		xml:lang			
	id								
	class								
	xml:lang								
Used inside	document								

3.43.

section	
Content model	(title , (section p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *)
Attributes	id
	class
	xml:lang
Used inside	body section

3.44.

footer	
Content model	(legal)
Used inside	document

3.45.

legal	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a) *
Attributes	id
	class
	xml:lang
Used inside	footer

3.46.

faqs	
Content model	(title ? , authors ? , (faq faqsection) +)
Attributes	id
	class

	xml:lang			ty
--	----------	--	--	----

3.47.

faqsection				
Content model		(title , (faq faqsection) +)		
Attributes	id			type
	class			type
	xml:lang			type
Used inside		faqs faqsection		

3.48.

faq			
Content model		(question , answer)	
Attributes	id		ty
	class		ty
	xml:lang		ty
Used inside		faqs faqsection	

3.49.

question				
Content model		(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a elaboration) *		
Attributes	id			ty
	class			ty
	xml:lang			ty
Used inside		faq		

3.50.

elaboration	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a) *
Attributes	id
	class
	xml:lang
Used inside	question

3.51.

answer	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym map a p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *
Attributes	author
Used inside	faq