

DTD documentation

Table of contents

1 Top-level element(s).....	3
2 List of elements.....	3
3 Element declarations.....	4
3.1	4
3.2	4
3.3	5
3.4	5
3.5	6
3.6	6
3.7	7
3.8	7
3.9	8
3.10	8
3.11	9
3.12	9
3.13	10
3.14	10
3.15	11
3.16	11
3.17	12
3.18	12
3.19	13
3.20	13
3.21	13

3.22	14
3.23	14
3.24	15
3.25	15
3.26	16
3.27	16
3.28	17
3.29	17
3.30	18
3.31	18
3.32	19
3.33	19
3.34	19
3.35	20
3.36	20
3.37	21
3.38	21
3.39	21
3.40	22
3.41	22
3.42	23
3.43	23
3.44	23

1. Top-level element(s)

- [document](#)

2. List of elements

- [abstract](#)
- [acronym](#)
- [anchor](#)
- [authors](#)
- [body](#)
- [br](#)
- [caption](#)
- [code](#)
- [dd](#)
- [dl](#)
- [document](#)
- [dt](#)
- [em](#)
- [figure](#)
- [fixme](#)
- [footer](#)
- [fork](#)
- [header](#)
- [icon](#)
- [img](#)
- [jump](#)
- [legal](#)
- [li](#)
- [link](#)
- [note](#)
- [notice](#)
- [ol](#)
- [p](#)
- [person](#)
- [section](#)
- [source](#)
- [strong](#)

- [sub](#)
- [subtitle](#)
- [sup](#)
- [table](#)
- [td](#)
- [th](#)
- [title](#)
- [tr](#)
- [type](#)
- [ul](#)
- [version](#)
- [warning](#)

3. Element declarations

3.1.

person		
Content model	EMPTY	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
	name	
	email	
Used inside	authors	

3.2.

strong

Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal	

3.3.

em		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal	

3.4.

code		
Content model	(#PCDATA)	
Attributes	id	
	class	

	xml:lang
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal

3.5.

sup							
Content model	(#PCDATA)						
Attributes	<table> <tr> <td>id</td><td></td></tr> <tr> <td>class</td><td></td></tr> <tr> <td>xml:lang</td><td></td></tr> </table>	id		class		xml:lang	
id							
class							
xml:lang							
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal						

3.6.

sub							
Content model	(#PCDATA)						
Attributes	<table> <tr> <td>id</td><td></td></tr> <tr> <td>class</td><td></td></tr> <tr> <td>xml:lang</td><td></td></tr> </table>	id		class		xml:lang	
id							
class							
xml:lang							
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title subtitle notice abstract legal						

--

3.7.

link		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
	href	
	role	
	title	
Used inside	strong em p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal	

3.8.

jump		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
	href	
	role	

	title
Used inside	strong em p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal

3.9.

fork													
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym) *												
Attributes	<table> <tr><td>id</td><td></td></tr> <tr><td>class</td><td></td></tr> <tr><td>xml:lang</td><td></td></tr> <tr><td>href</td><td></td></tr> <tr><td>role</td><td></td></tr> <tr><td>title</td><td></td></tr> </table>	id		class		xml:lang		href		role		title	
id													
class													
xml:lang													
href													
role													
title													
Used inside	strong em p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal												

3.10.

br					
Content model	EMPTY				
Attributes	<table> <tr><td>id</td><td></td></tr> <tr><td>class</td><td></td></tr> </table>	id		class	
id					
class					

	xml:lang
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal

3.11.

img																			
Content model	EMPTY																		
Attributes	<table> <tr><td>src</td><td></td></tr> <tr><td>alt</td><td></td></tr> <tr><td>height</td><td></td></tr> <tr><td>width</td><td></td></tr> <tr><td>usemap</td><td></td></tr> <tr><td>ismap</td><td></td></tr> <tr><td>id</td><td></td></tr> <tr><td>class</td><td></td></tr> <tr><td>xml:lang</td><td></td></tr> </table>	src		alt		height		width		usemap		ismap		id		class		xml:lang	
src																			
alt																			
height																			
width																			
usemap																			
ismap																			
id																			
class																			
xml:lang																			
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal																		

3.12.

icon	
Content model	EMPTY

Attributes	src	
	alt	
	height	
	width	
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal	

3.13.

acronym		
Content model	(#PCDATA) *	
Attributes	title	
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	strong em link jump fork p source note warning fixme caption th td li dt dd title notice abstract legal	

3.14.

--

p		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
	xml:space	
Used inside	th td li dd body section	

3.15.

source		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
	xml:space	
Used inside	th td li dd body section	

3.16.

note		
------	--	--

Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes	label	
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	th td li dd body section	

3.17.

warning		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes	label	
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	th td li dd body section	

3.18.

fixme		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes	author	

	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	th td li dd body section	

3.19.

table		
Content model	(caption ? , tr +)	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	th td li dd body section	

3.20.

caption		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	table	

3.21.

tr		
Content model	(th td) +	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	table	

3.22.

th		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
	colspan	
	rowspan	
Used inside	tr	

3.23.

td	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *
Attributes	id
	class
	xml:lang
	colspan
	rowspan
Used inside	tr

3.24.

li	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *
Attributes	id
	class
	xml:lang
Used inside	ul ol

3.25.

ul		
Content model	(li ol ul dl) +	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
	spacing	
Used inside	th td li ul ol dd body section	

3.26.

ol		
Content model	(li ol ul dl) +	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
	spacing	
Used inside	th td li ul ol dd body section	

3.27.

dl		
Content model	(dt , dd) +	
Attributes	id	

	class	
	xml:lang	
Used inside	th td li ul ol dd body section	

3.28.

dt		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	dl	

3.29.

dd		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	dl	

--

3.30.

figure		
Content model	EMPTY	
Attributes	src	
	alt	
	height	
	width	
	usemap	
	ismap	
	align	
	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	th td li dd body section	

3.31.

anchor		
Content model	EMPTY	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	

Used inside	th td li dd body section

3.32.

document	
Content model	(header , body , footer ?)
Attributes	id
	class
	xml:lang

3.33.

header	
Content model	(title , subtitle ? , version ? , type ? , authors ? , notice * , abstract ?)
Attributes	id
	class
	xml:lang
Used inside	document

3.34.

title	
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup link jump fork br img icon acronym) *
Attributes	id
	class

	xml:lang
Used inside	header section

3.35.

subtitle							
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup) *						
Attributes	<table> <tr> <td>id</td><td></td></tr> <tr> <td>class</td><td></td></tr> <tr> <td>xml:lang</td><td></td></tr> </table>	id		class		xml:lang	
id							
class							
xml:lang							
Used inside	header						

3.36.

version															
Content model	(#PCDATA)														
Attributes	<table> <tr> <td>id</td><td></td></tr> <tr> <td>class</td><td></td></tr> <tr> <td>xml:lang</td><td></td></tr> <tr> <td>major</td><td></td></tr> <tr> <td>minor</td><td></td></tr> <tr> <td>fix</td><td></td></tr> <tr> <td>tag</td><td></td></tr> </table>	id		class		xml:lang		major		minor		fix		tag	
id															
class															
xml:lang															
major															
minor															
fix															
tag															
Used inside	header														

--

3.37.

type		
Content model	(#PCDATA)	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	header	

3.38.

authors		
Content model	(person +)	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	header	

3.39.

notice		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes	id	

	class	
	xml:lang	
Used inside	header	

3.40.

abstract		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	header	

3.41.

body		
Content model	(section p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) +	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	document	

3.42.

section		
Content model	(title , (section p source note warning fixme table ol ul dl figure anchor) *)	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	body section	

3.43.

footer	
Content model	(legal)
Used inside	document

3.44.

legal		
Content model	(#PCDATA strong em code sub sup br img icon acronym link jump fork) *	
Attributes	id	
	class	
	xml:lang	
Used inside	footer	

